

模板语法

1. 指令

指令是带有 `v-` 前缀的特殊 attribute。

1.1. 动态参数

在指令参数上也可以使用一个 JavaScript 表达式，需要包含在一对方括号内：

```
<!--  
注意，参数表达式有一些约束，  
参见下面“动态参数值的限制”与“动态参数语法的限制”章节的解释  
-->  
<a v-bind:[attributeName]="url"> ... </a>  
  
<!-- 简写 -->  
<a :[attributeName]="url"> ... </a>
```

如果有一个数据属性 `attributeName`，其值为 `"href"`，那么这个绑定就等价于 `v-bind:href`。

相似地，你还可以将一个函数绑定到动态的事件名称上：

```
<a v-on:[eventName]="doSomething"> ... </a>  
  
<!-- 简写 -->  
<a @[eventName]="doSomething">
```

当 `eventName` 的值是 `"focus"` 时，`v-on:[eventName]` 就等价于 `v-on:focus`。

动态参数中表达式的值应当是一个字符串，或者是 `null`。特殊值 `null` 意为显式移除该绑定。其他非字符串的值会触发警告。

动态参数表达式因为某些字符的缘故有一些语法限制，比如空格和引号，在 HTML attribute 名称中都是不合法的。

2. 修饰符

修饰符是以点开头的特殊后缀，表明指令需要以一些特殊的方式被绑定。例如 `.prevent` 修饰符会告知 `v-on` 指令对触发的事件调用 `event.preventDefault()`：

```
<form @submit.prevent="onSubmit">...</form>
```