

🔍 搜索本目录下的文档

- 健康服务介绍
- 健康服务接入流程
- 健康服务开发文档

⌵

接入健康服务客户端SDK

⌵

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

⌵

数据类型

DataType	数据含义
TYPE_HEART_RATE	心率详情
TYPE_HEART_RATE_COUNT	心率统计
TYPE_DAILY_ACTIVITY	每日活动详情
TYPE_DAILY_ACTIVITY_COUNT	每日活动统计
TYPE_PRESSURE	压力详情
TYPE_PRESSURE_COUNT	压力统计
TYPE_BLOOD_OXYGEN	血氧详情
TYPE_BLOOD_OXYGEN_COUNT	血氧统计

本目录：

数据类型

- ▶ 1. 用户授权
2. 个人信息
3. 设备信息
- ▶ 4. 健康单元
- ▶ 5. 运动单元
- ▶ 6. 单位元素
7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

TYPE_RELAX	放松详情
TYPE_RELAX_COUNT	放松统计
TYPE_BLOOD_PRESSURE	血压详情
TYPE_BLOOD_PRESSURE_COUNT	血压统计
TYPE_BODY_WEIGHT	体重
TYPE_SPORT_METADATA	运动记录概要数据
TYPE_GYM_STRENGTH_TRAINING	健身力量训练
TYPE_TRAINING_ACTION	训练动作

1. 用户授权

健康app数据共享前原则上需获得用户授权，同时健康平台也提供取消授权的接口，方便用户管理自己的数据。

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
},

@Override
public void onFailure(int i) {

}

});
```

2) 在后台配置时配置三方应用的host，即三方应用host一栏配置为三方应用给的地址：
如：https://xxxx 时， APP请求授权接口：

```
HeytapHealthApi.getInstance().authorityApi().request(this, https://xxxx, new HRespo
@Override
public void onSuccess(AuthResult authResult) {

}

@Override
public void onFailure(int i) {

}
```

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
public void onSuccess(List<String> scopeList) {  
    HLog.i(TAG, "Auth scope is " + scopeList);  
}  
  
@Override  
public void onFailure(int errorCode) {  
    HLog.e(TAG, "Auth valid failed! Error code: " + errorCode);  
}  
});
```

1.3 取消授权

健康APP提供取消授权接口，可取消共享数据授权。使用示例：

```
HeytapHealthApi.getInstance()  
    .authorityApi()  
    .revoke(new HResponse<List<Object>>() {  
        @Override  
        public void onSuccess(List<Object> objectList) {  
            HLog.i(TAG, "revoke access successfully");  
        }  
    })
```

本页面目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

READ_PRESSURE	读取压力数据	是
WRITE_PRESSURE	写入压力数据	否
READ_HEART_RATE	读取心率数据	是
WRITE_HEART_RATE	写入心率数据	否
READ_DAILY_ACTIVITY	读取日常活动数据	是
WRITE_DAILY_ACTIVITY	写入日常活动数据	否
READ_PROFILE	读取个人资料数据	是
WRITE_PROFILE	写入个人资料数据	否
READ_DEVICE_DATA	读取设备数据	否
WRITE_DEVICE_DATA	写入设备数据	否

文档是否有帮助解决问题?

有帮助 无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

WRITE_LOCATION_DATA	写入位置数据	否
READ_AUDITION_DATA	读取听力数据	是
WRITE_AUDITION_DATA	写入听力数据	否
READ_RELAX_DATA	读取放松数据	是
WRITE_RELAX_DATA	写入放松数据	否
READ_BLOOD_PRESSURE_DATA	读取血压数据	是
WRITE_BLOOD_PRESSURE_DATA	写入血压数据	否
READ_BODY_WEIGHT_DATA	读取体重数据	是
WRITE_BODY_WEIGHT_DATA	写入体重数据	否
READ_SPORT_METADATA_DATA	读取运动记录概要数据	是

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

values

开放id

string

Element.ELEMENT_OPENID

获取数据

```
//获取个人信息
HeytapHealthApi.getInstance().userInfoApi().readInfo(new HResponse<List<DataSet>
@Override
public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
    for (DataSet dataSet : dataSets) {
        showDataSet(dataSet);
    }
}

@Override
public void onFailure(int i) {

}

});
```

本页目录：

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

👍 有帮助

👎 无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

public void onFailure(int i) {}
}

返回列表数据List<UserDeviceInfoProxy>，UserDeviceInfoProxy内容如下：

属性	描述
devicename	设备名称
deviceType	设备类型，1：手表，2:手环，3：RX手表，100:体脂称
subDeviceType	设备子类型, 1: ECG版本
model	设备型号
manufacturer	厂商
connectionState	连接状态： 100：设备未连接 101：设备连接中 102：设备已连接，大核模式/二代表性能模式 103：设备已断开

文档是否有帮助解决问题？

👍 有帮助

👎 无帮助

本目录：

数据类型

▶ 1. 用户授权

2.个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5.运动单元

▶ 6.单位元素

7.数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

压力详情设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间
字段：

DataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_PRESSURE
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据产生时间戳；
values	压力值	int	Element.ELEMENT_PRESSURE，范围0-100
	类型	int	Element.ELEMENT_TYPE（0-自动，1-手动）

获取每分钟详情

```
//获取过去29天压力详情数据
private void pressure() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_PRESSURE)
```

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页面目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {  
    for (DataSet dataSet : dataSets) {  
        showDataSet(dataSet);  
    }  
}  
  
@Override  
public void onFailure(int i) {  
    Log.e(TAG, "i: " + i);  
}  
});  
}
```

统计数据

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

压力统计设置时间范围时，会将时间戳精确至对应所在日期，区间为完全闭区间。

字段：

dataTyp e	数据类型	Obje ct	DataType.TYPE_PRESSURE
TimeSta			

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

获取每天统计数据

```
//获取过去29天压力统计数据
private void pressureCount() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_PRESSURE_COUNT)
        .setTimeRange(time - 29 * 24 * 60 * 60 * 1000L, time)
        .build();
    request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
            @Override
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
                for (DataSet dataSet : dataSets) {
                    showDataSet(dataSet);
                }
            }
        });
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助 无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

4.2 心率

说明

心脏收缩跳动的频率和每分钟跳动的次数。

详情数据

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

心率类详情模式设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间

字段：

DataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_HEART_RATE
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据产生时间戳；
values	心率值	int	Element.ELEMENT_HEART_RATE，范围40-220，单位BPM

获取每分钟详情

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
private void request(DataReadRequest readRequest) {  
    HeytapHealthApi.getInstance()  
        .dataApi()  
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>()) {  
            @Override  
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {  
                for (DataSet dataSet : dataSets) {  
                    showDataSet(dataSet);  
                }  
            }  
        }  
  
        @Override  
        public void onFailure(int i) {  
            Log.e(TAG, "i: " + i);  
        }  
    }  
};  
}
```

统计数据

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

values

当日最小心率

当日平均心率

当日静息心率

当日睡眠基准心率

当日步行平均心率

float

float

int

int

int

Element.ELEMENT_MIN;

Element.ELEMENT_AVERAGE;

Element.ELEMENT_REST_HR;

Element.ELEMENT_SLEEP_BASE_HR;

Element.ELEMENT_WALK_AVG_HR;

获取每天统计数据

```
//获取过去29天心率统计数据
private void heartRate() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_HEART_RATE_COUNT)
        .setTimeRange(time - 24 * 60 * 60 * 1000, time)
        .build();
    mReadRequestQueue.add(readRequest);
}
```

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

for (DataSet dataSet : dataSets) {
 showDataSet(dataSet);
}
}

@Override
public void onFailure(int i) {
 Log.e(TAG, "i: " + i);
}
});
}

4.3 心电记录

详情数据
类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint
心电记录设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间
字段：

数据类型	数据	Obj	数据类型 TYPE_PRESSURE
------	----	-----	--------------------

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

https://open.oppomobile.com/documentation/page/info?id=11530&STORE_USERNAME=%25E5%2585%25A8%25E5%259B%25BD%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E8%25B...

15/54

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

timestamp	时间戳	g	数据结束时间戳；
	平均心率	int	Element.ELEMENT_HEART_RATE, 范围40-220
values	专家解读	string	ELEMENT_ECG_EXPERT_INTERPRETATION, json解析格式为： { "auditDate": "1629703021000", "core": "您本次心电监测未见明显异常", "doctorAcademicTitle": "主治医师", "doctorHospital": "国家远程医疗与互联网医学中心", "doctorName": "王肖艳2", "hospitalGrade": "国家远程医", "imageUrl": "3e8529f7.png", "interpretationResults": "窦性心律", "pdfUrlAfter": " https://api-test.995120.cn/ecgdatatest/pdf/2021-08-23/4031720210823161320.pdf ", "suggestions": "如无症状，不需处理。如有不适，及时随诊。" }

本页面目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
            @Override
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
                for (DataSet dataSet : dataSets) {
                    showDataSet(dataSet);
                }
            }
        })

    @Override
    public void onFailure(int i) {
        Log.e(TAG, "i: " + i);
    }
});
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

startTimeStamp	开始时间戳	long	数据开始时间戳；
timeStamp	结束时间戳	long	数据结束时间戳；
values	睡眠状态	int	Element.ELEMENT_SLEEP（1-入睡，2-深睡，3-快速眼动，4-浅睡，5-短暂清醒，6-出睡）
	设备类型	Integer	Element.ELEMENT_DEVICE_TYPE（0-手机，其它-手表或手环）

获取每分钟详情

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

^

接入健康服务客户端SDK

^

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

▼

```
private void request(DataReadRequest readRequest) {  
    HeytapHealthApi.getInstance()  
        .dataApi()  
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {  
            @Override  
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {  
                for (DataSet dataSet : dataSets) {  
                    showDataSet(dataSet);  
                }  
            }  
  
            @Override  
            public void onFailure(int i) {  
                Log.e(TAG, "i: " + i);  
            }  
        });  
}
```

统计数据

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

睡眠统计设置时间范围时，会将时间戳精确至对应所在日期，区间为完全闭区间。

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

- ▶ 1. 用户授权
- 2. 个人信息
- 3. 设备信息
- ▶ 4. 健康单元
- ▶ 5. 运动单元
- ▶ 6. 单位元素
- 7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

睡眠总深睡时长	int	Element.ELEMENT_TOTAL_DEEP_SLEEP_TIME, 单位分钟;
睡眠总浅睡时长	int	Element.ELEMENT_TOTAL_LIGHTLY_SLEEP_TIME, 单位分钟;
睡眠总清醒时长	int	Element.ELEMENT_TOTAL_WAKE_UP_TIME, 单位分钟;
睡眠总快速眼动时长	int	Element.ELEMENT_TOTAL_REM_TIME, 单位分钟;
最早入睡	int	Element.ELEMENT_FALL_ASLEEP, 单位分钟;
最晚入睡	int	Element.ELEMENT_SLEEP_OUT, 单位分钟;
睡眠评分	Integer	Element.ELEMENT_SLEEP_SCORE;

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683910560000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683911460000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683911280000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683911640000,"sleepType":2,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683911460000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683912600000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683911640000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683913260000,"sleepType":2,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683912600000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683913620000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683913260000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683913980000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683913620000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683914280000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683913980000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683915300000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683914280000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683917520000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683915300000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683918000000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683917520000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683918540000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683918000000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683918900000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683918540000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683919260000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta

本目录：

数据类型

- ▶ 1. 用户授权
2. 个人信息
3. 设备信息
- ▶ 4. 健康单元
- ▶ 5. 运动单元
- ▶ 6. 单位元素
7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683923100000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683924660000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683924180000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683924960000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683924660000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683926460000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","st
ageSleepEnd":false,"startTimestamp":1683924960000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683927660000,"sleepType":2,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683926460000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683927900000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683927660000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683928680000,"sleepType":2,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683927900000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683928860000,"sleepType":0,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683928680000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683929880000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683928860000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683929940000,"sleepType":0,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683929880000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683930780000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683929940000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683931020000,"sleepType":3,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683930780000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683931740000,"sleepType":4,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683931020000},
{
 "deviceUniqueld":"","endTimestamp":1683934200000,"sleepType":2,"ssoid":"xxxxxxx","sta
geSleepEnd":false,"startTimestamp":1683931740000}

文档是否有帮助解决问题?

有帮助 无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权
2. 个人信息
3. 设备信息
4. 健康单元
5. 运动单元
6. 单位元素
7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

//获取过去29天睡眠统计数据

private void sleepCount() {
 long time = System.currentTimeMillis();
 DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
 .read(DataType.TYPE_SLEEP_COUNT)
 .setTimeRange(time - 29 * 24 * 60 * 60 * 1000L, time)
 .build();
 request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
 HeytapHealthApi.getInstance()
 .dataApi()
 .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
 @Override
 public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
 for (DataSet dataSet : dataSets) {
 showDataSet(dataSet);
 }
 }
 })
}

本页目录：

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

4.5 血氧

详情数据

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

血氧详情设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间

字段：

DataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_BLOOD_OXYGEN
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据产生时间戳；
values	血氧值	int	Element.ELEMENT_BLOOD_OXYGEN，范围0-100
	血氧类型	int	Element.ELEMENT_TYPE（0-日常，1-睡眠）

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
            @Override
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
                for (DataSet dataSet : dataSets) {
                    showDataSet(dataSet);
                }
            }
        })

    @Override
    public void onFailure(int i) {
        Log.e(TAG, "i: " + i);
    }
});
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

☒ 有帮助 ☐ 无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

values

当日最小血氧

当日平均血氧

float

float

Element.ELEMENT_MAX;

Element.ELEMENT_MIN;

Element.ELEMENT_AVERAGE;

获取每天统计数据

```
//获取过去29天血氧统计数据
private void bloodOxygenCount() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_BLOOD_OXYGEN_COUNT)
        .setTimeRange(time - 29 * 24 * 60 * 60 * 1000L, time)
        .build();
    request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HextanHealthApi.getInstance()
```

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
public void onFailure(int i) {  
    Log.e(TAG, "i: " + i);  
}  
});  
}
```

4.6 听力

详情数据

类名：com.heytao.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

压力详情设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间

字段：

DataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_HEARING_HEALTH
startTimeStamp	开始时间	long	数据产生时间戳；

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

获取每分钟详情

```
//获取过去29天听力详情数据
private void hearingHealth() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_HEARING_HEALTH)
        .setTimeRange(time - 29 * 24 * 60 * 60 * 1000L, time)
        .build();
    request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
            @Override
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
                for (DataSet dataSet : dataSets) {
                    showDataSet(dataSet);
                }
            }
        });
}
```

本页面目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

听力统计设置时间范围时，会将时间戳精确至对应所在日期，区间为完全闭区间。

字段：

dataTy e	数据类型	Obj ect	DataType.TYPE_HEARING_HEA LTH_COUNT
timeSta mp	日期	long	数据产生日期(20220501)；
values	当日最大 听力	floa t	Element.ELEMENT_MAX；
	当日最小 听力	floa t	Element.ELEMENT_MIN；
	当日平均 听力	floa t	Element.ELEMENT_AVERAG E；
	当日听力 时长	long	Element.ELEMENT_DURATION （单位：秒）；

获取每天统计数据

//获取过去20天听力统计数据

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

HeytapHealthApi.getInstance()

.dataApi()

.read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>()) {

 @Override

 public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {

 for (DataSet dataSet : dataSets) {

 showDataSet(dataSet);

 }

 }

 @Override

 public void onFailure(int i) {

 Log.e(TAG, "i: " + i);

 }

});

}

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

4.7 放松

详情数据

文档是否有帮助解决问题？

有幫助

无帮助

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

	问 戳		
values	类 型	int	Element.ELEMENT_TYPE; (全部类型: -2, 呼吸: 1, 冥想: 2, 游戏: 3)
	子 类 型	int	Element.ELEMENT_SUB_TYPE (呼吸: 自然呼吸: 1, 蜂鸣式呼吸: 2, 助眠式呼吸: 3; 冥想: 情绪觉知: 1, 躯体扫描: 2, 工作小憩: 3, 正念行走: 4, 助眠冥想: 5; 游戏: 捏泡泡: 1, 打地鼠: 2。)
	压 力 值	int	Element.ELEMENT_PRESSURE;
	持 续 时	lon g	Element.ELEMENT_DURATION (单位: 秒);

本页目录:

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {
            @Override
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {
                for (DataSet dataSet : dataSets) {
                    showDataSet(dataSet);
                }
            }
        })

    @Override
    public void onFailure(int i) {
        Log.e(TAG, "i: " + i);
    }
});
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

values

当日放松时长

long

Element.ELEMENT_DURATION（返回全部放松类型的时长，单位：秒）；

获取每天统计数据

```
//获取过去29天放松统计数据
private void relaxCount() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_RELAX_COUNT)
        .setTimeRange(time - 29 * 24 * 60 * 60 * 1000L, time)
        .build();
    request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
    HeytapHealthApi.getInstance()
        .dataApi()
```

文档是否有帮助解决问题?

🔗 有帮助

🔗 无帮助

本页目录:

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

}

});

}

5.运动单元

构建SportHealthApi接口参数时需传入运动健康数据类型，具体类型见本文开头的表格，每次查询数据最大范围为30天。

5.1 每日活动

包含步数/消耗/锻炼时长/活动次数四类数据

详情数据

类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataPoint

每日活动类详情模式设置时间范围时，会将时间戳精确至ms，区间为完全闭区间

字段：

dataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_DAILY_ACTIVITY
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据开始产生时间戳；

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

https://open.oppomobile.com/documentation/page/info?id=11530&STORE_USERNAME=%25E5%2585%25A8%25E5%259B%25BD%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25A6%25E7%2594%259F%25E8%25B... 34/54

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
private void dailyActivity() {  
    long time = System.currentTimeMillis();  
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()  
        .read(DataType.TYPE_DAILY_ACTIVITY)  
        .setTimeRange(time - 1, time)  
        .build();  
    request(readRequest);  
}  
  
private void request(DataReadRequest readRequest) {  
    HeytapHealthApi.getInstance()  
        .dataApi()  
        .read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {  
            @Override  
            public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {  
                for (DataSet dataSet : dataSets) {  
                    showDataSet(dataSet);  
                }  
            }  
        })  
        .build();  
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

dataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_DAILY_ACTIVITY_COUNT
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据开始产生时间戳;
timeStamp	结束时间戳	long	数据截止时间戳;
values	步数	int	Element.ELEMENT_STEP, 一步一计
	步数目标	int	Element.ELEMENT_STEP_GOAL, 默认8000
			Element.ELEMENT_DISTANCE, 默认

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

锻炼时长

int

Element.ELEMENT_WORK_MINUTE, 单位min

活动次数

int

Element.ELEMENT_MOVE_TIME, 单位次

获取数据

```
//获取当天每日活动统计数据
private void dailyActivityCount() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
        .read(DataType.TYPE_DAILY_ACTIVITY_COUNT)
        .setTimeRange(time - 1, time)
        .build();
    request(readRequest);
}

private void request(DataReadRequest readRequest) {
```

本页目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

@Override

public void onFailure(int i) {

Log.e(TAG, "i: " + i);

}

});

}

5.2 运动记录概要数据

说明

查询返回运动记录概要数据:

开放的数据字段包括运动类和健身类

①运动类:

运动名称	运动类型 (SportMode)	运动名称	运动类型 (SportMode)	运动名称	运动类型 (SportMode)
室外健走	1	室外减脂跑	17	跑步课程 (室内)	43

本目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

室外 体能 跑	13	登山	36	遛狗	905
室内 体能 跑	14	越野	37	自定义 室外运 动	1001
室外5 公里 轻松 跑	15	自动 识别 跑步	40	自定义 室内运 动	1002
室内5 公里 轻松 跑	16	自动 识别 健走	41	自定义 水上运 动	1003

返回数据为：开始时间（秒）、结束时间（秒）、运动类型、平均心率（count/min）、平均配速（s/km）、最佳配速（s/km）、平均步频（step/min）、最佳步频（step/min）、总消耗（卡）、总距离（米）、总步数、总时长（秒）、设备类型（Watch/Band/WATCH2/BAND2/WATCH3/WATHC3PRO/BANDHSB/等设备型号）。

②健身类：除运动类以外的其它运动

返回数据为：开始时间（秒）、结束时间（秒）、运动类型、平均心率（count/min）、课程名称、课程完成次数、训练消耗卡路里（卡）、训练时长（秒）、设备类型（Watch/Band/WATCH2/BAND2/WATCH3/WATHC3PRO/BANDHSB/等设备型号）。

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

values	运动开始时间 (秒)	Integer	Element.ELEMENT_START_TIMESTAMP
	运动结束时间 (秒)	Integer	Element.ELEMENT_END_TIMESTAMP
	运动类型	Integer	Element.ELEMENT_SPORT_MODE
	平均心率 (count/min)	Integer	Element.ELEMENT_AVERAGE_HEART_RATE
	平均配速 (s/km)	Integer	Element.ELEMENT_AVERAGE_PACE
	最佳配速 (s/km)	Integer	Element.ELEMENT_BEST_PACE
	平均步频 (step/min)	Integer	Element.ELEMENT_AVERAGE_STEP_FREQUENCY
	最佳步频 (step/min)	Integer	Element.ELEMENT_BEST_STEP_FREQUENCY
	总消耗 (卡)	Integer	Element.ELEMENT_CALORIE

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

健身类返回字段：

dataType	数据类型	Object	DataType.TYPE_SPORT_METADATA
startTimeStamp	开始时间戳	long	数据开始产生时间戳；
values	运动开始时间（秒）	Integer	Element.ELEMENT_STRAT_TIMESTAMP
	运动结束时间（秒）	Integer	Element.ELEMENT_END_TIMESTAMP
	运动类型	Integer	Element.ELEMENT_SPORT_MODE
	平均心率（count/min）	Integer	Element.ELEMENT_AVG_HEART_RATE
	课程名称	String	Element.ELEMENT_COURSE_NAME
	课程完成次数	Integer	Element.ELEMENT_COURSE_COMPLETE_COUNT

本页面目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

//获取当天运动记录概要数据

private void sportMetadata() {

long startTime= LocalDate.now().atStartOfDay().atZone(ZoneId.systemDefault())

long endTime = LocalDate.now().plusDays(1).atStartOfDay().atZone(ZoneId.syst

DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()

.read(DataType.TYPE_SPORT_METADATA)

.setTimeRange(startTime, endTime)

.build();

request(readRequest);

}

private void request(DataReadRequest readRequest) {

HeytapHealthApi.getInstance()

.dataApi()

.read(readRequest, new HResponse<List<DataSet>>() {

@Override

public void onSuccess(List<DataSet> dataSets) {

for (DataSet dataSet : dataSets) {

showDataSet(dataSet);

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

5.3 写入健身力量训练运动记录:

需要展示的数据:

数据	数据名称	数据类型	单位或说明	是否必须
训练标题	胸·三头·腹肌·2	String	尽量非空，如为空，则显示默认标题“力量训练”	Must
基础数据	总容量	int	单位: kg	Must
	运动时长	int	单位: s	Must
	消耗	int	单位: cal	Must
	最高心率	int	单位: 次/分钟	Must
	平均心率	int	单位: 次/分钟	Must

本目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单元元素

7. 数据处理

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

	标识】	ng		st
	心率	int	全程心率数据，用于绘制实时心率图表	Op tio n
训 练 计 划	动作名称	Stri ng	由字母，符号，字符串组成，如： V-Bar 绳索下压	Mu st
	轮数	Stri ng	如：热, 4, d1	Mu st
	配重1	int	如：12 单位：kg	Op tio n
	配重2	int	如：12 单位：kg	Op tio n
	次数	int	该组动作运动次数	Op tio n
	完成状态	int	是否完成：完成时正常显示，未完成时灰色 完成：1	Mu

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
//integer为 ErrorCode.SUCCESS
//TODO: insert success
}

@Override
public void onFailure(int i) {
    //i为对应的ErrorCode错误码
    //TODO: insert fail
}
}
```

insertRequest由 DataInsertRequest insertRequest = new DataInsertRequest.Builder().setData(dataSetList) .build(); 创建。

数据由dataSetList传入。

要写入健身训练记录：需要使用DataSet，其中dataType为 DataType.TYPE_GYM_STRENGTH_TRAINING。

每个DataSet包含一次运动，即由一个训练基础数据DataPoint和若干个训练动作数据DataPoint及若干个训练心率数据DataPoint构成。

- 类名：com.heytap.databaseengine.apiv3.data.DataSet
- dataPoints为List，可以包含多个DataPoint。
- dataType为DataType，表示该数据的类型，见DataType。使用

有帮助

无帮助

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

startTimeStamp	开始时间戳	long	运动开始时间戳（utc），单位：ms
values（Elements）	运动开始时间戳（秒）	Integer	Element.ELEMENT_START_TIMESTAMP
	运动结束时间戳（秒）	Integer	Element.ELEMENT_END_TIMESTAMP
	运动类型	Integer	Element.ELEMENT_SPORT_MODE
	平均心率（count/min）	Integer	Element.ELEMENT_AVG_HEART_RATE
	最高心率（count/min）	Integer	Element.ELEMENT_MAX_HEART_RATE
	数据客户端	String	Element.ELEMENT_DATA_CLIENT
	训练标题	String	Element.ELEMENT_TRAINING_TITLE
	总容量（kg）	Integer	Element.ELEMENT_TRAINING_CAPACITY

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

Category	类型	数据类型	CategoryName_ElementAction
startTimeStamp	开始时间戳	long	运动开始时间戳 (utc) , 单位: ms
value (Elements)	动作名称	String	Element.ELEMENT_TRAINING_ACTION
	轮	String	Element.ELEMENT_ACTION_ROUNDS
	配重1	Integer	Element.ELEMENT_ACTION_COUNTWEIGHT_1
	配重2	Integer	Element.ELEMENT_ACTION_COUNTWEIGHT_2
	次数	Integer	Element.ELEMENT_TIMES
	完成状态	Integer	Element.ELEMENT_ACTION_COMPLETION_STATUS

3.训练心率数据DataPoint:

文档是否有帮助解决问题?

有帮助

无帮助

本目录:

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

写入一条健身训练记录数据

```
//写入一条健身训练记录
private void saveRecorddata() {
    DataSet.Builder dataSetBuilder = getBuilder();
    insertData(Collections.singletonList(dataSetBuilder.build()));
}

@NonNull
private DataSet.Builder getBuilder() {
    DataSet.Builder dataSetBuilder = DataSet.builder(DataType.TYPE_GYM_STRENGTH_TRAINING);
    //添加训练基础数据
    DataPoint base = DataPoint.builder(DataType.TYPE_GYM_STRENGTH_TRAINING)
        .setStartTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()))
        .setElement(Element.ELEMENT_TRAINING_TITLE, "胸.三头.腹肌.2")
        .setElement(Element.ELEMENT_TRAINING_CAPACITY, 2200)//kg
        .setElement(Element.ELEMENT_DURATION, 1200)//s
        .setElement(Element.ELEMENT_CALORIE, 1100000)//cal
        .setElement(Element.ELEMENT_MAX_HEART_RATE, 170)
        .setElement(Element.ELEMENT_AVG_HEART_RATE, 130)
```

本目录：
数据类型
1. 用户授权
2. 个人信息
3. 设备信息
4. 健康单元
5. 运动单元
6. 单位元素
7. 数据处理

文档是否有帮助解决问题？
有帮助 无帮助

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

.build();

dataSetBuilder.add(hr);

DataPoint hr1 = DataPoint.builder(DataType.TYPE_HEART_RATE)

.setStartTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()))/

.setTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()) + 600

.setElement(Element.ELEMENT_HEART_RATE, 160)

.build();

dataSetBuilder.add(hr1);

...

//添加训练动作数据

DataPoint action = DataPoint.builder(DataType.TYPE_TRAINING_ACTION)

.setStartTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()))/

.setElement(Element.ELEMENT_TRAINING_ACTION, "哑铃卧推")

.setElement(Element.ELEMENT_ACTION_ROUNDS, "2")

.setElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_1, 15)//kg

.setElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_2, 15)//kg

.setElement(Element.ELEMENT_TIMES, 10)

.setElement(Element.ELEMENT_ACTION_COMPLETION_STATUS, 1)

.build();

dataSetBuilder.add(action);

DataPoint action2 = DataPoint.builder(DataType.TYPE_TRAINING_ACTION)

本目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
.addElement(Element.ELEMENT_TRAINING_ACTION, "哑铃卧推")
.addElement(Element.ELEMENT_ACTION_ROUNDS, "d1")
.addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_1, 18)//kg
.addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_2, 15)//kg
.addElement(Element.ELEMENT_TIMES, 8)
.addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COMPLETION_STATUS, 1)
.build();
dataSetBuilder.add(action3);
DataPoint action4 = DataPoint.builder(DataType.TYPE_TRAINING_ACTION)
    .setStartTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()))
    .addElement(Element.ELEMENT_TRAINING_ACTION, "哑铃卧推")
    .addElement(Element.ELEMENT_ACTION_ROUNDS, "d2")
    .addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_1, 15)//kg
    .addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COUNTERWEIGHT_2, 15)//kg
    .addElement(Element.ELEMENT_TIMES, 8)
    .addElement(Element.ELEMENT_ACTION_COMPLETION_STATUS, 1)
    .build();
dataSetBuilder.add(action4);

DataPoint action5 = DataPoint.builder(DataType.TYPE_TRAINING_ACTION)
    .setStartTimeStamp(DateUtil.getStartTime(System.currentTimeMillis()))
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助 无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
private void insertData(List<DataSet> dataSetList) {  
    DataInsertRequest insertRequest = new DataInsertRequest.Builder()  
        .setData(dataSetList)  
        .build();  
    HeytapHealthApi.getInstance().dataApi().insert(insertRequest, new HResponse<  
        @Override  
        public void onSuccess(Integer integer) {  
            //integer为 ErrorCode.SUCCESS  
            //TODO: insert success  
        }  
  
        @Override  
        public void onFailure(int i) {  
            //i为对应的ErrorCode错误码  
            //TODO: insert fail  
        }  
    });  
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

血压	float
压力	int
步频	int
速度	float
步数	int
消耗	long
活动次数	int
锻炼时长	long
经度	double
纬度	double
海拔	float

文档是否有帮助解决问题?

👍 有帮助

👎 无帮助

本页目录:

数据类型

▶ 1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

▶ 4. 健康单元

▶ 5. 运动单元

▶ 6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

Value 值对象 返回List<Value>列表，表示范围，数值从小到大排列

6.3 记录

type	运动记录类型	补充说明
startTime	开始时间戳	无
endTime	结束时间戳	无
List<Value>	各项详情/统计数据	运动记录数据由各体征数据构成

6.4 详情

详情数据的统一格式。

type	数据类型	补充说明
------	------	------

文档是否有帮助解决问题？

有帮助 无帮助

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

Q

健康服务介绍

健康服务接入流程

健康服务开发文档

接入健康服务客户端SDK

健康服务SDK个人信息保护政策

健康服务SDK合规使用说明

能力说明

SDK下载

开发接入

数据类型

版本日志

错误码

接入健康服务云端API

```
private void showDataSet(DataSet dataSet) {
    Log.i(TAG, "time end: " + System.currentTimeMillis());
    for (DataPoint dataPoint : dataSet.getDataPoints()) {
        Log.i(TAG, "data type name: " + dataPoint.getDataType().getName());
        Log.i(TAG, "data type start time: " + dataPoint.getStartTimeStamp());
        for (Element element : dataPoint.getDataType().getElements()) {
            Log.i(TAG, "field name: " + element.getName());
            Log.i(TAG, "field format: " + element.getFormat());
            Log.i(TAG, "value: " + dataPoint.getValue(element));
        }
    }
}
```

本页目录：

数据类型

1. 用户授权

2. 个人信息

3. 设备信息

4. 健康单元

5. 运动单元

6. 单位元素

7. 数据处理

咨询

合作

评价

文档是否有帮助解决问题？

有帮助

无帮助

错误码ErrorCode值描述SUCCESS100000成功ERR_PARAMETER_ERROR100001参数错误ERR_SQLITE_EXCEPTION100002数据库数据处理异常ERR_BINDER_EXCEPTION100003Binder错误ERR_LOGIN_STATUS100004帐号登录状态错误ERR_REMOTE_EXCEPTION100005远程服务器错误ERR_PERMISSION_DENY100006没有权限ERR_HEALTH_APP_IS_NOT_INSTALLED100007健康app未安装ERR_HEALTH_APP_VERSION_IS_TOO_LOW100008健康app版本过低ERR_DATA_TYPE_IS_NOT_SUPPORT100009当前版本不支持该类型数据ERR_FUN_NOT_IMPL100011方法未实现ERR_AUTH_FAILURE100012授权失败ERR_STORAGE_SPACE_LOW100013手机存储过低ERR_AUTH_CANCEL100014授权取消ERR_BIND_SERVICE_FAIL100015绑定服务失败ERR_DATA_INSERT101001数据插入失败ERR_DATA_READ101002数据读取失败ERR_DATA_DELETE101003数据删除失败ERR_DATA_SYNCING101004正在同步数据ERR_QUERY_EMPTY101005读取数据为空ERR_CHECK_SCOPE_EXCEPTION101006检测权限时发生异常ERR_DATA_INVALID101007数据不可信，超过正常边界范围

由于App-API是本地调用，因此使用时必须安装HeyTap Health App, 建议开发者使用前向用户申明此点。Api提供引导下载的接口供开发者使用，当Api在OPPO手机上使用时，接口将引导至软件商店HeyTap Health商店页；当其在三方手机上使用时，将打开浏览器跳转至HeyTap Health的H5页面。具体使用方法见下例：`InstallUtils.downloadApp(activity);`

自Android 11开始，无法直接通过packageMager拉起app，因此，如果要在OPPO手机上拉起软件商店，请开发者在app模块的Manifest里添加以下语句：`<queries><packageandroid:name= "com.heyta.market"/><packageandroid:name= "com.oppo.market"/></queries>`开始调用api前需进行初始化，首先进行init，之后开始调用接口，申请授权或读取数据。`HeytapHealthApi.init(context);`

自Android 11开始，无法直接通过packageMager拉起app，因此，使用OPPO健康服务时，请开发者在app模块的Manifest里添加以下语句：`<queries><packageandroid:name= "com.heyta.health"/></queries>`
api默认log关闭，如需使用log，需手动设置，getter与setter方法如下：`HeytapHealthApi.setLoggable(loggable); //setter`
`HeytapHealthApi.isLoggable(); //getter`

SDK下载下载环境配置1.在顶级gradle文件中添加maven仓库：`maven { url 'https://maven.columbus.heyta.mobi.com/repository/heyta-health-releases/' allowInsecureProtocol = true credentials { username "healthUser" password "8174a9eac1264495b593a9d5ab221491" }}``maven { url 'https://maven.columbus.heyta.mobi.com/repository/heyta-health-snapshots/' allowInsecureProtocol = true credentials { username "healthUser" password "8174a9eac1264495b593a9d5ab221491" }}`2.在模块gradle文件中添加依赖：`implementation 'com.heyta.health:sdk:{latestVersion}'`latestVersion填写sdk版本号。点击sync，如果报错：`problem occurred evaluating root project 'My Application'.`> Build was configured to prefer settings repositories over project repositories but repository 'Google' was added by build file 'build.gradle'请将顶级gradle刚加的内容剪切到settings。

gradle文件中dependencyResolutionManagement下的repositories中。`dependencyResolutionManagement { repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS) repositories { google() mavenCentral() maven { url 'https://maven.columbus.heyta.mobi.com/repository/heyta-health-releases/' allowInsecureProtocol = true credentials { username "healthUser" password "8174a9eac1264495b593a9d5ab221491" } } } maven { url 'https://maven.columbus.heyta.mobi.com/repository/heyta-health-snapshots/' allowInsecureProtocol = true credentials { username "healthUser" password "8174a9eac1264495b593a9d5ab221491" }`

能力说明SDK信息名称内容SDK名称OPPO健康服务SDK开发者广东欢太科技有限公司版本号2.1.7主要功能运动数据、健康数据共享个人信息处理规则OPPO健康服务SDK个人信息保护政策合规使用说明OPPO健康服务SDK合规使用说明 API总入口为HeyTapHealthApi，在安装好HeyTap Health App且API初始化后，便可使用其各项接口，实现数据的相关授权和读取操作。API总大小约为350 kB（aar格式），各接口常规响应时间除首次访问需启动相关进程外，一般为30 ms以内。以下将介绍各接口功能。dataApi(2.0.4之后) HealthDataApi负责运动健康类数据的读取。读取数据前需先设置数据的类型（如每日活动，心率）和模式（详情或统计），详情见数据类型。AuthorityApiAuthorityApi负责权限的请求，校验与删除。请求权限将会拉起HeyTap Health App的授权页面。权限列表与三方事先申请好的权限一致，用户只有至少勾选一项权限，才能授权成功。校验权限提供三方权限检查，可返回三方已授权权限范围解除权限将会撤销用户对三方App的全部授权。SportHealthApi（2.0.4之后不推荐使用）SportHealthApi负责运动健康类数据的读取。读取数据前需先设置数据的类型（如每日活动，心率）和模式（详情或统计），详情见数据类型。UserInfoApiUserInfoApi负责用户信息类数据的读取。

健康服务SDK合规使用说明请开发者在接入和使用OPPO健康服务SDK前，按照本说明要求在您的隐私政策中向最终用户告知SDK相关信息，并获取用户的同意或取得其他合法性基础。同时，您也可以根据您应用实际情况按需做隐私合规配置。

一、SDK处理的个人信息为了向开发者和其最终用户提供本SDK和服务，我们会处理（包括但不限于收集、使用、传输、存储）服务所需要的个人信息，以及为最终用户提供行使权利的途径，详情请见OPPO健康服务SDK个人信息保护政策。开发者在接入和使用OPPO健康服务SDK前，请在集成SDK的应用隐私政策中向最终用户告知我们SDK的名称、公司名称、收集个人信息种类、使用目的、隐私政策链接，并获取用户的同意或取得其他合法性基础。您可以参照以下方式将OPPO健康服务SDK相关信息加入到您应用的隐私政策：第三方SDK名称：OPPO健康服务SDK第三方公司名称：广东欢太科技有限公司收集个人信息种类：应用基本信息（健康APP包名、应用商店包名）使用目的：用于判断应用安装状态，以支持APP端与第三方数据传输隐私政策链接：<https://sport.health.heytapmobi.com/h5/statement/index.html#/?langCode=zh-CN&appPackageName=com.heytap.health.sdk&contentType=16&osType=1&appVersion=>

二、SDK权限说明SDK未调用任何权限

三、SDK合规配置说明SDK各项可选个人信息使用目的、场景及对应关闭的配置方式、示例基础业务功能下可选个人信息类型使用目的、场景对应关闭的配置方式示例运动健康数据（从健康APP读取）数据类型提供数据共享服务，助力开发者给用户提供服务

开发者：不调用对应API，即不调用dataApi().read(DataReadRequest readRequest, HResponse<List<DataSet>> rsp)接口。

用户：取消授权，用户可以通过点击右上角头像进入到“个人中心”页面->“数据共享与授权”选择已授权的应用，进行取消授权调用接口：dataApi().read(DataReadRequest readRequest, HResponse<List<DataSet>> rsp);

运动数据（将数据写入至健康APP）数据类型提供数据同步写入服务，给用户提供服务

开发者：不调用对应API，即不调用dataApi().insert(DataInsertRequest insertRequest, HResponse<Integer> rsp)接口。

用户：取消授权，用户可以通过点击右上角头像进入到“个人中心”页面->“数据共享与授权”选择已授权的应用，进行取消授权调用接口：dataApi().insert(DataInsertRequest insertRequest, HResponse<Integer> rsp);

四、SDK初始化

请开发者在集成SDK的应用获取最终用户同意后才能调用OPPO健康服务SDK接口初始化SDK，以避免SDK提前收集使用个人信息。SDK初始化完成，调用接口申请用户授权，授权成功后才能正常使用对应的业务api。参考：开发接入

五、SDK需要取得最终用户单独同意的场景以及建议方式/示例取得最终用户单独同意的场景建议方式/示例用户授权OPPO健康服务SDK共享数据至第三方App在第三方App中提供授权入口，点击跳转至健康App并拉起授权页面

用户授权OPPO健康服务SDK第三方App共享数据至健康在第三方App中提供授权入口，点击跳转至健康App并拉起授权页面

六、主要API

1.IAuthorityApi接口功能void request(Activity activity, HResponse<AuthResult> callback);请求授权，三方应用向开发者平台申请权限由OPPO后台配置，该接口为拉起健康用户授权页面，请求用户进行授权void request(Activity activity, String redirectUrl, HResponse<AuthResult> callback);请求授权，三方应用向开发者平台申请权限由OPPO后台配置，该接口为拉起健康用户授权页面，请求用户进行授权void revoke(HResponse<List<Object>> callback);取消授权，取消三方应用所有权限void valid(HResponse<List<String>> callback);查询权限列表，返回用户已授权的权限列表

2.ISportHealthApi接口功能<T> void query(HeytapHealthParams params, HResponse<List<T>> hResponse);旧的查询每日活动、心率数据接口，权限校验在健康APP中，用户可以通过点击右上角头像进入到“个人中心”页面->“数据共享与授权”选择已授权的应用，进行取消授权。

3.IUserInfoApi接口功能void query(HResponse<List<UserInfoProxy>> hResponse);旧接口，查询健康当前用户信息。void readInfo(HResponse<List<DataSet>> hResponse);新接口，查询健康当前用户信息，返回云端分配的虚拟的openId。

4.IHealthDataApi接口功能void read(DataReadRequest params, HResponse<List<DataSet>> hResponse);将三方应用申请且用户授权的健康APP的运动健康数据共享给三方应用void insert(DataInsertRequest params, HResponse<Integer> hResponse);将三方应用申请且用户授权的运动健康数据共享至健康APP

5.InstallUtils方法名方法介绍public static boolean isAppInstalled(Context context, String packageName)查询设备中是否存在指定APP（已安装） public static void DownloadApp(Activity activity)通过浏览器页面下载健康APP