内部工作总结：想法与待做实验

日期：2026-10-14（Asia/Shanghai）· 范围：仓库 tfln-data 已有工作稿 · 数字只复述各轨已写入的 summary.json / STATUS，本页不新算、不改结论

> **挂仓声明（与各轨原文相同，不删不改）：**
> 仿真六轨 A–F、计量稿：本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 对本方向 N/A，无自有流片；不得作为公开或可引用结果；verify/ 第三方 PDF 禁止入库。仓写完后再改 private。
> 移频账本、方向二：本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果；verify/ 第三方 PDF 禁止入库。仓写完后再改 private。
> 本 PDF 是组内索引，不是投稿件，也不是器件结果。

1. 想法

现在手里的是两层工作稿。一层是薄膜铌酸锂这条线上的方案：移频噪声、声学误差传递、膜厚计量，以及标准准相位匹配的频率转换预算。另一层是六条仿真轨 A–F：各自用固定种子把一个方法问题算完，用来决定哪些说法站得住、哪些必须写成负结果。两层都还没有本组实测。

1.1 薄膜铌酸锂这条线

- **移频噪声账本**（freq_shift_noise/）。室温台面上看商用声光移频器的载波抑制和 Hong–Ou–Mandel 可见度账。波长锁在约 1550 nm，AOM 型号锁在 G&H Fiber-Q 80 MHz。片上约 3 GHz 声模不是这次台面。文献里的偏转口频率仓纯度不等于台面可见度，插损不进可见度。
- **声学马赫–曾德尔联合误差**（dir2/）。把热声相位、单波导光弹重叠和联合误差传递放在一张账上。光弹重叠只在仿真里；台面只核误差公式，用商用 AOM 加光纤相位。不写双环光子分子，也不写“片上已经同时集成移频与声延迟”。
- **膜厚计量 → SPDC 纯度上界**（dir1_metrology/）。用计量间距和误差假设，预告自发参量下转换纯度的蒙特卡洛上界。这是方法账，不是器件设计文。主表里 10% 分位也过 0.90 的只有 5 mm、Δz = 0.04 mm 那一格（中位 0.969；10%–90% 为 0.932–0.982）。10 mm 只报分布（中位 0.906，10% 分位 0.855），不当设计点。宽度起伏 2 nm、膜厚误差 0.3 nm 是假设，不是已测值。
- **F · 量子频率转换的畴 / 膜厚预算**（qfc_domain_budget/）。在标准一阶准相位匹配下，看畴壁抖动、占空比、膜厚偏移怎样压低相对转换效率，并在同一组温度、周期、膜厚扫描上比较频率转换与泵浦寄生 SPDC 的 Δk 斜率。标准模型预算，不是那篇 PRL 的复现。仿真里三条扫描的斜率都没有反号，判决写「未见到」。作用长度 5.0000 mm 是对齐整数周期后的计算长度，不是推荐设计点。

1.2 仿真六轨里其余五条（Fiber-Q 对本方向 N/A）

- **A · 分块保真度核**（qkernel_budget/）。在自造 thin-slab 上问：分块对准时，块保真度核相对 RBF 的差，会不会在分块划错或标签翻转后塌掉。不重写欺诈基准，不上量子硬件。
- **B · QCNN–CNN 协议对照**（qcnn_protocol/）。在无噪声态矢量模拟器上，用参数量对齐的 CNN 对照 QCNN，再做敏感性剪枝。题目是协议对照，不是“量子胜过经典”。
- **C · 矩匹配与未见覆盖**（mmd_coverage/）。在 N = 10、汉明重量为 5 的有效串上，用同一类 Pauli-Z 矩匹配损失训练两个模型，看损失接近时，未见有效覆盖是否仍然分开。
- **D · Floquet SSH 临界签名**（floquet_crit_budget/）。教科书一维两步 Floquet SSH 上，扫键无序和交错损耗，看 0 模与 π 模签名何时消失。标准模型诊断，不是 Cheng 等 Nature 实验的复现。多临界与可加对数本扫不定，不报。
- **E · 斯格明子噪声预算**（skyrmion_noise/）。在自定自旋–轨道纹理上，用纹理积分算斯格明子数，并和 concurrence、discord 比谁先到零。不是 Zhao 等氮化硅芯片实验的复现。斯格明子数必须是横截面斯托克斯纹理积分。

2. 仿真已经写下的判断

下表只搬运各轨 STATUS 已有顶格句。sha16 是该轨 data/summary.json 的 sha256 前 16 位。文献器件数不进这些结果。

轨	已写判断	sha16
A	平衡套件上 BF−RBF 为 +0.260（阶 3）/ +0.295（阶 4）；失配相对 RBF 在本扫范围内未消失；标签翻转的消失点为阶 3 的 0.5、阶 4 的 0.4。不平衡套件对准后相对 RBF 即无优势。	b274b15e70e3e871
B	判决 cnn_better_on_average。全参对照平均测试准确率差（QCNN 减 CNN）约 −0.3385，8/8 次 CNN 更高。剪到 9 个参数后仍是 CNN。模拟器 numpy_statevector_v1，4 量子比特，无噪声。	a1b0a0383a3ccbe0
C	N = 10，有效串 252 条。匹配损失 L* ≈ 0.1775。两模型未见有效覆盖约 0.280 与 0.392（绝对差约 0.112）。判决：损失接近但覆盖分开。	9afad65469a28a3f
D	自设 $\gamma_1/\pi = 0.25$、$\gamma_2/\pi = 0.80$、N = 60。干净极限 $n_0 = n\pi = 2$，体隙约 1.730 与 0.176，半链纠缠熵约 1.194。无序下 0 签名在 W = 1.2 消失，π 签名在 W = 0.4 消失。损耗下 π 签名在 κ = 0.5 消失，0 签名本扫范围内未消失。	4a792cb60da790cc
E	干净极限 $\lvert N_{sk}\rvert = 0.953$（有限格离散积分），concurrence 与 discord 均为 1.000。退极化扫描里谁先到零是 concurrence（ξ = 0.7；discord 在 0.9，$\lvert N_{sk}\rvert$ 在 1.0）。相位翻转与比特相位翻转里谁先到零是 discord（p = 0.45；concurrence 与 $\lvert N_{sk}\rvert$ 在 0.5）。p > 0.5 会回升，照写。	7bda75637c864aaa
F	自设 393.0 nm → 1550.0 nm，泵浦 526.4909 nm，$\Lambda_0 = 1.6807$ μm，L = 5.0000 mm（2975 个周期）。畴壁抖动使相对效率到 0.5 的本扫点为 $\sigma/\Lambda = 0.2200$；膜厚正侧为 $\delta H \approx 0.0020$ μm。温度、周期、膜厚三条扫描上，QFC 与泵浦 SPDC 的 Δk 斜率都未反号。	3cf8304f4934b627

3. 待做实验

下面是各稿已经写明“实测待做”的测量项。仿真里的消失点、半效率点和纯度上界是模型内读数，不当作器件公差或合格线。文献里的效率、噪声和保真度只作对照，不填进实测格。

3.1 本组台面：移频噪声（freq_shift_noise/）

Fiber-Q 尚未下单。型号与波长已锁，自测表整格待测。测的是商用光纤 AOM，不是片上 3 GHz 声模。

- 待测：驱动频率（标称 80.0 MHz）、射频功率、移频效率、载波抑制 R_C、边带抑制、光纤到光纤插损、符合计数率、HOM 可见度 V。
- 手册上的通断消光不是已经测到的 R_C。Shao 的 3.5% 和约 31 dB 处的偏转口纯度不填进本实验格，也不叠进台面可见度曲线。
- 插损只进入符合计数率因子，不进入 V。纵轴没有测到之前，不把理论曲线当成实测点。

3.2 本组台面：声学误差公式（dir2/）

- 台面只核误差公式：商用 AOM 加光纤相位。Fig. 3 的台面图仍是方案，没有实测点。
- 光弹重叠留在仿真。不在这次台面上声称片上同时集成了移频和声延迟。
- 与文献热光、声光数字对照时保持“同一量级 / 分平台并列”。不把计算的 VπL 写成超过某篇悬空或非悬空器件。
- Fiber-Q 尚未下单，无自有流片。

3.3 膜厚计量（dir1_metrology/）

- 现有厚度曲线来自公开晶圆迹线，不是本组晶圆。要做的测量是本组样品上的膜厚，并记下计量间距。
- 宽度起伏和膜厚测量误差在稿里是假设（基线 2 nm 与 0.3 nm）。改成 10 nm 或 1 nm 时，稿里写明 10 mm 那条故事不成立。这两项在测到之前不能写成已测值。
- 不把“最长 L 使中位纯度 ≥ 0.90”写成流片配方。10 mm 不当设计点。Fiber-Q 对本方向 N/A。
- 这套纯度上界不拿去充当频率转换效率。F 轨已写明二者物理量不同。

3.4 F：频率转换的畴、占空比与膜厚（若做器件测量）

这一项和上面的台面不是已经排上的同一套光路。稿子要求的是标准准相位匹配预算的实验检验，不是 PRL 复现。原文畴缺陷公式系数还没读到，就不能把实验写成复现。

- 在周期极化薄膜铌酸锂上，对 393 nm 到 1550 nm 的差频转换，测相对效率 η/η_0 随畴壁抖动、占空比和膜厚偏移的变化。仿真给出的 $\sigma/\Lambda = 0.2200$ 和 $\delta H \approx 0.0020$ μm 是自设色散、自设长度下的本扫点，不外推成加工公差。
- 在同一器件上扫温度、极化周期和膜厚，分别拟合频率转换与泵浦寄生 SPDC 的 Δk 斜率，只记录是否反号。仿真三条都是「未见到」。实测同号就继续写未见到。
- 有效折射率要换成波导模式求解或实测模指数。现稿用的是自设色散加膜厚一次项。
- 绝对效率、噪声计数率和信噪比若要报，必须是这只器件的实测。文献里的 28.8%、35 个/秒、120:1 不进结果表。
- 不设推荐波导长度或推荐周期。不把钙离子节点、离子纠缠或器件无关密钥分发写成这项实验的交付。

3.5 A–E：只有在单独做对应实验时才需要

这五轨的 STATUS 写明 Fiber-Q 对本方向 N/A，也没有自有流片。它们不是第 3.1–3.2 节那张台面清单。若要把想法做成实测，缺的是下面这些，而且不能把第 2 节的仿真读数当成目标值。

- **A。** 在量子处理器或含噪声云后端上重做分块保真度核与 RBF 的对照，覆盖分块对准、分块划错和标签翻转。标签若要对接欺诈任务，用真实金融标签并自行测量；Peng 等文中的表内数字不抄进结果。不平衡数据上仿真已无优势，硬件上照写。本轮也没有做 SVM 的 C 超参搜索（C 固定为 1.0），那是计算缺口，不是台面项。
- **B。** 在含噪声设备上重做 QCNN 与参数量对齐 CNN 的对照。本轮只有无噪声 `numpy_statevector_v1`。无高能喷注数据。本轮剪枝是参数对 $\langle Z \rangle$ 的敏感性方差代理，不是 Elhag 文中 DEA 的逐行复现；若实验要称 DEA，需按原文算法另做。
- **C。** 在量子采样硬件上检查：损失接近时，未见有效覆盖是否仍然分开。本轮是 N = 10 的全枚举，没有 30 量子比特，也没有基因组或 SNV 数据。不把这条仿真写成“硬件必不可少”。
- **D。** 若做声学超材料或等价的 Floquet SSH，测量 0 模与 π 模签名随无序和损耗如何消失。耦合常数来自该样品的标定。本轨没有使用 Nature 文的实验耦合，仿真的 W 与 κ 不是器件指标。多临界和可加对数在仿真网格里没有定出，实验也不要先报这一项。不画推荐器件长度。
- **E。** 在两光子自旋–轨道纹理上，用横截面斯托克斯积分测斯格明子数，并与 concurrence、discord 一起，在退极化、相位翻转、比特相位翻转下记录谁先到零。不用 4×4 密度矩阵的本征值代替纹理积分。不把 Zhao 等报道的约 1.981、约 89%、纯度约 0.34 / 0.25、混合比例 0.5 当作仿真目标或本实验的合格线。不写芯片制备流程，不写态转移操作优势，不与 D 轨并成一篇。

4. 现在就能用的边界

- 可以在组内阅读各轨 `paper/main_zh.md` 和本页。数字以对应 `data/summary.json` 为准。
- 可以按第 3.1 节下单并测量 Fiber-Q 台面。下单之前，自测表保持待测。
- 不能把任一轨写成已观测、已流片、可引用的器件结果，也不能把文献数字填进实测栏。

出处：根目录 `README.md`、`sim_tracks_汇合_STATUS.md`；各轨 `STATUS.md`、`paper/README.md`、`paper/non_claims.md`；另有 `freq_shift_noise/selftest_table.md`、`dir2/paper/non_claims.md`、`dir1_metrology/STATUS.md`。生成日期 2026-10-14。