有迹软件说明书

AI+软件创新 | 团队编号 47191919 | 软件版本 0.7.0

本说明书面向使用者与部署人员，介绍从账号设置到内容导出的操作方法，以及本机服务的安装与恢复。软件当前提供网页操作界面，正式入口为 FastAPI 服务；默认本机地址 http://127.0.0.1:8765/#overview。

一 软件用途和使用条件

有迹用于小红书内容稿和抖音口播、分镜脚本的辅助创作，并支持账号历史与运营复盘。用户需要提供自己的需求和合法使用的材料，对最终稿件负责。软件不负责自动发布或保证传播效果。当前支持文字图卡和无声图文视频导出，不提供AI插画、配音或真人素材自动剪辑。

网站身份用于登录和数据隔离；页面中的社媒账号档案用于创作定位，不等于已获得小红书或抖音授权。免费模拟模式可以检查操作流程，但固定模板内容不能证明真实模型质量。真实模式调用第三方模型，会产生费用，需先配置并确认可用预算。

品牌推广案例的最短用法

使用原有创作入口，先提供产品名称、已知特点、目标客户与推广目标；已有资料可以直接执行，不反复追问。缺少价格、竞品依据或效果证明时，先围绕已知内容成稿，缺口在说明区单列，不让模型编造，也不把内部补资料提示塞进发布正文。

本轮统一案例为罗技M185官方公开资料。可以选择目标客户的困扰、产品差异或使用场景作为推广角度，再沿既有创作、修改、确认、导出流程使用。这里只说明输入方法，不声称已新增独立品牌入口或实现三个角度选择页面。

二 登录与账号准备

1. 打开网站并注册。新密码为8至20个字符，同时包含英文大写和小写字母。妥善保存注册时的一次性恢复码，不把恢复码放入稿件或共享材料。

2. 登录后建立社媒账号档案，选择目标平台，填写定位、受众、表达偏好和禁用表达。软件使用稳定 account_id 关联记录，修改昵称不会生成另一个账号身份。

3. 按需录入历史作品、同类账号公开观察及指标。只能填写有依据的信息，缺失项保留未知。演示数据与人工录入数据分开，模拟经验不进入真实 AI 上下文。

4. 忘记密码时使用网站恢复码重设，旧会话将被撤销。当前没有短信或邮件找回服务；旧 Demo 恢复码不等同于网站恢复码。

三 资料准备

在资料库选择账号，粘贴文本或上传 UTF-8 TXT、Markdown、文本型 PDF。单份文件最多3,000,000字节、PDF最多50页、正文最多100,000字符；扫描PDF尚无OCR。保存后可查看资料版本与原文位置。

检索仅使用当前账号有效资料。更新会创建新版本；移出资料库后，新任务不再检索该资料，但旧版本及任务证据仍保留。需要彻底删除个人数据时，当前版本尚无完整自助擦除流程，部署方应在公网开放前补齐相关策略。

四 从需求到确认稿件

4.1 创建与执行

选择账号和目标平台，填写选题、目标读者、风格及素材。需要使用资料库时勾选检索，检查取回的来源是否与需求相关。软件将相关原文、账号上下文和路由策略保存为任务快照。

选择模拟或真实 AI 模式后，提交“后台运行到人工处理”。观察受众分析、素材研究和内容阶段产物。后台不会因为浏览器关闭而停止，但数据库与 Worker 必须保持运行。进度展示的是已保存的执行事件，不是质量评分。

4.2 补料和返修

资料不足时根据问题补充事实，避免要求模型编造亲历经历或统计。审核提出修改意见后，可在当前额度内继续自动返修，或手动编辑。错误、超时和用量未知不会自动无限重试；达到次数或预算限制时应检查原因。

4.3 版本确认与导出

选择其他候选标题或修改正文都会产生新版本。阅读版本差异后重新审核，只有当前有效审核对应的稿件可以确认。确认后下载 Markdown；确认意味着用户接受该版本，不意味着平台已发布或平台审核通过。

抖音输出为口播和分镜脚本，后续拍摄、剪辑、音乐与素材授权由使用者另行完成。确认准确版本后可下载中文PNG图文包、无声图文MP4、分镜及SRT字幕。视频来自文字图卡，不另行调用模型；图片、音乐、第三方素材授权仍由用户核对。

五 发布记录与持续运营

用户在社媒平台手动发布后，可以回填链接和时间。MANUAL_REPORTED 表示用户报告的记录，没有平台独立核实；SIMULATED 只表示演练。

在24小时、72小时或7天等观察窗口录入指标。阅读或播放分母缺失、为零，或组成指标不完整时，比例保持未知。分析比较同账号、同平台、同内容形式、同流量类型、同来源和同窗口的历史记录。

复盘分为观察、假设和下次实验。阅读限制说明后决定是否采纳经验；有效经验可供后续创作和周计划使用。修正指标、分类或撤销经验后，相关计划可能变为需要重新检查，应重新生成并确认。该过程不是大模型在线训练，也不证明因果效果。

六 运行环境与本机部署

6.1 环境与依赖

本项目本机测试环境为 Apple silicon、Python 3.12.14、PostgreSQL；历史数据库记录版本为18.6，本次实际版本以测试证据中的查询值为准。其他操作系统、浏览器和数据库版本尚未逐一验收。完整依赖锁定在 requirements.txt。

在项目根目录创建虚拟环境并安装依赖，使用管理员预先创建的项目专用数据库。以下不包含真实密钥或密码：

```
python3 -m venv runtime/venv
runtime/venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

在本机配置文件 .env 中设置数据库与来源地址。数据库用户名和凭据由部署人员按本机权限配置；下方示例使用本机数据库身份，不代表通用免密码部署。

```
DATABASE_URL=postgresql:///youji_operations
PUBLIC_ORIGIN=http://127.0.0.1:8765
```

真实模式另设置 DEEPSEEK_API_KEY。不得把真实配置文件、Cookie、恢复码或数据库备份放入参赛代码包。模拟模式无需真实模型密钥。

6.2 启动两个进程

在两个终端分别执行，下方均在项目根目录运行：

```
runtime/venv/bin/python -m backend.api --port 8765
runtime/venv/bin/python -m backend.worker
```

API 与 Worker 必须共享同一个 DATABASE_URL 和模型配置。打开 http://127.0.0.1:8765/，地址必须与 PUBLIC_ORIGIN 一致。检查 /health 返回的版本与数据库状态，再通过模拟任务验证界面、后台执行及人工确认。

6.3 数据升级与备份

新增核心表通过 backend/migrations.py 顺序迁移并检查校验和。更新前停止写入并备份 PostgreSQL；不要修改已应用迁移或删除迁移记录强行降级。原 SQLite 数据迁移仅适用于已确认的旧环境，详细迁移命令见 docs/DEPLOYMENT.md；新安装无须导入旧用户数据。

七 故障处理与验收

现象	处理方式
无法连接网站	确认 API 启动、端口和地址正确；本机优先使用127.0.0.1
已排队但不执行	确认 Worker 与数据库运行，且两个进程使用同一配置
会话过期或写入被拒绝	刷新后重新登录，核对访问地址；不要绕过CSRF或来源检查
稿件版本冲突	重新载入任务并检查最新稿件，修改后再次审核
资料检索无结果	检查账号、资料有效状态和关键词；暂不支持语义或繁简自动匹配
网页读取失败	检查公开可访问性或改为手工提供合法原文；不将摘要当正文
模型输出错误或预算不足	查看失败阶段与用量，修正输入或配置后按状态允许的方式处理
模型用量未知	先人工核对供应商账单，不自动重发；当前无自动对账放行入口

7.1 恢复说明

Worker 重启后可在旧租约过期后领取任务，生产租约为30秒。已保存节点及已接收响应可复用；取消后迟到结果不能提交新稿件。电脑关闭时任务暂停，需要重新启动数据库、API与Worker。持久化不等于服务永不中断。

7.2 工程复验

使用独立测试 schema，运行以下命令。未配置 TEST_DATABASE_URL 导致的数据库测试跳过不能算完整通过。

```
TEST_DATABASE_URL=postgresql:///youji_operations \
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 runtime/venv/bin/python \
  -m unittest discover -s tests -v
```

前端检查使用 node --check，分别检查 app.js、operations.js、account.js、auth.js、knowledge.js。角色卡生成结果应与已有文件一致；同时执行 git diff --check。测试使用替身，不产生真实模型费用。

7.3 公网交付条件

公网前需完成 HTTPS、至少16位注册邀请码、最小权限数据库身份、进程托管、日志与告警、备份恢复演练和外部设备验证。当前没有可宣称已验收的公网演示地址，不能把127.0.0.1发送给异地评委作为在线服务。

来源：项目docs/DEPLOYMENT.md、backend/api.py、backend/worker.py、backend/auth.py、backend/knowledge.py、docs/REAL_WORKFLOW_ACCEPTANCE_20261004.md，当前功能基线441359e；9月21日环境验收是历史记录。