

agentNote：让本地 Obsidian 内容直接流向 AI agent

agentNote 是一个 Obsidian 插件。它把本地笔记、文件、文件夹或一段选中的文字，变成 agent 可直接访问的本地 HTTP 地址。

 你不必再反复复制文件路径、上传附件或粘贴正文。把分享地址交给 agent，它就能读取当前内容；你也可以让已接入的 agent 直接把内容“写到 Obsidian”。

1. 它解决什么问题

本地内容原本很难顺畅地交给 AI agent：每次都要手动说明路径、复制内容，文件更新后还要重新发送。即使 agent 拿到内容，也可能不知道它的来源和用途。

agentNote 提供一个本地中转层：

- **分享**：把内容变成稳定的本地 HTTP 地址，agent 直接读取最新内容。
- **背景**：分享时附上“这是什么、从哪来、为什么要看”，减少重复解释。
- **agent 接入**：把使用规则安装进你的本地 agent；之后可以直接说“写到 Obsidian”“写到 agent 笔记里”。
- **归档**：不常用内容移入归档文件夹，不再挤占日常工作区，但仍可再次使用或分享。



2. 分享给 agent 时，它会得到什么

对象	agent 获得的信息
文本	正文 + 背景

文件	文件地址 + 背景 + 当前内容
文件夹	文件夹地址 + 背景 + 第一层文件名称

分享是活引用：源内容更新后，同一个地址下次读取时得到的就是新内容。

3. 下载安装

方式	适合谁	入口
GitHub	希望查看源码、自己构建或跟踪更新	打开 GitHub 仓库
直接压缩包	只想快速安装插件	 agentNote-Obsidian--main.zip 30.30KB

3.1 从 GitHub 安装

1. 打开 [agentNote GitHub 仓库](#)。
2. 下载源码（GitHub 页面中的 Code → Download ZIP），或使用 Git 克隆仓库。
3. 在项目目录执行以下命令构建插件：

```
构建
1  npm install
2  npm run build
```

安装到 Obsidian

1. 在你的 vault 中创建或打开 `.obsidian/plugins/agentnote/`。
2. 将构建产物 `main.js`、`manifest.json`、`styles.css` 复制到该目录。
3. 在 Obsidian 设置 → 第三方插件中启用 agentNote。

3.2 从压缩包安装

1. 下载上方的压缩包链接。
2. 解压后，确认其中包含 `main.js`、`manifest.json`、`styles.css`。
3. 将这三个文件复制到 `<你的 vault>/.obsidian/plugins/agentnote/`。

4. 在 Obsidian 设置 → 第三方插件中启用 agentNote。

4. 第一次使用：接入你的 agent

1. 在 Obsidian 中打开 agentNote 接入台。
2. 确认“本地服务”正在运行。
3. 如果面板识别到 Claude Code、Codex 或 WorkBuddy，点击“安装提示词”。
4. 如果你的 agent 不在列表中，点击“手动接入任意 agent”，复制安装任务并发送给目标 agent。
目标 agent 会自行创建适合其环境的持久化 skill/instruction，并验证服务可用。

接入完成后，你可以直接对 agent 说：

“把这段结论写到 Obsidian。”

“记到 agent 笔记里。”

agent 会把内容写入 agentNote 笔记，并补充必要的背景。

5. 常见使用方式

- 在笔记中选中一段文字，使用右键菜单“agentNote: 分享选中内容”。
- 在 Obsidian 文件列表中右键文件或文件夹，选择“agentNote: 分享给 agent”。
- 将生成的地址发给任意能访问本机服务的 agent。
- 将不常用的 agentNote 笔记移入 `agentNote/nodes/归档/`；需要时再移出。

6. 使用边界

- agentNote 只监听本机；它不是公网文件分享服务。
- Obsidian 关闭后，本地 HTTP 服务不可访问；原始笔记和文件仍保留在 vault 中。
- 数据保持为 Markdown 和 JSON，你可以用 Obsidian、普通编辑器或 Git 自行管理。

源码与更新：<https://github.com/xinxinrana/agentNote-Obsidian-.git>