

DTFTEXTIL PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 2 CABEZALES

T602 i3200-A1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Personalización propia, amplia aplicación
- Sistema de circulación de tinta blanca y bomba de batido, prolonga la vida útil del cabezal

T602

Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 2 Cabezales
Velocidad/modo de impresión	4 PASADAS: 12m ² /h 6 PASADAS: 10m ² /h
Ancho de impresión	0,6 m
Tipo de media	Película PET
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Temperatura / Humedad	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 45-65%
Fuerza	Potencia: 350W+400W(Batidor)
Dimensiones (mm) peso de la máquina	L1755*An770 *Al1600 mm / 150 kg
Dimensiones (mm) peso con embalaie	L2135*An875 *Al780mm / 210 ka



IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 4 CABEZALES

T604

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- ■Cabezales de Impresión **EPSON**
- ■Personalización propia, amplia aplicación
- ■Sistema de circulación de tinta blanca y bomba de batido, prolonga la vida útil del cabezal

T604

1	Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 4 Cabezales
1	Velocidad/modo de impresión	4 PASADAS: 22m ² /h 6 PASADAS: 15m ² /h
d	Ancho de impresión	0.6 m
	Tipo de media	Película PET
	Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
	Temperatura / Humedad	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 45-65%
	Fuerza	Potencia: 350W+700W(Batidor)
	Dimensiones (mm) peso de la máquina	L1755*An770 mm*Al1600 mm/ 150 kg
	Dimensiones (mm) peso con embalaje	L2135*An875*Al780mm/ 210 kg



L605

- ■Cabezales de Impresión **EPSON**
- ■Personalización propia, amplia aplicación
- ■Sistema de circulación de tinta blanca y bomba de batido, prolonga la vida útil del cabezal

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cabezal de impresión y cantidad

Velocidad/modo de impresión

Ancho de impresión

Tipo de media

Software RIP

Temperatura / Humedad

Fuerza

Dimensiones (mm) peso de la máquina

Dimensiones (mm) peso con embalaje

L605

i3200-A1 5 Cabezales

6 PASADAS: 25m²/h

0.6 m

Película PET

RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)

Temperatura: 20-28°C, Humedad: 45-65%

Potencia: 350W+700W(Batidor)

L1670*An815 mm*Al1600 mm/ 150 kg

L2035*An840*Al740mm/ 210 kg



L1208

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

■Sistema de circulación de tinta blanca y bomba de batido, prolonga la vida útil del cabezal

L1208

1	Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 8 Cabezales
1	Velocidad/modo de impresión	4 PASADAS: 55m ² /h
	Ancho de impresión	1.2 m
•	Tipo de media	Película PET
	Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
	Temperatura / Humedad	Temperatura: 24-28°C, Humedad: 46-60%
	Fuerza	Potencia: 950W+20KW(Batidor)
	Dimensiones (mm) peso de la máquina	L2940*An920*Al970mm/ 420 kg
	Dimensiones (mm) peso con embalaje	L2860*An915 mm*Al1890 mm/ 488 kg