

修复 Stage2Dataset 参数错误

会话 ID: 019f6f18-06a4-7c80-9656-4eec3e99512a 开始时间: 2026-07-17 10:02:01 消息数: 4

用户 2026-07-17 10:02:01

```
run_stage2_leaky.py
我现在想执行!python /content/drive/MyDrive/s2/run_stage2_leaky.py \
--stage1_dir /content/drive/MyDrive/s1/0704/0704C_ar002_et12_20260511_001 \
--config /content/drive/MyDrive/s2/0717ar002_et12_20260511_001/target_query_gated_50/stage2_leaky
_config_used.yaml \
--out_dir /content/drive/MyDrive/s2/0717ar002_et12_20260511_001/target_query_gated_50/seed130 \
--context_method source_host \
--context_policy online \
--window_size 128 \
--seed 130 \
--epochs 100 \
--batch_size 128 \
--leak_train_on_eval \
--leak_eval_fraction 0.5 \
--leak_eval_seed 130 \
--clean_context
```

但是报错: [LEAKY] Training target rows include original train plus sampled eval rows: fraction=0.500, leaked_counts={'val': 21094, 'test': 42190}

Traceback (most recent call last):

File "/content/drive/MyDrive/s2/run_stage2_leaky.py", line 356, in <module>
main()

File "/content/drive/MyDrive/s2/run_stage2_leaky.py", line 328, in main
datasets = build_datasets(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

File "/content/drive/MyDrive/s2/run_stage2_leaky.py", line 267, in build_datasets
"train": Stage2Dataset(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TypeError: Stage2Dataset.**init**() got an unexpected keyword argument 'source_col'
这是什么错误? 该如何解决?

助手 2026-07-17 10:02:07

我先检查本地`run\_stage2\_leaky.py`里`Stage2Dataset`
的定义、导入位置和调用参数, 确认是脚本版本不匹配, 还是构造函数漏加了`source\_col`。

助手 2026-07-17 10:02:20

搜索范围里可能包含较大的数据目录, 命令还在运行; 我会缩小到`s2`和相关 Python
文件, 避免让数据文件拖慢检查。

助手 2026-07-17 10:03:28

这是典型的“调用参数与类定义不匹配”错误。

`run\_stage2\_leaky.py` 创建 `Stage2Dataset` 时传入了：

```
source_col=source_col,  
destination_col=destination_col,
```

但当前 `stage2/dataset.py` 中的构造函数只接受：

```
def __init__(  
    self,  
    meta_df_sorted,  
    z_sorted,  
    context_indices,  
    target_split,  
):
```

因此 Python 报错：

```
TypeError: Stage2Dataset.__init__() got an unexpected keyword argument 'source_col'
```

你当前使用的 `target\_query\_gated` 模型不需要 Dataset 生成 source/destination relation features，最直接的修复是在 `run\_stage2\_leaky.py` 的 train、val、test 三处都删除这两个参数：

```
"train": Stage2Dataset(  
    meta_df_sorted=train_meta,  
    z_sorted=z_sorted,  
    context_indices=context_indices,  
    target_split="train",  
),  
"val": Stage2Dataset(  
    meta_df_sorted=meta_df,  
    z_sorted=z_sorted,  
    context_indices=context_indices,  
    target_split="val",  
),  
"test": Stage2Dataset(  
    meta_df_sorted=meta_df,  
    z_sorted=z_sorted,  
    context_indices=context_indices,  
    target_split="test",  
),
```

对应本地文件位置是：

- [run_stage2_leaky.py](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/s2/run_stage2_leaky.py:267)
- [dataset.py](C:/Users/XiaoyanXiong/Desktop/NIDSTransformer/s2/stage2/dataset.py:11)

也可以顺便删除 `build\_datasets()` 开头这两行未再使用的变量：

```
source_col = cfg["data"].get("source_col", "source_id")  
destination_col = cfg["data"].get("destination_col", "destination_id")
```

然后把修改后的脚本重新上传到：

```
/content/drive/MyDrive/s2/run_stage2_leaky.py
```

再重新执行原命令即可。

前面的：

```
[LEAKY] Training target rows include ...
```

不是错误，说明验证集和测试集抽样泄漏已经成功执行。真正中断运行的原因只是 `run\_stage2\_leaky.py` 与 `stage2/dataset.py` 来自不同接口版本。不要仅通过把 `source\_col` 加进 `Stage2Dataset.\_\_init\_\_()` 来“消除报错”，除非同时实现了这些字段对应的 relation-feature 逻辑；对当前 `target\_query\_gated` 配置，删除参数更合适。