#### 课程项目1



- 感谢唐浩、朱琪豪、肖元安、陈逸凡、叶振涛对开发包和评测平台的贡献
- 实现一个Java上的指针分析系统
- 给分:
  - 无法在测试程序上正常运行的不合格
    - 如: 超时(1分钟),崩溃
  - 在测试程序上能输出结果,但结果不健壮(unsound),1分
  - 结果健壮,根据精度分数在1-2之间
  - 提交一个自己编写的测试样例,包括代码和标准输出
    - 测试样例至少有两个小组能通过才计入评分
  - 得分为在所有测试用例上得分之和
    - 公开的6个测试用例为60分,剩余预定义测试用例为30分,同学提交的测试用例为10分
  - 代码提交作为评分参考
- 组队完成:
  - 3名同学一个小组
  - 组内贡献不均等的,请在提交的时候说明

#### 程序样例



```
输入程序:
 public static void main(String[] args) {
   BenchmarkN.alloc(1); //标记分配点,没有标记的默认编号为0
   A = new A();
   BenchmarkN.alloc(2);
   A b = new A();
   BenchmarkN.alloc(3);
   A c = new A();
   if (args.length>1) a=b;
   BenchmarkN.test(1, a); //标记测试点编号和被测变量
   BenchmarkN.test(2, c);
输出:
1: 1 2
                               每行一个测试点,以测试点编号开头。
2: 3
                               冒号后面是可能的分配点, 多个分配点以空格分割
```

#### 开发平台



- Java上常见静态分析平台(自学):
  - 太阿
  - SOOT/Sootup
  - WALA
  - Chord
- 部分平台已经自带指针分析,要求
  - 不能直接调用平台的指针分析模块或依赖于指针分析的功能(比如控制流分析/调用图构建)
  - •可以使用平台提供的其他支撑,比如数据流分析框架,过程内控制流图构建,Java语言化简等

### 测试样例Java语言限制



- 不允许Java 1.4以后的语言特性
  - 包括泛型、枚举、lambda表达式等
- 不允许
  - 额外的import语句(即JDK只能使用java.lang下面内容),除了必要的import benchmark.internal.Benchmark和平凡的import benchmark.objects.\*
  - 反射
  - annotation
- 允许
  - 数组和多维数组
  - 继承、重写
  - 接口
  - 强制类型转换
  - 异常

#### 时间节点和提交内容



- •组队报给助教(11月12日)
- 开放隐藏样例评测(11月24日)
- 开放排行榜(11月29日)
- 代码提交(12月1日)
  - Readme.pdf: A4两页以内,描述算法的主要设计思想,小组成员姓名、学号和分工,发邮件给助教
  - Code 目录:项目源代码,发邮件给助教
  - 编译好的分析工具和测试样例: 根据网站要求提交
- 现场报告(12月3日)
  - 排行榜前10组交流所采用的算法,每组报告8分钟,讨论2分钟

### 测试程序



- Linux JDK17 实时给出程序运行结果
- 请使用队长的学号提交
- 提交网站: 见微信群/教学网通知
- 组队完成后, 队长发邮件助教获得账号密码
  - 助教邮箱地址: 2100013006@stu.pku.edu.cn
  - 邮件标题: [Lab1组队]队长学号
  - 邮件正文: 所有队员的学号和姓名

#### 助教的忠告



- •太阿文档较少,可以早点熟悉一下API。
- 保证sound、不崩溃以及不超时是得分高的关键
- Corner Case是更进一步的关键
- 限制使用的计算资源,并行不是可行的优化策略
- 今年"公开测试用例"难度较往年有所增加,建议适当提前开始

### 一些透露了头像的前辈的忠告





啊我感觉没有什么特别特殊的建议。,就是一些比较平常的:如果以卷分数为目标的话,可以考虑一些面向测试用例特点的、比较 ad hoc的方法;小组合作的时候最好组员之间的分工清晰明确一些,尽量并行地做;如果项目1还是pta的话,多熟悉了解 soot 的 API 可以避免一些造轮子

## 一些透露了头像的前辈的忠告





保证soundness, 不用写太多优化



看了一下,感觉我只能复读去年的忠告了,保证 sound,尽早开始,不用写太复杂但是要测试边界 情况



不过真的不用写太多



因为无法保证自己的程序没有bug



我们去年最后疯狂增加各种情况

hhh说明去年的忠告很不错



发现分数基本没变化

### 一些透露了头像的前辈的忠告





我就记得流敏感不是那么重要, 域敏感比较重要



保证分析结果sound比啥都重要!



还有吐槽一点..soot的javadoc约等于没有,需要靠函数名猜功能(x



建议先把算法要实现的规则写出来再写代码



不然debug会哭

# 一些不透露头像的前辈的忠告 (from 23 fall)



lab1的话我印象里就是规则的广度大于规则的"深度",不一定要在某个上面做的多深入多精但一定要每个都去做一点,这样得分的效率会比较高;另外就是多人分工合作的话一定要用好git,及时commit和merge《《不然真的会死掉

摆烂人的忠告是要抱大腿包

第一个lab的tai-e框架文档不是很齐全,需要看代码里的注释来熟悉接口

第一个lab需要比较熟悉Java的语法,应该有部分测试点会涉及Java的一些不太常◆用的语法

助教注:今年ban掉了Java的一些不常见语法,比如static initializer block

## 一些不透露头像的前辈的忠告 (from 23 fall)



我回忆一下()

感觉有点前人之述备矣了()

尽早开始,然后分工明确,最好能有个大手子能头脑风暴出一堆corner case做测试, soundness是第一位的

哦如果今年还是用太阿的话,除去官方文档,可以借助nju的那个教学版熟悉一下可能能用到的api,如果以摆烂为目的的话甚至可以直接照着那个的思路写,但是如果想往上卷的话就得自己加很多其他的东西qwq

自己手搓testcase边际效益其实很低()但感觉是必经之路

哦还有一条出于个人私心的建议(x

如果因为种种原因最后变成单线程的话, 注意照顾好主力代码手的情绪x

理想的情况可能还真是不需要三个人都在写代码()但是得有人去做有价值的测试