

A302 电气·照明控制·网络点位示意 1:50 CD_V01 PROPOSED / TBD

A302 电气·照明控制·网络点位 (CD_V01, 示意)

1. 点位按模型家具定位; 高度 H 为距本层完成地面 (上区 +450 起算); 全部 PROPOSED, 非施工定案
2. 卫浴/厨房水槽/阳台插座为防溅型; 淋浴区内不设插座; 浴室分区由电气按 GB 55024 判定
3. 开关只表示逻辑场景组 (control_group), 物理回路/双控接线/灯带驱动 TBD
4. 夜灯: 感应控制 + 床头手动兜底, 可调低亮度 (PROPOSED); 床头灯: 壁装可调式 (PROPOSED)
5. 母亲卧室床头、主卫蹲位旁设紧急呼叫 (PROPOSED)
6. 灶具/空调等大功率回路、配电箱容量 TBD; 配电箱/弱电箱位置 TBD
7. 次主卫(H2)、客卧(H4)门位待定, 相关开关 TBD; 灰色小圆 = A201 V2 灯位参照

开关 -> 场景组

K01 客厅/餐厅/玄关: BASE, TASK, SOFA_WALL, TV_WALL
K02 客厅/餐厅/玄关: BASE, SOFA_WALL, TV_WALL
K03 厨房: BASE, TASK
K04 厨房: BASE
K05 生活阳台: BASE
K06 阳光房: BASE
K07 走廊: BASE, ACCENT, ACCENT
K08 走廊: BASE, ACCENT, ACCENT
K09 次主卧(业主): BASE, TV_WALL
K10 次主卧(业主): BASE, TASK, NIGHT
K11 次主卧(业主): BASE, TASK, NIGHT
K12 主卧(母亲): BASE, BASE
K13 主卧(母亲): BASE, TASK, NIGHT, NIGHT, NIGHT
K14 主卧(母亲): BASE, TASK, NIGHT, NIGHT, NIGHT
K15 主卧/主卫前过道: BASE, TASK, BASE
K16 书房: BASE, TASK
K17 走廊: BASE, TASK
K18 客卧: BASE
K19 客卧: BASE, TASK
K20 次主卧(业主): BASE, TASK

A302 电气·照明控制·网络点位 (示意, PROP

图号 A302　比例 1:50　图幅 A1　单位 mm
状态: 初步设计 PRELIMINARY_DESIGN - 非正式施工图, 尺寸须现场复核
源: A302_电气照明控制网络点位.dxf sha256:0a88ba3eb7
出图: publish_dxf.py 2026-11-01