

南京邮电大学 2023/2024 学年第一学期

《高级语言程序设计》期中试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 不批改, 请将所有最终答案用黑色签字笔写在答题纸上。
② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
③ 考试结束时请将答题纸、试题纸一并交来。
谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题(共 20 分, 每题 1 分)

- 1、下列选项中, 合法的用户自定义标识符是_____。
A. 1*num B. auto C. _A D. &a
- 2、在以下的运算符中, 优先级最高的运算符是_____。
A. || B. ! C. += D. &&
- 3、若 x,i,j 和 k 都是 int 型变量, 则计算表达式 $x=(i=4,j=16,k=32)-4$ 后, x 的值是_____。
A. 28 B. 12 C. 0 D. 20
- 4、设有定义: `int x=2;`, 以下表达式中, 值不为 6 的是_____。
A. `x++, 2*x` B. `2*x, x+=2` C. `x*=(1+x)` D. `x*=x+1`
- 5、以下不正确的字符常量是_____。
A. `'\117'` B. `'0'` C. `'\x41'` D. `'B'`
- 6、若执行语句: `int b,a = 10, n = 7;` 表达式 `a /= (b=4, n % = b) + 1` 结果是_____。
A. 2 B. 2.5 C. 4 D. 4.3
- 7、有 int 型变量 x、y、z, 语句“`if(x>y) z=0; else z=1;`”和_____等价。
A. `z = (x>y) ? 1: 0` B. `z = x>y`
C. `z = x<=y` D. `z = x<=y ? 0: 1`
- 8、有以下程序段, while 循环执行的次数是_____。
`int i=0;`
`while(i!=2) i++;`
A. 执行 2 次 B. 有语法错, 不能执行
C. 执行 0 次 D. 无限次
- 9、下列程序段执行后, m 的值为_____。

```
int i,j,m;
for(i=1;i<=4;i++)
{
    m=0;
    for(j=i;j<=4;j++)
        m=m+i*j;}
printf("%d\n",m);
```

A. 5 B. 6 C. 16 D. 36

10、关于 switch 语句，下列说法中不正确的是_____。

- A.case语句必须以break结束
- B.default分支可以没有
- C.switch后面的表达式可以是整型或字符型
- D.case后面的常量值必须唯一

11、若a从键盘输入时是12，则执行以下语句后，输出结果是_____。

```
if(a++>12) printf("%d\n",a);
else printf("%d\n",++a);
```

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

12、若 int x=5; 执行下列程序后，变量 x 的正确结果是_____。

```
switch ( x )
{
    case 5:  x++;
    case 6:  x++;
    case 7:  x++; break;
    default: x++; }
```

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7

13、有以下程序

```
int fun(int x,int y){return(x+y);}
int main()
{
    int a=2,b=3,c=4,sum;
    sum=fun((a++,b++,a+b),c++);
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}
```

执行后的输出结果是_____。

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

14、以下正确的函数的形式是_____。

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| A.double fun(int x,int y) | B.fun(int x, y) |
| {z=x+y ;return z} | {int z ;return z ;} |
| C.fun(x,y) | D.double fun(int x,int y) |
| {int x,y ;double z ;z=x+y ;return z} | {double z ;z=x+y ;return z ;} |

- 15、设所有变量均定义为 int 型，下面程序段的输出结果是_____。

```
a=3;b=4;c=5;
```

```
while(a<b<c) { t=a; a=b; b=t; c++;}
```

```
printf("%d,%d,%d",a,b,c);
```

- A. 死循环 B. 3,4,1 C. 4,3,6 D. 3,4,6

- 16、下列程序段执行后，输出'#'号的个数是_____。

```
for(i=1; i<5; i++)
```

```
for(j=2; j<=i; j++)
```

```
putchar('#');
```

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

- 17、设有以下函数定义：

```
int fun(int k)
```

```
{
```

```
    if(k<1) return 0;
```

```
    else if(k==1) return 1;
```

```
    else return fun(k-1)+1;
```

```
}
```

若执行调用语句:n=fun(4);,则函数 fun 总共被调用的次数是_____。

- A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

- 18、已有定义 “int a = 0, b = -1, c = 3;”, 则下段程序执行后的输出结果是_____。

```
if(a=c)
```

```
if(b<0) c--;
```

```
else c++;
```

```
printf("%d", c--);
```

- A. -1 B. 0 C. 4 D. 2

- 19、以下程序有语法错误，有关错误原因的正确说法是_____。

```
void prt_char();
```

```
main()
```

```
{ int G=5,k;
```

```
...
```

```
k=prt_char(G);
```

```
...}
```

A. 语句 void prt_char();有错，它是函数调用语句，不能用 void 说明

B. 变量名不能使用大写字母

C. 函数说明和函数调用语句之间有矛盾

D. 函数名不能使用下划线

- 20、以下函数调用语句中实参的个数为_____。

```
func((exp1,exp2),exp3,(exp4,exp5));
```

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

得分

二、填空题（共 10 分，每空 1 分）

- 1、C 语言的工作过程可以分为编辑、①、② 和运行。
- 2、整型常量 137 在 C 源程序中用八进制整型常量的表达形式是 ③。
- 2、若有变量定义：double a=13.6; int b=8;则表达式 $a+b\%3*(int)(a-b)/4$ 结果为 ④。
- 3、有以下定义 int m=5,y=2;则计算表达式 $y+=y-=m*=y$ 后，y 的值为 ⑤。
- 4、已知x, a为int型变量，则表达式 $x=(a=5, a*2, a+7)$ 的值为⑥。
- 5、设 a 为 int 变量，且 a=6，在执行语句 $a+=a-=a*a$ 后，a 的值为⑦。
- 6、为保证某局部整型变量 n 在未被初始化的情况下其初值自动为 0，应选择的存储类别对应的关键字是 ⑧。
- 9、若 d 是 double 型变量，表达式“d=2, d=4, d++”的值是⑨，d 的值是 ⑩。

得分

三、程序阅读题（共 25 分，每题 5 分）

- 1、以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>

int main()
{ int x=5,y=4,z=3;
  if(x==y) z=x;x=y;y=z;
  printf("%d,%d,%d \n",x,y,z);
  return 0;
}
```

- 2、以下程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int a=1, b=1;
    for( ; a<9 ; a++ )
    {
        a *= 2;
        if ( a == 6 )
            continue;
        if ( b >= 2 )
            break;
        b++;
    }
    printf( "%d %d", a,b );
    return 0;
}
```

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊

3、以下程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int func(int a,int b)
{   static int m,i=2;
    i+=m+1;
    m=i+a+b;
    return m;}
int main( )
{   int k=4,m=1,p,i;
    for (i=1;i<=2;i++)
    {   p=func(k,m);
        printf("%d",p);    }
    return 0; }
```

4、以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int x=1,y=1,a=0,b=0;
    switch(x)
    {   case 1:   switch(y)
                {   case 0:a++;
                    case 1: b++;
                    case 2: b++; break;
                }
        case 2:a++;b++;break;
        case 3:a++;b++;
    }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0; }
```

5、以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main( )
{   int k=5,n=0;
    while(k>0)
    {   k--;
        if(k==3)
            continue;
        switch(k)
```

自觉遵守
考场规则，
诚信考试，
绝不作弊

```

        {   case 1: n+=k;
            case 2:
            case 3: n+=k;
            default : break;
        }
    }
    printf("n=%d\n",n);
    return 0;
}

```

得分

四、程序填空题（共 20 分，每空 2 分）

1. 已知整型变量 f 与 x 的函数关系如下。编写程序，从键盘读入整数 x ，计算并输出 f 的值。

$$f = \begin{cases} x + 10 & x \leq 0 \\ x^2 + 10 & x > 0 \end{cases}$$

```

#include _____ ①
int main( )
{
    int x, f;
    scanf( "%d", _____ ② );
    if ( x <= 0 )
        f = x + 10;
    else
        _____ ③;
    printf( "f = %d\n", f );
    return 0;
}

```

2. 给一个不多于 5 位的正整数，要求：①求出它是几位数；②分别打印出每一位数字；③按逆顺序打印出各位数字，例如原来为 12345，应输出 54321。

```

#include<stdio.h>
int main()
{   int n,m,r,count=0;
    printf("please input a integer:\n");
    scanf("%d",&m);
    if ( _____ ④ ) m=-m;    //对 m 值进行筛选过滤
    n=m;
    do
    {   _____ ⑤;
        printf("%d",r);
    }
}

```

```
    _____⑥;           // 累计整数位数
    _____⑦;           // 对 m 进行降阶
}while (m);
printf("\n%d has %d digits\n",n,count);
return 0;
}
```

3. 请编写函数 fun，其功能是：计算并输出 3 到 n 之间所有素数的平方根之和。

```
double fun(int n)
{
    int m,k,i;
    double s=0.0;
    for(m=3;m<=n;m++)
    {
        k=_____⑧;
        for(i=2;i<=k;i++)
            if(_____⑨) break;
        if(_____⑩)
            s+=_____⑧;
    }
    return s;
}
```

得分

五、编程题 1（10 分）

编写一个程序，要求计算数列前 1000 项之和，输出求和结果。

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots\dots\dots - \dots\dots\dots$$

得分

六、编程题 2（15 分）

利用 do...while 循环语句，模拟简单用户登录。具体要求：登录时需要输入用户名和密码，当用户和密码都输入正确时，正常登录；当输错任意一项或两项时，均不能正常登录；输错三次，则退出系统。