

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题(共 20 分, 每题 1 分)

1. 以下选项中合法的用户自定义标识符是_____。

- A. 3% B. 8num C. for D. _area3

2. 一个 C 语言程序是由_____。

- A. 表达式和语句组成
B. 函数组成
C. 若干过程组成
D. 若干子程序组成

3. 下列运算符中优先级最高的是_____。

- A. < B. + C. % D. !=

4. 若 x 和 n 均是 int 型变量, 且 x 的初值为 12, n 的初值为 5, 则执行表达式 $x\%=(n\%=2)$ 后 x 的值为_____。

- A. 0 B. 6 C. 3 D. 12

5. 字符串 "a" 在内存中占据的字节个数为_____。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

6. 下面有关 for 循环的正确描述是_____。

- A. for 循环只能用于循环次数已经确定的情况
B. for 循环是先执行循环体语句, 后判定循环条件是否满足

- C. 在 for 循环中, 不能用 break 语句跳出循环体
- D. for 循环与 while 循环一样, 都是先判断后执行的当型循环
7. 有 int 型变量 x, y, z, 以下语句与“if (x<y) z=0;else z=1;”等价的是 。
- A. z=(x<y)?1:0 B. z=x<y;
- C. z=x<=y; D. z=x>=y?1:0
8. 下面关于静态局部变量的描述, 不正确的是 。
- A. 静态局部变量只做一次初始化
- B. 静态局部变量的作用域为整个程序
- C. 静态局部变量生命期与全局变量相同
- D. 静态局部变量作用域与自动局部变量相同
9. 若有函数原型: double fun(int, double); , 主调函数中有变量定义: int x=1;double m=17.8, n;; 下列主函数中对 fun 函数的调用错误的是 。
- A. n=fun(x+1,m);
- B. printf("%f", fun(x,m*3)) ;
- C. m=fun(x) ;
- D. fun (x+5, m);
10. 下面程序段的输出结果是 。
- ```
int i= 5;
while(i--); printf("%d", i);
```
- A. 0                                      B. -1
- C. 1                                      D. while 构成无限循环
11. 以下程序段         。
- ```
x=-1;
do
{
    !x
    x=x*x;
}while(!x);
```
- A. 是死循环 B. 循环体执行二次 C. 循环体执行一次 D. 有语法错误
12. 以下对二维数组 a 的初始化正确定义的是 。
- A. int a[2][]={1,2,3,4}; B. int a[3][]={{1,2}, ,{5,6}};
- C. int a[2][3]={1,2,3,4,5,6,7}; D. int a[][3]={1,2,3,4};

13. 若二维数组 a 有 m 列, 则在 $a[i][j]$ 前面的元素个数为
- A. $j*m+i$ B. $i*m+j$ C. $i*m+j-1$ D. $i*m+j+1$
14. 设有语句 `int *point, i=10;` 和 `point=&i;`, 则下面全部代表地址的一组选项为
- A. ~~`point, *i`~~ B. `&i, &i, *point` C. ~~`*point, *point, &i`~~ D. `&i, &*point, point`
15. 设有定义 `int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}`, `*p; p=a+1;`, 则引用数组 a 中的值为 5 的元素的表达式是
- A. ~~`a[4]`~~ B. ~~`*(p+4)`~~ C. ~~`a[5]`~~ D. `*p[5]`
16. 若主函数中有定义 `int str[10]={0};` 和函数调用语句 `f(str);`, 则下列哪一个函数原型声明是错误的 B
- A. `void f(int a[]);` B. `void f(int a[5]);` C. `void f(int *a);` D. `void f(int a);`
17. 假设已定义 `char a[10]; char *p;` 下面的赋值语句中, 正确的是
- A. `p = a;` B. `a = "abcdef";` C. `*p = "abcdef";` D. `p = *a;`
18. 若已存在一个 `new.txt` 文件, 则函数 `fopen("new.txt", "w+")` 的功能描述错误的是
- A. 打开 `new.txt` 文件, 清除原有的内容
- B. 打开 `new.txt` 文件, 可以写入新的内容
- C. 打开 `new.txt` 文件, 只能读取原有的内容
- D. 打开 `new.txt` 文件, 可以写入新的内容, 也可以读取新写入的内容
19. 若有宏定义如下: `#define M(x, y) x*y`, 则 `M(2+8, 4)` 的值是
- A. 40 B. 34 C. 14 D. 16
20. 若有以下结构体定义, 正确的语句是
- ```
struct stud
{
 int no, age;
} vs;
```
- A. `stud. no = 1;`    B. `struct stud va = {1, 20};`    C. `struct vt = {1, 20};`    D. `vs.stud.age=20;`

1. 已有 `int i, j; float x;` 为将 -20 赋给 `i`, 12 赋给 `j`, 410.34 赋给 `x`, 则对应 `scanf("%d,%d,%f",&i,&j,&x)` 调用语句的数据输入形式是 (1)       。
2. 若已知 `a=1.5, b=15, c=1`, 则表达式 `a*b&& c` 的运算结果是 (2)       。
3. C 语言程序中需要用到 `sqrt` 等数学函数时, 必须包含的头文件是 (3)       。
4. 若有说明: `int a[][4]={ {1,2}, {3,5}, {6,7}, {0} }`; 则数组 `a` 的第一维的大小为: (4)       。
5. 文件操作中, 用于数据块读写的函数名分别是: (5)        和 (6)       。
6. 已知教师记录描述为:
- ```
struct teacher
{
    int id;
    struct {int y; int m; int d;} birth;
}t;
```
- 将变量 `t` 中的 `d` 成员赋值为 25 的语句为 (7) 。
7. 若有语句: `char a[10]={ 'h', 'e', 'l', 'l', 'o' }`; 则 `puts(a+2)` 的输出结果是 (8) 。
8. 在多文件结构的工程中, 可以利用关键字 (9) 声明外部变量, 访问其他文件中所定义的全局变量。
9. 有定义: `int x[]={0,1,2,3,4}, *p=x;` 则表达式: `p+=2,*p++` 的值为 (10) 。

得分

三、程序阅读题 (共 25 分, 每题 5 分)

1. 以下程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x=8,y=1,a=1,b=1;
    switch(x%2)
    {
        case 0:
            switch(y)
            {
                case 0: a++;
                case 1: b++; break;
            }
        case 1: a++;
        case 2: b++; break;
    }
}
```



```

printf("%d %d\n",a,b);
return 0;
}

```

2. 以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{
    int a=2,s=0,n=1,count=1;
    while(count<=3)
    {
        n=n*a;
        s=s+n;
        ++count;
    }
    printf("%d,%d,%d ",n,s,count);
    return 0;
}

```

Count = 1
n = 2
s = 2
count = 2.
n = 4
s = 6
count = 3
n = 8
s = 14

3. 以下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int func(int n)
{
    static int m=1;
    do {
        m=m*5+n%10;
        n/=10;
    }while (n);
    return m;
}

```

```

int main()
{
    int n=10;
    printf("%d,",func(n));
    printf("%d\n", func(5));
    return 0;
}

```

func(10)

m=1

~~10~~

m=5

n=1

m = 25 + 1 = 26
n = 0

10/5

1*5+5

n=

4

4. 运行以下程序, 如果输入: 1@Abc%6FmG*H2<回车>
则得到的输出结果是: _____。

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    char str1[20],str2[20];
    int i=0,j=0;
    scanf("%s",str1);
    while (str1[i])
    {
        if (str1[i]>='a' && str1[i]<='z')
            str2[j++]=str1[i];
        i++;
    }
    str2[j]='\0';
    puts(str2);
    return 0;
}

```

13

i=3, 4, 8
5 0 9

j=4

10

5. 以下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
typedef struct exam
{
    int a,b;
}EX;
EX data[2]={{5,6},{7,8}};
int main()
{
    EX *p=data;
    printf("%d,",++p->a);
    printf("%d\n",(++p->b));
    return 0;
}

```

5 6
7 8

得分

四、程序填空题（共 20 分，每空 2 分）

1、完成以下程序，该程序的功能是从键盘读入整型数组 a 的 10 个元素，然后调用 sort 函数用冒泡排序的方法实现数组元素从小到大（按非递减方式）排序，最后输出排序后的数组元素。

```

#include <stdio.h>
void sort(int *a,int n) //该函数实现对数组中 n 个元素按非递减方式排序
{
    int i,j,temp;
    for (i=0; ; i++)

```

0 7

5 6 2 4 1 3 7

```

{
    for (____; j > i; j--)
    if (____ ③)
    {
        temp = *(a + j - 1);
        *(a + j - 1) = *(a + j);
        *(a + j) = temp;
    }
}

}

int main()
{
    int a[10], i;
    for (i = 0; i < 10; i++)
        scanf("%d", a + i);
    ④ _____;
    for (i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d ", *(a + i));
    return 0;
}

```

2. 读取 D 盘根目录下的文本文件 sample.txt, 将其中的大写字母以小写字母的形式在屏幕上显示, 其余字符均原样在屏幕上显示。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( )
{
    char ch;
    FILE *fp;
    ⑤ _____;
    if (!fp)
    {
        printf("file cannot be opened");
        exit(1);
    }
    ch = fgetc(fp);
    while (!feof(fp))
    {
        if (____ ⑥)
            ch += 32;
        putchar(ch);
        ⑦ _____;
    }
}

```



```
fclose(fp);
return 0;
```

3、完成下面程序，输入一维数组元素后，找出下标为奇数的元素的最小值并输出。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[10],min,i;
    for(i=0;i<10;i++)
        _____⑧_____;
    min=a[1];
    for(i=3;i<10; _____⑨_____)
        if( _____⑩_____)
            min=a[i];
    printf("%d",min);
    return 0;
}
```

得分

五、编程题 1 (10 分)

如果一种数恰好等于它的因子(包括 1 但是不包括它自身)之和,这个数就称为“完数”。例如 $6=1+2+3$, 6 就是完数。编写程序输出 1~n 范围内的所有完数, n 由输入确定,必须是大于 1 的正整数。如果该范围内没有完数,则输出提示信息:“无完数”。

得分

六、编程题 2 (15 分)

编写一个程序,要求:

- ① 定义 input 函数完成数组 array 中 n 个元素的输入。函数原型: `void input(int array[],int n);` 主函数中调用该函数完成输入数组的 n 个元素;
- ② 定义 output 函数完成数组 array 中 n 个元素值的输出。函数原型: `void output(int *array,int n);` 主函数中调用该函数完成输出数组的 n 个元素;
- ③ 定义 isPalindrome 函数判断数组元素是否满足回文数组的条件,回文数组是指正反排列后的元素顺序相同的数组,具有中心对称的特点。如数组【1 2 3 2 1】即是一个回文数组,而【1 2 3 4】就不是回文数组。函数原型为: `int isPalindrome(int array[], int n);` 主函数中调用该函数得到判断结果;
- ④ 在 main 函数中定义长度为 20 的一维 int 型数组 array 和表示实际输入元素个数的 int 型变量 n,从键盘上获得 n 的值(要求此值在[1,20]之间),然后调用 input 完成数组元素的输入,调用 output 输出所有元素,根据调用 isPalindrome 函数的结果输出是或不是回文数组的结论。