

南京邮电大学 2014/2015 学年第二学期

《高级语言程序设计》期末试卷 (B)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。

谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!

得分

一、单选题 (共 30 分, 每题 1 分)

1、下列字符中 ASCII 码值最小的是_____。

- A.a B.Z
C.f D.A

2、将二进制数 101101 转换成十进制数是_____。

- A.45 B.90 C.49 D.91

3、下面四个选项中, 均是合法浮点数的选项是_____。

- A. +1e+1 5e-9.4 03e2 B. -.60 12e-4 -8e5
C. 123e 1.2e-.4 +2e-1 D. -e3 .8e-4 5.e-0

4、设变量均已正确定义并且赋值, 以下与其他三组输出结构不同的一组语句是_____。

A.x++; printf("%d\n",x);

B.n=++x; printf("%d\n",n);

C.++x; printf("%d\n",x);

D.n=x++; printf("%d\n",n);

5、为表示关系 x 大于等于 Y, Y 大于等于 z, 应使用 C 语言表达式_____。

A.(x>=Y)&&(Y>=z)

B.(x>=Y)AND(Y>=z)

C.(x>=Y>=z)

D.(x>=Y)&(Y>=z)

6、设有语句: int a=7; float x=2.5, y=4.7;, 则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值是_____。

A.2.5

B.2.75

C.2.0

D.0.0

7、if 语句的基本形式是: if(表达式)语句, 以下关于“表达式”值的叙述中正确的是_____。

A.必须是逻辑值

B.必须是整数值

C.必须是正数

D.可以是任意合法的数值

8、关于 switch 语句, 下列说法中不正确的是_____。

- A.case 语句必须以 break 结束
- B.default 分支可以没有
- C.switch 后面的表达式可以是整型或字符型
- D.case 后面的常量值必须唯一

9、下列循环的执行结果是_____。

```
int i,sum=0;
for(i=1;i<=3;sum++) sum+=i;
```

- A.6
- B.3
- C.死循环
- D.0

10、若有函数原型: double f(int, double);主函数中有变量定义: int x=1; double m=11.6, n; 下列主函数中对f函数的调用错误的是_____。

- A.n=f(x, m+2);
- B.printf("%lf", f(x+2, 23.4));
- C.f(x, m);
- D.m=f(x);

11、若有以下程序:

```
#include <stdio.h>
void f(int n);
int main()
{
    void f(int n);
    f(5);
    return 0;
}
void f( int n )
{
    printf("%d\n",n);
}
```

则以下叙述中不正确的是_____。

- A.若只在主函数中对函数 f 进行说明, 则只能在主函数中正确调用函数 f
- B.若在主函数前对函数 f 进行说明, 则主函数和其后的其它函数中都可以正确调用函数 f
- C.对于以上程序, 编译时系统会提示出错信息: 提示对 f 函数重复说明
- D.函数 f 无返回值, 所以可用 void 将其类型定义为无类型

12、关于 return 语句的理解, 下列哪一种说法是错误的_____。

- A.当函数具有非 void 的返回值类型时, 函数体中一定要有 return 语句
- B.当函数的返回值类型为 void 时, 函数体中可以没有 return 语句
- C.return 后的表达式若与函数返回类型不一致时, 一定会在编译时出错
- D.当执行 return 语句时, 系统自动生成一个无名变量获取 return 后的表达式的值

13、下列正确的一维数组初始化是_____。

- A.int a[5]={1,2};
- B.int a[2]={1,2,3,4,5};
- C.int a[5]={, ,1,2};
- D.int a{5}={1,2,3,4,5};

- 14、C 语言中, 数组名代表_____。
- A. 数组全部元素的值 B. 数组首地址
C. 数组第一个元素的值 D. 数组元素的个数
- 15、当用户输入的字符串含空格时, 应使用_____函数读入字符串。
- A. scanf() B. gets() C. getchar() D. getc()
- 16、以下程序的输出结果是_____。
- ```
#include <stdio.h>
int main ()
{ int n[2]={0},i,j,k=2;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<k;j++)
 n[j]=n[i]+1;
 printf("%d\n",n[k-1]);
 return 0;
}
```
- A. 不确定的值    B. 3                      C. 2                      D. 1
- 17、若有说明: int a[3][4]; 则对 a 数组元素的正确引用是\_\_\_\_\_。
- A. a[2][4]                      B. a[1,3]                      C. a[1][0]                      D. a(2)(1)
- 18、设 int s[10], \*p=s; 以下不正确的表达式是\_\_\_\_\_。
- A. p=s+5;                      B. s=p+s;                      C. s[2]=p[4];                      D. \*p=s[0];
- 19、设 int \*p,i; 以下正确的语句是\_\_\_\_\_。
- A. \*p=10;                      B. i=p;                      C. i=\*p;                      D. p=&i;
- 20、设有定义: double x[10],\*p=x; 以下能给数组 x 下标为 6 的元素读入数据的正确语句是\_\_\_\_\_。
- A. scanf("%f",&x[6]);                      B. scanf("%lf",\*(x+6));  
C. scanf("%lf",p+6);                      D. scanf("%lf",p[6]);
- 21、设变量定义为"int x, \*p=&x; ", 则&\*p 相当于\_\_\_\_\_。
- A. &x                      B. \*p                      C. x                      D. \*&x
- 22、若定义 int m[10]={9,4,12,8,2,10,7,5,1,3}, \*p=m; 下列哪一个表达式的结果与其他 3 个表达式的结果不同\_\_\_\_\_。
- A. sizeof(p)                      B. sizeof(m)                      C. sizeof(\*m)                      D. sizeof(\*p)
- 23、以下不能正确进行字符串初始化的语句是\_\_\_\_\_。
- A. char str[]={ "good!" };                      B. char \*str="good!";  
C. char str[5]="good!";                      D. char str[6]={ 'g','o','o','d','!','\0' };
- 24、下面判断字符串 str1 是否大于 str2, 正确的表达式是\_\_\_\_\_。
- A. if (str1>str2)                      B. if (strcmp (str1,str2))  
C. if (strcmp (str1,str2)>0)                      D. if (strcmp (str2,str1)>0)
- 25、在文件包含预处理语句 ( #include ) 的使用形式中, 当之后的文件名用 "" (双括号) 括起时, 寻找被包含文件的方式是\_\_\_\_\_。

- A. 直接按系统设定的标准方式搜索目录  
B. 先在源程序所在目录搜索, 再按系统设定的标准方式搜索  
C. 仅仅搜索源程序所在目录  
D. 仅仅搜索当前目录
- 26、设函数中有整型变量  $n$ , 为保证其在未赋值的情况下初值为 0, 应选择的存储类别是\_\_\_\_\_。

A. auto                      B. register                      C. static                      D. auto 或 register

27、有以下程序

```
#include <stdio.h>
#define PT 3.5
#define S(x) PT*x*x
int main()
{
 int a=1,b=2;
 printf("%4.1f\n",S(a+b));
 return 0;
}
```

程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

A. 14.0                      B. 31.5                      C. 7.5                      D. 程序有错无输出结果

28、C 语言可以处理的文件类型是\_\_\_\_\_。

A. 文本文件和数据文件                      B. 文本文件和二进制文件  
C. 数据文件和二进制文件                      D. 以上答案都不对

29、设有如下定义:

```
struct sk
{
 int a;
 float b;
}data,*p;
```

若有  $p=&data$ ;, 则对  $data$  中的  $a$  域的正确引用是\_\_\_\_\_。

A. (\*p).data.a                      B. (\*p).a                      C. p->data.a                      D. p.data.a

30、若要打开指定的 C 盘子目录 B130104 下二进制文件 test.dat 文件, 在调用函数 fopen 时, 第一个参数的正确格式是\_\_\_\_\_。

A. "C: B130104\\test.dat"                      B. "C:\\ B130104\\test.dat"  
C. "C:\\ B130104\\test.dat"                      D. "C:\\ B130104\\test.dat"

得分

## 二、填空题 (共 10 分, 每空 1 分)

1、一个函数由两部分组成: 一部分是\_\_\_\_\_①\_\_\_\_\_, 另一部分是\_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_。

2、C 语言程序中需要进行输入/输出处理时, 必须包含的头文件是\_\_\_\_\_③\_\_\_\_\_。

3、若变量  $x$ 、 $y$  已定义为  $int$  类型且  $x$  的值为 99,  $y$  的值为 9, 请将输出语句:

printf( " ④ " , x/y);补充完整,使其输出的计算结果形式为: x/y=11。

4、若有int x=1, y=1, 表达式(!x || y-- )的值等于 ⑤。

5、若有定义 float a[3][5];则 a 数组所含数组元素个数是 ⑥。

6、若有定义: double x[3][5];, 则 x 数组中行下标的下限是 ⑦, 列下标的上限是 ⑧, x 数组的元素在内存中的存放顺序是按 ⑨ 优先方式存放的。

7、已知教师记录描述为

```
struct teather
```

```
{ int id;
```

```
 struct { int y; int m; int d; } birth;
```

```
};
```

将变量 t 中的 d 成员赋值为 12 的语句为 ⑩。

| 得分 |
|----|
|    |

### 三、程序阅读题 (共 25 分, 每题 5 分)

1、以下程序的执行结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ char ch='A'+10;
```

```
 printf("C=%c,C=%d,c=%c,c=%d\n",ch,ch,ch+32,ch+32);
```

```
 return 0;
```

```
}
```

2、以下程序的执行结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int a=3, b=7;
```

```
 a += a++ || b++;
```

```
 printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
```

```
 return 0;
```

```
}
```

3、以下程序的执行结果是\_\_\_\_\_。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int i,j,x,y;
```

```
 i=1;
```

```
 j=5;
```

```
 x=i++;
```

```

 y=++i*j--;
 printf("i=%d,j=%d\n", i, j);
 printf("x=%d,y=%d\n", x, y);
 return 0;
}

```

4、以下程序的执行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
int main(){
 int x=5,y=4,z=3;
 if(x>y>z) printf("right");
 else printf("wrong");
 return 0;
}

```

5、以下程序的执行结果是\_\_\_\_\_。

```

#include <stdio.h>
typedef struct
{
 int num;
 double s;
}REC;
void fun1(REC x)
{
 x.num=23;x.s=88.5;
}
int main()
{
 REC a={16,90.0 };
 fun1(a);
 printf("%d\n",a.num);
 return 0;
}

```

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

#### 四、程序填空题（共 20 分，每空 2 分）

1、用筛选法求 100 以内的素数。

```

#include<stdio.h>

```

```

int main()

```

```

{

```

```

 int i,j,a[100];

```

```

 for(i=2;i<100;i++)

```

```

{
 ① ;
 for(j=2;j<=i;j++)
 {
 if(j<i) if(②) break;
 if(③)
 printf("%5d",a[i]);
 }
}
printf("\n");
return 0;
}

```

2、通过指针找出 3 个整数中的最小值并输出。

```

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{ int *a,*b,*c,num,x,y,z;
 a=&x; b=&y; c=&z;
 printf("Please input 3 integers:");
 scanf("%d,%d,%d",a,b,c);
 printf("%d,%d,%d\n",*a,*b,*c);
 num=*a;
 if(*a>*b) ④ ;
 if(num>*c) ⑤ ;
 printf("Output the minimum integer:%d\n", ⑥);
 return 0;
}

```

3、以下程序功能是：统计文件 letter.txt 中小写字母 c 的个数。

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
 char ch;
 long count=0;
 FILE *fp;
 if((fp=(fopen("letter.txt", ⑦))==NULL)
 {
 printf("Cannot open the file! \n");

```

```
 exit(0);
}
while(⑧)
{
 ch= ⑨ ;
 if(ch=='c') count++;
}
printf("count=%d\n",count);
 ⑩ ;
return 0;
}
```

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

### 五、编程题 1 (5 分)

输出 1-50 以内所有的勾股数, 即三个正整数  $x, y, z \in [1, 50]$ , 要求  $x^2 + y^2 = z^2$ , 且  $x < y < z$ 。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

### 六、编程题 2 (10 分)

从键盘输入任意一个整数  $m$  ( $< 1000$ ), 编写函数 fun 实现查找小于或等于  $m$  的所有素数并放在 array 数组中, 函数返回所求出的素数的个数。