

题1③ AI 辅助 Cache Line 微基准

—— pointer chasing 延迟曲线、拐点分析与 AI 协作记录
2026 CVM 校企合作考核 · 吴佳豪 · 2026-06

借助 AI 编程工具（Claude Code）编写 C 语言 pointer chasing 微基准，以不同步长（ $\text{stride} = 1/2/4/8/16/32/64/128/256$ 字节）遍历 16MB 大数组，记录各步长平均访问延迟，并用 perf stat 采集各步长的 L1/LLC miss 指标、对 stride=8 与 stride=64 生成火焰图对比。本报告呈现延迟曲线、双拐点（64B/128B）的微架构成因、per-stride miss 数据，以及 AI 工具的使用说明。

一、测试环境

项	值
CPU	鲲鹏 920 (TaiShan v110) , aarch64, 4 核 @2.6GHz
缓存	L1d/i 256KiB / L2 2MiB / L3 128MiB
cache line	L1/L2 = 64B, L3 = 128B (鲲鹏 920 特色, 双拐点)
数组大小	16MB (> L2 2MiB、< L3 128MiB, 甜点区间)
编译	gcc -O2, taskset -c 0 钉核
算法	pointer chasing (Fisher-Yates 随机化 + memcpy 数据依赖 + asm 屏障)

二、算法设计：为什么必须 pointer chasing

2.1 核心陷阱：硬件预取器

朴素 `for i: sum += a[i*stride]` 不可用——规律 stride 访问会被硬件预取器识别，提前把数据拉进 cache，抹平 cache line 效应，曲线看不到拐点。

2.2 解法：pointer chasing

设计点	作用
链表节点, 间距 = stride	保留“测试变量”（间距），但访问路径不可预测
Fisher-Yates 随机化节点顺序	让物理访问地址不可预测，预取器失效
<code>memcpy(&p;, p, ...)</code> 制造数据依赖	下次 load 地址依赖上次 load 结果，CPU 无法乱序/预取
<code>asm volatile</code> 屏障	防止编译器消除循环（死代码消除优化）
5 次取最小	噪声只让延迟虚高，最小值最接近真实硬件延迟

→ 这些设计共同绕过“会污染测量的硬件/软件机制”，才能测到真实的 cache line 效应。

三、步长 vs 延迟曲线（核心结果）

3.1 延迟曲线

stride(B)	延迟 ns	nodes	解读
1 / 2 / 4 / 8	~21	2097152	退化为 8B 紧邻，8 节点/line，line 复用率最高
16	32	1048576	4 节点/line（最大单步跳变 +11ns：密集度减半）
32	40	524288	2 节点/line
64	43.6	262144	1 节点/line = L1/L2 cache line 边界（主拐点）
128	44	131072	跨 L1/L2 line，L3 兜底
256	46	65536	跨 L3 line (128B)

表 1 pointer chasing 延迟 vs stride (16MB 数组，5 次取最小)

stride<8 退化为节点大小 8B（节点 = 1 个指针 8B，stride<8 会让节点重叠）。

步长 vs 访存延迟曲线（pointer chasing, 16MB 数组，鲲鹏 920）




图 1 步长 vs 访存延迟曲线（标注 64B / 128B 双拐点与 8→16 最大跳变）

3.2 拐点分析

双拐点（鲲鹏 920 特色）：64B 为 L1/L2 cache line 边界，每 line 从“多节点共享”变“1 节点独占”；128B 为 L3 cache line 边界（鲲鹏 920 的 L3 line=128B，普通 x86 通常 64B）。

拐点的微架构原因：stride < 64B 时多节点共享一个 cache line，line 复用率高 → 延迟低；stride ≥ 64B 时每节点独占一个 line，跨 line 访问 → 延迟上升；stride ≥ 128B 时跨 L3 line，但 16MB 在 L3 内，L3 兜底，延迟增幅小。

四、诚实说明：实测拐点与经典预期的出入

4.1 预期 vs 实测

预期	实测
主拐点 stride=64 有陡峭跳变	stride=64 有拐点，但最大单步跳变在 8→16 (+11ns)
经典陡峭 64B 拐点	没有出现 (stride 32→64 只 +3.6ns)
stride=128 二次拐点	增幅很小 (64→128 只 +0.5ns)

4.2 原因分析

16MB 数组在 L3 (128MiB) 内，所以 L1/L2 line cross 由 L3 兜底：L3 延迟 (~40ns) 只比 L1 (~21ns) 慢约一倍，没有“掉到主内存”的陡峭跳变（主内存 ~80ns，比 L3 慢一倍以上才会有陡峭曲线）。最大跳变在 8→16 来自“节点密集度减半”（每 line 从 8 节点降到 4 节点，line 复用率骤降）。

4.3 改进方向

要看“经典陡峭 64B 拐点”，需用 < L1 (256KiB) 的小数组——数据全在 L1，stride 超过 64B 时数据掉到 L2/L3，才有陡峭跳变。这种“实测与预期不符→找原因→诚实记录→给改进方向”的过程，是实验科学的完整闭环。

五、per-stride perf stat (L1/LLC miss rate)

stride	L1 miss%	LLC miss%
8	88%	4.8%
16	91%	6.8% (最高)
32	91%	5.6%
64	90%	3.2%
128	86%	3.0%
256	79%	0.59% (最低)

表 2 各 stride 的 L1/LLC miss rate

5.1 两个反直觉点解释

反直觉 1: L1 miss 普遍高 (80-91%)。16MB L1 (256KiB)，数据根本不在 L1 → L1 miss 高是预期，不是异常。

反直觉 2: LLC miss stride 小反而高 (stride=16 最高 6.8%)。stride 小时 nodes 多 (200 万)，随机密集访问 16MB 整体，L3 冲突/容量 miss 概率高；stride 大时 nodes 少 (6.5 万)，有效 footprint 小，多数访问 L3 命中。

延迟 ↑ 但 LLC miss ↓ 不矛盾：延迟高 = L1/L2 miss + L3 访问开销（数据在 L3，没掉内存）；LLC miss 低 = 数据在 L3 命中，没掉主内存。两者不矛盾，因为延迟来源是“L3 访问”而非“LLC miss”。

六、火焰图对比 (stride=8 vs stride=64)

结果：两个火焰图都是 chase 函数占约 99.85%（纯用户态 load 循环），调用栈几乎无差异。

6.1 关键发现：火焰图看不出 cache miss 差异

根本原因：cache miss 由 CPU 硬件自动处理（数据回填 cache），不触发 PMI，不进内核调用栈。火焰图采的是“调用栈分布”，看不到 cache miss 的影响。

6.2 方法论洞察（火焰图的能力边界）

- 火焰图擅长“调用栈热点”（哪个函数占 CPU 多）。
- 火焰图不擅长“访存延迟分析”（cache miss 不进调用栈）。
- → 本题必须用「延迟测量 + perf stat」双管齐下，不能只靠火焰图。




图 2 stride=8 火焰图（chase 占 99.85%，纯用户态 load 循环）




图 3 stride=64 火焰图（调用栈与 stride=8 几乎相同）

七、AI 工具使用说明

7.1 工具与协作模式

项	内容
AI 工具	Claude Code (Anthropic)
协作流程	需求拆解 → AI 生成代码 → 人工 review → 云端编译/测试 → 问题排查 → 迭代
AI 角色	代码生成 + 原理讲解 + 问题排查 + 微架构分析辅助
人工角色	方向决策 + review + 实际执行 + 诚实记录

7.2 AI 辅助的关键环节

环节	AI 协助内容
设计	提出 pointer chasing + Fisher-Yates + asm 屏障等关键设计，规避预取器/编译器陷阱
代码生成	生成 cache_line_test.c（含 build_list / chase / main 双模式）
问题排查	延迟为 0（编译器消除循环）→ asm 屏障修复；拐点不如预期 → 归因 + 诚实记录

环节	AI 协助内容
微架构分析	双拐点成因、火焰图负结果解释、LLC miss 反直觉分析

7.3 关键问题排查记录

问题 1：延迟全 0（编译器优化陷阱）。扫描 9 个 stride 延迟全是 0.00 ns。AI 立刻识别：gcc -O2 把 chase 循环消除了（循环结束后 p 未被外部使用，编译器判定无副作用，死代码消除优化）。解决：循环体加 asm volatile(“” : “+r”(p) :: “memory”) 内存屏障，强制保留 load。验证：加上屏障后延迟正常（21~46ns），曲线出现拐点。

问题 2：拐点不如经典预期。预期经典陡峭 64B 拐点，实测最大单步跳变在 8→16。AI 协助分析：16MB 数组在 L3 内，L1/L2 line cross 由 L3 兜底，L3 延迟只比 L1 慢一倍，没掉内存的陡峭跳变。诚实记录实测与预期的出入 + 归因 + 改进方向。

详细的 AI 协作过程、完整对话记录见 ai-chat-log/题1③-AI使用说明.md 与根目录 ai-chat-log/。

八、结论

- pointer chasing 设计成功：绕过预取器，测到真实的 cache line 效应（延迟随 stride 单调上升）。
- 双拐点印证鲲鹏 920 特色：64B（L1/L2 line）+ 128B（L3 line），本机独有分析素材。
- 诚实记录实测出入：主拐点在 stride=64 但最大跳变在 8→16，归因“16MB 在 L3 内兜底”，给改进方向（<L1 小数组）。
- 火焰图能力边界洞察：cache miss 不进调用栈，火焰图看不出差异，必须配合延迟测量 + perf stat。
- AI 辅助贯穿全程：设计/代码/排查/分析，AI 是核心协作工具，但所有结论经实测验证。