Tipo de datos en C

Tipo	Tamaño (bits)	Rango en PC
char	8 (1 byte)	-128 a 127
int	16 (2 bytes)	-32768 a 32767
float	32 (4 bytes)	3,4E-38 a 3,4E+38
double	64 (8 bytes)	1,7E-308 a 1,7E+308
void	0	-

Los nombres de variables pueden estar formados por letras estándares, números o el símbolo subrayado (_), no deben tener espacios entre medio y deben comenzar por una letra o subrayado. No se pueden usar palabras claves de C (ej. int) y las mayúsculas y minúsculas son diferentes.

Declaraciones en C

```
int a,b,c;
char d,e;
float f,g;
double h,i,j;
```

Una declaración asocia un tipo de dato a un grupo de variables

Nombres de variable no válidos

```
int 1numero;
int un numero;
int Año1;
double MásDatos;
```

Error de compilación

```
int PrimerNumero;
pimernumero=0;
```

Operadores

Aritméticos	
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Módulo
+ +	Incremento
--	Decremento

Relacionales	
<	Menor que
< =	Menor o igual que
>	Mayor que
> =	Mayor o igual que
= =	Igual que
!=	Distinto que

Lógicos	
&&	AND
||	OR

de Asignación			
+ =	Asigna una suma	i= i+ 2	i+ = 2
-=	Asigna una resta	j= j-3	j-= 3
=	Asigna	k= 4	
*=	Asigna una multip.	m= m*5	m*= 5
/=	Asigna una divis.	n= n/6	n/= 6
%=	Asigna un módulo	p= p%7	p%= 7

Condicional		
?	Sustituye la expresión if-else	f= (a> b)?a-b:a+ b

a-b se ejecuta si a es mayor que b, de lo contrario, se ejecuta a+b

Función printf()

Muestra mensajes de texto por pantalla.

```
printf ("formato", lista opcional de argumentos);
```

Caracteres de conversión	
c	El dato es un caracter
d	El dato es un entero decimal
f	El dato es un valor de punto f btante
g	El dato es un valor de punto f btante
e	El dato es un valor de punto f btante
o	El dato es un entero octal
s	El dato es una cadena de caracteres
x	El dato es un entero hexadecimal

```
#include <stdio.h>
#define CONST 987.437638
int main()
{
    int x=3;

    printf("Hola C \n");
    printf("%d %d\n %d -- %f\n",
              7, x,  x+2,  CONST);

    return 0;
}
```

```
Hola C
7 3
5 -- 987.437638
```