Bitácora de los 15 escenarios

Caso	Pedido	Inicial	Operación	Resultado Real	Eventos Emitidos	Final	Justificación Técnica
E01	O001	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **10%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	Cliente VIP, total $2,100.00 > $500.00, 4 unidades ≥4 y sin promoción.
E02	O002	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **0%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	No es VIP y total (1,050.00)\le5,000.00.
E03	O003	DRAFT	`confirm()`	Rechazado (`InvalidOrderData`)	Sin eventos	DRAFT	Cliente C003 inactivo (`activo=0`).
E04	O005	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **0%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	Promoción activa (`tiene_promocion=1`) bloquea descuentos.
E05	O006	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **5%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	Total $18,000.00 > $5,000.00 y sin promoción.
E06	O007	DRAFT	`confirm()`	Rechazado (`InvalidOrderData`)	Sin eventos	DRAFT	Pedido sin artículos (`items` vacío).
E07	O008	DRAFT	`confirm()`	Confirmado con éxito	`['OrderConfirmed']`	CONFIRMED	Exactamente 20 unidades permitidas y cliente activo.
E08	O009	DRAFT	`add_item(cant=2)`	Rechazado (`OrderItemLimitExceeded`)	Sin eventos	DRAFT	Tenía 19 u; agregar 2 sumaría 21 u (límite estricto 20).
E09	O010	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **0%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	Total exacto $500.00; la regla exige estrictamente `> 500`.
E10	O011	DRAFT	`evaluar_descuento`	Descuento **0%**	Ninguno (lectura)	DRAFT	Solo 3 unidades; la regla 10% exige mínimo 4 (`>= 4`).
E11	O012	DRAFT	`confirm()` + `ship("")`	Rechazo en envío (`InvalidOrderData`)	`['OrderConfirmed']`	CONFIRMED	Confirmación válida, pero envío rechazado por guía vacía.
E12	O013	DRAFT	`confirm()` × 2	2.ª llamada rechazada (`InvalidOrderTransition`)	`['OrderConfirmed']`	CONFIRMED	1.ª confirma; 2.ª falla por no estar en DRAFT. No duplica eventos.

E13	O014	DRAFT	`confirm()` →`ship()` →`cancel()`	Cancelación rechazada (`InvalidOrderTransition`)	`['OrderConfirmed', 'OrderShipped']`	SHIPPED	Solo se puede cancelar en `CONFIRMED`. Prohibido en `SHIPPED`.
E14	O015	DRAFT	`confirm()` →`ship()` →`return_order()`	Devolución exitosa	`['OrderConfirmed', 'OrderShipped', 'OrderReturned']`	RETURNED	Flujo válido de devolución desde `SHIPPED`.
E15	O016	DRAFT	`confirm()` →`ship()` →`deliver()`	Entrega exitosa	`['OrderConfirmed', 'OrderShipped', 'OrderDelivered']`	DELIVERED	Flujo estándar de entrega desde `SHIPPED`.