Respuestas a las Preguntas para el Reporte

1. **¿Por qué se usa `Decimal` en lugar de `float` para precios?**
   Los float utilizan coma flotante binaria (IEEE 754) e introducen errores de precisión acumulativos en fracciones decimales (ej. 0.1 + 0.2 != 0.3). En comercio y contabilidad, Decimal opera en base 10 con aritmética exacta, evitando discrepancias en centavos y validaciones de umbrales.
2. **¿Cuál es la diferencia entre contar renglones y sumar unidades?**
   Contar renglones mide la cantidad de tipos de productos o filas del pedido (len(self.items)), mientras que sumar unidades acumula el volumen total de artículos físicos (sum(item.quantity)). El límite de 20 es de unidades físicas por empaque.
3. **¿Qué ventaja tiene encapsular una regla en Specification?**
   Desacopla la lógica de negocio de las entidades y controladores (principio de responsabilidad única), permite combinar reglas complejas de forma declarativa con operadores lógicos (&, |, ~), y facilita probar cada regla de forma unitaria y aislada.
4. **¿Por qué los eventos se registran solo después de una transición válida?**
   Los *Domain Events* son hechos históricos inmutables ("algo ya ocurrió"). Si se registraran antes de validar o si fallara la operación, se crearía auditoría falsa y se dispararían efectos secundarios erróneos (como enviar correos o guías de envíos no concretados).
5. **¿Qué parte del código podrías reutilizar si reemplazas FastAPI por otra interfaz?**
   El 100% de app/domain.py, app/specifications.py y cargar_csv.py. Al estar desacoplados del framework web, pueden conectarse a una CLI, consola de escritorio, bots o microservicios sin modificar la lógica.