5. Reflexión: tres errores encontrados

Error 1: ImportError al ejecutar cargar_csv.py. Python decía que no podía importar Customer desde app.domain. Pegué el código en domain.py pero no lo había guardado: la pestaña mostraba un punto negro, que indica cambios sin guardar. Lo resolví guardando con Cmd + S y comprobando con `grep -n "^class" app/domain.py` que estuvieran todas las clases. Aprendí que lo que se ve en el editor no es lo que Python lee hasta guardar el archivo.

Error 2: poner el código del paso en el lugar equivocado. Pensé que los métodos de la máquina de estados (confirm, ship, cancel) y la clase DomainEvent iban en un archivo nuevo. Pertenecen a app/domain.py, dentro de la clase Order, porque son comportamiento del propio pedido. Aprendí que las reglas deben vivir en la entidad y no repartirse en archivos sueltos.

Error 3: confundir datos de prueba en Swagger. Escribí 409 como order_id, pero 409 es el código de respuesta y no un pedido, así que el servidor respondió 404. También abrí la raíz `/` y vi Not Found, porque la API solo tiene rutas bajo /orders y la documentación está en /docs. Lo resolví usando O013 para provocar el 409 y entrando a /docs. Aprendí a distinguir el dato que envío (el ID del pedido) del resultado que espero (el código HTTP).

Qué aprendí en general. Poner las reglas en el dominio, y no en la API, permite probarlas sin servidor y reutilizarlas. Una operación inválida no debe cambiar el estado ni registrar eventos, y las pruebas (23 pasan en pytest) son la evidencia de que cada regla se cumple.