

ZZZ Multi-Agent Drive Optimizer v2.0.0

绝区零多角色驱动盘配装器完整使用说明

Scanner 导入

单角色配装

多角色锁盘

离线文档

ZZZ Multi-Agent Drive Optimizer v2.0.0 使用说明

本说明适用于 `ZZZ_Multi-Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`。

它是一款《绝区零》驱动盘库存管理和基础面板配装工具，主要用途是：导入或录入已有驱动盘，按角色、套装、主属性和面板目标搜索 4+2 配装，并在多个角色之间分配互不冲突的驱动盘。

本工具不是完整战斗伤害模拟器。角色等级、核心技、音擎基础属性、驱动盘主副属性及可静态计算的 2 件套效果会计入面板；依赖进场、叠层、敌人状态、队伍条件或技能触发的效果通常只作为实战参考展示。

1. 启动与退出

- 双击 `ZZZ_Multi-Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`。
- 保留随程序打开的控制台窗口，浏览器会自动打开本地 WebUI。
- 如果浏览器没有自动打开，请查看控制台中显示的本地地址并手动访问。
- 使用页面右上角的“退出程序”，或关闭程序的控制台窗口，即可停止本地服务。

程序只在本机提供页面和计算服务，不需要把驱动盘库存上传到远程服务器。

2. 页面结构

页面分为三个主要区域：

- 录入驱动盘**：手工录入、截图 OCR，以及启动随包 Scanner。
- 驱动盘库存**：查看、筛选、编辑和删除已经导入的驱动盘。
- 角色配装与结果**：选择角色、音擎、4+2 套装、主属性限制、目标和优先级，并在当前角色折叠卡片中查看前 20 套单角色候选；多角色实际分配显示在各角色卡片内。

页面顶部提供：

- **导出通用驱动盘 JSON**：导出可与其他兼容工具交换的驱动盘数据。
- **导出完整备份**：备份本软件的库存、角色配装方案和本地驱动盘归属。
- **导入 JSON (自动识别)**：自动识别 Scanner 文件、通用驱动盘 JSON 或本软件完整备份。
- **退出程序**：关闭本地服务。

3. 使用 ZZZ Scanner Next 批量扫描

本配装器可以使用 [ZZZ Scanner Next](#) 生成的驱动盘数据。

ZZZ Scanner Next 是独立的 Windows 驱动盘可见界面扫描器。根据其官方说明，它通过切换到游戏窗口、点击驱动盘、滚动列表、截图并在本机运行 PP-OCrv5 来识别数据；它不读取游戏内存、不注入代码，也不安装游戏插件。

3.1 支持环境

上游当前说明的主要要求是：

- Windows 10 1809 (Build 17763) 或更高版本，或 Windows 11；
- x64 Windows；
- 本地 PC 客户端或云·绝区零；
- 游戏使用简体中文界面；
- 主要适配 16:9 驱动盘仓库界面；
- OCR 在本机运行。

非中文界面、非 16:9 布局、自定义 UI 缩放、强 HDR/滤镜、遮挡窗口以及未来游戏 UI 改版都可能影响识别。

3.2 下载 Scanner

从官方项目下载：

- 项目主页：[ZztIsolation/ZZZ-Scanner.Next](#)
- 发布页面：[GitHub Releases](#)

手动安装时可以选择：

- `ZZZ-Scanner.Next-win-x64-self-contained.zip`：不要求电脑预先安装 .NET 8，体积较大，通常最省事；
- `ZZZ-Scanner.Next-win-x64-fdd.zip`：电脑必须已经安装 x64 .NET 8 Windows Desktop Runtime。

必须完整解压压缩包。不要只复制 `ZZZ-Scanner.Next.exe`，它需要同目录中的 `Data`、`Resources`、OCR 模型、ONNX Runtime 和其他运行库。

3.3 从配装器自动查找、安装并启动 Scanner

当前程序按 B 版方式构建。点击“打开驱动盘扫描器”后，它会先查找配装器旁的 `scanner` 文件夹、已配置路径，以及附近名称以 `ZZZ-Scanner.Next` 开头的独立 Scanner 文件夹。

如果没有找到，程序会自动：

1. 查询官方 GitHub 仓库的 Latest Release；
2. 读取该版本的官方 `scanner-manifest-*.json`；
3. 下载 Windows x64 self-contained ZIP；
4. 校验 Release 资源大小、ZIP 的 SHA-256、解压路径和官方清单中的每个文件；
5. 安装到配装器同目录的 `scanner` 文件夹；
6. 校验成功后自动启动 Scanner。

下载和解压使用临时目录；失败时不会把半成品当成可运行 Scanner。首次自动安装需要能够访问 GitHub，并且配装器所在目录需要可写。下载与解压大小以官方最新版本为准。

正常操作步骤：

1. 启动《绝区零》并使用简体中文界面。
2. 打开背包中的驱动盘仓库。
3. 在配装器“1. 录入驱动盘”区域点击“打开驱动盘扫描器”；首次使用时等待自动下载、校验和安装完成。
4. 在 Scanner 中点击“检测窗口”。
5. 检测成功后点击“开始扫描”。
6. 扫描期间保持游戏可见，不要移动鼠标、滚动、切换标签、改变排序或遮挡窗口。
7. 扫描完成后点击 Scanner 的“打开产物文件夹”。
8. 回到配装器，点击顶部“导入 JSON（自动识别）”，选择本次扫描目录中的 `export.json`。

如果自动下载失败，可以从官方 Releases 手动下载并完整解压，再运行 `ZZZ-Scanner.Next.exe`；扫描完成后手动导入 `export.json`，不会影响配装功能。

3.4 Scanner 输出文件

手动版 Scanner 通常在其程序目录下生成：

```
Scans\YYYY-MM-DD-HH-mm-ss-fff-p<process>-<random>\
```

常见文件包括：

- `export.json`：供配装器导入的驱动盘记录；
- `scan.log`：版本、设置、进度、安全停止和错误信息；
- `ocr_diagnostics.csv`：OCR 区域和耗时诊断；
- `*.error.txt`：某个驱动盘识别失败的详情；
- `*.non15.txt`：启用“仅 +15”时遇到的第一块低等级驱动盘。

导入配装器时优先选择完整扫描生成的 `export.json`。Scanner 的截图和日志可能包含可见游戏界面或本机路径，分享前请自行检查。

3.5 扫描建议

- 第一次使用、改变分辨率或游戏更新后，先用 30 件左右做小规模测试。
- 正常导入建议扫描 S 级 +15 驱动盘。
- 扫描前确认套装排序和筛选状态符合预期。
- 游戏和 Scanner 最好都以普通权限运行；如果游戏以管理员权限启动，普通 Scanner 可能无法控制它。
- 识别数量或属性异常时先查看 `scan.log`，不要直接把可疑数据当作完整库存使用。

Scanner 的分辨率适配、窗口检测、OCR 和上游故障请以其官方仓库文档为准。本配装器负责查找已有 Scanner、在缺失时从官方 Latest Release 安装 self-contained 包、启动 Scanner，以及导入它生成的 JSON。

4. 导入、录入和库存管理

4.1 导入 JSON

顶部“导入 JSON（自动识别）”会根据文件结构自动处理：

- Scanner 的 `export.json` / `export.partial.json`：作为驱动盘数据导入；
- 通用驱动盘 JSON：作为驱动盘数据导入；
- 本软件完整备份：恢复库存、角色保存方案及本地归属信息。

因此，WebUI 的普通 Scanner 导入仍然是**导入驱动盘数据**，不会把 Scanner 文件误当成角色要求配置。

Scanner 或通用格式导入会与当前库存合并。导入后请查看页面顶部的驱动盘总数，并抽查若干主属性和副词条。

4.2 截图 OCR

1. 上传一张驱动盘详情截图，或点击粘贴区域后按 `Ctrl+V`。
2. 识别结果会先填入录入表单。
3. 红框表示存疑字段，必须人工确认。
4. 修正套装、槽位、主属性和四条副词条。
5. 点击“保存识别结果”。

截图 OCR 适合补录少量驱动盘，不建议替代完整库存扫描。

4.3 手工录入

选择套装和槽位后填写主、副属性。当前录入流程默认按 S 级 +15 驱动盘处理：

- 主属性会按槽位限制，并校验 S 级 +15 的固定数值；
- 百分比直接填写数字，例如 `7.2%` 填 `7.2`；
- 每块盘最多填写四条副词条。

4.4 库存查看

库存区支持：

- 按套装、槽位、属性和已存角色方案筛选；
- 按文字搜索套装或属性；
- 在卡片视图和表格视图之间切换；
- 查看详情、编辑或删除单块驱动盘；
- 查看驱动盘当前在本软件中的角色方案归属。

库存卡上的角色头像和归属表示本软件保存方案中的本地占用，不等同于游戏内实际装备状态。

5. 单角色配装

5.1 选择角色与音擎

1. 选择代理人职业。
2. 选择代理人。
3. 选择实际核心技等级或面板状态。
4. 确认自动匹配的音擎，也可以手动换成其他音擎或不计入音擎。
5. 选择音擎精炼等级。

角色 60 级底数、所选核心技节点、音擎基础攻击和高级属性会按页面说明计入。技能触发类效果通常只显示为实战参考。

5.2 选择 4+2 套装

- **4 件套套装**只能选择一个。
- **2 件套候选**可以选择一个或多个，例如同时选择“自由蓝调”和“混沌爵士”。
- 直接点击 2 件套列表即可逐个加入，不需要按 **Ctrl** 或 **Shift**。
- 已选套装会显示在列表上方，点击标签中的 **×** 即可取消。

计算时程序会分别搜索每个“指定 4 件套 × 4 + 某个候选 2 件套 × 2”的分支，然后合并、统一排序，最终返回前 20 套。

4 件套本身不能同时作为该角色的 2 件套候选。

5.3 限制 4、5、6 号位主属性

可以分别指定 4、5、6 号位主属性，也可以选择“不限制”。不限制时，程序会从该槽位所有可用主属性盘中搜索。

限制越多，搜索越快，但也越可能错过其他可行方案。

5.4 面板目标与属性优先级

可填写的目标包括：

- 暴击率；
- 暴击伤害；
- 最终攻击力；
- 最终生命值；
- 最终防御力；
- 异常精通。

目标值为 **0** 时表示没有启用该目标。每个启用目标可以设置 1~6 的优先级，**1** 最高、**6** 最低。

如果没有任何方案能同时满足全部要求，程序会优先缩小高优先级目标的缺口，再比较下一优先级。例如攻击力为优先级 1、异常精通为优先级 2 时，程序先尽量贴近攻击目标，再在攻击表现相近的方案中选择精通更高的方案。

多个目标可以使用同一最高优先级。此时它们属于同一比较层级，程序会综合比较这一组目标的满足情况，而不是仅固定照页面从左到右选一个；只有这一层比较仍相同时，才进入下一优先级。

填写多个目标时，页面通常会自动选择更适合阈值约束的严格指标策略。仍可根据角色需求手动切换配装策略。

5.5 占用策略

- **使用所有的驱动盘：**允许当前角色搜索库存中的全部盘。
- **避免使用已被占用的驱动盘：**排除优先归属于其他角色方案的盘；归属于当前角色自己的盘仍可使用。

设置完成后点击“开始配装”。计算过久时可以点击“强制终止”。

6. 阅读配装结果

单角色计算最多返回前 20 套。每张结果卡会显示：

- 排名；
- 面板暴击率和暴击伤害；
- 总攻击等主要面板；
- 有效词条和期望指数；
- 实际组成的 4 件套与 2 件套；
- 六个槽位的套装、主属性和副词条；
- 可展开的完整属性与排序说明。

“总攻击”等结果应以程序最终面板计算为准，不要只把盘面攻击力数值简单相加。基础攻击、攻击力百分比、固定攻击、音擎和套装静态加成都可能处于不同计算区间。

点击“存入角色”可把该结果的六块盘保存为当前角色的一套本地方案。若盘已归属于其他角色，程序会提示冲突，不会静默覆盖。

“导出结果 JSON”只导出最近一次计算结果，便于自行检查或留档。

7. 多角色配装

多角色模式用于一次给多个角色分配互不冲突的驱动盘。

7.1 添加角色目标

对每个角色重复以下步骤：

1. 选择角色、核心技和音擎。

2. 选择该角色的 4 件套及一个或多个 2 件套候选。
3. 设置 4、5、6 号位主属性限制。
4. 设置面板目标及各属性优先级。
5. 填写“角色配装优先级”。数字越小越先分配，例如蕾米埃尔填 1、雅填 2。
6. 点击“保存 / 更新当前角色目标”。

已经保存的角色会出现在“多角色配装目标与分配结果”区域。每个角色卡片可以折叠、展开、载入编辑或删除。

7.2 分配规则

点击“开始多角色配装”后：

1. 角色按角色优先级从小到大依次计算；
2. 同一角色内部仍按其属性目标优先级排序方案；
3. 每个角色排名第 1 的方案成为实际分配方案；
4. 该方案的 6 块盘立即为后续角色锁定；
5. 低优先级角色不会使用已经分配给高优先级角色的盘；
6. 同角色优先级时，按页面角色列表中的顺序处理；
7. 某个角色没有找到方案时不会锁盘，后续角色继续使用剩余库存。

角色优先级解决的是“谁先挑盘”，属性优先级解决的是“这个角色内部先满足哪项面板要求”，两者不要混淆。

8. 数据保存与备份

8.1 库存文件

默认库存文件是：

```
%APPDATA%\ZZZDriveBuilder\state.json
```

它保存：

- 驱动盘库存；
- 已存角色配装方案；
- 本地驱动盘归属及兼容数据。

页面顶部会显示当前实际数据文件。点击“修改路径”可将库存迁移到其他目录，例如 D 盘；点击“恢复默认”可恢复默认路径。

自定义路径记录仍保存在 `%APPDATA%\ZZZDriveBuilder\storage-config.json`。如果希望卸载后完全不留配置，可在退出程序并备份所需数据后删除整个 `%APPDATA%\ZZZDriveBuilder` 文件夹。

8.2 角色要求配置文件

多角色目标不再全部塞进 `state.json`，而是单独保存为与库存文件同目录、同前缀的文件：

```
state-character-targets.json
```

例如库存路径是：

```
D:\ZZZData\my-inventory.json
```

角色要求路径就是：

```
D:\ZZZData\my-inventory-character-targets.json
```

页面的多角色区域会显示实际角色要求配置文件路径。

8.3 推荐备份方法

日常建议同时保留：

1. 顶部“导出完整备份”生成的文件；
2. 当前库存 `state.json` 或自定义库存 JSON；
3. 对应的 `*-character-targets.json`。

“导出通用驱动盘 JSON”主要用于驱动盘互通，不等同于本软件完整备份，通常不包含本地角色方案和全部归属信息。

9. 常见问题

导入 Scanner 文件后角色要求会被覆盖吗？

不会。Scanner 的 `export.json` 被识别为驱动盘数据；多角色要求保存在独立的 `*-character-targets.json`。

为什么 Scanner 按钮找不到程序？

新版会先自动查找，找不到时从官方 GitHub Latest Release 下载并安装。若仍失败，请确认网络可以访问 GitHub、配装器目录可写、磁盘空间充足，且安全软件没有拦截 ZIP 或 EXE。也可以手动启动 Scanner，再导入其 Scans 目录中的 export.json。

为什么扫描器检测不到游戏？

确认游戏已经启动、使用简体中文、打开驱动盘仓库，且本地/云游戏进程选择正确。游戏若以管理员权限运行，Scanner 也可能需要相同权限；更推荐两者都以普通权限运行。

为什么扫描到一半停止？

启用“仅 +15”时，遇到第一块低等级盘可能是正常停止。也可能是窗口被遮挡、用户输入、布局变化或 OCR 稳定性检查触发。查看本次目录中的 scan.log 和 *.non15.txt / *.error.txt。

为什么选了多个 2 件套却只有一个出现在某套结果中？

多个选择表示“候选分支”，不是同时装备多个 2 件套。标准 4+2 方案最终只会使用其中一个候选作为 2 件套，程序会搜索所有候选后统一排名。

为什么攻击力没有正好等于目标？

库存组合是离散的，未必存在精确值。程序会根据目标优先级选择缺口更小的方案，并在同层级中继续比较其他属性。若不希望超过目标，应使用相应严格策略并检查结果说明中的目标差值。

多角色优先级相同会怎样？

按页面中角色目标的列表顺序依次分配。排在前面的角色先锁定六块盘。

删除程序会丢库存吗？

仅删除 EXE 通常不会删除 %APPDATA%\ZZZDriveBuilder 中的数据。正式清理前先导出完整备份，并确认是否还需要自定义路径中的库存和角色要求文件。

10. 安全、隐私与免责声明

- 配装器和 Scanner 均为社区工具，不隶属于 HoYoverse，也不代表官方认可。
- Scanner 通过可见 UI、鼠标控制、截图和本地 OCR 工作，不应在扫描期间操作电脑。
- 上游当前发布的二进制可能没有代码签名，只应从官方仓库 Release 下载并核对发布信息；不要从第三方 DLL 网站补文件。

- OCR 截图在本地处理，但诊断截图、日志和路径仍可能包含隐私信息，分享前请检查。
- 游戏更新可能导致扫描布局或识别规则失效。重要库存应保留独立备份，并在全量导入前抽查结果。

11. 最短使用流程

如果已经有 Scanner 的 `export.json`：

1. 启动 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`；
2. 点击“导入 JSON（自动识别）”并选择 `export.json`；
3. 在库存区确认数量和若干属性；
4. 选择角色、核心技和音擎；
5. 选择一个 4 件套和一个或多个 2 件套候选；
6. 设置 4/5/6 号位限制、面板目标和属性优先级；
7. 单角色直接点击“开始配装”，多角色则逐个保存角色目标后点击“开始多角色配装”；
8. 检查前 20 套结果，并保存需要的角色方案；
9. 最后导出完整备份。