ndhmd4tex 마크다운 방언 치트시트 — 0.19.2

오류를 내지 않고 조용히 달라지는 항목은 **굵게** 표시

실행

명령	하는 일
`ndhmd4tex 글.md`	글.tex 생성
`-o 다른.tex`	출력 경로
`--pdfxe`	xelatex로 컴파일+뷰어
`--nopreview`	컴파일만, 뷰어는 안 엶
`--brief`	컴파일 로그 숨김
`--pdf --pdflua`	pdflatex / lualatex
`--lint`	마크업 실수만 점검
`--dump-meta`	병합된 헤더 확인
`--dump-mapping`	병합된 최종 매핑 확인
`--config m.yaml`	매핑 재정의
`--setup 바탕.md`	헤더를 물려받음
`--default[=파일]`	기본 헤더 바꿈/끔(NONE)
`--init-setup`	기본 헤더 꺼내기
`--encoding cp949`	입력 인코딩 지정
`--pandoc[=...]`	본문만 pandoc에
`--fetch-images`	url 이미지 다운로드
`--animation[=N]`	애니 GIF를 프레임으로
`--search-resource[=파일]`	리소스 위치 찾기(하위 폴더도)
`--guide[=파일]`	가이드 문서 곧장 열기
`--syncinfo`	.nmdsync 쓰기+synctex
`--latexmk[=...]`	latexmk로 컴파일(엔진은 옵션값)
`--version -v`	버전 확인

`[=값]`은 `=`로 붙여 쓸 것(띄우면 다음 옵션으로 오인). `--default`는 `setup:`보다 약하다. 도구 메시지에는 `[ndhmd]`가 붙는다(grep용).

Front matter

키	뜻
`class`	문서 클래스 (기본 book)
`classoptions`	클래스 옵션
`toplevel`	#이 될 구역 명령
`title author date`	제목/저자/날짜
`preamble`	프리앰블 (교체)
`preamble+`	프리앰블 (덧붙임)
`graphicspath`	그림 폴더 `["./","fig/"]`
`beforestart`	`\documentclass` 앞
`setup`	다른 파일 헤더 상속
`mapping`	매핑 yaml 경로
`mappingrule`	매핑 조각 (원고 안에)
`compileoption`	컴파일 추가 인자
`pandocoption`	pandoc 추가 인자
`maketitle: true`	`\maketitle` 삽입
`tocloft: {toc,lof,lot}`	목차류 삽입
`latexmkoption`	latexmk 추가 인자

더하려면 키+:. 우선순위: `--config` > `mappingrule` > `mapping`. `[a,b]`로 여러 파일도 가능(뒤가 이김, `extra_inline`만 이어붙음).

파일 나누기

마크업	하는 일
`{{ch1.md}}`	그 파일의 본문을 삽입
`{{tex:file.tex}}`	날 LaTeX을 그대로 삽입
`{{sub??.md;??=01-20}}`	배치(일련번호) 삽입
`setup: base.md`	그 파일의 헤더를 상속

앞 둘 중 {{}}는 **재귀로 파고든다**(경로는 늘 최상위 파일 기준, 순환은 오류, 깊이는 2–3단계까지만 권장). 확장자를 반드시 적을 것. `tex:`는 front matter도 안 떼고 마크다운도 안 거친다. 배치는 물음표 개수=자릿수, 숫자 전용, 콤마로 불연속 범위도 됨.

인라인 서식

마크업	결과
`**굵게**`	`\textbf{}`
`*기울임*`	`\emph{}`
`***굵은기울임***`	`\textbf{\emph{}}`
`~~취소~~`	`\sout{}`
`^^방점^^`	`\dotemph{}`
`` `코드` ``	`\texttt{}`
`...`	`\ldots{}`
`---` (문장 중)	`\textemdash{}`

규칙 추가는 `extra_inline:` — 기본 목록 앞에 붙고, 캡처 그룹 수만큼 `%s`를 쓴다.

블록

마크업	결과
`# 제목`	`\chapter` (toplevel)
`## 제목 {unnumbered}`	번호 없는 헤딩
`## 제목 {label=sec:a}`	`\label` 삽입
`# 긴제목 {toc="짧은"}`	`\section[짧은]{긴제목}`
`- 항목` `1. 항목`	itemize / enumerate
`1. {!옵션,raw} 항목`	enumerate[옵션] raw
`{용어} :: 설명`	description
`> 인용`	quote
`> A > > B`	quotation (두 문단 이상)
`---` (한 줄)	가로줄 (hr)
`***` (한 줄)	`\bigskip` (asterism)
`| a | b |`	tblr (둘째 줄 `|---|---|`)
`{env=long, caption=}`	표 바로 뒤 줄 → longtblr

리스트 항목 안에 빈 줄을 두면 리스트가 끊긴다. 항목 본문은 언제나 한 덩어리. **리스트 옵션은 `{!...}`일 때만**(첫 항목, ! 없는 {...}는 본문). 긴 셀이 든 표는 `tablewrap`(mapping, 기본 70)이 넘칠 열만 X열로 바꾼다. `hr·asterism·mdash`는 `mapping.yaml`로 바꾼다(둘 다 preamble 정의 불필요, 기본값 그대로 컴파일됨).

커스텀 환경

마크업	결과
`:::{이름} ... :::`	`\begin{이름}`
`:::{table caption=, label=}`	떠다니는 표
`:::{figure ...}`	캡션이 아래
`:::{thebibliography widest=}`	문헌 목록
`:::{hverse} :::{verse}`	운문 (행 유지)
`:::{quote} :::{center}`	
`raw={1cm}{1cm}`	이름 없는 인자

`:::`와 `{` 사이에 공백을 두면 인식되지 않는다. 속성은 쉼표로 구분하고 값은 raw로 꽂힌다. 따옴표 값 안의 따옴표는 `""`로 겹쳐 쓴다.

상호참조 · 인용

마크업	결과	필요
`[#라벨]`	`\ref`	
`[page:라벨]`	`\pageref`	
`[E:라벨]`	`\eqref`	amsmath
`[F:라벨]`	`\figurename~\ref`	
`[T:라벨]`	`\tablename~\ref`	
`[C:라벨]`	`\Cref`	cleveref
`[name:라벨]`	`\nameref`	hyperref
`[title:라벨]`	`\titleref`	직접 정의
`[@키]`	`\cite`	
`[@t:키]`	`\citet`	natbib
`[@p:키]`	`\citep`	natbib
`[@a:키]`	`\citeauthor`	natbib
`[@y:키]`	`\citeyear`	natbib

선택 인자는 `[@키]{rawopt="[p.~33]"}` → `\cite[p.~33]{키}` ([로 시작하지 않으면 자동으로 `[ ]`로 감쌈).

링크 · 각주 · 태그 참조

마크업	결과
`[표시](url)`	`\href`
`[](url)`	`\url`
`[표시](#label)`	`\hyperref`
`[표시][라벨]` `[][라벨]`	링크 (정의 참조)
`![캡션][라벨]`	그림 (정의 참조)
`[라벨]: 값`	정의 한 줄 (URL/그림)
`본문[^id]`	정의를 참조
`[^id]: 내용`	각주 정의
`본문[^각주 본문]`	인라인 각주
`본문^[각주 본문]`	인라인 각주 (Pandoc)

정의 식별자는 라틴 알파벳·숫자·`_`·`-`·한글만. 공백은 안 됨. 어기면 정의가 누락되고 참조는 그 문자열이 각주가 된다.

그림 · 색인

마크업	결과
`![캡션](x.png)`	figure + `\caption`
`![""](x.png)`	figure, 캡션 없음
`![](x.png)`	`\includegraphics`만 (안 띄움)
`{caption="..."}`	안 띄우고 `\captionof`
`{inline, inlinespec=}`	`\inlinegraphics`
`{width=.5\linewidth}`	`\includegraphics` 옵션
`{label=, place=, align=}`	특별 취급
`{wrap, wrapspec="..."}`	본문이 그림을 둘러쌈
`{href="url"}`	그림에 href
`[[용어]]`	용어`\index{용어}`
`[[표시|색인어]]`	표시`\index{색인어}`
`[[|색인어]]`	`\index`만

띄울지는 대괄호 안으로만 정한다 — 비어 있으면 {} 에 무엇을 적든 안 띄운다. 특별 취급은 `label·place·align·caption·href·wrap·inline` 뿐, 나머지는 `\includegraphics`로 간다. 색인어는 raw.

Beamer 프레임

마크업	결과
`=4,{키=값,...}`	`\begin{frame}[opt]raw`
`=4, (맨몸)`	`\end{frame}`

여는 쪽만 중괄호(:::와 같은 관례). 키: `title·subtitle·opt·raw·name(frame* 등 다른 환경)` — 각각 `\frametitle`/`\framesubtitle`, 대괄호 안, `[opt]` 뒤에 그대로. 안은 평범한 본문 — 설명 리스트에 `{!"<+-| alert@+>"}` 쓰면 오버레이 지정.

raw LaTeX

마크업	뜻
`$x^2$`	인라인 수식
`\textbf{x}`	매크로는 그대로 통과
`` `{\bfseries x}`{=latex} ``	인라인 raw 스팬
```` ```raw ````	블록 raw
`\은/는/이/가/을/를` `\와/과/으로/로`	조사 매크로
`\이라{}고`	이름 종결자 {}
`^^M`	소스의 강제 개행

`\이라`는 기본 목록에 없고 **`\이에게 먹힌다`**. 필요하면 {}를 붙일 것.

물결표와 이스케이프

입력	출력
`그림~1`	그림~1 (묶음빈칸)
`1\~6`	기본은 LaTeX 해석 / `wavedash`
`\& \% \# \_`	그대로 통과
`& % # _ $ { } ^ \`	자동 이스케이프

`~`는 자동 이스케이프 대상이 아니다. 기본(`wavedash: default`)에선 `~`도 `\~`도 그대로 LaTeX에 넘어간다. mapping에 `wavedash: FF5E`(코드포인트) 또는 `\매크로`를 주면 `~`는 묶음빈칸 그대로, `\~`만 그 값이 된다. 코드 스팬 안은 예외. `tilde:`는 `~^`의 해석 방언. `latex`가 기본(묶음빈칸)이고, `pandoc` 또는 `multimarkdown`을 주면 해당 방언(첨자 등)을 흉내낸다. `\~`는 어느 모드에서나 wavedash.

자주 밟는 함정

- 리스트 항목 안 빈 줄 → 리스트 끊기고 평문으로
- 헤딩 아래 빈 줄 없이 본문 → 헤딩 인식 안 됨
- `:::` {이름} / `====` {title=...} 공백 → 인식 안 됨
- 산문 속 `::` → 설명 리스트로 오인
- `preamble:` 덮어씀 → `preamble+:` 쓸 것
- 캡션 없이 `label=`만 → `\ref` 엉뚱한 값(`caption=` 함께)
- 그림 경로는 언제나 / (윈도우도)

전부 **`--lint`가 잡는다.**

막힐 때

- 결과가 이상한데 오류는 없다 → `--lint`
- 설정 확인/헤더가 안 먹는다 → `--dump-meta` (찾아본 경로도 보여줌)
- 한글이 깨진다 → `--encoding cp949`
- front matter 무시됨 → 들여쓰기 탭(`--lint`)