
Pràctica 10

Xavier Martín Ballesteros i Adrià Cabeza Sant'Anna

Trobar les imatge amb samarretes del Barça a partir d'una imatge model.

```
im = imread('team1.jpg');
figure, imshow(im), title('Imatge model')
```

Imatge model



```
aux = im(248:272,92:156,:);
imshow(aux), title('Patch')
```



```
rb = NormalitzaRGB(im);
rb = rb(248:272,92:156,:);
figure, imshow(rb(:,:,1)), title('Patch component R')
```

Patch component R




```
figure, imshow(rb(:,:,2)), title('Patch component B')
```

Patch component B




```
h1 = histo2D(rb,16);
h1 = imgaussfilt3(h1, 1.5);
figure,surf(h1)
```



```
sim = zeros(13, 1);
Npatches = 100;
for i = 1:13
```

```
im = imread(sprintf('team%d.jpg', i));
rb = NormalitzaRGB(im);
S = 0;
for j = 1:Npatches
    rb2 = patch_aleatori(rb, 25, 65);
    h = histo2D(rb2, 16);
    h = imgaussfilt3(h, 1.5);
    aux = min(h1, h);
    S = max(S, sum(aux(:)));
end
sim(i) = S;
end
figure, bar(sim), title('Similitud')
```



Funcions

NormalitzaRGB.m

```
type NormalitzaRGB.m
```

```
function [rb] = NormalitzaRGB(im)
  [files cols ch] = size(im);
  im = double(im);
  sum = im(:,:,1) + im(:,:,2) + im(:,:,3);
  rb = uint8(zeros(files, cols,2));
  rb(:,:,1) = uint8(255*im(:,:,1)./sum);
  rb(:,:,2) = uint8(255*im(:,:,3)./sum);
```

histo2D.m

type histo2D.m

get_random_number.m

```
type get_random_number.m
```

```
function [num] = get_random_number(min,max)
    num = ceil((max-min).*rand(1) + min);
end
```

patch_aleatori.m

type patch_aleatori.m

```
function [patch] = patch_aleatori(image, sX, sY)
    [files cols ~] = size(image);
    X = get_random_number(1, files - sX);
    Y = get_random_number(1, cols - sY);

patch = image(X:(X+sX), Y:(Y+sY), :);
end
```