

山东大学

SHANDONG UNIVERSITY

课程名称 实验报告



主	题:	实验名
学	院:	学院名
班	级:	班级
姓	名:	名字
学	号:	学号

1 简介

Typst 是一款轻量级的编程语言，具有 markdown 类似的语法和相当 latex 的排版能力，可以用来完成实验报告，同时适合 vibe coding 来水平时的作业报告（bushi，为了美观与整齐我设计了这样的一个模板供大家使用

2 使用说明

2.1 常用排版语法

- 标题使用=、==来表示不同级别的标题
- **加粗** / *斜体*使用*和_来包裹
- **高亮**使用 #highlight[] 来高亮文本
- 下标和上标使用 #sub[] 和 #super[] 来表示上下标
- 无序列表使用 - 开始，有序列表使用 + 开始
 1. 有序 1
 2. 有序 2

2.2 插入图片



图 1 图片的说明

2.3 插入表格

实验流程与主要内容如 表 1 所示。

阶段	研究内容	应用
需求分析	明确实验目标与约束	方案设计
实验验证	记录并分析实验数据	结果评估

表 1 实验流程与主要内容



2.4 代码块

```
1 class ResBlock(nn.Module):  
2     def __init__(self):  
3  
4     def forward(self,x):  
5         return x
```

Python

2.5 数学公式

行内公式示例: $E = mc^2$

行间公式示例:

$$A = \pi r^2$$

更复杂一点的:

$$\mathcal{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

其他示例:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.6 类 obsidian 笔记框

想法

test contents

警告

test contents

2.7 标注

集成了高亮和注释的包，使用效果如下：

A simple contents test for pinint.

It is simple.

2.8 文献引用

将文献条目添加到 `ref.bib`，然后通过 `@引用键` 在正文中引用。例如，AndroidWorld 提供了一个面向自主智能体的动态基准测试环境^[1]。

参考文献

- [1] RAWLES C, CLINCKEMAILLIE S, CHANG Y, 等. AndroidWorld: A Dynamic Benchmarking Environment for Autonomous Agents[EB/OL]. (2024). <https://arxiv.org/abs/2405.14573>.