

Ejercicios de navegación y gestión de archivos-directorios en la terminal o consola

Vamos a practicar con los comandos anteriores. Comienza utilizando la terminal de MinTTY (Linux). Y luego la línea de comandos de Windows (tipo MS-DOS).

Apunta los comandos utilizados para cada ejercicio

Ejercicio 1: Navegación Básica

1. Verifica tu ubicación actual en el sistema de archivos.

- **Windows:** chdir o cd
- **Linux:** pwd

Sirve para comprobar en que ubicación nos encontramos.

2. Navega al directorio raíz de tu sistema de archivos.

- **Windows:** cd /
- **Linux:** cd /

“cd” nos hace cambiar de directorio y combinado con la barra, nos hace subir hasta la raíz en Linux o al disco en Windows (en este caso “C:”).

3. Vuelve al directorio personal (home).

- **Windows:** cd users/*“Nombre de Usuario”*
- **Linux:** cd

En Windows se indica la ruta completa mientras que en Linux vale con poner “cd”.

Ejercicio 2: Creación de Directorios

1. Crea una carpeta llamada `proyectos` en tu directorio personal.

- **Windows:** `md proyectos`
- **Linux:** `mkdir proyectos` o `sudo mkdir proyectos` en caso de no tener permisos de creación de directorios

Con estos comandos podemos crear carpetas directamente desde la consola.

2. Dentro de la carpeta `proyectos` , crea tres subdirectorios: `html` , `css` y `javascript` .

Navega primero al directorio `proyectos` :

- - **Windows y Linux:** `cd proyectos`
- Luego crea los subdirectorios:
 - **Windows:** `md html css javascript`
 - **Linux:** `mkdir html css javascript`

Ambas consolas nos permiten crear los tres directorios al mismo tiempo.

3. Verifica que los directorios han sido creados correctamente listando el contenido de

`proyectos` .

- **Windows:** `dir`
- **Linux:** `ls` o `ll` para una descripción más detallada.

Estos comandos nos sirven para verificar que nuestras carpetas han sido creadas en el sitio correcto, presentándonos una lista de contenido del directorio en el que estamos.

Ejercicio 3: Creación de Ficheros

1. Navega al directorio `html` que creaste en el ejercicio anterior:

• **Windows y Linux:** `cd html`

Procedemos a navegar a la nueva carpeta que hemos creado, *"html"*.

2. Crea un fichero llamado `index.html` dentro de la carpeta `html` .

- **Windows:** `echo > index.html`
- **Linux:** `touch index.html`

Con estos comandos hemos creado el fichero *"index.html"* en la carpeta *"html"*.

3. Crea un archivo llamado `styles.css` dentro de la carpeta `css` .

- Primero, navega al directorio `css` : `cd ../css` tanto en Windows como Linux
- Luego, crea el archivo: Windows: `echo > styles.css` Linux: `touch styles.css`

Con *"cd../css"* nos movemos al directorio padre y bajamos a la carpeta *"css"*. Una vez ahí, creamos el archivo *"styles.css"*.

4. Crea un archivo llamado `app.js` dentro de la carpeta `javascript` .

- Primero, navega al directorio `javascript` : `cd ../javascript` tanto en Windows como Linux

Luego, crea el archivo: Windows: `echo > app.js` Linux: `touch app.js`

Sería hacer lo mismo que en el caso anterior, con la diferencia de carpeta, nombre y tipo de archivo.

Ejercicio 4: Renombrar y Eliminar Archivos y Directorios

1. Renombra el archivo `app.js` a `main.js` .

- **Windows:** ren app.js main.js
- **Linux:** mv app.js main.js

Con estos dos comandos cambiamos el nombre del archivo creado en el ejercicio anterior.

2. Elimina el archivo `styles.css` en la carpeta `css` .

- Primero, navega a la carpeta `css` : cd ../css en Windows y Linux
- Luego, elimina el archivo: Windows: del styles.css Linux: rm styles.css

Estos comandos nos sirven para borrar “*styles.css*” directamente desde la consola.

3. Elimina la carpeta `javascript` (incluyendo su contenido).

- Primero, navega al directorio superior (`proyectos`): cd .. en Windows y Linux
- Luego, elimina la carpeta: Windows: rmdir javascript Linux: rm -r javascript

Para poder borrar la carpeta en Windows, esta debe estar vacía.

Ejercicio 5: Exploración de Ficheros

1. Verifica el contenido del archivo `index.html` que creaste anteriormente.

- **Windows:** type index.html
- **Linux:** cat index.html

En este caso al ser un archivo recién creado, la consola no nos devuelve nada.

2. Agrega una línea de texto al archivo `index.html` . Añade el texto `<h1>Hola`

`Mundo</h1>` .

- **Windows:** echo "`<h1>Hola Mundo</h1>`" >index.html
- **Linux:** echo "`<h1>Hola Mundo</h1>`" >index.html

Las comillas son necesarias ya que "*Hola mundo*" contiene un espacio.

3. Verifica nuevamente el contenido del archivo `index.html` para confirmar que se añadió el texto correctamente.

- **Windows:** type index.html
- **Linux:** cat index.html

La consola nos devuelve el contenido del archivo, en este caso "`<h1>Hola Mundo</h1>`".