

Verslag: Apache HTTP Server Configuratie

Auteur: Nino Wolfsen

Opleiding: Software Development

Onderwerp: DocumentRoot & Hosts Configuratie

1. Inleiding

In dit verslag beschrijf ik de stappen die ik heb genomen om de Apache HTTP Server te configureren voor een specifiek project, de problemen waar ik tegenaan liep en de gekozen oplossingen.

2. Toegepaste Apache Features

Voor het instellen van de webserver zijn de volgende onderdelen in het hoofdconfiguratiebestand (httpd.conf) aangepast:

- DocumentRoot: Deze directive bepaalt vanuit welke map Apache de bestanden van de website serveert.
- <Directory> blok: Hiermee word de bestandslocatie bepaald.

Voorbeeld uit httpd.conf:

```
DocumentRoot "C:\Users\Nino ROCMN\OneDrive - ROC Midden  
Nederland\Documenten\School_ROC\Level1\Projecten\Portfolio.local"  
  
<Directory "C:\Users\Nino ROCMN\OneDrive - ROC Midden  
Nederland\Documenten\School_ROC\Level1\Projecten\Portfolio.local">
```

3. Probleemstelling

Na het aanpassen van de paden in httpd.conf werd de nieuwe projectmap niet geladen. In plaats daarvan bleef Apache de standaard htdocs-map van Apache laden (of gaf de browser een verbindingfout).

Oorzaak:

1. De wijzigingen in httpd.conf wijzen de server wel naar de juiste map, maar de browser stuurde de verzoeken nog naar het standaard adres (localhost).
2. Er was nog geen koppeling gemaakt tussen de lokale domeinnaam/servernaam en het IP-adres 127.0.0.1.

4. Oplossing

Om het probleem definitief op te lossen zijn twee stappen uitgevoerd:

1. httpd.conf aanpassen & herstarten:

De DocumentRoot en <Directory> zijn exact naar de juiste projectmap verwezen en de Apache-service is opnieuw opgestart om de nieuwe configuratie in te laden.

2. Windows Hosts-bestand bewerken (System32):

In Windows worden lokale domeinnamen gekoppeld in het hosts-bestand op de volgende locatie:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Hier is de volgende regel toegevoegd (als administrator):

Plaintext

127.0.0.1 portfolio.local

Door deze regel weet de computer dat verzoeken naar mijn-project.local doorgestuurd moeten worden naar de lokale Apache webserver.

5. Conclusie & Leerpunten

- Configuratie-herstart: Na elke aanpassing in `httpd.conf` moet Apache altijd herstart worden om de wijzigingen door te voeren.
- DNS & Localhost: Een webserverconfiguratie werkt pas optimaal als de DNS/routing op het besturingssysteem (`System32/drivers/etc/hosts`) goed is afgestemd op de virtuele mappen van de server.