

CSS qo'llanma

Selectors, Comments va Specificity

Dars vaqtida foydalanish uchun: tushuntirish, misollar, eng ko'p uchraydigan xatolar va mashqlar.

Bo'lim	Mavzu
1	CSS sintaksisi
2	Selectors (tanlovchilar)
3	Comments (izohlar)
4	Cascading va Specificity
5	Tez eslatma jadvali
6	Mashqlar va o'z-o'zini tekshirish

1. CSS sintaksisi

CSS qoidasi uch qismdan iborat: qaysi elementni tanlash (selector), qaysi xususiyatni o'zgartirish (property) va unga qanday qiymat berish (value).

```
p {  
  color: red;  
}
```

Qism	Nomi	Vazifasi
p	selector (tanlovchi)	Qaysi element(lar)ga ta'sir qilishini aytadi
color	property (xossa)	Nimani o'zgartirishni aytadi
red	value (qiymat)	Qanday o'zgartirishni aytadi

Yodda tuting

Har bir e'lon (declaration) **property: value;** ko'rinishida yoziladi va oxiri nuqtali vergul bilan tugaydi. Qoida figurali qavslar **{ }** ichiga olinadi.

2. Selectors (tanlovchilar)

Selector HTML hujjatidan element(lar)ni tanlab olish uchun ishlatiladi. Quyida beshta asosiy turi keltirilgan.

2.1. Element (tag) selector

Teg nomi bo'yicha sahifadagi **barcha** shunday elementlarni tanlaydi.

```
/* CSS */  
p { color: red; }  
  
<!-- HTML -->  
<p>Hello World</p>
```

2.2. Class selector

Nuqta (.) bilan boshlanadi. Bir class bir nechta elementga berilishi mumkin, bitta element bir nechta classga ega bo'lishi ham mumkin.

```
/* CSS */  
.hello { color: red; }  
  
<!-- HTML -->  
<p class="hello">Hello World</p>
```

2.3. ID selector

Panjara (#) bilan boshlanadi. ID sahifada **yagona** bo'lishi kerak.

```
/* CSS */
#hello { color: red; }

<!-- HTML -->
<p id="hello">Hello World</p>
```

2.4. Attribute selector

Kvadrat qavs ([]) ichida atribut nomi yoziladi. Qiymat bo'yicha ham tanlash mumkin.

```
/* CSS */
[disabled] { color: red; }
[type="password"] { border: 1px solid red; }

<!-- HTML -->
<p disabled>Hello World</p>
<input type="password">
```

2.5. Universal selector

Yulduzcha (*) sahifadagi **barcha** elementlarni tanlaydi.

```
/* CSS */
* { color: red; }
```

Selector	Yozilishi	Nimani tanlaydi
Element	p	Barcha teglar
Class	.hello	class="hello" bor elementlar
ID	#hello	id="hello" bor element
Attribute	[disabled]	disabled atributi bor elementlar
Universal	*	Hamma elementlar

Maslahat

Qaysi selectorni tanlashni bilmasangiz: bir nechta elementga mo'ljallangan stil uchun **class**, yagona element uchun **id**, umumiy qoida uchun **element** selector ishlatish. Ko'p hollarda class eng qulay tanlov.

3. Comments (izohlar)

Izoh brauzer tomonidan e'tiborga olinmaydi. U kodni tushuntirish, bo'limlarga ajratish va vaqtincha o'chirib qo'yish uchun kerak.

```
/* Bu izoh */

/*
  Fayl: style.css
  Muallif: Ism Familiya
*/

/* ===== Matn ===== */
p {
  color: red;
  /* font-size: 20px; */
}
```

Qoida	Tushuntirish
Yozilishi	<code>/* ... */</code> : CSS da faqat shu bitta sintaksis bor, <code>//</code> ishlamaydi
Ko'p qatorli	Bir izoh bir necha qatorga cho'zilishi mumkin
Ichma-ich	Izoh ichida izoh yozib bo'lmaydi: birinchi <code>*/</code> izohni yopadi

Eng ko'p uchraydigan xato

Izohni `*/` bilan yopishni unutish. Bunda izoh keyingi `*/` gacha bo'lgan hamma kodni "yeb qo'yadi" va stillar ishlamay qoladi.

Izohdan debug uchun foydalanish: shubhali qoidani izohga olib, sahifa o'zgarishini kuzating. O'zgarish bo'lsa, muammo shu qoidada.

4. Cascading va Specificity

Cascading (kaskadlanish): bir HTML elementga bir nechta CSS qoida tushishi va ulardan birining amal qilishi. Qaysi qoida g'olib bo'lishini **specificity (o'ziga hoslik)** hal qiladi.

```
<style>
#heading1 { color: red; }
.heading  { color: yellow; font-size: 24px; }
h1        { color: green; font-size: 48px; }
</style>

<h1 id="heading1" class="heading">Hello World</h1>
```

Natija: matn **qizil**, o'lcham **24px**. Rangni ID, o'lchamni class belgiladi, chunki **font-size** ni faqat class va tag e'lon qilgan, ular ichida class kuchliroq. Ya'ni qoidalar **xossa bo'yicha** alohida solishtiriladi.

Kuchlilik tartibi

O'rin	Tur	Misol
1 (eng kuchli)	Inline style	<code>style="color: red"</code>
2	ID	<code>#hello</code>
3	Class, attribute, pseudo-class	<code>.hello [disabled]</code>
4	Element (tag)	<code>p h1</code>
5 (eng kuchsiz)	Universal	<code>*</code>

Ball hisoblash

Selector kuchi uch sonli ball bilan yoziladi: **(ID, Class, Tag)**. Ballar chapdan o'ngga solishtiriladi: bitta ID har qanday sondagi classdan kuchli.

Selector	Ball	Izoh
<code>p</code>	(0, 0, 1)	1 ta tag
<code>ul li a</code>	(0, 0, 3)	3 ta tag
<code>.link</code>	(0, 1, 0)	1 ta class
<code>.nav .link</code>	(0, 2, 0)	2 ta class
<code>#menu a</code>	(1, 0, 1)	1 ta ID, 1 ta tag
<code>#menu .link</code>	(1, 1, 0)	1 ta ID, 1 ta class

Teng kuch bo'lsa

Ikki qoidaning kuchi teng bo'lsa, CSS faylda **oxirida yozilgani** g'olib bo'ladi. Shuning uchun qoidalar tartibi ham muhim.

Maslahat

Stilingiz kutilgandek ishlamasa, brauzerda **F12** (DevTools) ni oching: bekor qilingan qoidalar ustiga chizilgan holda ko'rinadi. Bu qaysi qoida g'olib bo'lganini topishning eng tez yo'li.

5. Tez eslatma

Mavzu	Esda tuting
Sintaksis	<code>selector { property: value; }</code>
Selectorlar	<code>p .a #a [a] *</code>
Izoh	<code>/* izoh */</code>
Kuch tartibi	<code>inline > ID > class/attribute > tag > *</code>
Teng kuch	Oxirgi yozilgan g'olib
Debug	Qoidani izohga oling yoki F12 ishlating

6. Mashqlar

6.1. Selectorlar

```
<h1 id="title">Mening sahifam</h1>
<p class="intro">Salom, men dasturchiman.</p>
<p>Men Toshkentda yashayman.</p>
<ul><li class="active">HTML</li><li>CSS</li></ul>
<input type="email" disabled>
```

1) Barcha **p** larni ko'k qiling. 2) Faqat **.intro** ga katta shrift bering. 3) **#title** ni markazga joylang. 4) **.active** ni qalin qiling. 5) **[disabled]** ga **opacity: 0.5** bering.

6.2. Izohlar

1) Kodning tepasiga fayl nomi va sana yozilgan izoh qo'shing. 2) Kodni **Matn, Ro'yxat, Forma** bo'limlariga ajrating. 3) Ikki qoidani izohga olib, sahifa qanday o'zgarishini kuzating. 4) Quyidagi koddagi xatoni toping:

```
/* Sarlavha stillari
h1 { color: red; }

/* Paragraf */
p { color: blue; }
```

6.3. Specificity

Quyidagi holatlarda matn qaysi rangda bo'lishini **avval taxmin qiling**, keyin brauzerda tekshiring:

```
<p id="a" class="b" style="color: orange;">Matn</p>

#a { color: red; }
.b { color: blue; }
p { color: green; }
```

Keyin inline stilni olib tashlab, natijani yana taxmin qiling. Oxirida **.nav .link** va **#menu a** selectorlaridan qaysi biri kuchliroq ekanini ball hisoblab aniqlang.

O'z-o'zini tekshirish

Savol	Javob
Bir sahifada ikkita elementga bir xil id berish to'g'rimi?	Yo'q, id yagona bo'lishi kerak
CSS da // izoh ishlaydimi?	Yo'q, faqat /* */
#a va .a.b.c : qaysi biri kuchli?	#a (1,0,0) > (0,3,0)
Kuchi teng ikki qoidadan qaysi biri g'olib?	Oxirida yozilgani
Inline style ni qaysi selector yengadi?	Oddiy selectorlar yenga olmaydi