De esta forma se vería el código de JavaScript al ejecutarlo con node en el bash del subsistema de linux.

En la tercera línea olvidé poner **node**, por lo tanto no pudo ejecutar correctamente el archivo main.js

```
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF: /mnt/c/WINDOWS/system32
                                                                                                                   - 0 X
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$ node main.js
info: This is an informational message
verbose: This is a verbose message
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$ main.js
/mnt/c/WINDOWS/system32/main.js: line 1: //: Is a directory
/mnt/c/WINDOWS/system32/main.js: line 2: $'\r': command not found
/mnt/c/WINDOWS/system32/main.js: line 3: syntax error near unexpected token `('
/mnt/c/WINDOWS/system32/main.js: line 3: `const log'er = require('./logger')
coarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$ node main.js
info: This is an informational message
verbose: This is a verbose message
xoarsi: This is a message written by xoarsi
xoarsi@DESKTOP-HE7U9AF:/mnt/c/WINDOWS/system32$ _
```