

Tarea3-Redes

Ejecución

Se debe ejecutar igual que en el enunciado de la tarea. Es exactamente lo mismo:

```
from topology import start, stop
from send_packet import send_packet
import json
routers = start('topology.json')
send_packet(4321, json.dumps({'destination': "Router#1", 'data': "mensaje"}))
```

Así el Router#2 envía un paquete al Router#1, si se quiere enviar otro paquete basta con cambiar el puerto de output por el que se quiere enviar el paquete (si se envía un paquete por un camino que no es el óptimo el paquete será reenviado al que lo envió originalmente por el router que recibió el paquete).

IMPORTANTE: Dado que el tiempo que se demora en mandarse las tablas, y dado que en la primera iteración no todos los routers reciben la info correctamente, es recomendado esperar cierto tiempo, dependiendo de la topología, para comenzar a enviar los mensajes.

ACLARACIÓN: El problema de la iteración n°1 fue percibido y corregido, modificando parte del archivo topology.py, sin embargo, se le consultó a la profesora, y respondió que ese problema no era de gran importancia, por lo que se prefirió dejar la tarea como estaba, para que no hubiera confusión al momento de corregir el código. Así, hay routers que no participan en la primera iteración debido a que aún no han sido inicializados, pero participan en iteraciones posteriores, por lo que el protocolo sólo demora un poco más en converger.

Integrantes: * Javier Muñoz Carvajal * Matías Pizarro Orellana