

Evénements

Laurence

X INATIS





Compétence demandée: Savoir gérer les événements en jQuery



Qu'est-ce qu'un événement?





Définition : Actions et interactions des utilisateurs effectuées avec le contenu d'une page ou une application.





Les méthodes de clavier

Clavier	Souris	Formulaire
.keydown()	.click()	.submit()
.keyup()	.dblclick()	
.keypress()	.hover()	
	.mousedown()	
	.mouseup()	
	.mouseenter()	
	.mouseleave()	



.keydown()

Permet de déclencher un évènement dès qu'un utilisateur appuie sur une touche de son clavier.

```
La syntaxe : $(selector).keydown()
$(selector).keydown(function)
```



.keyup()

Permet de déclencher un évènement dès qu'une touche du clavier est relâchée.

```
La syntaxe : $(selector).keyup() $(selector).keyup(function)
```



Important : Keydown et keyup vont fournir un code (Keycode*) indiquant la touche a été pressée et que l'on va récupérer avec la propriété which de l'objet event.

```
La syntaxe :

$("input").keydown(function(event){
    $("div").html("Key: " + event.which);
});

Ou bien :

var code = e.keyCode || e.which; (signifie le code de touche OU la touche pressée)

if(code == 13)
{

Vos instructions
}
```

* Voir site : <u>https://keycode.info/</u>



Exemple



Exemple

keydown

JQUERY

Lorem ipsum dolor.

Sit amet consectetur.

(e	yι	ıp
	,	

JQUERY

Entrer votre nom F

Lorem ipsum dolor.

Sit amet consectetur.

Remarque : On utilise principalement les méthodes keydown() et keyup() avec des champs de formulaires ainsi que dans le cadre de la création de jeux JavaScript.



.keypress()

Similaire à keydown(), cet event est en fait constitué de l'enchaînement de Keydown & Keyup et comprend la gestion de la répétition (appuis multiples sur les touches).

```
La syntaxe : $(selector).keypress() $(selector).keypress(function)
```



Exemple

JQUERY

Entrer du text Bonjour

Nombre de caractère : 7



Les méthodes de la souris

Clavier	Souris	Formulaire
.keydown()	.click()	.submit()
.keyup()	.dblclick()	
.keypress()	.hover()	
	.mousedown()	
	.mouseup()	
	.mouseenter()	
	.mouseleave()	




.click()

Déclenche un évènement de type click afin d'exécuter du code (suite au simple clic de la souris d'un utilisateur sur un élément).




Exemple





N'hésitez pas à vous rendre sur la documentation officielle de jQuery https://jquery.com/





.dblclick()

Permet de gérer un événement de type doubleclick, c'est-à-dire un double clic sur un élément.



Ne pas utiliser les deux évènements click et dbclick ensemble sur le même élement.



.hover()

Permet de spécifier un handler (deux fonctions à exécuter) lorsque le pointeur de la souris survole les éléments sélectionnés (entrée et sortie de la zone d'un élément).

Remarque : Similaire au mousenter combiné au mouseleave. Si une seule fonction est spécifiée, l'événement sera exécuté tant pour le mouseenter que pour le mouseleave.



.mousedown()

L'évènement mousedown se produit lorsque "le bouton gauche de la souris est enfoncé" sur l'élément sélectionné.



.mouseup()

Permet d'ajouter un gestionnaire d'évènement à un élément lorsque "la souris est relâchée" sur l'élément sélectionné.



.mouseenter()

Permet d'ajouter un gestionnaire d'événements à un élément lorsque "la souris entre dans la zone d'un élément".



.mouseleave()

Permet d'enregistrer un gestionnaire d'événement lorsque "la souris sort de la zone d'un élément".



Les méthodes de formulaire

Clavier	Souris	Formulaire
.keydown()	.click()	.submit()
.keyup()	.dblclick()	
.keypress()	.hover()	
	.mousedown()	
	.mouseup()	
	.mouseenter()	
	.mouseleave()	



.submit()

Sélectionne tous les éléments de type *submit* (input type="submit") et permet de déclencher un évènement submit seul ou permet de lui attacher une fonction à exécuter lors de la soumission d'un formulaire.