

CI 3 – CIN: ÉTUDE DU COMPORTEMENT CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES


Chapitre 5 – Cinématique du solide indéformable

EXERCICE D'APPLICATION

Etude d'une centrifugeuse à 2 degrés de liberté [1]




Centrifugeuse humaine développée par le CNRS / MEDES



Modélisation cinématique

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci dessous :



Les paramètres constants du système sont les suivants :

$$-\overrightarrow{O_0O_1} = a\overrightarrow{i_1};$$

$$-\overrightarrow{O_1G} = b\overrightarrow{i_2} + c\overrightarrow{k_2}.$$

Question 1

Donner la trajectoire du point G dans le repère \mathcal{R}_0 .

La trajectoire du point G dans le repère \mathcal{R}_0 est donnée par le vecteur :

$$\overrightarrow{O_0G}(t) = \overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1G} = a\overrightarrow{i_1} + b\overrightarrow{i_2} + c\overrightarrow{k_2}$$

Il faut alors projeter les vecteurs dans \mathcal{R}_0 :

$$\overrightarrow{O_0G}(t) = a \left(\cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \right) + b \left(\cos \beta(t) \overrightarrow{i_1} - \sin \beta(t) \overrightarrow{k_1} \right) + c \left(\cos \beta(t) \overrightarrow{k_1} + \sin \beta(t) \overrightarrow{i_1} \right)$$

$$= a \left(\cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \right) + b \left(\cos \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \right) - \sin \beta(t) \overrightarrow{k_0} \right)$$

$$+ c \left(\cos \beta(t) \overrightarrow{k_0} + \sin \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \right) \right)$$

$$= \begin{bmatrix} a \cos \alpha(t) + b \cos \beta(t) \cos \alpha(t) + c \sin \beta(t) \cos \alpha(t) \\ a \sin \alpha(t) + b \cos \beta(t) \sin \alpha(t) + c \sin \beta(t) \sin \alpha(t) \\ -b \sin \beta(t) + c \cos \beta(t) \end{bmatrix}_{\mathscr{R}_0}$$

1

On a ainsi l'équation paramétrique de la position du point *G*.

Question 2

Calculer $V(O_0 \in S_1/S_0)$.



Question 3

Calculer $\overline{V(O_1 \in S_2/S_1)}$.

Question 4

Calculer $V(O_1 \in S_1/S_0)$.

Méthode 1 - Par définition,

$$\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = \left[\frac{d \overrightarrow{O_0 O_1}(t)}{d t} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d \left(a \overrightarrow{i_1} \right)}{d t} \right]_{\mathcal{R}_0} = a \left[\frac{d \overrightarrow{i_1}}{d t} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

On a:

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \overrightarrow{i_1} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \left(\cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \right) \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \cos \alpha(t) \overrightarrow{i_0} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} + \begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \sin \alpha(t) \overrightarrow{j_0} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0}$$

$$= \frac{\overrightarrow{d} \cos \alpha(t)}{\overrightarrow{dt}} \overrightarrow{i_0} + \cos \alpha(t) \underbrace{\begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \overrightarrow{i_0} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0}}_{\overrightarrow{0}} + \frac{\overrightarrow{d} \sin \alpha(t)}{\overrightarrow{dt}} \overrightarrow{i_0} + \sin(t) \underbrace{\begin{bmatrix} \overrightarrow{d} \overrightarrow{j_0} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0}}_{\overrightarrow{0}}$$

$$= -\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \overrightarrow{i_0} + \dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \overrightarrow{j_0} = \dot{\alpha}(t) \overrightarrow{j_1}$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = \begin{bmatrix} -a\dot{\alpha}(t)\sin{\alpha(t)} \\ a\dot{\alpha}(t)\cos{\alpha(t)} \\ 0 \end{bmatrix}_{\Re_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ a\dot{\alpha}(t) \\ 0 \end{bmatrix}_{\Re_1}$$

Dans les deux cas, $\overrightarrow{O_0O_1}(t)$ est dérivé par rapport \mathcal{R}_0 mais il s'exprime différemment dans \mathcal{R}_0 et \mathcal{R}_1 :

 $-\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = -a\dot{\alpha}(t)\sin\alpha(t)\overrightarrow{i_0} + a\dot{\alpha}(t)\cos\alpha(t)\overrightarrow{j_0}$: ici la base de **projection** et de **dérivation** est la base \mathscr{B}_0 ;

 $-\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}(t)\overrightarrow{j_1}$: ici la base de dérivation est la base \mathscr{B}_0 et la base de projection est \mathscr{B}_1 .

Méthode 2 - Utilisation de la dérivation vectorielle.

Calcul de $V(O_1 \in S_1/S_0)$.

On rappelle que:

$$\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = a \left[\frac{d\overrightarrow{i_1}}{dt} \right]_{\mathscr{D}_0}$$

Le calcul de $\left| \frac{d i_1}{d t} \right|_{\alpha}$ peut donc être réalisé ainsi :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{i_1}}{dt}\right]_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\left[\frac{d\overrightarrow{i_1}}{dt}\right]_{\mathcal{R}_1}}_{\Omega} + \underbrace{\Omega(S_1/S_0)}_{\Omega} \wedge \overrightarrow{i_1} = \dot{\alpha} \overrightarrow{k_0} \wedge \overrightarrow{i_1} = \dot{\alpha} \overrightarrow{j_1}$$

Ainsi

$$\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = a \dot{\alpha} \overrightarrow{j_1}$$

Méthode 3 – Calcul de $V(O_1 \in S_1/S_0)$.

 S_1 et S_0 sont en liaison pivot de centre S_0 , on a donc : $V(S_0 \in S_1/S_0) = \overrightarrow{O}$.

En conséquence,

$$\overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_0 \in S_1/S_0)} + \overrightarrow{O_1O_0} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = \overrightarrow{0} - a \overrightarrow{i_1} \wedge \left(\dot{\alpha} \overrightarrow{k_0} \right) = a \dot{\alpha} \overrightarrow{j_1}$$



Question 5

Calculer $\overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)}$, $\overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)}$ et $\overrightarrow{\Omega(S_2/S_0)}$.

Question 6

Calculer $\overrightarrow{V(G \in S_2/S_0)}$.

Calcul de $\overline{V(G \in S_2/S_0)}$.

On a:

$$\overrightarrow{V(G \in S_2/S_0)} = \overrightarrow{V(G \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{V(G \in S_1/S_0)}$$

Calculons $\overrightarrow{V(G \in S_1/S_0)}$:

$$\overrightarrow{V(G \in S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_1 \in S_1/S_0)} + \overrightarrow{GO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = a \dot{\alpha} \overrightarrow{j_1} - \left(b \overrightarrow{i_2} + c \overrightarrow{k_2} \right) \wedge \left(\dot{\alpha} \overrightarrow{k_0} \right)$$

$$\overrightarrow{V(G \in S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}\overrightarrow{j_1} + b\dot{\alpha}\sin(\beta + \pi/2)\overrightarrow{j_1} + c\dot{\alpha}\sin\beta\overrightarrow{j_1} = \dot{\alpha}(a + b\cos\beta + c\sin\beta)\overrightarrow{j_1}$$

Par ailleurs calculons $\overrightarrow{V(G \in S_2/S_1)}$:

$$\overrightarrow{V(G \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(O_1 \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{GO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} = -\left(b\overrightarrow{i_2} + c\overrightarrow{k_2}\right) \wedge \left(\dot{\beta}\overrightarrow{j_1}\right) = -\dot{\beta}\left(b\overrightarrow{k_2} - c\overrightarrow{i_2}\right)$$

Au final,

$$\overrightarrow{V(G \in S_2/S_0)} = \dot{\alpha} \left(a + b \cos \beta + c \sin \beta \right) \overrightarrow{j_1} - \dot{\beta} \left(b \overrightarrow{k_2} - c \overrightarrow{i_2} \right)$$

Il est aussi possible de calculer $\overrightarrow{V(G \in S_2/S_0)}$ ainsi :

$$\overrightarrow{V(G \in S_2/S_0)} = \left[\frac{d \overrightarrow{O_0 G}}{d t} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

rottorro

Question 7

Calculer $\Gamma(O_1 \in S_2/S_0)$.

Correction

Question 8

Calculer $\Gamma(G \in S_2/S_0)$.

Correction

Références

[1] Centrifugeuse humaine - CNRS Photothèque/Sébastien Godefroy et MEDES, *Avio et Tiger*, http://www.medes.fr/home_fr/fiche-centrifugeuse/mainColumnParagraphs/0/document/Presentation%20centrifugeuse% 2018.12.07.pdf.