

## Les interros qui ne comptent pas 01-A

**Question 1** Ecrire la fonction `somme(a:int,b:int) -> int` qui renvoie la somme des entiers `a` et `b`.

[illegible]


**Question 2** Ecrire une instruction permettant de tester si votre fonction renvoie le bon résultat.

[illegible]

**Question 3** Ecrire la fonction `sec_to_min(s:int) -> int,int` la fonction permettant de convertir un nombre de secondes en minutes et secondes.

[illegible]

**Question 4** Ecrire la fonction `foo(n:int) -> int` qui permet de renvoyer la somme  $1 + 2 + \dots + n$ . On pourra utiliser une boucle `for`.





## Les interros qui ne comptent pas 01-B

**Question 5** Ecrire la fonction `produit(a:int,b:int) -> int` qui renvoie le produit des entiers `a` et `b`.

[illegible]

**Question 6** Ecrire une instruction permettant de tester si votre fonction renvoie le bon résultat.

[illegible]

**Question 7** Ecrire la fonction `sec_to_min(s:int) -> int,int` la fonction permettant de convertir un nombre de secondes en minutes et secondes.

[illegible]

**Question 8** Ecrire la fonction `bar(n:int) -> int` qui permet de renvoyer le produit  $1 \times 2 \times \dots \times n$ . On pourra utiliser une boucle `for`.

