CI 2 – SLCI : Étude du comportement des Systèmes Linéaires Continus Invariants

Chapitre 7 – Réponses harmoniques – Diagrammes de Bode

Savoir

Savoirs :
– Mod.

Ce document évolue. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.

1 Présentation

1.1 Caractérisation d'un signal sinusoïdal

1.2 Réponse temporelle à une entrée sinusoïdale

Définition

Réponse harmonique

On appelle réponse harmonique la sortie d'un système lorsqu'il est soumis à une entrée sinusoïdale. Elle permet de caractériser le comportement dynamique du système.

2 Diagrammes de Bode

2.1 Calcul complexe

Lorsque le système est soumis à une entrée sinusoïdale, la variable de la Laplace p est substituée par $j\omega$. $H(j\omega)$ est appelée réponse en fréquence ou réponse harmonique du système.

Résultat

On rappelle que si $H(j\omega) = \dfrac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2}$, alors :

- on appelle $A(\omega) = |H(j\omega)|$ le module de H (ou le gain de H) et on a :

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

- on appelle $\varphi(\omega) = Arg(H(j\omega))$ l'argument de H (ou la phase de H) et on a :

$$\varphi(\omega) = \arctan\frac{y_1}{x_1} - \arctan\frac{y_2}{x_2}$$

Remarque

On appelle Adb le gain en décibel et on a :

$$Adb(\omega) = 20\log A(\omega)$$

Exemple

Soit $H(p)$ une fonction de transfert d'ordre 1 :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + \tau j\omega}$$

On a alors :

$$Adb(\omega) = 20\log\left(\frac{\sqrt{K^2}}{\sqrt{1^2 + (\tau\omega)^2}}\right) = 20\log K - 10\log\left(1 + \tau^2\omega^2\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan\frac{0}{K} - \arctan\frac{\tau\omega}{1} = -\arctan\tau\omega$$

2.2 Définition

Définition

Diagrammes de Bode

Les diagrammes de Bode représentent deux courbes sur deux diagrammes distincts dans des repère semi logarithmiques :

- la courbe de gain en décibel en fonction de la pulsation ω ;
- la courbe de phase (en degrés ou radians) en fonction de la pulsation ω.

2.3 Représentation d'un système asservi

Généralement, une fonction de transfert s'écrit sous la forme d'un produit de fonction rationnelles. Ainsi, notons $H(j\omega) = F(j\omega) \cdot G(j\omega)$.

On montre que le gain décibel de H est sous la forme :

$$Adb(\omega) = 20\log|F(j\omega)| + 20\log|G(j\omega)|$$

et que la phase est sous la forme :

$$Adb(\omega) = Arg\left(F(j\omega)\right) + Arg\left(G(j\omega)\right)$$

3 Réponse harmonique d'un gain

4 Réponse harmonique d'un intégrateur

4.1 Réponse harmonique système proportionnel intégral

5 Réponse harmonique d'un système du premier ordre

6 Réponse harmonique d'un système du second ordre

6.1 Cas où $\xi > 1$

6.2 Cas où $\xi = 1$

6.3 Cas où $\xi < 1$

7 Réponse harmonique d'un système asservi

Références