# Modéliser le comportement linéaire et non linéaire des systèmes multiphysiques

Révisions 3 – Modélisation par fonction de transfert et schéma-blocs

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

### 1 Définitions

## Définition — Fonction de transfert – Transmittance.

Soit un système linéaire continu linéaire invariant dont on note le signal d'entrée e et le signal de sortie s, régit par une équation différentielle à coefficient constants. Dans le domaine de Laplace et sous les conditions de Heaviside, on définit la fonction de transfert du système par la fonction H telle que :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i} = \frac{N(p)}{D(p)}.$$

### Définition — Classe, ordre, pôles et zéros.

H(p) est une fonction rationnelle en p. En factorisant le numérateur et le dénominateur, H(p) peut s'écrire sous cette forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - z_1)(p - z_2)...(p - z_m)}{p^{\alpha}(p - p_1)(p - p_2)...(p - p_n)}$$

- Les  $z_i$  sont les **zéros** de la fonction de transfert (réels ou complexes).
- Les  $p_i$  sont les **pôles** de la fonction de transfert (réels ou complexes).
- Le degré de D(p) est appelé ordre n du système ( $n \ge m$  pour les systèmes physiques).
- L'équation D(p) = 0 est appelée équation caractéristique.
- Le facteur constant *K* est appelé gain du système.
- S'il existe une (ou des) racines nulles d'ordre α de D(p), un terme p<sup>α</sup> apparaît au dénominateur. α est la classe (ou type) de la fonction de transfert. Il correspond au nombre d'intégrations pures du système.

# Définition — Modélisation d'un bloc.


Soit un système d'entrée E(p), de sortie S(p), caractérisé par une fonction de transfert H(p). Ce système est alors représenté par le schéma bloc ci-contre. La relation entrée – sortie du système se met alors sous la forme :

$$E(p)$$
  $H(p)$   $S(p)$ 

$$S(p) = E(p) \cdot H(p)$$
.

#### Définition — Modélisation d'un comparateur.

Soit l'équation  $S(p) = E_1(p) - E_2(p)$ . Cette équation se traduit par le schéma ci-contre.



# 2 Algèbre de blocs



Pour modifier un schéma-blocs, il faut s'assurer que lorsque on modifie une partie du schéma, les grandeurs d'entrée et de sortie sont identiques avant et après la transformation.

Résultat — Blocs en série.

$$E(p) \atop \longrightarrow H_1(p) \longrightarrow H_2(p) \xrightarrow{S(p)} \longleftrightarrow \xrightarrow{E(p)} H_1(p)H_2(p) \xrightarrow{S(p)}$$



Résultat — Blocs en parallèle.


$$E(p) \atop H_1(p) \longrightarrow S(p) \Leftrightarrow E(p) \atop H_2(p) \longrightarrow H_2(p)$$

Résultat — Réduction de boucle - À MAITRISER PARFAITEMENT.

$$E(p) \longrightarrow H_1(p) \longrightarrow S(p) \longleftrightarrow E(p) \longrightarrow 1 + H_1(p) \longrightarrow S(p)$$

$$H_2(p) \longrightarrow H_2(p) \longrightarrow H_2(p)$$

Résultat — Comparateurs en série.



Résultat — Point de prélèvement.

# 3 Fonctions usuelles

Définition — Fonction de transfert en boucle fermée – FTBF.

Définition — Fonction de transfert en boucle ouverte – FTBO.

Définition — Chaîne directe.

Définition — L'écart.

Définition — Théorème de superposition.