Cycle 04

Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Chapitre 3 – Application du Principe Fondamental de la Dynamique

Sciences Industrielles de l'Ingénieur

PSI★ – MP

Activation 01



Assistance pour le maniement de charges dans l'industrie

Concours Centrale Supelec TSI 2017

Savoirs et compétences :

- ❒ *Mod2.C17.SF1 : déterminer le torseur dynamique d'un solide, ou d'un ensemble de solides, par rapport à un autre solide*
- ❒ *Res1.C2 : principe fondamental de la dynamique*

Mise en situation – Assurer le mouvement vertical

L'exosquelette est un appareil qui apporte à un être humain des capacités qu'il ne possède pas ou qu'il a perdues à cause d'un accident. Ce type d'appareil peut permettre à une personne de soulever des charges lourdes et diminuer considérablement les efforts à fournir sans la moindre fatigue. Après avoir revêtu un exosquelette adapté à sa morphologie et à sa taille, l'utilisateur peut faire ses mouvements en bénéficiant d'une grande fluidité.



Objectif Proposer un modèle de connaissance des éléments réalisant l'exigence fonctionnelle « assurer le mouvement vertical » puis valider les performances attendues listées par le cahier des charges.

Élaboration du modèle géométrique direct et du modèle articulaire inverse

Objectif Élaborer la commande du moteur pilotant le genou à partir d'un mouvement défini dans l'espace opérationnel puis converti dans l'espace articulaire.

L'étude se limite au passage de la position accroupie à la position relevée de l'exosquelette. Lors de ce passage, le point O_2 est en mouvement de translation verticale suivant la direction $\left(O_0, \overrightarrow{z_0}\right)$ et sa vitesse de déplacement évolue selon une loi trapézoïdale. Un modèle plan de la chaîne cinématique ouverte représente la partie inférieure de l'exosquelette en position debout et fléchie.



On donne le paramétrage du modèle proposé.



Hypothèses :

- le référentiel lié au repère $\mathscr{R}_0\left(A;\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0}\right)$ est galiléen et est fixe par rapport à la terre ;
- le point O_2 représentant la hanche se déplace verticalement selon la direction $\left(O_0,\overrightarrow{z_0}\right)$;
- l'angle α entre la charge transportée et la verticale $\overrightarrow{z_0}$ reste constant ;
- le point d'appui A du pied sur le sol est considéré fixe par rapport à la terre ;
- lors du mouvement étudié la jambe (1) reste perpendiculaire au pied (3).

Données :

- $\theta_{10}=\left(\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{y_1}\right)=\left(\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{z_1}\right)$;
- $\theta_{21}=\left(\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{y_2}\right)=\left(\overrightarrow{z_1},\overrightarrow{z_2}\right)$;
- $\alpha=$ constante ;
- $L=\sqrt{(l_2+l_3)^2+l_4^2}$.

Question 1 *Déterminer littéralement les coordonnées opérationnelles l_4 et $h(t)$ en fonction des coordonnées articulaires θ_{10}, θ_{21} et des paramètres dimensionnels L et l_1.*

Question 2 *Déterminer le modèle articulaire inverse θ_{10} et θ_{21} en fonction de l_1, l_4, L et $h(t)$.*

Méthode Lorsqu'on a une équation de la forme $A\cos\theta_{10} + B\sin\theta_{10} = C$. On peut normer cette équation en la mettant sous la forme $\dfrac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\cos\theta_{10} + \dfrac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\sin\theta_{10} = \dfrac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}$. On pose alors $\cos\varphi = \dfrac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}$ et $\sin\varphi = \dfrac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}$. On a alors $\cos\left(\theta_{10}-\varphi\right) = \dfrac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

Élaboration du modèle cinématique

Objectif En vue de dimensionner le moteur du genou, déterminer la vitesse articulaire en fonction de la vitesse opérationnelle.

Question 3 *Déterminer à partir du modèle articulaire inverse la vitesse angulaire θ_{21} en fonction de $h(t)$, $\dot{h}(t)$, l_1, L et $\sin\theta_{21}$.*

Un modèle multiphysique a permis de déterminer les conditions suivantes correspondant à la vitesse maximale : $t = 1.5\,\text{s}$, $h(t=1,5) = 0.829\,\text{m}$, $\dot{h}(t=1,5) = 0.422\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ et $\theta_{21} = 55,9°$. Les longueurs l_1 et L valent respectivement 43.1 cm et 51.8 cm. Le réducteur de vitesse utilisé a un rapport de réduction égal à $r = \dfrac{1}{120}$.

Question 4 *Déterminer la valeur maximale de la vitesse angulaire $\dot{\theta}_{21}$ et rad s^{-1} puis celle de la fréquence de rotation d'un moteur de genou en tr min^{-1}.*

Éléments de corrigé :

1. $L\cos\theta_{10} + l_1\cos(\theta_{10}+\theta_{21}) + l_4 = 0$ et $L\sin\theta_{10} + l_1\sin(\theta_{10}+\theta_{21}) - h(t) = 0$.
2. $\theta_{10} = \arccos\left(\dfrac{l_1^2 - L^2 - l_4^2 - h(t)^2}{2L\sqrt{l_4^2+h(t)^2}}\right) + \arctan\left(\dfrac{-h(t)}{l_4}\right)$ et $\theta_{21} = \arccos\left(\dfrac{l_4^2 + h(t)^2 - L^2 - l_1^2}{2l_1 L}\right)$.
3. $\dot{\theta}_{21} = -\dfrac{\dot{h}(t)h(t)}{l_1 L\sin\theta_{21}}$.
4. $\dot{\theta}_{21} \simeq -1.89\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ $\dot{\theta}_m \simeq 2168\,\text{tr}\,\text{min}^{-1}$.