

TP 04

Activités pratiques

1 Randonnée

1.1 Analyse du profil global

1.2 Question préliminaire

La variable `les_x` contient l'abscisse d'un profil. La variable `les_y` contient l'altitude d'un profil. Saisir les instructions suivantes.

```
plt.ylabel("Altitude [m]")
plt.plot(les_x, les_y, label = "Profil")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Question 1 Vérifier qu'un profil de montagne s'affiche.

Question 2 Écrire la fonction `maximum(L:list) -> int` permettant de déterminer le maximum d'une liste (la fonction `max` sera ici interdite).

Correction

```
def plus_haut(L:list) -> float :
    maxi = L[0]
    for el in L :
        if el>maxi :
            maxi = el
    return maxi
```

Question 3 Vérifier que `maximum(les_y[0:300])` renvoie 1855.99.

Question 4 Écrire la fonction `plus_haut_indice(L:list) -> float` permettant de déterminer l'indice de l'altitude la plus haute atteinte lors de la randonnée.

Correction

```
def plus_haut_indice(L:list) -> float :
    m = 0
    for i in range(len(L)):
        if L[i]>L[m] :
            m = i
    return m
```

Question 5 Vérifier que `plus_haut_indice(les_y[300:500])` renvoie 199.

Question 6 Écrire la fonction `deniveles(alt:list) -> list` qui calcule les dénivelés cumulés positif et négatif (en mètres) de la randonnée, sous forme d'une liste de deux flottants. Le dénivelé positif est la somme des variations d'altitude positives sur le chemin, et inversement pour le dénivelé négatif.

Correction

```
def deniveles(alt:list) -> list:
    pos,neg = 0,0
    for i in range(1,len(alt)) :
        delta = alt[i]-alt[i-1]
        if delta > 0:
            pos = pos + delta
        else :
            neg = neg + delta
    return [pos,neg]
```

Question 7 Vérifier que `deniveles(les_y)` renvoie `[3438.100, -2746.747]`.

1.3 Découpage du profil

Question 8 Écrire la fonction `moyenne(alt:list) -> float` permettant de calculer la moyenne des altitudes mesurées par le GPS (l'utilisation de `sum` est interdite).

Correction

```
def moyenne(alt:list):
    somme = 0
    for a in alt :
        somme = somme + a
    return somme/len(alt)
```

Question 9 Vérifier que `moyenne(les_y)` renvoie `1376.35`.

Question 10 On note `n` la taille du tableau `les_y`. Créer une liste `les_moy` contenant `n` fois la valeur `moyenne(les_y)`. Tracer sur la même courbe le profil de la randonnée et la valeur moyenne sur tout le profil.

Question 11 Écrire la fonction `indice_premier_PNM(alt:list) -> int` renvoyant, s'il existe, l'indice `i` du premier élément de la liste tel que cet élément soit inférieur à la moyenne et l'élément suivant soit supérieur à la moyenne. Cette fonction devra renvoyer `-1` si aucun élément vérifiant cette condition n'existe.

Correction

```
def indice_premier_PNM(alt:list):
    m = moyenne(alt)
    indice = -1
    for i in range(len(alt)-1):
        if alt[i]<m and alt[i+1]>m:
            return i
    return indice
```

Question 12 Vérifier `indice_premier_PNM(les_y)` renvoie `53` et `indice_premier_PNM(les_y[200:250])` renvoie `-1`.

Question 13 Écrire la fonction `indices_PNM(alt:list) -> list` retournant la liste des indices de tous les PNM.

Correction

```
def indices_PNM(alt:list):
    m = moyenne(alt)
    les_PNM = []
    for i in range(len(alt)-1):
        if alt[i]<m and alt[i+1]>m:
            les_PNM.append(i)
    return les_PNM
```

Question 14 Vérifier `indices_PNM(les_y)` renvoie `[53, 449, 889]`.

Question 15 Dans le but de séparer les différents profils, nous allons chercher les indices des altitudes minimales entre deux PNM successifs. Écrire la fonction `liste_alt_mini(alt:list) -> list` qui répond à ce besoin. En utilisant le profil donné, cette fonction renverrait la liste `[300, 826]`.

Correction

```
def liste_alt_min(alt:list):
    les_PNM = indices_PNM(alt)
    les_min = []
    for i in range(len(les_PNM)-1):
        mini = les_PNM[i]
        for j in range(les_PNM[i], les_PNM[i+1]):
            if alt[j]<alt[mini]:
                mini = j
        les_min.append(mini)
    return les_min
```

Question 16 Écrire la fonction `creer_montagnes(alt) -> list` renvoyant une liste constituée de la liste des montagnes élémentaires.

Correction

```
def creer_montagnes(alt):
    pam = liste_alt_min(alt)
    montagnes = []
    mont = []
    for i in range(0, pam[0]):
        mont.append(alt[i])
    montagnes.append(mont)
    for i in range(len(pam)-1):
        mont = []
        for j in range(pam[i], pam[i+1]):
            mont.append(alt[j])
        montagnes.append(mont)
    mont = []
    for i in range(pam[-1], len(alt)):
        mont.append(alt[i])
    montagnes.append(mont)
    return montagnes
```

Question 17 Tracer chacun des montagnes afin d'obtenir le graphique suivant.