




HOW TO WRITE GOOD CODE:



Semestre 1 | Informatique

Thèmes d'étude

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Parcours d'une liste de listes | 2 |
| 2 | Recherche de facteur dans un mot | 3 |

Thème : Algorithmes opérant sur une structure séquentielle par boucles imbriquées. Commentaires :

- recherche d'un facteur dans un texte;
- recherche des deux valeurs les plus proches dans un tableau;
- tri à bulles;
- notion de complexité quadratique
- outils pour valider la correction de l'algorithme

1 Parcours d'une liste de listes

Les listes de listes permettent de mettre les données en deux dimensions.

■ Exemple

Grille de mots mêlés.

L	E	S
E	T	E
S	E	C

```
grille = [['L','E','S'], ['E','T','E'],
          ['S','E','C']]
```

Table de multiplication

×	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

```
table = [[1,2,3], [2,4,6], [3,6,9]]
```

Température en fonction du temps.

T (s)	1	2	3	4
T°C	18	19	21	24

```
data = [[1,18],
        [2,19], [3,21], [4,24]]
```

Pour parcourir les éléments d'un tableau on procède de la même façon que pour une recherche séquentielle. Prenons l'exemple d'un tableau `tab` de n lignes et p colonnes.

Utilisation de boucles while

```
n = len(tab)
p = len(tab[0])
i, j = 0, 0
while i < n :
    while j < p :
        print(tab[i][j])
        j = j + 1
    j = 0
    i = i + 1
```

Utilisation de boucles for

```
n = len(tab)
p = len(tab[0])
for i in range(n) :
    for j in range(p) :
        print(tab[i][j])
```

Écriture de boucles for en Python

```
for t in tab :
    for e in t :
        print(e)
```

R Il est possible de dénombrer le nombre d'itérations réalisées par les algorithmes ci-dessus. Dans chaque cas, la première boucle est réalisée n fois. La seconde boucle, imbriquée dans la première est parcourue p fois. On peut donc dénombrer le nombre de fois que la fonction `print` est appelée : $n \times p$.

Une estimation grossière du nombre d'opérations réalisées en tout est donc $n \times p$. On dit que la complexité dans ces algorithmes, dans le pire des cas est $\mathcal{O}(np)$. Si $n = p$, la complexité est de $\mathcal{O}(n^2)$. On parle de complexité quadratique.

2 Recherche de facteur dans un mot

Rechercher un facteur dans un mot signifie rechercher une (sous-)chaîne de caractères dans une chaîne de caractères (ou encore un mot dans une chaîne).

```
def recherche_01(m:str, s:str) -> bool:
    """Recherche le mot m dans la chaîne s
    Préconditions : m et s sont des chaînes de caractères"""
    long_s = len(s) # Longueur de s
    long_m = len(m) # Longueur de m
    for i in range(long_s-long_m+1):
        # Invariant : m n'a pas été trouvé dans s[0:i+long_m-1]
        j = 0
        while j < long_m and m[j] == s[i+j]:
            # Invariant : m[:j] == s[i:i+j]
            j = j+1
            # Invariant : m[:j] == s[i:i+j]
        if j == long_m:
            # Invariant précédent : m == s[i:i+long_m]
            return True
    return False
```

Cet algorithme est simplifiable en utilisant le slicing.

```
def recherche_02(m:str, s:str) -> bool:
    """Recherche le mot m dans la chaîne s
    Préconditions : m et s sont des chaînes de caractères"""
    long_s = len(s) # Longueur de s
    long_m = len(m) # Longueur de m
    for i in range(long_s-long_m+1):
        # Invariant : m n'a pas été trouvé dans s[0:i+long_m-1]
        if s[i:i+long_m] == m: # On a trouvé m
            return True
    return False
```

En utilisant les possibilités de Python, il est possible de simplifier encore l'algorithme.

```
def recherche_03(m:str, s:str) -> bool:
    """Recherche le mot m dans la chaîne s
    Préconditions : m et s sont des chaînes de caractères"""
    return m in s
```

Pour réaliser l'activité associée à ce cours, suivre le lien suivant : <https://bit.ly/3AmRgdH>