



http://xkcd.com/353/
http://xkcd.com/844/



Semestre 1 Informatique

Thèmes d'étude

0.1	Exponentiation rapide	3
1	Activité préparatoire	3
2	QCM	4

1 Définitions

Définition Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même.
On appelle récursion l'appel de la fonction à elle-même.

La programmation est un paradigme de programmation au même titre que la programmation itérative. Un programme écrit de manière récursive peut être traduit de manière itérative, même si dans certains cas, cela peut s'avérer délicat.

- Méthode**
- Une fonction récursive doit posséder une condition d'arrêt (ou cas de base).
 - Une fonction récursive doit s'appeler elle-même (récursion).
 - L'argument de l'étape de récursion doit évoluer de manière à se ramener à la condition d'arrêt.

1.1 Exemples

1.1.1 Suites récurrentes

Soit la suite u_n définie par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{u_n + 2} \end{cases}$$

```
def un_it (n : int) -> float :
    if n == 1 :
        return 1
    else :
        u = 1
        for i in range(2,n+1):
            u = (u+6)/(u+2)
        return u
```

```
def un_rec (n : int) -> float :
    if n == 1 :
        return 1
    else :
        return (un_rec(n-1)+6)/(un_rec(n-1)+2)
```

1.1.2 Recherche dichotomique

```
def appartient_dicho(e : int , t : list) -> bool:
    """Renvoie un booléen indiquant si e est dans t
    Préconditions : t est un tableau de nombres trié par ordre croissant e est un nombre"""
    g = 0 # Limite gauche de la tranche où l'on recherche e
    d = len(t)-1 # Limite droite de la tranche où l'on recherche e
    while g <= d: # La tranche où l'on cherche e n'est pas vide
        m = (g+d)//2 # Milieu de la tranche où l'on recherche e
        pivot = t[m]
        if e == pivot: # On a trouvé e
            return True
        elif e < pivot:
            d = m-1 # On recherche e dans la partie gauche de la tranche
        else:
            g = m+1 # On recherche e dans la partie droite de la tranche
    return False
```

```
def appartient_dicho_rec(e : int , t : list) -> bool:
    """Renvoie un booléen indiquant si e est dans t
    Préconditions : t est un tableau de nombres trié par ordre croissant e est un nombre"""
    g = 0 # Limite gauche de la tranche où l'on recherche e
    d = len(t)-1 # Limite droite de la tranche où l'on recherche e
    while g <= d: # La tranche où l'on cherche e n'est pas vide
        m = (g+d)//2 # Milieu de la tranche où l'on recherche e
        pivot = t[m]
        if e == pivot: # On a trouvé e
            return True
        elif e < pivot:
            d = m-1 # On recherche e dans la partie gauche de la tranche
            appartient_dicho_rec(e,t[g:d])
        else:
            g = m+1 # On recherche e dans la partie droite de la tranche
            appartient_dicho_rec(e,t[g:d])
    return False
```

1.2 Exponentiation rapide

L'exponentiation rapide est un algorithme permettant de calculer x^n en utilisant l'algorithme récursif suivant :

$$\text{puissance}(x, n) = \begin{cases} x & \text{si } n = 1 \\ \text{puissance}(x^2, n/2) & \text{si } n \text{ est pair} \\ x \times \text{puissance}(x^2, (n-1)/2) & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

```
def expo_it(x : float, n : int) -> float :
    res=1
    while n!=0:
        if n%2==1:
            res = res*x
        x*=x
        n//=2
    return res
```

```
def expo_rec(x : float, n : int) -> float ✓
:
    if n==0:
        return 1
    elif n%2==0:
        return expo_rec(x*x,n//2)
    else:
        return x*expo_rec(x*x,n//2)
```

2 Activité préparatoire

Pour réaliser l'activité associée à ce cours, suivre le lien suivant :

- Sujet : <https://bit.ly/36OLBiW>
- Corrigé : <https://bit.ly/3BjucwN>

3 QCM

Question 1 Que retourne la commande suivante `mystere(4)` ?

```
def mystere(n):
    if n>0 :
        return mystere(n-2)
    else :
        return n==0
```

1. 0.
2. False.
3. True.
4. L'exécution génère une erreur.

Question 2 Laquelle de ces fonctions retourne `True` lorsqu'on exécute `f(5)` ?

```
def f1(n):
    if n==0 :
        return True
    else :
        return f(n-2)

def f2(n):
    if n<=0 :
        return True
    else :
        f(n-2)

def f3(n):
    if n<=0 :
        return True
    return f(n-2)

def f4(n):
    if n==0 :
        return True
    f(n-2)
```

1. f1.
2. f2.
3. f3.
4. f4.

Question 3 Quel affichage obtient-on en exécutant `affiche(3)` ?

```
def affiche(n):
    print(n)
    if n>=0:
        affiche(n-1)
```

1. 3, 2, 1, 0 (avec des retours à la ligne entre chaque valeurs).
2. 0, 1, 2, 3 (avec des retours à la ligne entre chaque valeurs).
3. 3, 2, 1, 0, -1 (avec des retours à la ligne entre chaque valeurs).
4. 3.

Question 4 Une seule des fonctions définies ci-dessous retourne `'cccc'` à l'appel de `replique(5, 'c')`. Déterminer laquelle.

```
def replique(a,b): # Fonction 1
    if a==1:
        return b
    else :
        return replique( a-1 , b+b)

def replique(a,b): # Fonction 2
```

```

    if a==1:
        return b
    elif a%2 == 0:
        return replique( a-2 , b+b)
    else :
        return b + replique( a-2 , b+b)

def replique(a,b): # Fonction 3
    if a==1:
        return b
    elif a%2 == 0:
        return replique( a//2 , b+b)
    else :
        return b + replique( a//2 , b+b)

def replique(a,b): # Fonction 4
    if a==1:
        return b
    else :
        replique( a-1 , b+b)

```

1. Fonction 1.
2. Fonction 2.
3. Fonction 3.
4. Fonction 4.

Question 5 Que retourne l'instruction `copy(3, 'A')` ?

```

def copy(n,s):
    if n==0:
        return s
    return copy(n-1, s+s)

```

1. 'AAA'.
2. 'AAAAAAA'.
3. 'AAAAAAAAA'.
4. '3A'.

Question 6 Que retourne l'instruction `mystere(3, '$')` ?

```

def mystere(n,s):
    if n==0:
        return s
    return s + mystere(n-1, s)

```

1. '\$\$\$\$'.
2. '\$2\$'.
3. '\$\$\$\$'.
4. L'exécution déclenche une erreur.

Question 7 Que retourne la commande `f(3,4)` ?

```

def f(a,b):
    if a == 0 :
        return b
    return f(a-1, b+1)

```

1. 4.
2. 5.
3. 6.
4. 7.

Question 8 Que retourne la commande `mystere(3)` ?

```

def mystere(n):
    if n>0 :

```

```
        return mystere(n-2)
    else :
        return n==0
```

1. True.
2. False.
3. RecursionError.
4. 0.

Question 9 On propose de créer une fonction récursive permettant de calculer x^n . Compléter la fonction proposée.

```
def puissance(x,n):
    if n > 0 :
        return .....
    return 1
```

1. puissance(x,n-1).
2. x*puissance(x,n-1).
3. Quoi que l'on écrive, cette fonction ne donnera pas le résultat attendu.
4. x**(n-1)*puissance(x,n-1).

Question 10 Que renvoi ce programme en console?

```
def ed(L,M=[]):
    if len(L) == 0 : return M
    a=L.pop()
    if a not in M : M.append(a)
    return ed(L,M)
L=[2, 3, 2, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 3, 6, 7, 8, 8, 9]
print(ed(L))
```

1. None.
2. [9, 8, 7, 6, 3, 10, 2].
3. [9, 8, 8, 7, 6, 3, 9, 10, 9, 9, 8, 6, 2, 3, 2].
4. [2, 10, 3, 6, 7, 8, 9].

Question 11 Que retourne le programme suivant?

```
def A(x):
    if x <= 1 : return x
    return B(x+1)

def B(x) :
    return A(x-2)+4

print(A(4))
```

1. 13.
2. 1.
3. 12.
4. Une erreur de type : "RecursionError : maximum recursion depth exceeded in comparison".