وثيقة مرجعية

Documentation

دليل تفصيلي للتثبيت والتشغيل والأوامر واستكشاف الأخطاء وحالات الاستخدام

الفريق: TraversalAI

الأعضاء: Ahmad Alfaqeih, Mustafa Maisara

المدربة: Ms. Amal Qutairi

فهرس

جدول المحتويات

ملخص المشروع 3
الارتباط بمعايير التحكيم 4
التثبيت من المصدر 5
التثبيت كأداة طرفية 6
تشغيل التطبيق 7
معمارية النظام 8
المنصة المادية 9
فهرس أوامر البرنامج 10
أمثلة استخدام عملية 11
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 12
جاهزية العرض 13

قسم

ملخص المشروع

TraversalAI منصة عملية تجمع واجهة محادثة، بوابة مركزية، ووكلاء متخصصين ضمن نموذج أولي واضح وقابل للعرض. في سياق التحدي يمكن توجيهها لخدمة سيناريوهات السياحة والضيافة مثل الإرشاد الذكي، إدارة الطلبات، والتفاعل متعدد القنوات.

قسم

الارتباط بمعايير التحكيم

- التصميم: توضيح المشكلة، التدفق، وحدود النظام.
- الابتكار: دمج الوكلاء والأدوات والمهارات في تجربة واحدة.
- الإلكترونيات: تشغيل حقيقي على Raspberry Pi 5 مع ميكروفون وسماعة.
- البرمجة: التنفيذ يمر عبر البوابة والجلسات وتبديل النماذج.
- العرض: المحتوى منظم ليخدم العرض والمقابلة.
- الأثر: ربط الحل بمشكلة فعلية في السياحة والضيافة.

قسم

التثبيت من المصدر

```
git clone https://github.com/xplasma0/traversalai-v2.git
cd traversalai-v2
corepack pnpm install
corepack pnpm build
node traversalai.mjs --help
```

هذا المسار مناسب للمطورين أو للمراجعة المحلية الكاملة قبل التثبيت العالمي.

قسم

التثبيت كأداة طرفية

```
. npm install -g
traversalai --help
traversalai onboard
traversalai chat --no-open
```

بعد التثبيت يصبح الأمر `traversalai` متاحاً مباشرة. ابدأ بـ `onboard` ثم افتح `chat` أو شغّل `gateway`.

قسم

تشغيل التطبيق

```
traversalai onboard
traversalai gateway --force
traversalai chat --no-open
traversalai status
traversalai models --help
traversalai agents --help
```

سير العمل المعتاد: إعداد أولي، تشغيل البوابة، فتح واجهة المحادثة، ثم فحص الوكلاء والنماذج والحالة.

نتيجة | تنفيذ | قرار | طلب | مشكلة

قسم

معمارية النظام

البوابة هي نقطة الربط المركزية. من خلالها يتم تبديل الوكلاء والنماذج، تنفيذ الأدوات والمهارات، وحفظ الجلسات للعودة إليها لاحقاً.

قسم

المنصة المادية

النموذج الأولي مصمم ليعمل محلياً على Raspberry Pi 5 مع ميكروفون لالتقاط المدخلات وسماعة لإخراج النتائج، ما يمنح المشروع بعد AI + IoT واضح.

قسم

فهرس أوامر البرنامج

```
,acp, agent, agents, approvals, browser, channels, chat, completion, config
configure, cron, dashboard, devices, directory, dns, docs, doctor, gateway,
,health
,hooks, logs, memory, message, models, node, nodes, onboard, pairing, plugins, qr
,reset, sandbox, secrets, security, sessions, setup, skills, status, system, tui
uninstall, update, webhooks
```

هذه أوامر البرنامج العليا. كل أمر منها يدعم `--help` لتفاصيل إضافية.

قسم

أمثلة استخدام عملية

- مساعد سياحي ذكي يجيب عن أسئلة الزوار قبل الوصول وأثناء الزيارة وبعدها.
- وكيل بريد ينظم الردود والطلبات المرتبطة بالحجوزات أو الخدمة.
- وكيل تواصل اجتماعي ينشر تحديثات ويراقب التفاعل على القنوات.
- تجربة ميدانية على Raspberry Pi 5 باستخدام الميكروفون والسماعة في العرض المباشر.
- جلسات محفوظة تسمح بمتابعة نفس المهمة عبر أكثر من تفاعل.

قسم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

```
traversalai doctor
traversalai status
traversalai gateway --force
traversalai chat --no-open
traversalai config --help
```

- إذا لم تعمل الواجهة، تأكد أن البوابة تعمل وأن الرابط المحلي صحيح.
- إذا غابت النماذج أو الوكلاء، استخدم `status` و`doctor`.
- إذا تعطل البناء من المصدر، أعد تنفيذ `corepack pnpm install` ثم `corepack pnpm build`.
- إذا ظهرت مشكلة في الجلسات، افتح محادثة جديدة واختبر المسار عبر البوابة مرة أخرى.

قسم

جاهزية العرض

1. ابدأ بالمشكلة خلال 30 ثانية
2. اعرض الجهاز أو البيئة المستضيفة
3. نفّذ سيناريو قصير من الطلب إلى النتيجة
4. أظهر نشاط الأداة أو المهارة أثناء التنفيذ
5. اختم بالأثر وقابلية التوسع

هذه الوثيقة مبنية على guidebook_en_2025.pdf كمرجع فقط وليست بديلاً عنه.