Compte-Rendu : TP06 - GLPI - Déploiement de Logiciel

Auteur : Xavier Sionnet — BTS SIO (Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques)

Contexte et Objectifs du TP
Compétences et Prérequis Techniques
Étape 1 : Création du Package de Déploiement
Étape 2 : Ciblage des Postes Destinataires
Étape 3 : Lancement du Déploiement et Suivi
Étape 4 : Vérification Post-Déploiement et Inventaire
Bilan et Checklist de Fin de Séance

1. Contexte et Objectifs du TP

Le parc informatique de l'organisation étant déjà répertorié dans GLPI via l'agent GLPI Inventory / FusionInventory, l'objectif central de cette première séance du TP06 est d'assurer une mission de support et de mise à disposition de services informatiques en automatisant le télédéploiement de logiciels. Cette approche permet de garantir l'homogénéité des versions applicatives sur l'ensemble du parc, de réduire drastiquement les délais de déploiement et de minimiser les interventions physiques directes auprès des utilisateurs finaux.

2. Compétences et Prérequis Techniques

Compétences visées :

Mettre à disposition un service informatique et accompagner les utilisateurs.
Déployer un service et automatiser les procédures d'installation logicielle.
Gérer le patrimoine informatique en assurant le suivi des configurations et des licences logicielles.

Prérequis techniques validés :

Serveur GLPI opérationnel (LAMP) hébergeant le plugin GLPI Inventory avec le module de déploiement activé et le dossier de stockage des paquets accessible en lecture/écriture.
Agents GLPI Inventory / FusionInventory installés en tant que service système (Windows Service ou démon Linux) sur au moins deux postes clients ciblés, joignant régulièrement l'URL du serveur.
Fichiers d'installation préalablement qualifiés et testés en mode autonome (installeurs exécutables `Firefox_Setup.exe` ou packages Windows Installer `.msi`).
Compte d'administration GLPI disposant des habilitations requises sur la gestion des paquets et la supervision des tâches de déploiement.

3. Étape 1 : Création du Package de Déploiement

La première phase consiste à configurer le paquet logiciel dans l'interface d'administration de GLPI Inventory. Le paquet encapsule les fichiers sources d'installation ainsi que les règles logiques de vérification préalable et d'exécution silencieuse.

Chemin d'accès : `GLPI > Plugins > GLPI Inventory > Packages` puis clic sur + Ajouter.

Onglet / Paramètre	Action et configuration réalisée
Informations générales	Nom du package : `Firefox_Install` — Renseignement de la version, de la catégorie logicielle et d'une description détaillée pour l'historique de maintenance.
Audits	Contrôle des prérequis : vérification de l'architecture cible (x64) et absence du logiciel sur le poste (via vérification de clé de registre `HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Mozilla Firefox` ou du binaire `firefox.exe`).
Fichiers	Téléversement de l'installeur (`Firefox_Setup.exe`) avec calcul et stockage de la somme de contrôle (SHA-256) pour garantir l'intégrité du transfert vers le client.
Actions	Paramétrage de l'action de type commande avec exécution silencieuse sans interaction utilisateur : `Firefox_Setup.exe -ms` (ou `msiexec /i package.msi /qn /norestart` pour un MSI).
Interactions utilisateur	Gestion des avertissements à l'utilisateur : notification facultative de début d'opération ou suspension de la tâche si une application concurrente est ouverte.

⚠ Point de vigilance sur les installeurs silencieux : La commande passée à l'agent s'exécute sous le compte `NT AUTHORITY\SYSTEM` (ou root), sans session graphique interactive. Tout installeur requérant un clic utilisateur provoquera le blocage indéfini du processus. Les commutateurs courants à maîtriser sont :
Pour les binaires EXE (Nullsoft / InnoSetup / Mozilla) : `-ms`, `/S` ou `/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES`.
Pour les packages MSI (Windows Installer) : `msiexec.exe /i package.msi /qn /norestart ALLUSERS=1`.

4. Étape 2 : Ciblage des Destinataires

Une fois le package configuré, il est nécessaire de définir les machines cibles qui recevront le logiciel. Le ciblage peut être individuel ou reposer sur des groupes dynamiques :

Constitution ou sélection d'un groupe de machines (statique ou dynamique basé sur des critères d'OS, de sous-réseau ou de localisation, ex. : `Salle_B1_Postes_Clients`).
Association des machines ou du groupe via l'onglet Targets (Cibles) de la tâche de déploiement.
Vérification du statut de liaison et de l'état actif du service agent (port d'écoute 62354 ou contact périodique HTTP/HTTPS configuré).

5. Étape 3 : Lancement du Déploiement

Le déclenchement et le suivi de la diffusion s'opèrent depuis la console GLPI Inventory. L'architecture repose sur un mécanisme où l'agent client récupère la commande lors de son cycle de contact ou par réveil direct :

Activation et planification de la tâche de déploiement dans le menu Tâches > Gestion des tâches.
Téléchargement autonome du paquet par l'agent dans son répertoire de cache local (ex. `C:\Program Files\GLPI-Agent\var\...\`) avec validation du hachage de sécurité.
Exécution locale du script d'installation par le service agent et remontée du code retour vers le serveur GLPI. Un code `0` confirme la réussite, tandis que les codes `1603` (erreur fatale MSI) ou `3010` (succès avec redémarrage requis) orientent le diagnostic du technicien.

```
None
Commande exécutée : Firefox_Setup.exe -ms
Code retour attendu : 0
Statut : Succès
```

6. Étape 4 : Vérification Post-Déploiement

Pour valider définitivement le bon déroulement de l'intervention et mettre à jour la base CMDB de GLPI :

Forcer un inventaire immédiat via la commande `glpi-agent --force` ou attendre le cycle d'inventaire planifié.

Vérifier la fiche d'inventaire matériel et logiciel de l'ordinateur dans GLPI pour s'assurer que Mozilla Firefox apparaît bien dans l'onglet Logiciels avec le numéro de version exact.
Effectuer un contrôle applicatif direct sur le poste client (présence du raccourci, lancement du navigateur, intégrité du profil utilisateur).

7. Bilan et Checklist de Fin de Séance

Ce premier volet du TP06 confirme la robustesse du déploiement automatisé via GLPI Inventory. L'encapsulation rigoureuse des installeurs, la maîtrise des commutateurs silencieux et l'analyse systématique des codes retours constituent les piliers d'une gestion de parc industrielle, garantissant traçabilité et conformité logicielle.

Checklist de validation :

Le package logiciel est créé avec les commutateurs silencieux et les contrôles d'intégrité requis.
Les machines cibles et groupes d'ordinateurs sont correctement identifiés et rattachés à la tâche.
L'exécution s'est achevée avec succès (code retour `0`) et a été consignée dans les logs de supervision.
Le logiciel déployé est répertorié avec sa version exacte dans l'inventaire GLPI après exécution de l'agent.
Les preuves de configuration, logs d'exécution et captures d'inventaire sont documentées et intégrées au portfolio de compétences.