

BTS SIO

BDD

Q1	2
Q2	2
Q3	2
Q4	3
Q5	3
Q6	4
Conclusion	4

Q1

Non car dans la cardinalité ce n'est pas possible

Q2

Voici donc le MDLR



```
# Modèle créé le : Tue Jan 06 12:16:57 CET 2026
ELEVE (num_ELEVE, nom_ELEVE, prenom_ELEVE, #id_Classe)
Classe (id_Classe, libelle_Classe)
```

Q3

Voici les commandes pour créer les tables que j'avais déjà fait avant les screens
Pour commencer faut créer la base de donnée du lycée



```
CREATE TABLE Classe (  
  id INT,  
  libelle VARCHAR(100),  
  CONSTRAINT pk_classe PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE Eleve (  
  num INT,  
  nom VARCHAR(100),  
  prenom VARCHAR(100),  
  CONSTRAINT pk_eleve PRIMARY KEY (num)  
);
```

```
CREATE TABLE Classe (  
  id INT,  
  libelle VARCHAR(100),  
  CONSTRAINT pk_classe PRIMARY KEY (id)  
);
```

MySQL a répondu : ?

#1050 - La table 'classe' existe déjà

Q4

Voici la commande pour ajouter un ligne a la table que j'avais deja fait avant les screens

```
ALTER TABLE ELEVE ADD date_naissance DATE;
```

```
ALTER TABLE ELEVE ADD date_naissance DATE;
```

MySQL a répondu : ?

#1060 - Nom du champ 'date_naissance' déjà utilisé

Q5

Voici les commandes pour insérer les valeurs dans le tableau

```
INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance)  
VALUES (1, 'Lapie', 'Paul', '1990-10-15');
```

```
INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance)
VALUES (2, 'Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-14');
```

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance) VALUES (1, 'Lapie', 'Paul', '1990-10-15');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance) VALUES (2, 'Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-14');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Q6

Voici la commande pour mettre à jour l'erreur

```
UPDATE Classe
SET libelle = 'STSSIO'
WHERE id = 10;
```

✓ 0 ligne affectée. (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
UPDATE Classe SET libelle = 'STSSIO' WHERE id = 10;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Conclusion

Ce TP m'a semblé accessible grâce aux bases solides en SQL acquises l'an dernier. La maîtrise des requêtes de base m'a permis de me concentrer sur la logique et l'efficacité, plutôt que sur la syntaxe. Une expérience qui confirme l'importance de la pratique régulière pour ancrer les compétences techniques.