

Compte Rendu - Les Formulaires HTML

- Exo 1
- Exo 2
- Exo 3
- Exo 4
- Exo 5
- Exo 6
- Exo 7
- Exo 8
- Exo 9
- Conclusion

Introduction

Ce rapport présente un compte rendu détaillé des travaux pratiques réalisés sur la création de formulaires HTML. L'objectif principal était de comprendre comment créer des formulaires interactifs pour récupérer les informations saisies par les utilisateurs et les envoyer à un serveur.

Exercice 1 : Création d'un formulaire simple

Pour créer un formulaire simple, nous avons utilisé les balises `<form>`, `<input>`, et `<submit>`. Voici un exemple de code :

```
<form action="traitement.php" method="post">
  <input name="nom" type="text">
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Méthode POST : Les données saisies sont envoyées au serveur sans être visibles dans l'URL.

Méthode GET : Les données apparaissent dans l'URL.

Exercice 2 : Ajout de labels et de champs supplémentaires

Nous avons ajouté des labels pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit entrer. Voici un exemple de code avec des labels et des champs pour le nom et le prénom :

```
<div>
  <label for="nom">Nom</label>
  <input id="nom" name="nom" type="text">
</div>
<div>
  <label for="prenom">Prénom</label>
  <input id="prenom" name="prenom" type="text">
</div>
```

Les labels améliorent juste le rendu.

Exercice 3 : Ajout de divers types de champs

Nous avons exploré différents types de champs de formulaire :

Sélection de sexe avec `<select>` et `<option>`

Date de naissance avec `<input type="date">`

Mot de passe avec `<input type="password">`

Email avec `<input type="email">`

Niveau en karaté avec `<input type="number">`

Niveau d'engagement avec `<select>`

Case à cocher avec `<input type="checkbox">`

Voici un exemple de code pour un champ de mot de passe :

```
<div>
  <label for="motDePasse">Mot de passe</label>
  <input id="motDePasse" name="motDePasse" type="password">
</div>
```

Exercice 4 : Sélection de pays et arts martiaux préférés

Nous avons ajouté des listes déroulantes pour le pays d'origine et les arts martiaux préférés.

Voici un exemple de code pour la sélection de pays :

```
<div>
  <label for="pays">Pays d'origine</label>
  <select id="pays" name="pays" required>
    <option value="france">France</option>
    <option value="usa">États-Unis</option>
    <option value="chine">Chine</option>
  </select>
</div>
```

Exercice 5 : Zone de texte pour message

Nous avons ajouté une zone de texte pour que l'utilisateur puisse écrire un message. Voici un exemple de code :

```
<div>
  <label for="message">Message</label>
  <textarea id="message" name="message"></textarea>
</div>
```

Exercice 6 : Regroupement des champs avec fieldset

Pour améliorer la clarté du formulaire, nous avons utilisé `<fieldset>` et `<legend>` pour regrouper les champs. Voici un exemple de code :

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>
  <div>
    <label for="nom">Nom</label>
    <input id="nom" name="nom" type="text">
  </div>
  <div>
    <label for="prenom">Prénom</label>
    <input id="prenom" name="prenom" type="text">
  </div>
</fieldset>
```

Exercice 7 : Utilisation de tabindex

Nous avons utilisé l'attribut `tabindex` pour définir l'ordre de tabulation entre les champs. Voici un exemple de code :

```
<fieldset tabindex="1">
  <legend>Informations personnelles</legend>
  <!-- Champs -->
</fieldset>
```

Exercice 8 : Utilisation de placeholder et selected

Nous avons utilisé les attributs `placeholder` et `selected` pour améliorer l'expérience utilisateur. Voici un exemple de code :

```
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="votre@email.com">
```

Exercice 9 : Validation des champs avec required et pattern

Pour valider les champs, nous avons utilisé les attributs required et pattern. Voici un exemple de code pour un mot de passe :

```
<input type="password" id="motDePasse" name="motDePasse" pattern="[a-zA-Z0-9]{8,}" required>
```

Conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir les bases de la création de formulaires HTML.