

Xavier

Sionnet

BTS SIO

14/10/2025

CSS Html

- Introduction
- Priorités des sélecteur
- Gestion des conflits
- Création d'un menu déroulant
- Mise en page globale
- Ajout d'effet visuels
- Conclusion

1. Introduction

Ce TD a pour objectif d'approfondir les connaissances en HTML et CSS avancé, notamment la gestion des priorités des sélecteurs, la mise en page avec Flexbox, et la création de menus interactifs. Les exercices réalisés permettent de comprendre comment structurer et styliser une page web de manière efficace et responsive.

2. Exercices et concepts clés

2.1. Priorités des sélecteurs CSS

L'exercice consiste à classer les sélecteurs CSS suivants par ordre de priorité décroissante, en utilisant la notation (a, b, c, d) où :

a = style inline (1 si présent, 0 sinon)

b = nombre d'ID

c = nombre de classes/attributs

d = nombre d'éléments/balises

#id → (1, 1, 0, 0)

nav.titi .tata div div div div div div → (1, 0, 2, 5)

ul li div.skill → (1, 0, 1, 3)

.titi span → (1, 0, 1, 1)

div span → (1, 0, 0, 2)

div > a → (1, 0, 0, 2)

div + a → (1, 0, 0, 2)

Classement:

1. #id (priorité maximale grâce à l'ID)
2. nav.titi .tata div div div div div div (2 classes)
3. ul li div.skill (1 classe, 3 balises)
4. .titi span (1 classe, 1 balise)
5. div + a (dernier déclaré dans le code, même priorité que div > a)
6. div > a
7. div span

2.2. Gestion des conflits de style

Cas pratique : Un paragraphe `<p>` a un style inline (`style="color:red"`), un style interne (`<style>p {color:pink}</style>`), et un style externe (`link rel="stylesheet"`).

- Résultat : Le style inline l'emporte car il est le plus prioritaire.
- Si le style inline est supprimé : Le style interne (rose) est appliqué, car il est déclaré après le style externe.

2.3. Création d'un menu horizontal

Étapes :

1. Structure HTML de base avec `<nav>` et `<div>`.


```
<nav>
  <div> <a href="./index.html">Accueil</a> </div>
  <div> <a href="./facts.html">Facts</a> </div>
  <div> <a href="./news.html">Actualités</a> </div>
  <div> <a href="./contact.html">Contact</a> </div>
</nav>
```

2. Centrage du menu avec `margin: 0 auto;` et réduction de sa largeur à 75%.

```
margin: 0 auto;
```

3. Transformation en menu horizontal avec `display: inline` et suppression des espaces entre les éléments via des commentaires HTML.

```
nav div {
  background-color: #5BBDBF;
  display:inline;
}
```



```

<nav>
<!--><div> <a href="/index.html">Accueil</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="/one.html">one</a></div>
    <div><a href="/two.html">two</a></div>
    <div><a href="/three.html">three</a></div>
  </div></div>

<!--><div> <a href="/facts.html">Facts</a> </div>
<!--><div> <a href="/news.html">Actualités</a> </div>
<!--><div> <a href="/contact.html">Contact</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="/other.html">other</a></div>
    <div><a href="/another.html">another</a></div>
  </div></div>

</div>
</nav>

```

4. Ajout d'une hauteur fixe et d'un fond coloré pour les <div> et <a>.

```

nav > div {
  background-color: #5BBDBF;
  display: inline;
}
nav a {
  background-color: #c0d5c2;
  padding: 0 10px;
}

```

2.4. Ajout de sous-menus

Créer des sous-menus défilants avec position: absolute.

Les positionner par rapport à leur parent avec position: relative sur le <div> parent.

Masquer les sous-menus par défaut (display: none) et les afficher au survol (hover).

Exemple de code :

```

.submenu {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 0;
  display: none;
  background-color: #aca;
}
nav > div:hover .submenu {
  display: block;
}
nav .submenu a {
  display: block;
  padding: 5px 10px;
}

```

2.5. Utilisation de Flexbox

Propriétés utilisées :

`display: flex` pour activer le mode flex.

`flex-direction: row/column` pour organiser les éléments horizontalement ou verticalement.

`justify-content: flex-end` pour aligner les éléments à droite.

`align-items: center/stretch` pour gérer l'alignement vertical.

```

nav {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  align-items: stretch;
}

```

2.6. Mise en page globale avec <header> et <main>

Étapes :

Utilisation de `display: flex` sur <header> pour aligner le menu et une citation.

Positionnement du menu en bas de <header> avec `align-items: flex-end`.

Répartition de l'espace entre <article> et <aside> avec des largeurs en pourcentage.

```
main{
    display: flex;
}
```

```
article{
    width: 60%; /*taille de 60%*/
}

aside{
    margin: 10%; /*margin de 10%*/
    width: 30%; /*margin de 30%*/
}
```

```
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: flex-end;
}

article { width: 60%; }
aside { width: 30%; margin-left: 10%; }
```

2.7. Ajout d'effets visuels au survol

Objectif : Afficher une puce (■) au survol des liens du menu, en utilisant une `<span>` masquée par défaut.

Exemple de code :

```
<span class="puce">■</span>one</a></div>
<span class="puce">■</span>two</a></div>
!><span class="puce">■</span>three</a></div>

.puce { visibility: hidden; }
nav div:hover .puce { visibility: visible; }
```

3. Conclusion

Ce TD a permis de :

Maîtriser les priorités des sélecteurs CSS.

Créer des menus interactifs avec sous-menus.

Utiliser Flexbox pour une mise en page flexible et responsive.

Gérer les conflits de style et les effets visuels au survol.