

Université Mouloud Mammeri Tizi-ouzou Faculté d'électronique et d'informatique Département d'électronique



Cours C++ et programmation orientée objet

Notions de base

Mr. ABAINIA

Master µElectronique et instrumentation



Objectifs du cours?



❖Savoir résoudre les problèmes et concevoir un algorithme.

❖Maîtriser les bases d'un langage évolué (c++).

❖S'initier à la programmation avancée (POO).

S'initier au monde des systèmes embarqués.



Langage c++?



❖Descendant du célèbre langage de programmation C.

❖Père des langages modernes basés sur POO.

❖Langage de bas-niveau et de haut-niveau à la fois.

❖Plus performant et plus rapide → un peu complexé.

❖On peut faire tout avec!































❖Portable (Qt).

❖Nombreuses bibliothèques.

❖Communauté active (entraide).

Multi-paradigmes (différentes façons de programmation).



Création du C++?



Proverbe

"La nécessité est la mère de l'invention"



- **❖C++** a été créé par Bjarne Stroustrup en 1982.
- ❖Inspiré du langage C, ALGOL 68, Simula, ADA, CLU & ML.
- *Abstraction de données, POO, programmation générique
- **❖À** l'époque, il y avait deux catégories de langages:
 - ✓ Langages de production (mal fichus)
 - ✓ Langages pour la recherche (accès limités)



Bjarne Stroustrup

❖ Même Stroustrup ne maîtrise pas le C++ à 100%.



Différents standards du C++? (versions)



♦• C++98 (normes ISO/CEI 14882:1998).

C++98/3 (normes ISO/CEI 14882:2003).

♦C++11 (normes ISO/CEI 14882:2011).

C++14 (normes ISO/CEI 14882:2014).

♦C++17 (normes ISO/CEI 14882:2017).



Créer un programme ?



Analyser les besoins.

*Réfléchir sur une solution.

Ecrire le code source dans un éditeur.

Compiler le programme avec un compilateur.

- **Exécuter** le programme.
- ❖ Tester et debugger.



Quelques compilateurs c++? (Gratuits)



⇔CygWin

❖Digital Mars C++.

❖DJ Delorie's C++



Processus de compilation ?



Traitement des directives #include, #define,#ifndef, etc. •Transformation du code **Preprocessing** source en ASM Transformation du ASM en Objet Assemblage des fichiers **Compiling** objets et remplacement des références Vérification d'erreurs Linking



Compilation par lignes de commandes ?



❖Se fait en terminal sous Linux et cmd sous Windows.

Option	Utilité
-I	Chemin de recherche des fichiers entêtes supplémentaires
-L	Chemin de recherche des bibliothèques supplémentaires
-1	Nom d'une bibliothèque supplémentaire (ex. libcrypt.so on écrit -lcrypt)
-O	Nom du fichier exécutable
-E	Arrêter la compilation après le passage du préprocesseur et avant le compilateur
-S	Arrêter la compilation après le passage du compilateur et avant l'assembleur
-с	Arrêter la compilation après l'assemblage en laissant les fichiers objets dispos
-Wall	Activer tous les avertissements
-g	Inclure des informations nécessaires pour utiliser le débuggeur



g++ -Wall -g programme1.cpp programme2.cpp -o pgm.out



Structure générale d'un programme c++



```
#include <bibliothèque>
#include "bibliothèque"
int main()
  instruction1;
  instruction2;
  instruction3;
  return 0;
```

```
#include <bibliothèque>
#include "bibliothèque"
int main() {
  instruction1;
  instruction2;
  instruction3;
  return 0;
```



```
int main()
int main(int argc, char** argv)
int main(int argc, char* argv[])
```

Exécuter un programme sous linux

./pgm.out arg1 arg2 ...



Commentaires?



Un paradigme primordial en programmation.

Doit être significatif, bien rédigé, ni trop court ni trop long.

Comprend deux types:

```
Multi-lignes /* comment */
```

Seul ligne // comment

```
/**
Utilisé généralement
Pour faire une
documentation
*/
```

/* peut être utilisé pour une seule ligne */


// peut être utilisé
// pour plusieurs lignes



Entrées et sorties



La célèbre fonction printf du C est remplacée par cout





```
/**
Un exemple de programme simple qui affiche
une phrase (un avertissement).
*/
#include <iostream>
int main()
  std::cout<<"La température du système est élevée";
  return 0;
```



```
/**
Un exemple de programme simple qui affiche
<u>deux phrases</u> (un avertissement).
#include <iostream>
int main()
  std::cout<<"La température du système est élevée! \n
               L'activation du ventilateur est cours...";
  return 0;
```



```
/**
Un exemple de programme simple qui affiche
<u>deux phrases</u> (un avertissement).
#include <iostream>
int main()
  std::cout<<"La température du système est élevée !"<<
               std::endl<<"L'activation du ventilateur est en
               cours..."<< std::endl;
  return 0;
```


```
/**
Un exemple de programme simple qui affiche
<u>deux phrases</u> (un avertissement).
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  cout<<"La température du système est élevée !"<<endl<<
         "L'activation du ventilateur est cours..." << endl;
  return 0;
```



La fonction printf du C peut être utilisée en C++ en incluant la bibliothèque dédiée (stdio.h)



La fonction d'entrée scanf du C est remplacée par cin



Pas de référence et pas de spécification du format



```
/**
Un exemple de programme simple qui lit une valeur au clavier.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  cout<<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
  int no capteur;
  cin>>no capteur;
  cout<<"Le capteur #"<<no capteur<<" est choisi !"<<endl;
  return 0;
```



```
/**
Un exemple de programme simple qui lit une valeur au clavier.
*/
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  cout<<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
  int no capteur;
  cin>>no_capteur;
  cout<<"Tapez 'M' pour le mode Manuel ou 'A' pour le mode auto : ";
  char mode;
  cin>>mode;
  return 0;
```



Quiz 1 (erreur?)

```
#include <iostream>
int main()
{
    cout<<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
    int no_capteur;
    cin>>no_capteur;
    return 0;
}
```



Quiz 2 (erreur?)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
    int no_capteur
    cin>>no_capteur;

    return 0;
}
```



Quiz 3 (erreur?)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
    int no_capteur;
    cin>>no_capteur;
    return 0;
}
```



Quiz 4 (erreur?)

```
#include <iostrem>
using namespace std;

int main()
{
    cout <<"Tapez le numéro du capteur à utiliser : ";
    int no_capteur;
    cin>>no_capteur;
    return 0;
}
```



Variables



Une variable est un espace mémoire reconnu par une adresse physique dans le système et un nom défini par l'utilisateur dans le code source.

Syntaxe: type nom;



Mot clé réservé, contenant des caractères spéciaux, commençant par un numéro.



Exemple: int variable;

Les noms composés doivent être séparés par _ (tiret bas) ou par des majuscules.

NB: on privilégie la première méthode, car la deuxième est réservée aux fonctions.

Exemple: int nom_compose; int nomCompose;



La déclaration de plusieurs variables se fait sur la même ligne (séparées par une virgule) ou indépendamment.

```
int variable_1, variable_2, variable_3;

int variable_1;
int variable_2;
int variable_3;
```

NB: on privilégie la seconde méthode pour une bonne lisibilité du code source.



- ☐ On peut rendre le contenu de la variable inchangeable (constant) en ajoutant le mot const.
- ☐ On lui donne une valeur fixe dès l'initialisation.
- ☐ Si on veut changer la valeur, on obtient une erreur.

Exemple: const int variable = 10; const int variable(10);



Une autre alternative de const consiste à utiliser le préprocesseur #define (sans point virgule et sans égale).

- > C'est plus pratique quand il s'agit d'un paramètre
- ► Il est recommandé de l'écrire en majuscule pour le distinguer

Syntaxe: #define nom_majuscule valeur

Exemple: #define MA_CONSTANTE 100



Il y a trois types de variables :

- ✓ Variable locale (interne à un bloc)
- ✓ Variable globale (externe d'un bloc)
- ✓ Variable externe (externe du programme)

Parfois il est difficile de gérer les variables globales dans les grands projets.



Types



Il y a deux catégories de types :

- **✓** primitifs
- √objets (types composés)

Quelques types primitifs couramment utilisés:

```
int, long, long int (4 bytes)
Short, short int (2 bytes)
char (1 byte)
bool (1 bit)
long long (8 bytes)
```

double (8 bytes) float (4 bytes)



Pour définir un nouveau type on utilise le mot clé typedef
On peut même créer des types travaillants à l'ordre de bits

(on en parlera plus tard)



❖Il existe également le type énumération pour donner des noms aux valeurs numériques (ou caractères).

❖Par défaut, les valeurs commence de 0 (ordre croissant).

Les noms sont séparés par des espaces.

Les variables prennent une des valeurs définies.



```
Syntaxe: enum nom_type {nom1, nom2, nom3};
```

Par défaut: SPI=0, I2C=1, UART=2, CAN=3 et USB=4



On peut donner des valeurs quelconques.



Un exemple de déclaration d'une variable de type enum:

```
enum protocole_interfaçage {
                               SPI = 3
                               12C = 2,
                               UART = 10,
                               CAN = 7
                               USB = 1
                            };
protocle_interfaçage protocole = SPI;
             ou
protocle_interfaçage protocole = 3;
```



Opérateurs arithmétiques



Opérateurs arithmétiques standards (5 opérateurs):

Opérateur Modulo (reste de division): %

```
Exemple: int x = 10 + 15; // la valeur de x sera 25
int y = x + 3; // la valeur de y sera 28
int z = x + y; // la valeur de x sera 53
int r = z \% x; // la valeur de r sera 3
```



Opérateurs d'incrémentation et décrémentation: ++ et --

i++ et i-- (on incrémente et décrémente la valeur de i mais sera changée dans l'instruction suivante)

++i et --i (on incrémente et décrémente la valeur de i immédiatement)

Exemple:

Exemple:



Opérateur arithmétique spécial : ()

- ✓ Regrouper des opérations
- ✓ Prioritiser des opérations

Exemple 1:

Exemple 2:



Priorité des opérateurs arithmétiques :

```
1 ()
2 / * %
3 + -
4 =
```

Astuces:

a = b = c = d = e = f = ... = 10; (affectation multiple)

```
x = x + 5; --> x += 5;

x = x * 5; --> x *= 5;

x = x / 5; --> x /= 5;

x = x - 5; --> x -= 5;

x = x % 5; --> x %= 5;
```



Conversion de types (type casting)



La conversion implicite des types primitifs (variable scalaire) se fait automatiquement lors de l'affectation.

Exemple:

```
int x = 1; // x = 1
float y = x; // y = 1.000000

float a = 5.893625; // a = 5.893625
int b = a; // b = 5

char c = 'a'; // c = 'a'
int d = c; // d = 97 (code ASCII)
```



Quiz (résultat affiché ?)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  int x = 1;
  Int y = 2;
  float z = x / y;
  cout<<z<endl;
  return 0;
```



Attention! (un bug)

```
int x = 1; // x = 1
Int y = 2; // y = 2

float z = x / y; // z = 0

// car x et y sont des entiers et la
// division d'un entier sur un entier
// donne un entier
```

```
int x = 1; // x = 1
Int y = 2; // y = 2
float z = (float) x / y; // z = 0.500000
// il suffit de convertir x en réel
```



Quelques méthodes de conversion avancées:

- >static_cast
- >dynamic_cast
- **≻**const_cast
- >reinterpret_cast

Syntaxe:

```
type_2 variable_1 = static_cast<type_2> variable_2;
```



Opérateurs relationnels (comparaison)



- == (égale)
- != (différent)
- > (supérieur)
- < (inférieur)
- >= (supérieur ou égale)
- <= (inférieur ou égale)

Résultat d'une opération relationnelle est vrai ou faux (0 ou 1)



Exemple 1:

(x <= y) // true

Exemple 2:



Opérateurs logiques



&& (and minuscule) ---> et logique

(ou minuscule) ---> ou logique

! (not minuscule) ---> non logique

Exemple:

int x = 1; float y = x;

(x == y && x > 3)(x != y && y != 3)

Rappel

&&	vrai	faux
vrai	vrai	faux
faux	faux	faux

П	vrai	faux
vrai	vrai	vrai
faux	vrai	faux



Opérateurs binaires



- & ---> et binaire
- ---> ou binaire (combinaison des params)
- ^ ---> XOR
- ---> complément (inverseur)
- >> ---> décalage vers la droite
- ---> décalage vers la gauche



Exemple 1:

```
char x = 2;  // 00000010
char y = 5;  // 00000101
char z = x & y; // 00000000
```

Exemple 2:

```
char x = 2;  // 00000010
char y = 5;  // 00000101
char z = x | y; // 00000111
```

Exemple 3:

```
char x = 3;  // 00000011
char y = 5;  // 00000101
char z = x ^ y; // 00000110
```

Exemple 4:

```
char x = 5; // 00000101
char z = ~x; // 11111 010
```

Exemple 5:

```
char x = 5;  // 00000101
char z = x >> 2; // 00000001
z = x >> 1;  // 00000010
```

Exemple 6:

```
char x = 5; // 00000101
char z = x << 4; // 01010000
```



<u>Quiz</u>

Soit la variable PORTB contenant les états des pins (broches) d'un microcontrôleur. On veut connaitre l'état de la troisième pin.



Déroulement

- ✓ Décalage de deux bits vers la droite.
- ✓ Mettre à 0 tous les bits sauf le premier.
- ✓ Effectuer une opération de AND avec 0x01 (0000001).
- ✓ Afficher le résultat (soit 0 soit 1).



Code c++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  unsigned char temp;
  temp = PORTB >> 2;
  temp = temp \& 0x01;
  // temp \&= 0x01;
  cout<<temp<<endl;
  return 0;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   cout<<((PORTB >> 2) & 0x01)<<endl;
   return 0;
}</pre>
```



Prochain cours

Les instructions de contrôle, les tableaux et les fonctions.