

Professional JavaScript for Web Developers 3rd Edition

JavaScript 高级程序设计

(第3版)

[美] Nicholas C.Zakas

李松峰 曹力 请

1995年, Brendan Eich创造了JavaScript。

2005年,席卷全球的"Ajax热"激发了全世界Web开发人员学习JavaScript的热情。与此同时,本书第1版诞 生。这一版的中文版狂销4万册,被誉为"最具深度的JavaScript经典",奠定了其不可替代的权威地位。

2005年到2009年,前端开发社区在实践中充分检验了这门语言的各种实现和扩展,JavaScript从被戏谑的"玩 具语言"一跃成为软件业举足轻重的通用编程语言。2009年1月本书第2版应运而生,凝聚作者和社区专家多年宝贵 经验的这一技术名著再次得到读者认可和褒扬,中文版销量达到2万册。

2009年到2011年,ECMAScript 5和HTML5在标准之争中双双胜出,使大量专有实现和客户端扩展正式进入规 范,同时也为这门语言增添了很多适应未来发展的新特性。2012年初本书第3版面世,中文版也紧随其后。第3版除 增加5章全新内容外,其他章节也有较大幅度的增补和修订,新内容篇幅约占三分之一。

作为JavaScript技术经典名著,本书承继了之前版本全面深入、贴近实战的特点,在详细讲解了JavaScript语言 的核心之后,条分缕析地为读者展示了现有规范及实现为开发Web应用提供的各种支持和特性。

本书主要内容包括:

- ◆ 对JavaScript实现各个组成部分的详尽解读;
- ◆对JavaScript面向对象编程的全方位阐述;
- ◆对DOM、BOM及浏览器事件模型的透彻剖析;
- ◆Web应用基本数据格式JSON、XML及其存取;
- ◆Ajax、Comet服务器端通信和基于File API的拖放式文件上传;
- ◆ECMAScript 5定义的最新核心语言特性;
- ◆ HTML 5涵盖的表单、媒体、Canvas(包括WebGL):
- ◆Selectors、Web Workers、地理定位及跨文档传递消息等最新API:
- ◆离线应用及客户端存储(包括IndexedDB):
- ◆维护、性能、部署相关的最佳开发实践:
- ◆新兴API及ECMAScript Harmony展望。

本书适合有一定编程经验的Web应用开发人员阅读,也可作为高校及社会实用技术培训相关专业课程的教材。



图灵社区: www.ituring.com.cn 反馈/投稿/推荐信箱: contact@turingbook.com 热线: (010)51095186转604

分类建议 计算机/程序设计

人民邮电出版社网址: www.ptpress.com.cn







ISBN 978-7-115-27579-0

定价:99.00元



Professional JavaScript for Web Developers 3rd Edition

JavaScript 高级程序设计

(第3版)

[美] Nicholas C.Zakas 李松峰 曹力

人民邮电出版社

北京

国节住似珊日(しょう ――

JavaScript高级程序设计: 第3版 / (美) 泽卡斯 (Zakas, N. C.) 著; 李松峰, 曹力译. -- 北京: 人民邮 电出版社, 2012.3(2012.5重印)

(图灵程序设计丛书)

书名原文: Professional JavaScript for Web Developers, 3rd Edition ISBN 978-7-115-27579-0

I. ①J··· II. ①泽··· ②李··· ③曹··· III. ① JAVA语言一程序设计 IV. ①TP312

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027879号

内容提要

本书是 JavaScript 超级畅销书的最新版。ECMAScript 5 和 HTML5 在标准之争中双双胜出,使大量专有实现和客户端扩展正式进入规范,同时也为 JavaScript 增添了很多适应未来发展的新特性。本书这一版除增加 5 章全新内容外,其他章节也有较大幅度的增补和修订,新内容篇幅约占三分之一。全书从 JavaScript 语言实现的各个组成部分——语言核心、DOM、BOM、事件模型讲起,深入浅出地探讨了面向对象编程、Ajax 与 Comet 服务器端通信,HTML5 表单、媒体、Canvas(包括 WebGL)及 Web Workers、地理定位、跨文档传递消息、客户端存储(包括 IndexedDB)等新 API,还介绍了离线应用和与维护、性能、部署相关的最佳开发实践。本书附录展望了未来的 API 和 ECMAScript Harmony 规范。

本书适合有一定编程经验的 Web 应用开发人员阅读,也可作为高校及社会实用技术培训相关专业课程的教材。

图灵程序设计丛书

JavaScript高级程序设计(第3版)

◆ 著 [美] Nicholas C. Zakas 译 李松峰 曹 力 责任编辑 朱 巍

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 http://www.ptpress.com.cn 北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 800×1000 1/16

印张: 46.75

字数: 1092千字

2012年3月第1版

印数: 6001~12000册

2012年5月北京第2次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-1175 号

ISBN 978-7-115-27579-0

定价: 99.00元

读者服务热线: (010)51095186转604 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

版权声明

Original edition, entitled *Professional JavaScript for Web Developers 3rd Edition*, by Nicholas C. Zakas, ISBN 978-1-118-02669-4, published by John Wiley & Sons, Inc.

Copyright ©2012 by John Wiley & Sons, Inc., All rights reserved. This translation published under License. Translation edition published by POSTS & TELECOM PRESS Copyright ©2012.

Copies of this book sold without a Wiley sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书简体中文版由 John Wiley & Sons, Inc.授权人民邮电出版社独家出版。 本书封底贴有 John Wiley & Sons, Inc.激光防伪标签,无标签者不得销售。 版权所有,侵权必究。 20 多年的职业生涯,我也长出了白头发。回首往事,曾经对我的职业道路产生过重要影响的技术和人历历在目。如果让我只说一种技术,一种对我产生了最大正面影响的技术,那么就是 JavaScript。说实话,我也并非一直都是 JavaScript 的信徒。跟许多人一样,我以前也把它当作一门玩具语言,认为它只能用来做一些旋转的横幅广告,或者在页面中添加一些有意思的交互效果作为装饰。我原来是做服务器端开发的,我们都对这种玩具语言不感冒,该死的!可是,后来 Ajax 出现了。

永远也忘不了当时无孔不入的 Ajax,大家都认为它是一种非常酷、非常新,同时极具创造性的技术。我也开始了解它,阅读相关资料。知道这门曾被我嗤之以鼻的玩具语言如今被每一位专业 Web 开发人员津津乐道之后,我感到很震惊。突然,我的看法就转变了。随着探索 Ajax 的继续深入,我认识到 JavaScript 的强大威力,急切地想了解它能提供的所有"法宝"。于是,我全身心地投入到学习 JavaScript 之中,不仅努力学习这门语言,还加入了 jQuery 项目团队,专门从事客户端开发。我的日子过得很爽。

对 JavaScript 了解得越深,接触的开发人员就越多,其中不乏今天在我眼里依然是巨星和导师级的人物。尼古拉斯·泽卡斯(本书作者)就是这样一位开发人员。我一直记得在读本书第 2 版时心中油然而生的喜悦之情,虽然我也有多年的积累,但仍然从中学到了很多新东西。这本书实实在在、深入浅出,读来就好像尼古拉斯对不同层次的读者都了如指掌,所以他的风格才那么贴切自然。对于技术书来说,这是非常突出的一个特色。多数作者都想靠坚深的技术给人留下印象,但这本书不同。所以,它很快就成为了我案头必备的书,我也会向那些有志全面掌握 JavaScript 的开发人员推荐这本书。我希望每个人对这本书都能有跟我一样的体会,认识到它的价值所在。

后来,在一次jQuery大会上,我荣幸地见到了尼古拉斯本人。站在我面前的是一位世界顶级的 JavaScript 开发人员,而且正负责世界上最重要的一个 Web 站点(雅虎)。尼古拉斯是我见过的最随和的人之一。真的,见到他的时候我有一种追星族的幻觉。但他就是那么一个活生生的人,一个想帮助开发人员成就梦想的人。不仅他的书改变了我对 JavaScript 的认识,而且尼古拉斯这个人,也让我愿意接近,愿意了解。

听说尼古拉斯要请我作序,我激动得不知道说什么才好。在此,我代表大牛来为本书暖场。这个序也是他本人有多么令人景仰的一个明证。不过,更重要的是,这也给了我一个机会,让我能跟大家分享自己为什么觉得这本书如此重要。我看过很多 JavaScript 图书,的确也有很多令人叹服的佳作。但在我看来,这本书为读者成为全方位的 JavaScript 高手提供了"一揽子方案"。

这本书从介绍表达式和变量声明开始,平滑地过渡到了闭包、面向对象开发等高级主题。与那些把大量篇幅花在讲解背景知识上的书,以及那些让人感觉好像是要使用 JavaScript 开发导弹制导系统的书相比,这本书让人感觉细致周到、亲切自然。这是一本写给"普通人"的书,它能让你编写出引以为荣的代码,构建出令人叫绝的网站。

前

从驱动全球商业、贸易及管理领域不计其数的复杂应用程序的角度来看,说 JavaScript 已经成为当今世界上最流行的编程语言一点儿都不为过。

JavaScript 是基于 Java 的一种非常松散的面向对象语言,也是 Web 开发中极受欢迎的一门语言。JavaScript,尽管它的语法和编程风格与 Java 都很相似,但它却不是 Java 的"轻量级"版本。JavaScript 是一种全新的动态语言,它植根于全球数亿网民都在使用的 Web 浏览器之中,致力于增强网站和 Web 应用程序的交互性。

在本书中,我们将对 JavaScript 追根溯源,从它在最早的 Netscape 浏览器中诞生谈起,一直谈到今天的它对 DOM 和 Ajax 的强大支持。读者将通过本书掌握如何运用和扩展这门语言,从而更好地满足自己的需求,以及如何实现客户端与服务器的无缝通信,而又不必求助于 Java 或隐藏的网页框架(frame元素)。一言以蔽之,本书将教会你在面对各种常见的 Web 开发问题时,如何拿出自己的 JavaScript 解决方案。

本书读者对象

本书将下列三类人员作为目标读者:

- (1) 熟悉面向对象编程、经验丰富而又打算学习 JavaScript 的开发人员, JavaScript 毕竟与 Java、C++ 等传统 OO 语言存在着诸多联系;
 - (2) 有意提升自己网站和 Web 应用程序易用性的 Web 开发人员;
 - (3) 希望全面深入地理解这门语言的初级 JavaScript 开发人员。 此外,本书也适合熟悉下列相关技术的读者阅读。
 - (1) Java
 - (2) PHP
 - (3) ASP.NET
 - (4) HTML
 - (5) CSS
 - (6) XML

本书不适合没有计算机基础知识的初学者,也不适合只想为网站添加简单交互功能的读者。建议这些朋友学习阅读 Beginning JavaScript, 3rd Edition (Wiley, 2007)—书 $^{\circ}$ 。

① 本书中文版《JavaScript 人门经典(第 3 版)》已经由清华大学出版社出版。——译者注(以下脚注如无特殊说明,均为译者注)

本书内容

本书提供了 JavaScript 开发人员必须掌握的内容,全面涵盖了 JavaScript 的各种高级、有用的特性。本书首先介绍了 JavaScript 的起源及其发展现状,随后讨论了构成 JavaScript 实现的各个组成部分,重点讲解了 ECMAScript 和 DOM 标准。此外,还对不同 Web 浏览器的 JavaScript 实现之间存在的差异,给出了相应的说明。

在此基础上,本书从讲解 JavaScript 的基本概念人手, 探讨了 JavaScript 面向对象程序设计和继承的方式,以及如何在 HTML 等标记语言中使用它。在深入剖析了事件和事件处理之后,又解释了各种浏览器检测技术。本书还探讨了 HTML5、Selectors API 和 File API 等一系列新 API。

本书最后一部分专门讨论了高级主题,涉及性能和内存优化、最佳实践以及对 JavaScript 未来的 展望。

本书结构

本书共25章,各章简介如下。

第1章 "JavaScript 简介",讲述了 JavaScript 的起源: 因何而生,如何发展,现状如何。涉及的概念主要有 JavaScript 与 ECMAScript 之间的关系、DOM (Document Object Model,文档对象模型)、BOM (Browser Object Model,浏览器对象模型)。此外,还将讨论 ECMA (European Computer Manufacturer's Association,欧洲计算机制造商协会)和 W3C (World Wide Web Consortium,万维网联盟)制定的一些相关标准。

第2章 "在 HTML 中使用 JavaScript",介绍了如何在 HTML 中使用 JavaScript 创建动态网页。这一章不仅展示了在网页中嵌入 JavaScript 的各种方式,还讨论了 JavaScript 内容类型 (content-type)及其与<script>元素的关系。

第3章 "基本概念",讨论了 JavaScript 语言的基本概念,包括语法和流控制语句。这一章也分析了 JavaScript 与其他基于 C 的语言在语法上的相同和不同之处,还介绍了与内置操作符有关的类型转换问题。

第4章"变量、作用域和内存问题",探讨了 JavaScript 如何处理其松散类型的变量。这一章还讨论了原始值和引用值之间的差别,以及与变量有关的执行环境的相应内容。最后,通过介绍 JavaScript 的垃圾收集机制,解释了变量在退出作用域时释放其内存的问题。

第5章"引用类型",详尽介绍了 JavaScript 内置的所有引用类型,如 Object 和 Array。这一章对 ECMA-262 规范中描述的每一种引用类型既做了理论上的阐释,又从浏览器实现的角度给出了介绍。

第 6 章 "面向对象的程序设计",讲述了在 JavaScript 中如何实现面向对象的程序设计。由于 JavaScript 没有类的概念,因此这一章从对象创建和继承的层面上展示了一些流行的技术。此外,这一章还讲解了函数原型的概念,并对函数原型与整个面向对象方法的关系进行了探讨。

第7章"函数表达式",集中介绍了JavaScript中最为强大的一个特性——函数表达式。相关的内容涉及闭包、this 对象的角色、模块模式和创建私有对象成员等。

第8章 "BOM",介绍BOM (Browser Object Model,浏览器对象模型),即负责处理与浏览器自身有关的交互操作的对象集合。这一章全面介绍了每一个BOM对象,包括window、document、

location、navigator和screen。

第9章"客户端检测",讨论了检测客户端机器及其支持特性的各种手段,包括特性检测及用户代理字符串检测的不同技术。这一章还就每种手段的优缺点及适用情形给出了详细说明。

第 10 章"DOM", 介绍 DOM(Document Object Model, 文档对象模型), 即 DOM1 规定的 JavaScript 中的 DOM 对象。这一章也简要介绍了 XML 及其与 DOM 的关系,为深入探讨所有 DOM 规范及其定义的操作网页的方式奠定了基础。

第 11 章 "DOM 扩展",介绍了其他 API 以及浏览器本身为 DOM 添加的各种功能。涉及内容包括 Selectors API、Element Traversal API 和 HTML5 扩展。

第 12 章 "DOM2 和 DOM3",在前两章的基础上继续探讨了 DOM2 和 DOM3 中新增的 DOM属性、方法和对象。这一章还讨论了 IE 与其他浏览器的兼容性问题。

第 13 章 "事件",解释了 JavaScript 中事件的本质,对遗留机制的支持,以及 DOM 对事件机制的重新定义。这一章讨论了多种设备,包括 Wii 和 iPhone。

第 14 章 "表单脚本", 讲述如何使用 JavaScript 增强表单的交互性, 突破浏览器的局限性。这一章的讨论主要围绕单个表单元素如文本框、选择框, 以及围绕数据验证和操作展开。

第 15 章 "使用 Canvas 绘图",讨论了<canvas>标签以及如何通过它来动态绘图。不仅涵盖 2D 上下文、也将讨论 WebGL(3D)上下文、可以为创建动画和游戏夯实基础。

第 16 章 "HTML5 脚本编程",介绍了 HTML5 规定的 JavaScript API,涉及跨文档传递消息、拖放 API 和以编程方式控制<audio>和<video>元素,以及管理历史状态。

第 17 章 "错误处理与调试",讨论浏览器如何处理 JavaScript 代码错误,并展示了一些处理错误的方式。这一章针对每种浏览器分别讨论了相应的调试工具和技术,还给出了简化调试工作的建议。

第 18 章 "JavaScript 与 XML",展示了 JavaScript 中用于读取和操作 XML(eXtensible Markup Language,可扩展标记语言)的特性。这一章分析了不同浏览器提供的 XML 支持和对象的差异,给出了编写跨浏览器代码的简易方法。此外,这一章还介绍了用于在客户端转换 XML 数据的 XSLT(eXtensible Stylesheet Language Transformations,可扩展样式表语言转换)技术。

第 19 章 "E4X", 讨论了 E4X (ECMAScript for XML, ECMAScript 中的 XML 扩展); 设计 E4X 的 出发点是简化 XML 处理任务。这一章探讨了在处理 XML 时,使用 E4X 与使用 DOM 相比有哪些优势。

第 20 章 "JSON",介绍了作为 XML 替代格式的 JSON,包含浏览器原生支持的 JSON 解析和序列化,以及使用 JSON 时要注意的安全问题。

第21章 "Ajax 与 Comet", 讲解了常用的 Ajax 技术,包括使用 XMLHttpRequest 对象及 CORS (Cross-Origin Resource Sharing,跨来源资源共享) API 实现跨域 Ajax 通信。这一章展示了浏览器在实现与支持方面存在的差异,同时也给出了一些使用建议。

第22章 "高级技巧",深入讲解了一些 JavaScript 中较复杂的模式,包括函数科里化(currying)、部分函数应用和动态函数。这一章还讨论了如何创建自定义的事件框架和使用 ECMAScript 5 创建防篡改对象。

第 23 章 "离线应用与客户端存储",讨论了如何检测应用离线以及在客户端机器中存储数据的各种技术。先从受到最广泛支持的特性 cookie 谈起,继而介绍了新兴的客户端存储技术,如 Web Storage 和 IndexedDB。

第 24 章 "最佳实践",探讨了在企业级环境中使用 JavaScript 的各种方式。其中,着眼于提高可维护性的内容包括编码技巧、格式化和通用编程实践。这一章还介绍了改善代码执行性能及速度优化的一些技术。最后讨论了部署问题,包括如何创建构建过程。

第 25 章 "新兴的 API",介绍了为增强浏览器中的 JavaScript 而创建的新 API。虽然这些 API 还没有得到完整或全面的支持,但它们已经崭露头角,有些浏览器也已经部分地实现了这些 API。这一章的内容主要是 Web 计时和文件 API。

使用示例

要运行本书中的示例,需要安装下列软件:

- □ Windows XP、Windows 7或 Mac OS X;
- □ Internet Explorer 6 及更高版本、Firefox 2 及更高版本、Opera 9 及更高的版本、Chrome、 Safari 2 及更高版本。

完整的示例源代码可以从 $http://www.wrox.com/中下载(下载步骤见"源代码"一节)<math>^{\circ}$ 。

排版约定

为了让读者更好地理解本书内容,同时把握住全书的重点,本书将采用以下排版约定。



这种带警告图标的方框样式,表示与上下文相关的重要的、需要牢记的内容。



这种带钢笔图标的方框样式,表示与上下文相关的说明、提示、技巧、窍门和背景知识。

正文中的样式说明如下。

- (1) 新术语及重要的词汇在首次出现时使用加粗字体以示强调;
- (2) 表示键盘命令组合的方式是 Ctrl+A;
- (3) 正文中的代码使用等宽字体,如 persistence.properties;
- (4) 代码有两种样式:

```
var obj = new Object(); // 大多數示例代码都沒有加粗
var obj = new Object(); // 加粗的代码表示在上下文中特別重要
```

源代码

在学习本书示例代码时,可以手工敲入所有代码,也可以使用随书的源代码文件。本书所有源代码都可以到 www.wrox.com 中下载。登录该站点后,先找到本书(通过搜索或者图书列表),打开本书页

①读者也可以在图灵社区(http://www.ituring.com.cn/)本书的页面中免费注册下载。

面后,单击其中的 Download Code 链接,就可以下载本书的源代码了 0 。对于包含在下载文件中的源代码,书中会添加以下图标:



本书代码示例旁边会附有文件名,从中可以找到对应的代码片段。文件名的格式如下:

代码片段所在的文件名



由于很多书的书名看起来类似,所以更好的方式是通过书的 ISBN 来搜索它。本书原版的 ISBN 是 978-1-118-02669-4。

下载完代码后,请使用解压缩软件将其解压缩。此外,读者也可以登录 Wrox 代码下载主页www.wrox.com/dynamic/books/download.aspx, 查找并下载本书及其他 Wrox 图书的示例代码。

勘误信息®

我们尽最大努力确保正文和代码没有错误。可是,金无足赤,错误在所难免。如果读者发现我们书中的任何错误,例如错别字或代码片段无法运行等,希望您能及时给我们反馈。您提交的勘误不仅能让 其他读者受益,而且也能帮助我们进一步提高图书质量。

本书原版的勘误页面位于 www.wrox.com 中,登录该站点后可以通过搜索或查询图书列表找到本书页面,然后单击页面中的 Errata (勘误)链接。然后可以看到其他读者已经提交并由 Wrox 的编辑发布的勘误信息。另外,在 www.wrox.com/misc-pages/booklist.shtml 页面中也可以找到本书及勘误页面的链接。

如果读者在本书勘误页面中没有发现"你的"错误,麻烦打开 www.wrox.com/contact/techsupport.shtml 页面,填写其中的表单并将错误发送给我们。我们会认真核对您提交的错误,如果错误确实存在,我们将把它补充到本书勘误页面中。同时,也将根据您提供的信息对本书后续版本加以改正。

p2p.wrox.com

如果您想与本书作者或者其他读者沟通,请加人 P2P 论坛 (p2p.wrox.com)。该论坛是基于 Web 的系统,您可以在其中发表与 Wrox 图书及相关技术有关的帖子,并同其他读者或者技术用户交流。论坛提供了一个订阅功能,您可以选择当发表您感兴趣的帖子时通过邮件通知您。Wrox 的作者、编辑、其他行业的专家以及与您正在读同一本书的读者都会出现在这个论坛中。

在 http://p2p.wrox.com 中,有很多论坛不仅对您理解本书有帮助,而且还会对开发应用程序有帮助。要加入这个论坛,请按下面几个步骤进行:

(1) 登录到 p2p.wrox.com, 单击 Register (注册)链接;

① 翻译本书时,wrox.com 中下载本书代码的短地址为: http://tinyurl.com/projs-3rd-code。

② 您也可以登录图灵社区(http://www.ituring.com.cn/),在本书页面中提交您发现的错误。

- (2) 阅读使用条款并单击 Agree (同意);
- (3) 完成必填信息和您愿意提供的可选信息, 然后单击 Submit (提交);
- (4) 随后, 您会收到一封电子邮件, 其中包含如何验证账号和完成注册过程的信息。



如果不加入 P2P 论坛、虽然也可以阅读其中的帖子,但却不能发表帖子,只有注 册后才能发表。

在加入论坛后,既可以发表新帖子也可以回复其他用户的帖子。可以在任何时间上网浏览论坛中的帖子。如果希望将某个论坛中的新帖子通过电子邮件发送给您,请在论坛列表中单击与论坛名相关的Subscribe to this Forum(订阅这个论坛)图标。

如果想了解有关如何使用 Wrox P2P 的更多信息,请阅读包含论坛规则、P2P 及 Wrox 图书常见问题的 P2P FAO:要阅读 FAO,可以在任何 P2P 页面中单击 FAO 链接。

致谢

虽然作者的名字被印在了封面上,但一个人是不可能完成这本书的,我想感谢与出版本书有关的一 些人。

首先,感谢 John Wiley & Sons 继续给我写作的机会。当时,出版本书第 1 版时,他们是唯一愿意承担风险的一家出版社。对此,我将永远铭记于心。

感谢 John Wiley & Sons 的编辑人员,特别是 Kevin Kent 和 John Peloquin,他们卓有成效的工作使我保持了坦诚直率的风格,也解决了我在写作期间不断变更内容的问题。

还要感谢对本书草稿给出反馈意见的所有人: Rob Friesel、Sergey Ilinsky、Dan Kielp、Peter-Paul Koch、Jeremy McPeak、Alex Petrescu、Dmitry Soshnikov 和 Juriy "Kangax" Zaytsev。你们的宝贵意见让我自己都为本书感到骄傲。

我想特别感谢 Brendan Eich,感谢他纠正了第1章中有关 JavaScript 历史的细节问题。

最后,当然也是非常重要的,感谢 Rey Bango 为本书作序。很高兴在与 Rey 通过网络认识几年之后,终于在 2010 年有缘相见。他是这个行业里真正出色的人,我非常荣幸能请到他为本书作序。

关于技术编辑

John Peloquin 是一位有十多年 JavaScript 经验的前端工程师,开发过各种规模的应用。John 拥有加州大学伯克利分校的数学学士学位,目前在一家致力于卫生保健的创业公司担任开发主管。在编辑本书之前,John 编辑过 Jeremy McPeak 的 *JavaScript 24-Hour Trainer*(Wiley, 2010)。编写代码和收集勘误之余,John 经常沉迷于数学、哲学和魔术。

目 录

第13	章 JavaScript 简介 ··································		3.4.2	Undefined 类型	24
1.1	JavaScript 简史1		3.4.3	Null 类型	2
1.2	JavaScript 实现2		3.4.4	Boolean 类型·····	26
	1.2.1 ECMAScript3		3.4.5	Number 类型	27
	1.2.2 文档对象模型 (DOM)5		3.4.6	String 类型	32
	1.2.3 浏览器对象模型 (BOM)8		3.4.7	Object 类型	35
1.3	JavaScript 版本 ······8	3.5	操作符	***************************************	36
1.4	小结9		3.5.1	一元操作符	36
生っる	き 左 UTMI 中体田 Java Carint 10		3.5.2	位操作符	39
	章 在 HTML 中使用 JavaScript ·······10		3.5.3	布尔操作符	44
2.1	<pre><script>元素10</pre></th><th></th><th>3.5.4</th><th>乘性操作符</th><th>47</th></tr><tr><th></th><th>2.1.1 标签的位置12</th><th></th><th>3.5.5</th><th>加性操作符</th><th>48</th></tr><tr><th></th><th>2.1.2 延迟脚本13</th><th></th><th>3.5.6</th><th>关系操作符</th><th>50</th></tr><tr><th></th><th>2.1.3 异步脚本</th><th></th><th>3.5.7</th><th>相等操作符</th><th>51</th></tr><tr><th></th><th>2.1.4 在 XHTML 中的用法14</th><th></th><th>3.5.8</th><th>条件操作符</th><th>53</th></tr><tr><th>2.2</th><th>2.1.5 不推荐使用的语法16</th><th></th><th>3.5.9</th><th>赋值操作符</th><th>53</th></tr><tr><th>2.2</th><th>嵌入代码与外部文件16 文档模式16</th><th></th><th>3.5.10</th><th>逗号操作符</th><th>54</th></tr><tr><th>2.3</th><th></th><th>3.6</th><th>语句</th><th></th><th>54</th></tr><tr><th>2.4</th><th><noscript>元素18 小结18</th><th></th><th>3.6.1</th><th>if 语句</th><th>54</th></tr><tr><th>2.5</th><th>小结18</th><th></th><th>3.6.2</th><th>do-while 语句</th><th>55</th></tr><tr><th>第3章</th><th>基本概念19</th><th></th><th>3.6.3</th><th>while 语句</th><th>55</th></tr><tr><th>3.1</th><th>语法19</th><th></th><th>3.6.4</th><th>for 语句</th><th>56</th></tr><tr><th></th><th>3.1.1 区分大小写19</th><th></th><th>3.6.5</th><th>for-in 语句</th><th>57</th></tr><tr><th></th><th>3.1.2 标识符19</th><th></th><th>3.6.6</th><th>label 语句</th><th>58</th></tr><tr><th></th><th>3.1.3 注释20</th><th></th><th>3.6.7</th><th>oreak 和 continue 语句</th><th>58</th></tr><tr><th></th><th>3.1.4 严格模式20</th><th></th><th>3.6.8 v</th><th>vith 语句</th><th>60</th></tr><tr><th></th><th>3.1.5 语句20</th><th></th><th>3.6.9</th><th>switch 语句</th><th>60</th></tr><tr><th>3.2</th><th>关键字和保留字21</th><th>3.7</th><th>函数</th><th></th><th>62</th></tr><tr><th>3.3</th><th>变量22</th><th></th><th>3.7.1</th><th>理解参数</th><th>64</th></tr><tr><th>3.4</th><th>数据类型23</th><th></th><th></th><th>没有重载</th><th></th></tr><tr><th></th><th>3.4.1 typeof 操作符23</th><th>3.8</th><th>小结</th><th></th><th>67</th></tr></tbody></table></script></pre>				

第4:	章 变量、作用域和内存问题	5.5.3 作为值的函数112
4.1	基本类型和引用类型的值68	5.5.4 函数内部属性113
	4.1.1 动态的属性68	5.5.5 函数属性和方法116
	4.1.2 复制变量值69	5.6 基本包装类型 118
	4.1.3 传递参数70	5.6.1 Boolean 类型120
	4.1.4 检测类型72	5.6.2 Number 类型 ······ 120
4.2	执行环境及作用域73	5.6.3 String 类型122
	4.2.1 延长作用域链75	5.7 单体内置对象130
	4.2.2 没有块级作用域76	5.7.1 Global 对象131
4.3	垃圾收集78	5.7.2 Math 对象134
	4.3.1 标记清除78	5.8 小结137
	4.3.2 引用计数79	第6章 面向对象的程序设计138
	4.3.3 性能问题80	6.1 理解对象
	4.3.4 管理内存81	6.1.1 属性类型
4.4	小结81	6.1.2 定义多个属性139
第5章	章 引用类型83	6.1.3 读取属性的特性143
		6.2 创建对象 144
5.1	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	6.2.1 工厂模式
5.2	3	6.2.2 构造函数模式144
	5.2.1 检测数组88	6.2.3 原型模式
	5.2.2 转换方法89	6.2.4 组合使用构造函数模式和原型
	5.2.3 栈方法90	模式159
	5.2.4 队列方法91 5.2.5 重排序方法92	6.2.5 动态原型模式159
		6.2.6 寄生构造函数模式 160
		6.2.7 稳妥构造函数模式 161
	5.2.7 位置方法95 5.2.8 迭代方法96	6.3 继承162
	5.2.9 缩小方法97	6.3.1 原型链162
5.3		6.3.2 借用构造函数167
3.3	5.3.1 继承的方法100	6.3.3 组合继承168
	5.3.2 日期格式化方法101	6.3.4 原型式继承169
	5.3.3 日期/时间组件方法101	6.3.5 寄生式继承171
5.4	8.5.5 日初/町回銀行の表102 RegExp 类型103	6.3.6 寄生组合式继承172
٥.4	5.4.1 RegExp 实例属性105	6.4 小结174
	5.4.2 RegExp 实例方法106	第 7 章 函数表达式································ 175
	5.4.3 RegExp 构造函数属性107	7.1 递归
	5.4.4 模式的局限性109	
5.5	Function 类型110	7.2 闭包
	5.5.1 没有重载 (深入理解)	7.2.1 闭包与变量181
	5.5.2 函数声明与函数表达式111	7.2.2 关于this 对象182
	THE STATE OF THE S	7.2.3 内存泄漏183

7.3	模仿块级作用域184		10.1.1	Node 类型248
7.4	私有变量186		10.1.2	Document 类型253
	7.4.1 静态私有变量188		10.1.3	Element 类型261
	7.4.2 模块模式189		10.1.4	Text 类型270
	7.4.3 增强的模块模式191		10.1.5	Comment 类型273
7.5	小结192		10.1.6	CDATASection 类型274
第83	章 BOM ·····193		10.1.7	DocumentType 类型274
8.1	window 对象193		10.1.8	DocumentFragment 类型275
0.1	8.1.1 全局作用域193		10.1.9	Attr 类型276
	8.1.2 窗口关系及框架194	10.2	DOM ∄	操作技术277
	8.1.3 窗口位置197		10.2.1	动态脚本277
	8.1.4 窗口大小198		10.2.2	动态样式279
	8.1.5 导航和打开窗口199		10.2.3	操作表格281
	8.1.6 间歇调用和超时调用203		10.2.4	使用 NodeList283
	8.1.7 系统对话框205	10.3	小结…	284
8.2	location 对象207	第 11 至	÷ DO!	M 扩展 ·······286
	8.2.1 查询字符串参数207			
	8.2.2 位置操作208	11.1		API286
8.3	navigator 对象210		11.1.1	
	8.3.1 检测插件211		11.1.2	querySelectorAll()
	8.3.2 注册处理程序213			方法287
8.4	screen 对象214		11.1.3	matchesSelector()
8.5	history 对象215		— substanta	方法288
8.6	小结216	11.2		历288
第9章 客户端检测217		11.3		289
9.1	能力检测217		11.3.1	与类相关的扩充289
7.1	9.1.1 更可靠的能力检测218		11.3.2	焦点管理291
	9.1.2 能力检测, 不是浏览器检测220		11.3.3	HTMLDocument 的变化 ·······292
9.2	怪癖检测220		11.3.4	字符集属性293
9.3	用户代理检测221		11.3.5	自定义数据属性293
- 10	9.3.1 用户代理字符串的历史222		11.3.6	插入标记294
	9.3.2 用户代理字符串检测技术228		11.3.7	scrollIntoView()方法298
	9.3.3 完整的代码242	11.4		要298
	9.3.4 使用方法245		11.4.1	文档模式298
9.4	小结246		11.4.2	children 禹性299
MT 40			11.4.3	contains()方法300
	章 DOM247			插入文本301
10.1	节点层次247			滚动303
		11.5	小结	304

第 12 章	€ DO	M2 和 DOM3 ······305		13.4.9	触摸与手势事件
12.1	DOM 3	变化305	13.5	内存和	性能402
	12.1.1			13.5.1	事件委托402
	12.1.2	其他方面的变化309		13.5.2	移除事件处理程序404
12.2	样式…	312	13.6	模拟事	件405
	12.2.1	访问元素的样式313		13.6.1	DOM 中的事件模拟405
	12.2.2	操作样式表317		13.6.2	IE 中的事件模拟410
	12.2.3	元素大小320	13.7	小结…	411
12.3	遍历…	326	第 14 i	章 表单	迪脚本 412
	12.3.1	NodeIterator328	14.1		基础知识412
	12.3.2	TreeWalker330	14.1	14.1.1	
12.4		332			重置表单414
	12.4.1	DOM 中的范围332			表单字段414
	12.4.2	IE8 及更早版本中的范围340	14.2		脚本419
12.5	小结…	343	14.2	14.2.1	选择文本420
第 13 章	重 車	‡345		14.2.2	
13.1		345		14.2.3	自动切换焦点426
13.1	13.1.1	事件冒泡346		14.2.4	HTML5 约束验证 API 427
	13.1.1	事件捕获346	14.3	选择框	脚本431
	13.1.2	DOM 事件流347		14.3.1	选择选项432
13.2		理程序·······348		14.3.2	添加选项434
13.2				14.3.3	移除选项435
	13.2.1	HTML 事件处理程序348		14.3.4	移动和重排选项 435
	13.2.2	DOMO 级事件处理程序350	14.4	表单序	列化436
	13.2.3	DOM2 级事件处理程序351	14.5	富文本	编辑438
	13.2.4	IE 事件处理程序352		14.5.1	使用 contenteditable
12.2	13.2.5	跨浏览器的事件处理程序353 象355			爲性 ······438
13.3				14.5.2	操作富文本439
	13.3.1	DOM 中的事件对象355		14.5.3	富文本选区 441
	13.3.2	IE 中的事件对象358		14.5.4	表单与富文本443
	13.3.3	跨浏览器的事件对象360	14.6	小结…	443
13.4		型362	hh 4 = 3	· +	
	13.4.1	UI 事件····································	第 15 章		Canvas 绘图445
	13.4.2	焦点事件367	15.1		去445
	13.4.3	鼠标与滚轮事件368	15.2	2D上下	文446
	13.4.4	键盘与文本事件379		15.2.1	填充和描边446
	13.4.5	复合事件384			绘制矩形 447
	13.4.6	变动事件385		15.2.3	绘制路径449
	13.4.7	HTML5 事件388		15.2.4	绘制文本451
	13.4.8	设备事件395		15.2.5	变换453

	15.2.6	绘制图像456		17.2.3	错误 (error) 事件505
	15.2.7	阴影457		17.2.4	处理错误的策略506
	15.2.8	渐变458		17.2.5	常见的错误类型507
	15.2.9	模式460		17.2.6	区分致命错误和非致命
	15.2.10	使用图像数据460			错误510
	15.2.11	合成462		17.2.7	把错误记录到服务器511
15.3	WebGL	,463	17.3	调试技	术512
	15.3.1	类型化数组463		17.3.1	将消息记录到控制台512
	15.3.2	WebGL上下文468		17.3.2	将消息记录到当前页面515
	15.3.3	支持478		17.3.3	抛出错误515
15.4	小结…	478	17.4	常见的	IE 错误 ······516
M* 40 3	œ	al C BHO 上 4分 7日		17.4.1	操作终止516
第 16 3		/IL5 脚本编程·······480		17.4.2	无效字符518
16.1		消息传递480		17.4.3	未找到成员518
16.2		故481		17.4.4	未知运行时错误519
	16.2.1	拖放事件482		17.4.5	语法错误519
	16.2.2	自定义放置目标482		17.4.6	系统无法找到指定资源519
	16.2.3	dataTransfer 对象483	17.5	小结…	520
	16.2.4	dropEffect 与	MT 40 3	~ .	0 1 1 5 3 4 4
		effectAllowed484	第 18 🗈		aScript 与 XML ······521
	16.2.5	可拖动485	18.1	浏览器	对 XML DOM 的支持521
	16.2.6	其他成员485		18.1.1	DOM2 级核心 ·······521
16.3		素486		18.1.2	DOMParser 类型522
	16.3.1	属性487		18.1.3	XMLSerializer 类型523
	16.3.2	事件488		18.1.4	IE8 及之前版本中的 XML 523
	16.3.3	自定义媒体播放器488		18.1.5	跨浏览器处理 XML527
	16.3.4	检测编解码器的支持情况489	18.2		对 XPath 的支持529
16.4	16.3.5	Audio 类型490		18.2.1	DOM3 级 XPath529
16.4		态管理491		18.2.2	IE 中的 XPath534
16.5	小猪 …	492		18.2.3	跨浏览器使用 XPath535
第 17 章	き 错误	处理与调试493	18.3		对 XSLT 的支持······537
17.1		报告的错误493		18.3.1	IE 中的 XSLT537
2711	17.1.1	IE493		18.3.2	XSLTProcessor 类型541
	17.1.1	Firefox494	10.4	18.3.3	跨浏览器使用 XSLT 543
	17.1.3	Safari496	18.4	小猫…	544
		Opera497	第 19 章	€ E4X	·····546
	17.1.5	Chrome498	19.1		类型·······546
17.2		里499		19.1.1	XML 类型 ···································
	17.2.1	try-catch 语句500		19.1.2	XMLList 类型547
	17.2.2	抛出错误503		19.1.3	

	10 1 4	QName 类型549			
10.2	19.1.4	法550		21.4.3	1
19.2		访问特性551		21.4.4	带凭据的请求 585
	19.2.1			21.4.5	
	19.2.2	其他节点类型552	21.5		域技术586
	19.2.3	查询553		21.5.1	图像 Ping ······ 586
	19.2.4	构建和操作 XML555		21.5.2	JSONP587
	19.2.5	解析和序列化557		21.5.3	Comet 588
10.2	19.2.6	命名空间558		21.5.4	服务器发送事件 590
19.3		化		21.5.5	Web Sockets 591
19.4		用 E4X······560		21.5.6	SSE与 Web Sockets ······ 593
19.5	小结…	561	21.6		593
第 20 3	€ JSC	ON562	21.7	小结…	594
20.1		562	第 22 i	奇 喜幻	及技巧596
20.1	20.1.1	简单值562			
	20.1.1	对象563	22.1		数 596
	20.1.2	数组564		22.1.1	
20.2		序列化565		22.1.2	作用域安全的构造函数597
20.2		JSON 对象565		22.1.3	惰性載入函数600
	20.2.1	序列化选项566		22.1.4	函数绑定602
	20.2.2	解析选项 569		22.1.5	函数柯里化604
20.3	20.2.3	579 ····································	22.2	防篡改	对象606
20.3	/小编 …	3/0		22.2.1	不可扩展对象606
第21章	t Aja:	x 与 Comet571		22.2.2	密封的对象607
21.1	_	tpRequest 对象571		22.2.3	冻结的对象608
~~~	21.1.1	XHR 的用法·······573	22.3	高级定	时器609
	21.1.2	HTTP 头部信息··················575		22.3.1	重复的定时器610
	21.1.3	GET 请求····································		22.3.2	Yielding Processes 612
	21.1.4	POST 请求		22.3.3	函数节流614
21.2		ttpRequest 2 级 ······ 578	22.4	自定义	事件616
	21.2.1	FormData578	22.5	拖放…	618
	21.2.2	超时设定579		22.5.1	修缮拖动功能620
	21.2.3	overrideMimeType()		22.5.2	添加自定义事件622
		方法580	22.6		624
21.3	进度事	件580	***		and the second contract of
	21.3.1	load 事件580	第 23 章		应用与客户端存储626
	21.3.2	progress 事件581	23.1		则626
21.4	跨源资	原共享582	23.2		存627
	21.4.1	IE 对 CORS 的实现582	23.3	数据存	诸628
	21.4.2	其他浏览器对 CORS 的		23.3.1	Cookie629
		实现584		23.3.2	IE 用户数据637

	23,3.3	Web 存储机制638		25.1.4	webkitRequestAnima-
	23.3.4	IndexedDB643			tionFrame与msRequest-
23.4	小结 "	654			AnimationFrame685
			25.2	Page V	isibility API686
第 24 1	章 最低	圭实践656	25.3	Geoloc	ation API687
24.1	可维护	性656	25.4	File Al	PI689
	24.1.1	什么是可维护的代码656		25.4.1	FileReader 类型690
	24.1.2	代码约定657		25.4.2	读取部分内容692
	24.1.3	松散耦合659		25.4.3	对象 URL693
	24.1.4	編程实践662		25.4.4	读取拖放的文件694
24.2	性能…	666		25.4.5	使用 XHR 上传文件695
	24.2.1	注意作用域666	25.5	Web if	时696
	24.2.2	选择正确方法667	25.6	Web W	orkers697
	24.2.3	最小化语句数672		25.6.1	使用 Worker697
	24.2.4	优化 DOM 交互673		25.6.2	Worker 全局作用域698
24.3	部署 …	676		25.6.3	包含其他脚本699
	24.3.1	构建过程676		25.6.4	Web Workers 的未来 ······700
	24.3.2	验证677	25.7	小结…	700
	24.3.3	压缩679	nti = .		
24.4	小结 …	681	附录A	ECM	AScript Harmony701
第 25 章	重 新兴	长的 API682	附录 B	严格村	莫式717
25.1		stAnimationFrame()682		,,	711
23.1	25.1.1		附录 C	Javas	Script 库723
	25.1.1	循环间隔的问题683			,
	25.1.2	mozRequestAnimation-	附录 D	Javas	Script 工具727
	23.1.3	mozkequestAnimation-			,

Frame-----683