数据结构: 2/8 进制转换器 实验报告

毛子恒 李臻 张梓靖

2020年10月13日

小组成员

班级: 2019211309姓名: 毛子恒学号: 2019211397分工: 代码 文档班级: 2019211310姓名: 李臻学号: 2019211458分工: 测试 文档班级: 2019211308姓名: 张梓靖学号: 2019211379分工: 文档

Contents

| 1 | 需求分析 | 2 |
|---|--------|---|
| 2 | 概要设计 | 3 |
| 3 | 详细设计 | 4 |
| 4 | 调试分析报告 | 4 |
| 5 | 用户使用说明 | 4 |
| 6 | 测试结果 | 5 |

1 需求分析

1.1 题目描述

输入一串二进制数,输出其八进制表示。

1.2 输入描述

程序从标准输入中读入数据。输入一个 0/1 串表示二进制数,以 "#"表示输入结束。输入满足二进制串的长度 $LEN \leq 10^6$

1.3 输出描述

程序向标准输出中输出结果。

输出分为三种情况:

- 1. 输入合法,程序正常运行结束。此时输出一行一个八进制数。
- 2. 输入不合法,即输入中包含除了 0/1、空白字符、# 以外的其他字符,此时输出一行一个字符串"Please check your input." (不带引号)。
- 3. 程序发生运行时错误,比如内存分配失败。此时程序没有输出。

1.4 样例输入输出

1.4.1 样例输入输出 1

【输入】

110#

【输出】

6

1.4.2 样例输入输出 2

【输入】

010111111#

【输出】

277

1.4.3 样例输入输出 3

【输入】

0110001010#

【输出】

612

1.4.4 样例输入输出 4

【输入】

【输出】

15062005054441346777201305742434

1.4.5 样例输入输出 5

【输入】

112000#

【输出】

Please check your input.

1.5 程序功能

程序将输入的二进制串转化为八进制并且输出。

2 概要设计

2.1 问题解决的思路

使用栈模拟操作过程。首先将所有二进制位依次入栈 s1。之后每次从 s1 栈顶取出三个二进制位,将其转化为一个八进制位后入栈 s2,最后把 s2 中元素依次出栈并输出。

此题中栈实现了初始化、判空、入栈、出栈、获取栈顶元素、释放空间这六种操作。

2.2 栈的定义

2.3 主程序的流程

- 1. 初始化栈
- 2. 输入, 元素入 s1 栈
- 3. 每次从 s1 中出栈三个元素, 计算对应的八进制位并入 s2 栈, 重复执行直到 s1 为空
- 4. 元素出 s2 栈并输出
- 5. 释放空间

2.4 各程序模块之间的层次关系

函数调用关系图如图 1。

Figure 1: 函数的调用关系

3 详细设计

3.1 栈的实现

链表设计中基本操作的伪代码算法如下:

3.2 函数的调用关系图

如 2.4 所示。

4 调试分析报告

4.1 调试过程中遇到的问题和思考

初步实现后,测试样例时发现对于前导零的情况没有处理,遂增加查询栈顶操作,并且在主程序中增加弹出栈顶 0 元素的循环。

之后对串全为 0 的情况增加特判。

对于规模较大的数据测试时发现指针会访问到无效位置,发现是 realloc 操作之后没有更新 *top* 指针的位置所致。遂增加更新 *top* 指针的语句。

4.2 设计实现的回顾讨论

Stack 类型的 top 指针指向栈顶元素的下一个位置,实现时有几次没有注意到这个问题而导致错误。

期望输入合法, 所以对于更多的不合法输入(比如输入末尾没有#)没有作处理。

由于不清楚测试用数据的范围大小,*STACKINCREASESIZE* 常量的大小取到 100,也就是每次增加 100 个元素的空间。当输入很大时复杂度可能会比较大。

由于主函数对函数的调用足够严密,所以栈的实现没有考虑不符合前件的情况。

4.3 算法复杂度分析

initStack, isStackEmpty, pushStack, getStackTop, popStack, destroyStack 函数的时间复杂度均为 O(1)。 主程序复杂度为 O(n),整体时间复杂度为 O(n)。

4.4 改进设想的经验和体会

4.4.1 改进 1

程序中的各个栈操作都可以直接改成一个数组的正序/逆序的访问。但是空间浪费很严重。并且不符合题目要求。

5 用户使用说明

使用 gcc 编译生成可执行文件。

 $gcc\ -o\ main\ -std=c11\ main.c\ stack.c$

执行可执行文件:

./main

在 Windows cmd 下:

main

之后通过标准输入输入数据,输入格式参考 1.2 节的输入描述,结果通过标准输出返回。如果输入合法并且程序正常运行结束,主函数返回值为 0。

6 测试结果

测试环节分为三个步骤。

6.1 测试第一部分

对 1.4 节给出的样例进行测试。

6.2 测试第二部分

测试非法输入和边界条件。

【输入】

5 -1 2

【输出】

Please check your input.

6.3 测试第三部分

使用 Python 实现 2/8 进制转换器 (test.py) 如下:

```
a = int(input()[:-1], 2)
print(oct(a)[2:])
```

将原解法与此解法比对。

测试在 macOS Catalina 10.15.6 下进行。

在 LEN <= 10, LEN <= 1000, LEN <= 1000000 的范围下分别随机生成 1000 组测试数据,分别传入 main 和 test.py,并且比对两程序的输出。

3000 组数据中两程序的输出均相同。

数据生成程序 (data.cpp) 如下:

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int LEN = 1e4;

int main()
{
```

比对脚本 (chk.sh) 如下:

```
for i in {1..100}
do

sleep 1
    ./data >in.in
    ./main <in.in >out.out
    python ./test.py <in.in >out1.out

if ! diff out.out out1.out

then
    break

fi
    echo "Correct"

done
```