

3. UTILIZACIÓN DE LOS OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE

3.2. OBJETOS NATIVOS DE JAVASCRIPT

Instanciación:

String

- Podemos concatenar cadenas muy largas con +=
 - `var nuevoDocumento = "";`
 - `nuevoDocumento += "<!DOCTYPE html>";`
 - `nuevoDocumento += "<html>";`
 - `nuevoDocumento += "<head>";`
 - `nuevoDocumento += '<meta http-equiv="content-type";`
 - `nuevoDocumento += ' content="text/html;charset=utf-8">';`
- Podemos concatenar cadenas con variables:
 - `nombreEquipo = prompt("Introduce el nombre de tu equipo favorito:", "");`
 - `var mensaje= "El " + nombreEquipo + " ha sido el campeón de la Copa del Rey!";`
 - `alert(mensaje);`

3. UTILIZACIÓN DE LOS OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE

3.2. OBJETOS NATIVOS DE JAVASCRIPT

Propiedades

String

Propiedad	Descripción
length	Contiene la longitud de una cadena.

Métodos

Método	Descripción
charAt()	Devuelve el carácter especificado por la posición que se indica entre paréntesis.
charCodeAt()	Devuelve el Unicode del carácter especificado por la posición que se indica entre paréntesis.
concat()	Une una o más cadenas y devuelve el resultado de esa unión.
fromCharCode()	Convierte valores Unicode a caracteres.
indexOf()	Devuelve la posición de la primera ocurrencia del carácter buscado en la cadena.
lastIndexOf()	Devuelve la posición de la última ocurrencia del carácter buscado en la cadena.