

2. MANEJO DE LA SINTAXIS DEL LENGUAJE

2.4. OPERADORES

Sintaxis	Nombre	Operandos	Resultados
&&	And	Boolean	Boolean
	Or	Boolean	Boolean
!	Not	Boolean	Boolean

Operadores booleanos

La operación AND solo es true cuando todos los operadores son true.
La operación OR es true siempre que haya un operador true.
La operación NOT cambia el valor del boolean resultado

[Ver otras operaciones a nivel de bits](#)

2. MANEJO DE LA SINTAXIS DEL LENGUAJE

2.4. OPERADORES

- Punto:
 - Objeto.propiedad
 - Objeto.método
- Corchetes:
 - Crear un array: `var a = ["Bizkaia", "Araba", "Gipuzkoa"]`
 - Enumerar un elemento de un array: `a[1] = "Araba";`
 - Enumerar propiedad de un objeto: `a["color"] = "azul";`
- Delete:
 - `Delete a[2];` // Borrará el elemento "Gipuzkoa" y lo sustituirá por *undefined*
- In:
 - *Devuelve true si el objeto tiene la propiedad o método*
 - Ej: `"write" in document`
- Instanceof:
 - *Devuelve true si es una instancia de un objeto nativo Javascript:*
 - Ej: `a = new Array (1,2,3);`
`a instanceof Array;` // Devuelve true