P-I

激励电流	P/mW
0	0
2000	0
0	0
20	0.02
40	0.04
60	0.07
80	0.11
100	0.16
120	0.22
140	0.30
160	0.42
180	0.59
200	0.92
220	5.05
240	14.32
260	25.4
280	36.3
300	47.2
320	57.4
340	70.2
360	84.7
380	98.5
400	113.6
420	129.1
440	144.2
460	159.3
480	174.2
500	189.5
520	203
540	218
560	233
580	248
600	263
620	279
640	624 281

P-I 1064nm

激励电流	P(mW)	激励电流	P(mW)
0	0	0	0
20	0	⋮	⋮
~~270~~ ⋮	0	260	0
270	0.04	270	0
280	0.45	~~280~~	0
300	2.48	290	0.30
320	4.09	300	1.80
340	5.47	310	2.85
360	7.24	320	3.63
380	8.11	330	4.64
400	10.16	340	4.77
420	10.67	350	5.55
440	13.35	360	6.26
460	14.26	370	7.24
420	16.86	~~380~~	7.34
500	19.15	390	~~8.41~~ 7.78
520	10.74	400	8.23
~~540~~		410	8.96
560		420	9.92
	停振.	430	10.97
		440	11.68
		450	13.40
~~505~~	20.~~9~~	460	13.40
~~504~~	18.2	470	14.30
		480	14.85
		490	15.26
		500	15.95

RG1000 透过率

双片功率: → 12.5

单片功率: → 20.3

激励电流(mA)	P(mW)
10	0
7	0
320	0.01
321	0.01
330	0.02
340	0.03
350	0.03
360	0.05
370	0.07
380	0.08
390	0.09
400	0.09 0.10
410	0.15
420	0.14
430	0.20
440	0.20
450	0.23
460	0.26
470	0.29
480	0.34
490	0.34
500	0.37
510	

偏低

507	0.42
510	0.35

BG39 透过率

双片功率 0.30

单片功率 0.40

No.

Date

激励电流(mA)	P(mW)
0	0
260	0.01
270	0.06
280	0.07
290	0.24
300	0.35
310	0.46
320	0.50
330	0.46
340	0.74
350	0.78
360	0.86
370	0.98
380	1.17
390	1.34
400	1.44
410	1.53
420	1.67
430	1.69
440	2.16
450	1.87
460	2.50
470	2.69
480	2.28
490	2.84
500	3.35
503	2.55

黄

2026-3-24