No.

Date

ZN1輸入

	1 mW	1 dBm	2 mW	2 dBm	3 mW	3 dBm
Pin1	2.401	3.80	2.406	3.81	2.410	3.82
Pout1	1.137	0.56	1.136	0.55	1.134	0.54
Pout2	1.086	0.36	1.064	0.27	1.064	0.26
Pr.in2	6.5×10^{-6}	-51.2	4.7×10^{-6}	-52.9	3.9×10^{-6}	-53.6

~~ZN1~~加入偏振控制器

	mW	dBm	mW^2	dBm^2
Pout1 max	1.087	0.37	1.085	0.35
Pout1 min	1.060	0.25	1.061	0.25
Pout2 max	1.046	0.20	1.045	0.18
Pout2 min	1.032	0.13	1.031	0.13

ZN2輸入

	mW	dBm	mW^2	dBm^2	mW^3	dBm^3
Pin2	2.415	3.82	2.410	3.82	2.406	3.80
Pout1	1.109	0.44	1.105	0.43	1.107	0.44
Pout2	1.130	0.53	1.127	0.51	1.123	0.52
Pin1	10.3×10^{-6}	-49.6	11.3×10^{-6}	-43.5	7.6×10^{-6}	-50.5

加入偏振控制器

	mW	dBm	mW^2	dBm^2
Pout1 max	1.085	0.35	1.091	0.37
Pout1 min	1.073	0.30	1.069	0.29
Pout2 max	1.126	0.51	1.123	0.50
Pout2 min	1.103	0.42	1.104	0.43