微信4.0

---

1. 版本记录

1.1 接口版本

2.0

2. 接口文档

2.1登陆登出类

2.1.1判断登陆状态获取当前用户信息

简要描述

- 该接口在微信登陆时返回当前登陆微信用户详细信息及微信进程的基本信息,同时该接口在微信登陆状态发生变化时会主动进行推送

请求字段

- `login`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
 "type": "login"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
status	int	返回结果
passive	int	主动推送返回0 被动请求返回1
ver	int	为当前微信版本号。 以16进制储存:0x02080085,当前版本为2.8.0.133.
apppath	string	为当前微信数据储存根目录
data	Object	为当前登陆用户数据字段
headimg	string	为当前登陆用户头像
nickname	string	为当前登陆用户昵称
sex	int	为当前登陆用户性别（1男2女0无）
username	string	为当前登陆用户账号
wxid	string	为当前登陆用户wxid
galaxyver	string	当前Galaxy版本号

返回示例

代码块

```
{
        "apppath": "C:\\Users\\admin\\Documents",
        "data": {
                "headimg": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/CS7IjSybZRdGB1EjdiaUv2YCCJlnhcM9LDAWP8DYJ0Spsdm6xybsIZz73aicjnD9lkDX6vsCT6o5BWiaycD8FIU1HlkahnsKuVZYdeNOcSYHFE/0",
                "nickname": "xl养号A5",
                "username": "HLOVE1127O",
                "wxid": "wxid_jk4zydvsx4zt22",
                "sex": 1
        },
        "status": 0,
        "type": "login",
```

```
        "pid": 1278,
        "passive": 1,
        "ver": 34078853
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.1.2初始化二维码

简要描述

- 从微信服务器获取二维码url,并将本地微信反注册展示二维码

请求字段

- `qrcodeinit`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符

请求示例

代码块

```
{
 "type": "qrcodeinit"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
    "status": 0,
    "type": "qrcodeinit"
}
```

备注

- 请勿在登陆后调用此接口,请求结果中的status是错误码
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.1.3获取二维码

简要描述

- 获取本地二维码url字符串

请求字段

- `qrcodeinfo`

参数

参数	类型	描述
type	string	无

请求示例

代码块

```
{
 "type": "qrcodeinfo"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
status	int	返回结果
url	string	

		当前二维码原始信息,需要自行生成二维码

返回示例

代码块

```
{
   "reportId": "66000_29",
   "timer": 1626678206,
   "type": "qrcodeinfo",
   "url": "https://wx.work.weixin.qq.com/cgi-bin/crtx_auth?key=3A531D9D43590FD4165B81B69BF250C1&wx=1"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 需要与上面初始化二维码数据间隔1秒,因为需要网络连接来拉取信息

回到目录

2.1.4登出

简要描述

- 退出微信登陆

请求字段

- `logout`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
 "type": "logout"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
 "type": "logout",
 "status":0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.1.5 关闭微信自动登陆

简要描述

- 新版本微信对部分用户开放了自动登陆功能，调用此接口关闭

请求字段

- autologinswitchscene

请求参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"type":"autologinswitchscene"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"reportId":"17676_0","status":0,"timer":1639032945,"type":"autologinswitchscene"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2发送消息类

2.2.1 发送TEXT

简要描述

- 支持发送纯文本，@群友，@全体成员，个人名片

请求字段

- `sendmessage`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

flag	int	消息类型 文字消息为1，名片为11
data	object	发送消息对象
to	string	发送人
param	int	消息类型 普通消息 type： 1
content	string	要发送的文字信息或者xml
array	arr	@成员的wxid数组

请求示例

- 普通文字消息

代码块

```
{
        "data": {
                "param": 1,
                "content": "测试文本语言在微信端的显示",
                "flag": 1,
                "to": "2956@chatroom"
        },
        "type": "sendmessage"
}
```

- @群成员文字消息

代码块

```
{
        "data": {
                "to": "22880101979@chatroom",
                "content": "@A13班主任Nancy老师 @caseghh sdscsdcs",
                "param": 1,
                "array": ["wxid_f08fnw92pxdu22", "wxid_cgxpspx68wm822"],
                "flag": 1
        },
        "type": "sendmessage"
}
```

- @全体成员

代码块

```
{
        "data": {
                "to": "22880101979@chatroom",
                "content": "@全体成员",
                "param": 1,
                "array": ["notify@all"],
                "flag": 1
        },
        "type": "sendmessage"
}
```

- XML名片

代码块

```
{
        "type": "sendmessage",
        "data": {
                "flag": 11,
                "param": 42,
                "to": "filehelper",
                "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg bigheadimgurl=\"http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/uicN5Q8cOF9818oUKIibPAzoEZta2pHNBdW1jJ9wtFCyIOZfzzGnT0oMb5Otps5LicElXLpd9GMN5maFz3OZzkBTEe67c2PEibib16LC4ZrEAM00/0\" smallheadimgurl=\"http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/uicN5Q8cOF9818oUKIibPAzoEZta2pHNBdW1jJ9wtFCyIOZfzzGnT0oMb5Otps5LicElXLpd9GMN5maFz3OZzkBTEe67c2PEibib16LC4ZrEAM00/132\" username=\"wxid_k9j7w5uvufxo12\" nickname=\"经典\" fullpy=\"jingdian\" shortpy=\"\" alias=\"\" imagestatus=\"3\" scene=\"17\" province=\"\" city=\"\" sign=\"\" sex=\"0\" certflag=\"0\" certinfo=\"\" brandIconUrl=\"\" brandHomeUrl=\"\" brandSubscriptConfigUrl= \"\" brandFlags=\"0\" regionCode=\"\" />"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	发送消息对象
to	string	发送人
content	string	要发送的文字信息或者xml

param	number	消息类型 普通消息 type： 1
flag	number	消息类型 文字消息为1，名片为11
array	arr	@成员的wxid数组
reportId	string	PID_消息号
status	number	返回结果
timer	number	产生返回消息时间戳
type	string	消息唯一标识符

返回示例

- 普通文字消息

代码块

```
{
        "data": {
                "flag": 1,
                "content": "测试文本语言在微信端的显示",
                "param": 1,
                "to": "25646561231956@chatroom"
        },
        "reportId": "32456_73",
        "status": 0,
        "timer": 1607325102,
        "type": "sendmessage"
}
```

- @群成员文字消息

代码块

```
{
    "data": {
        "array": [
            "wxid_f08fnw92pxdu22", "wxid_cgxpspx68wm822"
        ],
        "content": "@A13班主任Nancy老师 @caseghh sdscsdcs",
        "flag": 1,
        "param": 1,
        "to": "23967402220@chatroom"
    },
    "reportId": "4908_576",
```

```
    "status": 0,
    "timer": 1624532576,
    "type": "sendmessage"
}
```

- @全体成员

代码块

```
{
    "data": {
        "to": "22880101979@chatroom",
        "content": "@全体成员",
        "param": 1,
        "array": ["notify@all"],
        "flag": 1
    },
    "reportId": "4908_576",
    "status": 0,
    "timer": 1624532576,
    "type": "sendmessage"
}
```

- XML名片

代码块

```
{
    "data": {
        "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg bigheadimgurl=\"http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/zWamRbeQG06Qj6ZZTxHcyeXJNatWibmo0iaNbXKB2LegZVdyZ4dqFVrRQTRqTGdV44GQoc0JePZSNPUUcUZfSkibmxNqR3ZHeH2iaicZtjMQIQUA/132\" smallheadimgurl=\"http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/zWamRbeQG06Qj6ZZTxHcyeXJNatWibmo0iaNbXKB2LegZVdyZ4dqFVrRQTRqTGdV44GQoc0JePZSNPUUcUZfSkibmxNqR3ZHeH2iaicZtjMQIQUA/132\" username=\"wxid_bnz4alhan0d822\" nickname=\"错晴\" fullpy=\"cuoqing\" shortpy=\"\" alias=\"\" imagestatus=\"\" scene=\"17\" province=\"\" city=\"\" sign=\"\" sex=\"0\" certflag=\"0\" certinfo=\"\" brandIconUrl=\"\" brandHomeUrl=\"\" brandSubscriptConfigUrl= \"\" brandFlags=\"0\" regionCode=\"\" />",
        "flag": 11,
        "param": 42,
        "to": "filehelper"
    },
    "reportId": "4908_683",
    "status": 0,
```

```
    "timer": 1624533462,
    "type": "sendmessage"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述 回到目录

2.2.2 发送图片

简要描述

- 发送图片消息(非动图GIF)

请求字段

- `sendmessage`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
flag	int	消息类型 图片消息消息: 2
data	object	发送消息对象
to	string	发送人
content	string	要发送的图片路径

请求示例

代码块

```
{
        "data": {
                "flag": 2,
                "content": "D:\\tools\\123.png",
                "to": "filehelper"
        },
        "type": "sendmessage"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	发送消息对象
to	string	发送人
content	string	要发送的图片路径
flag	number	图片消息消息: 2
reportId	string	PID_消息号
status	number	返回结果
timer	number	产生返回消息时间戳
type	string	消息唯一标识符

返回示例

代码块

```
{
        "data": {
                "flag": 2,
                "content": "D:\\tools\\123.png",
                "to": "filehelper"
        },
        "reportId": "32456_73",
        "status": 0,
        "timer": 1607325102,
        "type": "sendmessage"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.3 发送GIF

简要描述

- 发送GIF消息

请求字段

- `sendmessage`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
flag	int	消息类型 图片消息消息: 4
data	object	发送消息对象
to	string	发送人
param	int	消息类型 动态图片消息消息: 2
content	string	要发送的图片路径

请求示例

代码块

```
{
        "type": "sendmessage",
        "data": {
                "flag": 4,
                "to": "filehelper",
                "content": "D:\\tools\\vm.gif",
                "param": 2
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	发送消息对象
content	string	要发送的图片路径
to	string	发送人
flag	number	消息类型 图片消息消息: 4
param	int	消息类型 动态图片消息消息: 2

reportId	string	PID_消息号
status	number	返回结果
timer	number	产生返回消息时间戳
type	string	消息唯一标识符

返回示例

代码块

```
{
        "type": "sendmessage",
        "reportId": "32456_73",
        "status": 0,
        "timer": 1607325102,
        "data": {
                "flag": 4,
                "to": "filehelper",
                "content": "D:\\tools\\vm.gif",
                "type": 2
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.4 发送文件

简要描述

- 发送文件消息：会收到三条recvmsg,第一/二条没有attachid和uuid字段，第三条attachid在content字段，uuid在source字段

请求字段

- `sendmessage`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

flag	int	消息类型 文件消息消息: 3
data	object	发送消息对象
to	string	发送人
content	string	要发送的文件路径

请求示例

代码块

```
{
        "type": "sendmessage",
        "data": {
                "flag": 3,
                "to": "filehelper",
                "content": "D:\\tools\\vm.txt"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	发送消息对象
to	string	发送人
content	string	要发送的文件路径
flag	number	消息类型 文件消息消息: 3
reportId	string	PID_消息号
status	number	返回结果
timer	number	产生返回消息时间戳
type	string	消息唯一标识符

返回示例

代码块

```
{
```

```
        "type": "sendmessage",
        "reportId": "32456_73",
        "status": 0,
        "timer": 1607325102,
        "data": {
                  "flag": 3,
                "to": "filehelper",
                "content": "D:\\tools\\vm.txt"
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.5 发送URL卡片

简要描述

- 发送URL卡片消息

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	留空
desc	string	卡片描述
flag	number	5
ghid	string	公众号id，没有可留空，关系到卡片链接的头像
ghname	string	公众号名称，没有校验，随意填写，填什么就展示什么
headimg	string	公众号的头像
param	number	49

to	string	无
url	string	真实地址
realtype	string	给开发快速区分类型的，实际运行时无用
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"data":{"content":"","desc":"我是李云","flag":5,"ghid":"gh_64967f0ef1c5","ghname":"我的名字","headimg":"https://mmecoa.qpic.cn/sz_mmecoa_jpg/98c4RFdvGbMoQjXFuOAR1ahvGPFEQudNQhAwiazXKOrnWgylDgWdVAeEIuKvXmBYgjsLg2G38qEmX7mZBqUHAuw/640?wxtype=jpeg&wxfrom=10000","param":49,"to":"wxid_fbp3b7r6eecy22","url":"http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjA4MTQzMw==&mid=2247578644&idx=1&sn=d5a262419d9330cc45366973b55717b0&chksm=9e21bc36208a534335eb55bf1010fec4934c724ab2f7ad7a7181023461b389efa3aeab401fde&scene=0&xtrack=1#rd"},"realtype":"sendmessageWxUrlCard4","type":"sendmessage"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	无
desc	string	无
flag	number	无
ghid	string	无
ghname	string	无
headimg	string	无
param	number	无
to	string	无
url	string	无

realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"data":{"content":"","desc":"我是李云","flag":5,"ghid":"gh_64967f0ef1c5","ghname":"我的名字","headimg":"https://mmecoa.qpic.cn/sz_mmecoa_jpg/98c4RFdvGbMoQjXFuOAR1ahvGPFEQudNQhAwiazXKOrnWgylDgWdVAeEIuKvXmBYgjsLg2G38qEmX7mZBqUHAuw/640?wxtype=jpeg&wxfrom=10000","param":49,"to":"wxid_fbp3b7r6eecy22","url":"http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjA4MTQzMw==&mid=2247578644&idx=1&sn=d5a262419d9330cc45366973b55717b0&chksm=9e21bc36208a534335eb55bf1010fec4934c724ab2f7ad7a7181023461b389efa3aeab401fde&scene=0&xtrack=1#rd"},"realtype":"sendmessageWxUrlCard4","reportId":"58800_10","status":0,"timer":1750752266,"type":"sendmessage"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.6 发送收藏表情

简要描述

- 发送收藏的表情, 在Windows微信是一个以❤形状为封面的

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无

content	string	表情的md5
flag	number	无
to	string	无
realtype	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
1  {"data":
   {"content":"a83b893140706468d926e7403920d304","flag":6,"to":"filehelper"},"real
   type":"sendmessageWxCustomEmotion4","type":"sendmessage"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	无
flag	number	无
to	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1  {"data":
   {"content":"a83b893140706468d926e7403920d304","flag":6,"to":"filehelper"},"real
```

```
type":"sendmessageWxCustomEmotion4","reportId":"21660_17","status":0,"timer":17
52631191,"type":"sendmessage"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.7 发送视频消息

简要描述

- 发送本地视频文件

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	视频文件本地路径
flag	number	固定为3
to	string	接收者wxid
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"data":{"content":"F:\\Code\\in_wxb\\CrackTool\\QtVersionDecTool\\测试\\素材
\\012g2a0X1NZpA7MP4S.mp4","flag":3,"to":"filehelper"},"type":"sendmessage"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无

content	string	无
flag	number	无
to	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"data":{"content":"F:\\Code\\in_wxb\\CrackTool\\QtVersionDecTool\\测试\\素材\\012g2a0X1NZpA7MP4S.mp4","flag":3,"to":"filehelper"},"reportId":"20300_24","status":0,"timer":1642043399,"type":"sendmessage"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.8 发送视频号

简要描述

- 发送视频号短视频

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
authorName	string	作者名称
content	string	留空

flag	number	无
objectId	string	无
objectNonceId	string	无
param	number	无
thumbUrl	string	封面图片链接
to	string	无
url	string	视频号链接
realtype	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
1   {"data":{"authorName":"我的名
字","content":"","flag":9,"objectId":"14682648418974763460","objectNonceId":"62
653977812856390 68_0_146_0_0","param":49,"thumbUrl":"https://finder.video.qq.com
/251/20350/stodownload?
encfilekey=oibeqyX228riaCwo9STVsGLPj9UYCicgttvtZu7TyYpgkBL67DOXqRBI3HUfeukuCmSF
iadqW5l7AunKtkHDLZRiahe1BnMCKZhkTGzlsI4osrL6zs7ia5QWVtIY51so7fS5rSAmuoKXNZlfw&h
y=SH&idx=1&m=2e7c1ef81806fc8f1e1e369a75584f33&picformat=200&token=cztXnd9GyrGPF
uk1kLtjF4ibjS6R6r5ib2eZbBnvddYqsJtqcUvYBgdXcPoKc65A1icbELiaDTawDIXUlrNOtcwvbkV6
CZcNRfD8dYdbtcrO6CtIzT0aPXn1IRedrZDsSKD6Cb75JAtzia21bFHElVllkoR49jSdHuqrk&ctsc=
1-
146","to":"wxid_fbp3b7r6eecy22","url":"https://finder.video.qq.com/251/20302/st
odownload?
encfilekey=Cvvj5Ix3eewK0tHtibORqcsqchXNh0Gf3sJcaYqC2rQCor2BTcCWaUDPcFibSLzuOiaR
nzL8LoMO8TbiaAgPGOnEX9A385hGfGYnD7sNhKYAAfVRia8zriaxpopBVdrwk6b8ico&hy=SH&idx=1
&m=&uzid=7a15c"},"realtype":"sendmessageWxFinder4","type":"sendmessage"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
authorName	string	无
content	string	无

flag	number	无
objectId	string	无
objectNonceId	string	无
param	number	无
thumbUrl	string	无
to	string	无
url	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1  {"data":{"authorName":"我的名
字","content":"","flag":9,"objectId":"14682648418974763460","objectNonceId":"62
65397781285639068_0_146_0_0","param":49,"thumbUrl":"https://finder.video.qq.com
/251/20350/stodownload?
encfilekey=oibeqyX228riaCwo9STVsGLPj9UYCicgttvtZu7TyYpgkBL67DOXqRBI3HUfeukuCmSF
iadqW5l7AunKtkHDLZRiahe1BnMCKZhkTGzlsI4osrL6zs7ia5QWVtIY51so7fS5rSAmuoKXNZlfw&h
y=SH&idx=1&m=2e7c1ef81806fc8f1e1e369a75584f33&picformat=200&token=cztXnd9GyrGPF
uk1kLtjF4ibjS6R6r5ib2eZbBnvddYqsJtqcUvYBgdXcPoKc65A1icbELiaDTawDIXUlrNOtcwvbkV6
CZcNRfD8dYdbtcrO6CtIzT0aPXn1IRedrZDsSKD6Cb75JAtzia21bFHElVllkoR49jSdHuqrk&ctsc=
1-
146","to":"wxid_fbp3b7r6eecy22","url":"https://finder.video.qq.com/251/20302/st
odownload?
encfilekey=Cvvj5Ix3eewK0tHtibORqcsqchXNh0Gf3sJcaYqC2rQCor2BTcCWaUDPcFibSLzuOiaR
nzL8LoMO8TbiaAgPGOnEX9A385hGfGYnD7sNhKYAAfVRia8zriaxpopBVdrwk6b8ico&hy=SH&idx=1
&m=&uzid=7a15c"},"realtype":"sendmessageWxFinder4","reportId":"21660_19","statu
s":0,"timer":1752631395,"type":"sendmessage"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.9 发送视频号直播

简要描述

- 发送视频号直播

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
authorName	string	无
content	string	留空
flag	number	无
objectId	string	无
objectId2	string	无
ticket	string	无
objectNonceId	string	无
param	number	无
thumbUrl	string	封面图片链接
to	string	无
realtype	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
1  {
```

```
    "data": {
        "authorName": "新华社",
        "content": "",
        "flag": 10,
        "objectId": "2042815730941379870",
        "ticket": "v2_060000231003b20faec8c7e78d10cad5c603e531b0774aeb3a8ce640b431c05e75896eabf769@finder",
        "objectId2": "14722456309592361484",
        "objectNonceId": "4164410403631828 45_0_146_0_0",
        "param": 49,
        "thumbUrl": "https://finder.video.qq.com/251/20304/stodownload?encfilekey=rjD5jyTuFrIpZ2ibE8T7YmwgiahniaXswqzPuBFhK5JLicwG9dibiaklmzYkianHPkRDcyMIwEl8VZicTReZIV8aRyIukCbib4OAYvbBqM6GK233OebukSNWpCTGLhg&hy=SH&idx=1&m=&scene=2&uzid=1&picformat=100&token=cztXnd9GyrG0x7aBXH688TSvbr3B4rOVK4Y53PuR0f8uGWCYH1niaNghNhiaIlmnULmJehmjGFM5aBDYyzOUCln9phMDzsu3wDFgxGwUibcLQNtXjQsViaETtU50G34Fgweon1fdCPXfZBYorWXLKTWdrAkXPo0YEeWo&ctsc=1-146",
        "to": "filehelper"
    },
    "realtype": "sendmessageWxFinder4",
    "type": "sendmessage"
}
```


~~改后:~~


```
~~{~~
~~    "data": {~~
~~        "authorName": "新华社",~~
~~        "content": "",~~
~~        "flag": 10,~~
~~        "finderLiveID": "2042815730941379870",~~
~~        "finderUsername": "v2_060000231003b20faec8c7e78d10cad5c603e531b0774aeb3a8ce640b431c05e75896eabf769@finder",~~
~~        "finderObjectID": "14722456309592361484",~~
~~        "finderNonceID": "4164410403631828 45_0_146_0_0",~~
~~        "param": 49,~~
~~        "thumbUrl": "https://finder.video.qq.com/251/20304/stodownload?encfilekey=rjD5jyTuFrIpZ2ibE8T7YmwgiahniaXswqzPuBFhK5JLicwG9dibiaklmzYkianHPkRDcyMIwEl8VZicTReZIV8aRyIukCbib4OAYvbBqM6GK233OebukSNWpCTGLhg&hy=SH&idx=1&m=&scene=2&uzid=1&picformat=100&token=cztXnd9GyrG0x7aBXH688TSvbr3B4rOVK4Y53PuR0f8uGWCYH1niaNghNhiaIlmnULmJehmjGFM5aBDYyzOUCln9phMDzsu3wDFgxGwUibcLQNtXjQsViaETtU50G34Fgweon1fdCPXfZBYorWXLKTWdrAkXPo0YEeWo&ctsc=1-146",~~
~~        "to": "filehelper"~~
~~    },~~
~~    "realtype": "sendmessageWxFinder4",~~
~~    "type": "sendmessage"~~
~~}~~
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
authorName	string	无
content	string	无
flag	number	无
objectId	string	无
objectId2	string	无
ticket	string	无
objectNonceId	string	无
param	number	无
thumbUrl	string	无
to	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
  "data": {
    "authorName": "新华社",
    "content": "",
    "flag": 10,
    "objectId": "2042815730941379870",
    "objectId2": "14722456309592361484",
```

```
    "objectNonceId": "416441040363182845_0_146_0_0",
    "param": 49,
    "thumbUrl": "https://finder.video.qq.com/251/20304/stodownload?encfilekey=rjD5jyTuFrIpZ2ibE8T7YmwgiahniaXswqzPuBFhK5JLicwG9dibiaklmzYkianHPkRDcyMIwEl8VZicTReZIV8aRyIukCbib4OAYvbBqM6GK233OebukSNWpCTGLhg&hy=SH&idx=1&m=&scene=2&uzid=1&picformat=100&token=cztXnd9GyrG0x7aBXH688TSvbr3B4rOVK4Y53PuR0f8uGWCYH1niaNghNhiaIlmnULmJehmjGFM5aBDYyzOUCln9phMDzsu3wDFgxGwUibcLQNtXjQsViaETtU50G34Fgweon1fdCPXfZBYorWXLKTWdrAkXPo0YEeWo&ctsc=1-146",
    "ticket": "v2_060000231003b20faec8c7e78d10cad5c603e531b0774aeb3a8ce640b431c05e75896eabf769@finder",
    "to": "filehelper"
  },
  "realtype": "sendmessageWxFinder4",
  "reportId": "34004_2",
  "status": 0,
  "timer": 1755771064,
  "type": "sendmessage"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.2.10 发送小程序

简要描述

- 发送小程序消息

请求字段

- sendmessage

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	留空
flag	number	固定值12
desc	string	小程序描述

ghid	string	小程序ID
ghname	string	小程序名称
headimg	string	小程序头像
param	number	固定值49
to	string	发送对象
url	string	留空
cdnthumburl	string	封面图片
cdnthumbmd5	string	封面图片
cdnthumbaeskey	string	封面图片
realtype	string	给研发快速区分类型的，实际运行时无用
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
    "data": {
        "content": "",
        "desc": "丝滑购票来猫眼，优惠活动享不停",
        "flag": 12,
        "ghid": "gh_d9004ba7511f@app",
        "ghname": "猫眼电影演出玩乐I电影票演唱会",
        "headimg": "http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/uibGIIlerq8AFZAPa9YeMNx96PwTKljKCGrnER6syLkDR5mAIObpRtRNkMFibAKKoLf3RPwiah0osAvTYHyTFQc1A/640?wx_fmt=png&wxfrom=200",
        "param": 49,
        "to": "filehelper",
        "url": "",
        "cdnthumburl":"3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032f4f5602044d7ac2dc0204691ed45e0424313834656364616 62d653838372d343933642d613061382d38623261626233393665393502040514080302010004050 04c50ba00",
        "cdnthumbmd5":"8d6034a31c920facfc3e92c18239b320",
        "cdnthumbaeskey":"0a45fee5a4e7e9544018e5de35f4314a"
    },
    "realtype": "sendmessageWxApplet4",
```

```
        "type": "sendmessage"
    }
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	无
desc	string	无
flag	number	无
ghid	string	无
ghname	string	无
headimg	string	无
param	number	无
to	string	无
url	string	无
cdnthumburl	string	无
cdnthumbmd5	string	无
cdnthumbaeskey	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
```

```
  "data": {
    "content": "",
    "desc": "丝滑购票来猫眼，优惠活动享不停",
    "flag": 12,
    "ghid": "gh_d9004ba7511f@app",
    "ghname": "猫眼电影演出玩乐I电影票演唱会",
    "headimg": "http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/uibGIIlerq8AFZAPa9YeMNx96PwTKljKCGrnER6syLkDR5mAIObpRtRNkMFibAKKoLf3RPwiah0osAvTYHyTFQc1A/640?wx_fmt=png&wxfrom=200",
    "param": 49,
    "to": "filehelper",
    "url": "",
    "cdnthumburl":"3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032f4f5602044d7ac2dc0204691ed45e0424313834656364616 62d653838372d343933642d613061382d38623261626233393665393502040514080302010004050 04c50ba00",
    "cdnthumbmd5":"8d6034a31c920facfc3e92c18239b320",
    "cdnthumbaeskey":"0a45fee5a4e7e9544018e5de35f4314a"
  },
  "realtype": "sendmessageWxApplet4",
  "reportId": "11620_1",
  "status": 0,
  "timer": 1761210874,
  "type": "sendmessage"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.3接受消息类

2.3.1 消息变动

简要描述

- 分为自己本地发送的消息和同步来的消息（自己在其他设备发的+别人发的）

recvmsg

返回类型

- `recvmsg: 自己发送的消息，已知发送文件消息推送两次`

参数	类型	描述
content	string	文字消息时是话术，其他消息是xml
from	string	自己
msgtype1	number	大类型，图片是3，文件是43
msgtype2	number	第二类型，用来区分文件和视频号等
reportId	string	无
source	string	xml,解析@人和@全体人用
status	number	已知2是成功，5是失败
time	number	无
timer	number	无
to	string	接收人
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1   {"content":"<?xml version=\"1.0\"?><msg><img hdlength=\"1189839\"
    length=\"143078\" hevc_mid_size=\"0\"
    cdnbigimgurl=\"3057020100044b30490201000204106deba802032f4f5602040d7ac2dc020468
    5a16480424363764656336626 12d323264332d343435362d386339332d396239656263623066353
    834020405243801020100040 5004c4dfe00\"
    cdnmidimgurl=\"3057020100044b30490201000204106deba802032f4f5602040d7ac2dc020468
    5a16480424363764656336626 12d323264332d343435362d386339332d396239656263623066353
    834020405243801020100040 5004c4dfe00\"
    aeskey=\"be3151c874daf4a2efc440f0039a4648\"
    cdnthumburl=\"3057020100044b30490201000204106deba802032f4f5602040d7ac2dc0204685
    a16480424363764656336626 12d323264332d343435362d386339332d396239656236230663538
    340204052438010201000405004c4dfe00\" cdnthumblength=\"16670\"
    cdnthumbwidth=\"135\" cdnthumbheight=\"240\"
    cdnthumbaeskey=\"be3151c874daf4a2efc440f0039a4648\" encryver=\"1\"
    md5=\"b317795183c99b459ac5e0863e0473b1\"/><commenturl/>
    </msg>","from":"wxid_xejpntgvautd22","msgtype1":3,"msgtype2":0,"reportId":"5880
    0_18","source":"<msgsource>\n\t<img_file_name>重阳
    节.png</img_file_name>\n\t<alnode>\n\t\t<cf>3</cf>\n\t</alnode>\n\t<sec_msg_nod
```

e>\n\t\t<uuid>397a49100e873196a080d1dc5e3be538_</uuid>\n\t\t<risk-file-flag></risk-file-flag>\n\t\t<risk-file-md5-list></risk-file-md5-list>\n\t</sec_msg_node>\n</msgsource>\n","status":2,"time":1750753421,"timer":1750753420,"to":"filehelper","type":"recvmsg"}

recvmsgs

返回类型

- `recvmsgs：同步来的消息`

返回参数说明

参数	类型	描述
- msgs	array	无
content	string	文本消息是话术，要不是xml
from	string	无
msgtype1	number	无
msgtype2	number	无
source	string	无
time	number	消息发送时间
to	string	无
reportId	string	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1  {"msgs":[{"content":"（乖乖）","from":"wxid_fbp3b7r6eecy22","msgtype1":1,"msgtype2":0,"source":"<msgsource>\n\t<bizflag>0</bizflag>\n\t<pua>1</pua>\n\t<alnode>\n\t\t<cf>2</cf>\n\t</alnode>\n\t<eggIncluded>1</eggIncluded>\n\t<silence>0</silence>\n\t<membercount>5</membercount>\n\t<signature>N0_V1_cIoGnn4t|v1_yAfKK6Tg</signature>\n\t<tmp_node>\n\t\t<publisher-id></publisher-
```

```
id>\n\t</tmp_node>\n</msgsource>\n","time":1750754292,"to":"47951908527@chatroom"}],"reportId":"58800_0","timer":1750754290,"type":"recvmsgs"}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.3.2 接受好友信息同步消息:放弃（不主动同步）~~

简要描述

- 修改联系人信息消息（联系人包括普通好友和聊天群）

返回字段

- `recvmsg`

当变动为群聊

参数	类型	描述
ChatroomInfoVersion	number	群聊信息版本
ChatroomstatuStatus	number	群聊状态
DeletecontactScene	number	删除好友场景
Extflag	number	无
- Phonenumlistinfo	object	无
Count	number	无
addContactScene	number	添加好友场景
- additionalContactList	object	无
unk1	string	无
unk2	number	无
unk3	number	无
albumFlag	number	无
albumStyle	number	无

bitMask	number	无
bitVal	number	无
chatRoomBusinessType	number	无
chatRoomNotify	number	无
chatRoomOwner	string	群主
chatroomAccessType	number	无
chatroomMaxCount	number	群成员最大数
chatroomVersion	number	群聊版本
contactType	number	联系人状态
- customizedInfo	object	无
brandFlag	number	无
deleteFlag	number	无
- domainList	object	无
hasWeiXinHdHeadImg	number	是否存在高清图片
- imgBuf	object	无
len	number	无
imgFlag	number	无
level	number	无
msgid	number	无
- newChatroomData	object	群数据
- - ChatRoomMemberInfo	object	群成员信息,3.9.8.15开始可能无此字段
memberWxid	string	群成员wxid
infoMask	number	无
memberCount	number	群成员个数
unk1	string	无
unk2	number	无

- nickName	object	群名
content	string	无
personalCard	number	无
- pyInitial	object	群名全拼首字母对象
content	string	群名首字母
- quanPin	object	群名拼音对象
content	string	无
- remark	object	备注
- remarkPYInitial	object	备注首字母
- remarkQuanPin	object	备注全拼
reportId	string	包id
roomInfoCount	number	无
sex	number	性别
- snsUserInfo	object	无
snsBGObjectID	number	无
snsFlag	number	无
snsFlagEx	number	无
source	number	无
synccmdid	number	recvmsg类型
timer	number	原timer
type	string	recvmsg
- userName	object	群id对象
content	string	群id内容
- verifyFlag	object	无
weiboFlag	number	无

返回示例

代码块

```
{
    "ChatroomInfoVersion": 13,
    "ChatroomstatuStatus": 524288,
    "DeletecontactScene": 0,
    "Extflag": 0,
    "Phonenumlistinfo": {
        "Count": 0
    },
    "addContactScene": 0,
    "additionalContactList": {
        "unk1": "",
        "unk2": 0,
        "unk3": 0
    },
    "albumFlag": 0,
    "albumStyle": 0,
    "bitMask": -1,
    "bitVal": 0,
    "chatRoomBusinessType": 0,
    "chatRoomNotify": 1,
    "chatRoomOwner": "wxid_suer25rz1ewl22",
    "chatroomAccessType": 0,
    "chatroomMaxCount": 500,
    "chatroomVersion": 700000105,
    "contactType": 2051,
    "customizedInfo": {
        "brandFlag": 0
    },
    "deleteFlag": 0,
    "domainList": [
        null
    ],
    "hasWeiXinHdHeadImg": 0,
    "imgBuf": [
        {
            "len": 0
        }
    ],
    "imgFlag": 1,
    "level": 0,
    "msgid": 1608953770,
    "newChatroomData": {
        "ChatRoomMemberInfo": [
```

```
44            {
45                "memberWxid": "wxid_suer25rz1ewl22"
46            }
47        ],
48        "infoMask": 1,
49        "memberCount": 1,
50        "unk1": "",
51        "unk2": 0
52    },
53    "nickName": [
54        {
55            "content": "aaaa"
56        }
57    ],
58    "personalCard": 0,
59    "pyInitial": [
60        {
61            "content": "AAAA"
62        }
63    ],
64    "quanPin": [
65        {
66            "content": "aaaa"
67        }
68    ],
69    "remark": [
70        null
71    ],
72    "remarkPYInitial": [
73        null
74    ],
75    "remarkQuanPin": [
76        null
77    ],
78    "reportId": "18516_248",
79    "roomInfoCount": 0,
80    "sex": 0,
81    "snsUserInfo": {
82        "snsBGObjectID": 0,
83        "snsFlag": 0,
84        "snsFlagEx": 0
85    },
86    "source": 0,
87    "synccmdid": 2,
88    "timer": 1608953770,
89    "type": "recvmsg",
90    "userName": [
```

```
91          {
92              "content": "22210107170@chatroom"
93          }
94      ],
95      "verifyFlag": [
96          0
97      ],
98      "weiboFlag": 0
99  }
```

当变动为普通微信联系人

参数	类型	描述
ChatroomInfoVersion	number	无
ChatroomstatuStatus	number	无
DeletecontactScene	number	无
Extflag	number	无
- Phonenumlistinfo	object	无
Count	number	无
addContactScene	number	无
- additionalContactList	object	无
unk1	string	无
unk2	number	无
unk3	number	无
albumFlag	number	无
albumStyle	number	无
alias	string	别名 实际为微信号
bigHeadImgUrl	string	大头像地址
bitMask	number	无
bitVal	number	无

chatRoomBusinessType	number	无
chatRoomNotify	number	无
chatroomAccessType	number	无
chatroomMaxCount	number	无
chatroomVersion	number	无
contactType	number	联系人类型
country	string	国家
- customizedInfo	object	无
brandFlag	number	无
deleteFlag	number	无
- domainList	object	无
encryptUserName	string	加密后用户名
hasWeiXinHdHeadImg	number	是否存在高清头像
- imgBuf	object	无
len	number	无
imgFlag	number	无
labelIDList	string	无
level	number	无
msgid	number	无
- newChatroomData	object	无
infoMask	number	无
memberCount	number	无
unk1	string	无
unk2	number	无
- nickName	object	微信名对象 原nickname
content	string	无

personalCard	number	无
province	string	省份
- pyInitial	object	微信名全拼首字母对象
content	string	无
- quanPin	object	微信名全拼对象
content	string	无
- remark	object	备注对象
content	string	无
- remarkPYInitial	object	备注首字母缩写对象
content	string	无
- remarkQuanPin	object	备注全拼对象
content	string	无
reportId	string	包id
roomInfoCount	number	无
sex	number	性别
signature	string	个性签名
smallHeadImgUrl	string	小头像url
- snsUserInfo	object	无
snsBGImgID	string	无
snsBGObjectID	number	无
snsFlag	number	无
snsFlagEx	number	无
source	number	无
synccmdid	number	recvmsg类型
timer	number	原timer
type	string	recvmsg

- userName	object	原wxid对象
content	string	无
- verifyFlag	object	无
weiboFlag	number	无

返回示例

代码块

```
{
    "ChatroomInfoVersion": 0,
    "ChatroomstatuStatus": 0,
    "DeletecontactScene": 0,
    "Extflag": 0,
    "Phonenumlistinfo": {
        "Count": 0
    },
    "addContactScene": 0,
    "additionalContactList": {
        "unk1": "",
        "unk2": 0,
        "unk3": 0
    },
    "albumFlag": 0,
    "albumStyle": 0,
    "alias": "tfhmj13996842348",
    "bigHeadImgUrl": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/icYLF4wkYBCicfZlVNEPjxqgxgd1YXcoRMLjib3KDFgUaJib0ib1f537XicicaNIangnK8upq2s3KU57dBBXcJIOUp6Lw/0",
    "bitMask": -1,
    "bitVal": 0,
    "chatRoomBusinessType": 0,
    "chatRoomNotify": 0,
    "chatroomAccessType": 0,
    "chatroomMaxCount": 0,
    "chatroomVersion": 0,
    "contactType": 3,
    "country": "CN",
    "customizedInfo": {
        "brandFlag": 0
    },
    "deleteFlag": 0,
    "domainList": [
        null
```

```
    ],
    "encryptUserName": "v3_020b3826fd03010000000000c578379d2d3a86000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb653f8dfc25dc8943b1c502467d511b4c1d7a293e3340e1e679d6819ff779fa305f8c37b87e1ed23d90df178a234ceeab3a8578910943bfe5a2f6ceb3d@stranger",
    "hasWeiXinHdHeadImg": 1,
    "imgBuf": [
        {
            "len": 0
        }
    ],
    "imgFlag": 1,
    "labelIDList": "8",
    "level": 6,
    "msgid": 1608964942,
    "newChatroomData": {
        "infoMask": 0,
        "memberCount": 0,
        "unk1": "",
        "unk2": 0
    },
    "nickName": [
        {
            "content": "安好"
        }
    ],
    "personalCard": 1,
    "province": "Chongqing",
    "pyInitial": [
        {
            "content": "AH"
        }
    ],
    "quanPin": [
        {
            "content": "anhao"
        }
    ],
    "remark": [
        {
            "content": "testremak"
        }
    ],
    "remarkPYInitial": [
        {
            "content": "TESTREMAK"
        }
```

```
    ],
    "remarkQuanPin": [
        {
            "content": "testremak"
        }
    ],
    "reportId": "18516_321",
    "roomInfoCount": 0,
    "sex": 2,
    "signature": "果实的事业是尊贵的; 花的事业是甜美的; 但还是让我做叶的事业吧",
    "smallHeadImgUrl": "http://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/icYLF4wkYBCicfZlVNEPjxqgxgd1YXcoRMLjib3KDFgUaJib0ib1f537XicicaNIangnK8upq2s3KU57dBBXcJIOUp6Lw/132",
    "snsUserInfo": {
        "snsBGImgID": "http://szmmsns.qpic.cn/mmsns/icwLrMiagiaykCyYzF1soW1AjCrxAfdCzREdcNKOt6tYRwAL5U9CnibBaDehFdGM3icnTicELDXhTDZ2A/0",
        "snsBGObjectID": 1833439285,
        "snsFlag": 1,
        "snsFlagEx": 128
    },
    "source": 17,
    "synccmdid": 2,
    "timer": 1608964942,
    "type": "recvmsg",
    "userName": [
        {
            "content": "wxid_pe4zbwglogdh22"
        }
    ],
    "verifyFlag": [
        0
    ],
    "weiboFlag": 0
}
```


当变动为企业微信联系人

返回字段

- `openimmsg`

返回参数说明

参数	类型	描述
appId	string	无

bigHeadimg	string	大头像
- customInfo	object	企业相关信息对象
detail	string	无
detailVisible	number	无
descWordingId	string	无
nickname	string	nickname
nicknamePyinit	string	nickname全拼缩写
nicknameQuanpin	string	nickname全拼
origin	string	modcontact
remark	string	1testremark
remarkPyinit	string	备注全拼缩写
remarkQuanpin	string	备注全拼
reportId	string	包id
sex	number	性别
smallHeadimg	string	小头像
source	number	无
timer	number	无
tpUsername	string	原wxid
type	string	openimmsg

代码块

```
{
   "appId": "3552365301",
   "bigHeadimg": "https://wework.qpic.cn/wwhead/duc2TvpEgSTPk74IwG7BsycuUp5mBHRuqtfcfwlXZkCRosO09cHdlkDOLCLeMaa8Lv89D4pUgak/0",
   "customInfo": {
       "detail": "{\"custom_info\":[{\"title\":\"企业\",\"detail\":[{\"icon\":\"https://rescdn.qqmail.com/node/wework/images/icon_company_certified_3x.png\",\"desc\":\"162BD14C238F704EAEC449597DFAB939RI01@im.wxwork\",\"desc_t
```

```
ype\":1,\"action\":4,\"action_param\":
{\"url\":\"https://work.weixin.qq.com/wework_admin/user/h5/corp?
from=wx_plugin&vid_code_wx=D97A6E6500000000F9397F0C5A965CCB7796DAD64F5E952897EA
AE680043B8E1F151A7B0D4EA5A61AF41D4483E59627CEB0C94305ABBADE8A060F071F6DE42C8698
9C25E66EE22BA\"}}]},{\"title\":\"实名\",\"detail\":
[{\"icon\":\"https://rescdn.qqmail.com/node/wework/images/icon_realname_newv2.p
ng\",\"desc\":\"葛虎虎\",\"desc_type\":0,\"action\":1}]},{\"title\":\"职务
\",\"detail\":[{\"desc\":\"百家集团-高途课堂-品牌与增长部
\",\"desc_type\":0,\"action\":1}]}]}",
        "detailVisible": 1
    },
    "descWordingId": "162BD14C238F704EAEC449597DFAB939RI01@im.wxwork",
    "nickname": "葛虎虎",
    "nicknamePyinit": "GHH",
    "nicknameQuanpin": "gehuhu",
    "origin": "modcontact",
    "remark": "1testremark",
    "remarkPyinit": "1TESTREMARK",
    "remarkQuanpin": "1testremark",
    "reportId": "18516_412",
    "sex": 1,
    "smallHeadimg":
"https://wework.qpic.cn/wwhead/duc2TvpEgSTPk74IwG7BsycuUp5mBHRuqtfcfwlXZkCRosO0
9cHdlkDOLCLeMaa8Lv89D4pUgak/140",
    "source": 14,
    "timer": 1608973682,
    "tpUsername": "25984983166452384@openim",
     "type": "openimmsg"
}
```


当变动为企业微信外部群

返回字段

- `openimmsg`

返回参数说明

参数	类型	描述
appId	string	无
bitMask	number	无
bitVal	number	无
- chatRoom	object	群聊对象

announcement	string	公告
announcementEditor	string	公告编辑者
announcementPublishTime	number	无
bigHeadimg	string	大头像
chatRoomBusinessType	number	无
chatRoomMaxCount	number	最大群成员个数
extFlag	number	无
imgFlag	number	无
owner	string	群主
smallHeadimg	string	小头像
chatRoomNotify	number	无
contactType	number	无
- memberData	object	成员数据对象
isBasicInfo	number	无
- - openIMChatRoomMemberInfo	object	群成员信息
appId	string	无
bigHeadimgUrl	string	成员头像
chatroomMemberFlag	number	无
descWordingId	string	无
displayName	string	显示名字
nickName	string	无
smallHeadimgUrl	string	小头像
userName	string	wxid
origin	string	imchatroom
reportId	string	包id
roomName	string	群名

svrChatroomVersion	number	群版本号
svrMemberVersion	number	无
timer	number	无
type	string	openimmsg

代码块

```
{
    "appId": "2000000000",
    "bitMask": -1,
    "bitVal": 2,
    "chatRoom": {
        "announcement": "",
        "announcementEditor": "",
        "announcementPublishTime": 0,
        "bigHeadimg": "http://wx.qlogo.cn/mmcrhead/nDUpq3ibcTz0Vau8n3THUzzCAT96heUQ0vIZUaxd7TVXvOnuO3qichkpvJQzWfc1pibpvjYGZeniafIjP3X5bFerqrNTIOumT2Bq/0",
        "chatRoomBusinessType": 0,
        "chatRoomMaxCount": 500,
        "extFlag": 0,
        "imgFlag": 2,
        "owner": "wxid_suer25rz1ewl22",
        "smallHeadimg": "http://wx.qlogo.cn/mmcrhead/nDUpq3ibcTz0Vau8n3THUzzCAT96heUQ0vIZUaxd7TVXvOnuO3qichkpvJQzWfc1pibpvjYGZeniafIjP3X5bFerqrNTIOumT2Bq/0"
    },
    "chatRoomNotify": 1,
    "contactType": 0,
    "memberData": {
        "isBasicInfo": 1,
        "openIMChatRoomMemberInfo": [
            {
                "appId": "",
                "bigHeadimgUrl": "",
                "chatroomMemberFlag": 1,
                "descWordingId": "",
                "displayName": "",
                "nickName": "",
                "smallHeadimgUrl": "",
                "userName": "wxid_suer25rz1ewl22"
            },
            {
                "appId": "",
```

```
                "bigHeadimgUrl": "",
                "chatroomMemberFlag": 1,
                "descWordingId": "",
                "displayName": "",
                "inviterUserName": "wxid_suer25rz1ewl22",
                "nickName": "",
                "smallHeadimgUrl": "",
                "userName": "wxid_1rz1pjt6279r12"
            },
            {
                "appId": "",
                "bigHeadimgUrl": "",
                "chatroomMemberFlag": 1,
                "descWordingId": "",
                "displayName": "",
                "inviterUserName": "wxid_suer25rz1ewl22",
                "nickName": "",
                "smallHeadimgUrl": "",
                "userName": "25984983166452384@openim"
            },
            {
                "appId": "",
                "bigHeadimgUrl": "",
                "chatroomMemberFlag": 1,
                "descWordingId": "",
                "displayName": "",
                "inviterUserName": "wxid_suer25rz1ewl22",
                "nickName": "",
                "smallHeadimgUrl": "",
                "userName": "zhangyu-1981724"
            }
        ]
    },
    "origin": "imchatroom",
    "reportId": "18516_422",
    "roomName": "9223372041412609172@im.chatroom",
    "svrChatroomVersion": 1,
    "svrMemberVersion": 2,
    "timer": 1608974551,
    "type": "openimmsg"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.3.3 接受删除好友消息

简要描述

- 接受删除好友消息

当好友为普通微信

返回字段

- `HandleDelContact`

返回参数说明

返回示例

代码块

```
{
  "reportId": "47288_13",
  "roomId": "wxid_fbp3b7r6eecy22",
  "timer": 1754297133,
  "type": "HandleDelContact"
}
```

~~2.3.4 接受自身基本信息同步消息:放弃（无使用场景）~~

简要描述

- 接受自身基本信息同步消息

~~2.3.5 接受自身扩展信息同步消息:放弃（无使用场景）~~

简要描述

- 接受自身扩展信息同步消息

返回字段

- `recvmsg`

2.3.6 接受退群消息

简要描述

- 别人退群（和微信客户端数据同步，不要拿手机和电脑比数据）

参数	类型	描述
memberIds	array	新的群成员

返回示例

代码块

```
{
  "memberIds": [
    "wxid_fbp3b7r6eecy22",
    "wxid_xejpntgvautd22",
    "wxid_e2pxyfywifh222",
    "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
  ],
  "reportId": "47288_11",
  "roomId": "45964923264@chatroom",
  "timer": 1754296871,
  "type": "HandleChatroomMemberResp"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.3.7 接受自己退群消息

简要描述

- 一般会连续推送三次

返回示例

代码块

```
{
  "reportId": "47288_14",
  "roomId": "45964923264@chatroom",
  "timer": 1754297306,
  "type": "HandleDelContact"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4 好友操作

2.4.1 获取好友列表

请求字段

- `getuserlist`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
    "type": "getuserlist"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
objarray	string list	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无

返回示例

```
{
        "objarray": [
          "fmessage",
          "medianote",
          "24701023503@chatroom"
        ],
        "reportId": "18156_0",
        "status": 0,
        "timer": 1685951606,
        "type": "getuserlist"
    }
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.2 删除好友

简要描述

- 主动删除指定好友(对群无效)

请求字段

- `delfriend`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	Object	删除好友对象
to	string	要删除好友的wxid
param	int	目前维持0即可

请求示例

代码块

```
{
        "type": "delfriend",
        "data": {
```

```
                "to": "wxid_6t25yqt3w70q22",
                "param": 0
            }
    }
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	Object	删除好友对象
to	string	要删除好友的wxid
param	int	目前维持0即可
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
 "type": "delfriend",
 "status":0,
 "data": {
   "to": "wxid_6t25yqt3w70q22",
   "param": 0
 }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.3 设置备注

简要描述

- 设置好友备注(对群无效)

请求字段

- `remark`

请求参数

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	新备注
to	string	要修改备注的人
realtype	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
1  {"data":
   {"content":"111222","to":"wxid_fbp3b7r6eecy22"},"realtype":"remarkWx4","type":"
   remark"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	无
to	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"data":{"content":"111222","to":"wxid_fbp3b7r6eecy22"},"realtype":"remarkWx4","reportId":"58800_0","status":0,"timer":1750760753,"type":"remark"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.4 添加好友

简要描述

- 添加群好友

请求字段

- `addfriend`

参数

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	为空时是通过好友申请，非空是主动加好友
name	string	无
roomid	string	共同群聊
realtype	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"data":{"content":"我是","name":"wxid_fbp3b7r6eecy22","roomid":"48810495036@chatroom"},"realtype":"addfriendWx4","type":"addfriend"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
content	string	无
name	string	无
roomid	string	无
realtype	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"data":{"content":"我是","name":"wxid_fbp3b7r6eecy22","roomid":"48810495036@chatroom"},"realtype":"addfriendWx4","reportId":"58800_7","status":0,"timer":1750760239,"type":"addfriend"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.4.5 获取群成员ticket：不再需要~~

回到目录

2.4.6 获取聊天列表信息

简要描述

- 获取聊天列表信息

请求字段

- `getsession`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
        "type":"getsession"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
array	arr	返回列表数组
wxid	string	会话wxid
msg	string	成员最后一条消息
from	string	最后一次发送人
msgtimestamp	string	成员最后一条消息时间戳

返回示例

代码块

```
{
  "array": [
    {
      "from": "",
      "msg": "",
      "msgtimestamp": 0,
      "wxid": "wxid_2xjzjpggzf7c22"
    },
    {
```

```
        "from": "25984985349466289@openim",
        "msg": "尊敬的客户，您真有眼光，这款产品是我们畅销款，您看一下我们的销量就知道了哦。",
        "msgtimestamp": 1751531111,
        "wxid": "47360608967@chatroom"
      },
      {
        "from": "wxid_xejpntgvautd22",
        "msg": "third seq, Session 加入群聊",
        "msgtimestamp": 1751966842,
        "wxid": "56476100910@chatroom"
      },
      {
        "from": "",
        "msg": "你已添加了hex，现在可以开始聊天了。",
        "msgtimestamp": 1753179928,
        "wxid": "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
      }
    ],
    "reportId": "79244_0",
    "status": 0,
    "timer": 1754286478,
    "type": "getsession"
  }
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.7 获取指定用户详细信息

简要描述

- 获取指定好友完整信息

请求字段

- `userinfo`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符

data	object	发送数据对象
flag	int	是否使用网络缓存
to	string	请求的用户
chatroom	string	如果是群成员的,必须统一传群ID,否在可能触发风控,好友留空即可

请求示例

代码块

```
{
        "type": "userinfo",
        "data": {
                "flag": 0,
                "to": "wxid_5wu7s37jne4k21",
                "chatroom": "24226075324@chatroom"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
flag	int	无
to	string	无
chatroom	string	无
- objarray	array	无
bigheadimg	string	无
encrypt_username	string	无
fullpy	string	无
headimg	string	无
local_type	number	无
nickname	string	无

remark	string	无
username	string	无
wxid	string	无
city	string	无
country	string	无
province	string	无
sex	number	无
reportId	string	无
status	number	未初始化时会有这个字段，异步上报时没添加这个字段
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
  "data": {
    "array": [
      "wxid_kk2ypna5bxz321"
    ],
    "chatroom": "48810495036@chatroom",
    "flag": 0,
    "to": "wxid_kk2ypna5bxz321"
  },
  "objarray": [
    {
      "bigheadimg": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/slFMs55dKbdS5icPnIj6wyoQsib6cVkqB489QILLf8K9U0AYVIP510mTdA1qHIic0fJfSNiazf8X6icV1zCANayOmzI05YsIZwuTLsKb7GJvle55nEKalAjwaSRfEHULotLID/0",
      "encrypt_username": "v3_020b3826fd03010000000000bee015d18f2063000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb6c7bf2c1f9c89666e0af4b110873d58f012eae4d68f860d80e4b1c4f4a419ea41a2cafcadb2f33276087de0b1fcf6c77d8dd448880f938f464cd63531f9@stranger",
      "fullpy": "dongpengwangbingnai15537236477",
```

```
        "headimg": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/slFMs55dKbdS5icPnIj6wyoQsib6cVkqB489QILLf8K9U0AYVIP510mTdA1qHIic0fJfSNiazf8X6icV1zCANayOmzI05YsIZwuTLsKb7GJvle55nEKalAjwaSRfEHULotLID/132",
        "local_type": 1,
        "nickname": "东鹏王冰耐15537236477",
        "remark": "河南郑州王冰耐15537236477",
        "username": "",
        "wxid": "wxid_kk2ypna5bxz321",
        "country": "CN",
        "province": "Henan",
        "city": "Zhengzhou",
        "sex": 1,
      }
    ],
    "reportId": "41684_0",
    "timer": 1755852463,
    "type": "userinfo"
  }
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 所有字段如果用户没有设置则留空不会添加
- 如果好友列表较长需要很长时间发送,支持企业微信外部群，接口保持一致
- 支持企业微信外部群，接口保持一致

回到目录

2.4.8 获取指定用户列表详细信息

简要描述

- 获取指定好友列表完整信息

请求字段

- `userinfolist`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
data	object	发送数据对象

flag	int	是否使用网络缓存
array	array	请求的用户数组
chatroom	string	如果是群成员的,必须统一传群ID,否在可能触发风控,好友留空即可

请求示例

代码块

```
{
        "type": "userinfolist",
        "data": {
                "flag": 0,
                "array": ["filehelper", "wxid_gyqawsaa3yuz22"],
                "chatroom": "24226075324@chatroom"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- data	object	无
flag	int	无
array	array	无
chatroom	string	无
- objarray	array	无
bigheadimg	string	无
encrypt_username	string	无
fullpy	string	无
headimg	string	无
local_type	number	无
nickname	string	无
remark	string	无

username	string	无
wxid	string	无
city	string	无
country	string	无
province	string	无
sex	number	无
reportId	string	无
status	number	未初始化时会有这个字段，异步上报时没添加这个字段
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
  "data": {
    "array": [
      "filehelper",
      "wxid_qs6evrnmnj3e22",
      "wxid_o6gfujtx8hut22"
    ],
    "chatroom": "48810495036@chatroom",
    "flag": 0
  },
  "objarray": [
    {
      "bigheadimg": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/Z74gLqs6U4LF3e8DCRAIN8pgDuZcy9x3MNPxwUIaQUibVDX7ZwehsJM9ZdhvtX2vn7HzUSa6ic1yRrYxUlXQrC0iae2uzx9SVjkB1UMoYb4Bfo/0",
      "encrypt_username": "v3_020b3826fd03010000000000f43d0c7b775975000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb6c7bf2c1f9c89666e0af4b1108756969f57f30c91e66601e18b08522e4111852c8db5708e14493a96fd22200338d3b14479c426cbf21823abebc02b4f05@stranger",
      "fullpy": "lixueling",
      "headimg": "https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/Z74gLqs6U4LF3e8DCRAIN8pgDuZcy9x3MNPxwUIaQUibVDX7ZwehsJM9ZdhvtX2vn7HzUSa6ic1yRrYxUlXQrC0iae2uzx9SVjkB1UMoYb4Bfo/132",
```

```
17        "local_type": 1,
18        "nickname": "栗雪灵",
19        "remark": "",
20        "username": "",
21        "wxid": "wxid_qs6evrnmnj3e22",
22        "country": "CN",
23        "province": "Yunnan",
24        "city": "Pu'er",
25        "sex": 2,
26      },
27      {
28        "bigheadimg":
"https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/kCdeicIknWYKNWcJQcf09rquiakOEamjEDSO5Jrrm5h68
a03NA0bic11zLq0lZ30w0CaMlAThMn95wVnMtBQDLqtx89zeTkbyrsUGyztvdCe6w/0",
29        "encrypt_username":
"v3_020b3826fd03010000000000a6313453e23b9f000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb
6c7bf2c1f9c89666e0af4b11087c73c82ee62d693214fe45ee83ead5ab88bc004dc347102027557
c816b6256acd57ad9827bf6edbf37d4107596b974504@stranger",
30        "fullpy": "?xiaoyulaoshi13002200",
31        "headimg":
"https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/kCdeicIknWYKNWcJQcf09rquiakOEamjEDSO5Jrrm5h68
a03NA0bic11zLq0lZ30w0CaMlAThMn95wVnMtBQDLqtx89zeTkbyrsUGyztvdCe6w/132",
32        "local_type": 1,
33        "nickname": "🥇 小于老师（13:00-22:00）",
34        "remark": "小于老师",
35        "username": "",
36        "wxid": "wxid_o6gfujtx8hut22",
37        "country": "CN",
38        "province": "Henan",
39        "city": "Zhengzhou",
40        "sex": 1,
41      },
42      {
43        "bigheadimg":
"https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/fFONhuju9HqfegwVaCRJlppm1ibMY8JzNEDqM3R4iaVcp
BFs7QA01Oktf78lmpZjwz9Ua0KPBFTW5UsWWOCialXqVLCcDzttXd9XHKGLaaajotqU3BBqjtkhpjHe
HozzA7s/0",
44        "encrypt_username":
"v3_020b3826fd03010000000000066120166847aea000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb
6c7bf2c1f9c89666e0af4b110872015944013cd06fade72a5858322a5fe6307f1a77f0f96853a1c
fd42f7c2aad2@stranger",
45        "fullpy": "wenjianchuanshuzhushou",
46        "headimg":
"https://wx.qlogo.cn/mmhead/ver_1/fFONhuju9HqfegwVaCRJlppm1ibMY8JzNEDqM3R4iaVcp
BFs7QA01Oktf78lmpZjwz9Ua0KPBFTW5UsWWOCialXqVLCcDzttXd9XHKGLaaajotqU3BBqjtkhpjHe
HozzA7s/132",
47        "local_type": 1,
```

```
        "nickname": "文件传输助手",
        "remark": "",
        "username": "",
        "wxid": "filehelper",
        "country": "",
        "province": "",
        "city": "",
        "sex": 0,
      }
    ],
    "reportId": "41684_2",
    "timer": 1755852756,
    "type": "userinfolist"
  }
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 所有字段如果用户没有设置则留空不会添加
- 如果好友列表较长需要很长时间发送,支持企业微信外部群，接口保持一致
- 支持企业微信外部群，接口保持一致

回到目录

2.4.9 ~~添加IM好友：不再需要~~

简要描述

- 添加IM好友

请求字段

- `addimfriend`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象
flag	int	0 主动添加企业微信好友 1 同意企业微信好友请求
content	string	

		flag为0时 为请求好友时的话术 如我是***** flag为1时为 v1
to	string	要添加的企业微信id

请求示例

代码块

```
{
        "type": "addimfriend",
        "data": {
                "to": "25984985117485289@openim",
                "content": "v1_902106c28c3244e84f7cb79a81a678257298cc68812e395d37147d894315f8f1cfba7ed3323debee6a33ac6fc177d50a421ec1863372941e9b44360c79285afd4d5c74e28b27029dcd1a24bad6019e925eb32339b062e4b6799e8191fca104d62a27ec02763a743b42319d6af759118079200191ad48f7b682e9261e3087164621354515e419f7a8b790f180111e8a6ecf95fc2cabff69285f38b333e48fb508a67858c612ec9cda3a92d3e92b9edc672b35235de011273e486e823ee4f34a50cce2509b6806217b124f9d4a6744e9e8",
                "flag": 1
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象
flag	int	0 主动添加企业微信好友 1 同意企业微信好友请求
content	string	flag为0时 为请求好友时的话术 如我是***** flag为1时为 v1
to	string	要添加的企业微信id
status	int	返回成功标识

返回示例

代码块

```
{
        "type": "addimfriend",
        "data": {
                "to": "25984985117485289@openim",
                "content":
"v1_902106c28c3244e84f7cb79a81a678257298cc68812e395d37147d894315f8f1cfba7ed3323debee6a33ac6fc177d50a421ec1863372941e9b44360c79285afd4d5c74e28b27029dcd1a24bad6019e925eb32339b062e4b6799e8191fca104d62a27ec02763a743b42319d6af759118079200191ad48f7b682e9261e3087164621354515e419f7a8b790f180111e8a6ecf95fc2cabff69285f38b333e48fb508a67858c612ec9cda3a92d3e92b9edc672b35235de011273e486e823ee4f34a50cce2509b6806217b124f9d4a6744e9e8",
                "flag": 1
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.10 ~~删除IM好友：不再需要~~

简要描述

- 删除IM好友

请求字段

- `delimfriend`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象
to	string	要删除的企业微信id

请求示例

代码块

```
{
```

```
        "type": "delimfriend",
        "data": {
                "to": "25984985117485289@openim"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象
to	string	要删除的企业微信id
status	int	返回成功标识

返回示例

代码块

```
{
        "type": "delimfriend",
        "data": {
                "to": "25984985117485289@openim"
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.11 ~~异步批量获取联系人信息：废弃~~

简要描述

- 异步批量获取联系人信息：当前获取到的都带ticket，无意义。

请求字段

- `batchgetcontact`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
array	array	要获取的联系人列表

请求示例

代码块

```
{
        "type": "batchgetcontact",
        "data": {
                "array": ["wxid_2wokzgnrs0rf22"]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
array	array	要获取的联系人列表
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "batchgetcontact",
        "data": {
                "array": ["wxid_2wokzgnrs0rf22"]
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 真实返回结果在 `getcontact` 相关回调中

回到目录

2.4.12 批量删除好友

简要描述

- 批量删除好友

请求字段

- `batchdelfriend`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象
array	array	要删除的微信id列表

请求示例

代码块

```
{
        "type": "batchdelfriend",
        "data": {
                "array": ["wxid_1ewkanlve2cc22", "wxid_e2o41dgtos7y22", "wxid_1yqlheiiu8tk22"]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	添加好友对象

array	array	要删除的微信id列表
status	int	返回成功标识

返回示例

代码块

```
{
        "type": "batchdelfriend",
        "data": {
            "array": ["wxid_1ewkanlve2cc22", "wxid_e2o41dgtos7y22", "wxid_1yqlheiiu8tk22"]
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.13 获取标签列表

简要描述

- 获取标签列表：标签ID和标签名称(异步上报，见LabelList)

请求字段

- `getcontactlabellist`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
    "type": "getcontactlabellist"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- labellist	object	无
LabelId	number	标签唯一标识
LabelName	string	标签名称
reportId	string	无
status	number	返回成功标识
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "reportId": "18000_1",
    "status": 0,
    "timer": 1612171802,
    "type": "getcontactlabellist"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.14 获取指定标签下的好友

简要描述

- 获取指定标签下的好友：当前标签下的好友的wxid和该好友的所有标签Id

请求字段

- `getlabelcontactlist`

参数

参数	类型	描述
LabelId	number	标签的数字Id
type	string	无

请求示例

代码块

```
{
    "LabelId": 5,
    "type": "getlabelcontactlist"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
LabelId	number	无
- labelcontactlist	object	无
LabelIDList	string	好友的所有标签的ID
UserName	string	好友的唯一标识
reportId	string	无
status	number	返回本次执行状态
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "LabelId": 5,
    "labelcontactlist": [
        {
```

```
            "LabelIDList": "5,11,",
            "UserName": "wxid_mnualm376tb222"
        }
    ],
    "reportId": "18000_8",
    "status": 0,
    "timer": 1612177907,
    "type": "getlabelcontactlist"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.15 给好友打标签

简要描述

- 给好友打标签

请求字段

- `labeledcontact`

参数

参数	类型	描述
LabelId	number	标签ID
- UserNameList	object	wxid的数组

请求示例

代码块

```
{
    "LabelId": 8,
    "UserNameList": [
        "wxid_1oplkkgtew3422",
        "wxid_zcl32nx6dryg22",
        "wxid_1oplkkgtew3422"
    ],
    "type": "labeledcontact"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
LabelId	number	无
- UserNameList	object	无
reportId	string	无
status	number	任务执行状态
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "LabelId": 8,
    "UserNameList": [
        "wxid_1oplkkgtew3422",
        "wxid_zcl32nx6dryg22",
        "wxid_1oplkkgtew3422"
    ],
    "reportId": "18000_25",
    "status": 0,
    "timer": 1612178503,
    "type": "labeledcontact"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.16 标签移除好友

简要描述

- 把好友从指定标签移除

请求字段

- `contactlabelremovelabel`

参数

参数	类型	描述
LabelId	number	无
- labelcontactlist	object	无
LabelIDList	string	上报的LabelIDList字段
UserName	string	wxid
type	string	无

请求示例

代码块

```
{
    "LabelId": 8,
    "labelcontactlist": [
        {
            "LabelIDList": ",8,11,5",
            "UserName": "wxid_mnualm376tb222"
        }
    ],
    "type": "contactlabelremovelabel"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
LabelId	number	无
- labelcontactlist	object	无
LabelIDList	string	无
UserName	string	无
reportId	string	无

status	number	无
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "LabelId": 8,
    "labelcontactlist": [
        {
            "LabelIDList": ",8,11,5",
            "UserName": "wxid_mnualm376tb222"
        }
    ],
    "reportId": "18000_38",
    "status": 0,
    "timer": 1612178748,
    "type": "contactlabelremovelabel"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.17 创建新标签

简要描述

- 创建(新加)标签

请求字段

- `addcontactlabel`

参数

参数	类型	描述
- labelnamelist	object	要新建的标签的名称数组 数组一次只能穿第一个值（被限制）

请求示例

代码块

```
{
    "labelnamelist": [
        "510"
    ],
    "type": "addcontactlabel"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- labelnamelist	object	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "labelnamelist": [
        "510",
        "501"
    ],
    "reportId": "18000_42",
    "status": 0,
    "timer": 1612179162,
    "type": "addcontactlabel"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.18 删除标签

简要描述

- 删除已有标签，不会删除人

请求字段

- `contactlabeldellabel`

参数

参数	类型	描述
- labelidlist	object	无
type	string	无

请求示例

代码块

```
{
    "labelidlist": [
        6,
        7,
        8
    ],
    "type": "contactlabeldellabel"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- labelidlist	object	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "labelidlist": [
        6,
        7,
        8
    ],
    "reportId": "18000_45",
    "status": 0,
    "timer": 1612179363,
    "type": "contactlabeldellabel"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.19 获取朋友圈权限完整列表 : 暂未支持P2

简要描述

- 获取朋友圈权限列表

请求字段

- getcontactflagslist

请求参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"type":"getcontactflagslist"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述

- contactflagslist	array	无
contactflags	number	无
momentspermission	string	无
username	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1  {"contactflagslist":
   [{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_1e2vnca5rbx
   y22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_1f2d2015jzag
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_1jgkm93jsykj
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_1m1xrjdi3i0q
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_1oplkkgtew34
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_211nkkv2l66j
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_2utw6827vbh2
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_4b1cfz3hpmgs
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_5tviwv93chn7
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_5vh4o550ld2i
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_6881s0ponzgi
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_81yqjnfekb69
   22"},
   {"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_839059390841
   2"},
```

{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_8bs7991tuetu
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_8mh7k5s24ggs
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_9vcbhqysjd25
12"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_acuvjniwq35k
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_aism9merk54e
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_b7uulmmqtcfq
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_bnlgmip1yxp9
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_bnz4alhan0d8
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_br7mbx92t89a
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_bve2r2o3bsse
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_bwqwphprczt7
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_d2vt73eqkvmb
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_f37ozdz9le69
22"},
{"contactflags":16777216,"momentspermission":"default","username":"wxid_fbp3b7r
6eecy22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_fjrz2007y6an
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_fosxv64ob2g6
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_fz6mx9q00dbf
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_g3nwwfgohdde
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_g5j8jp40uqy7
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_gfefwq59z072
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_h0x42qtotkxh
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_i5kbfkoaxm7v
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_i6uc12ppf113
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_iqp67kbm7flm

22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_itvscvfkrxfg
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_j20isla9ral9
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_j5va5uogiyvl
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_j8o7gfi9f4pa
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_jen56lkxifbt
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_jep90fc3cu6c
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_jlka7fijtgwb
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_jmiy4a3ppbrl
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_k2r7gjw3p2g9
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_k913gg8wgjek
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_keawaw5e09ud
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_lb8jfn6txzzw
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_lsinoluk3wkj
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_lwp25egq1an1
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_m3ofzk50ujx1
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_mff0p1je346t
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_mn9xpkdleol2
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_mnualm376tb2
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_mtea1xw6zipt
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_mvruj6lafcr5
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_nfebbjfizfib
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_nha47342ehcp
22"},{"contactflags":16843008,"momentspermission":"hide_my_post |
hide_their_post","username":"wxid_o8o2agv53t8y12"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ok6jklsqh8xb

22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ovd66ed0vgzd
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ovg1m08veujq
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_p5hhh86jvvb2
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_pum7vjx5faj4
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_q76lbxxshbqf
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_qdpa8jin7wne
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_qupbuzdlobyn
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_qvyvpw4im85n
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_r3yxvn51zfpt
21"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_r7rl75rfollp
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_s73sjkwvc0rc
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_scnyisyceeno
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_tduwnpwe76i1
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_tucn50meb4bj
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_tv7ccyeuhyzc
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_u3oxrqwk14h5
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ubiac8yo3t0j
12"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ue4qoqf8opvm
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_uerp6khvn8di
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_unx3221a743o
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_uobvwvz0yzkt
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_urvvzvdyottx
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_uw29yzyvrynx
22"},

```
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_uxu8dqjd1h8i
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_v03isvqgwet7
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_wseyhngcfbv6
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_x0ptash9h0bj
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_xe9zi9mnqid1
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_xezs85iiqmvs
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_xiv05l0pt6b6
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_xtu45pcp7lp9
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_ykrhvaghg2or
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_zcl32nx6dryg
22"},
{"contactflags":1,"momentspermission":"only_chat","username":"wxid_zho0i655qaa0
22"},
{"contactflags":16777216,"momentspermission":"default","username":"yuyumei521"}
],"reportId":"37264_15","status":0,"timer":1618919264,"type":"getcontactflagsli
st"}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.20 设置朋友圈的权限 : 暂未支持P2

简要描述

- 单次设置只能设置权限相同的好友，[例A的权限是不看它，B的权限的仅聊天，则不能同时设置A和B的权限为另一权限]

请求字段

- setcontactflagslist

请求参数

参数	类型	描述

- contactflagslist	array	无
contactflags	number	无
momentspermission	string	无
username	string	无
newmomentspermission	string	无
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
1  {"contactflagslist":
   [{"contactflags":16843008,"momentspermission":"hide_my_post |
   hide_their_post","username":"wxid_o8o2agv53t8y12"}],"newmomentspermission":"def
   ault","type":"setcontactflagslist"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- contactflagslist	array	无
contactflags	number	无
momentspermission	string	无
username	string	无
newmomentspermission	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"contactflagslist":[{"contactflags":16843008,"momentspermission":"hide_my_post | hide_their_post","username":"wxid_o8o2agv53t8y12"}],"newmomentspermission":"default","reportId":"37264_26","status":0,"timer":1618919654,"type":"setcontactflagslist"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.4.21 搜索手机号

简要描述

- 用手机号搜索好友，并用参数控制是否要加好友

请求字段

- searchcontact

请求参数

参数	类型	描述
flag	number	1加好友，0只搜索
phone	string	手机号或微信号
reason	string	加好友的话术
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{"flag":1,"phone":"13133482720","reason":"我是laoyun","type":"searchcontact"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
flag	number	无

phone	string	无
reason	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
1  {"flag":1,"phone":"13133482720","reason":"我是
   laoyun","reportId":"50360_50","status":0,"timer":1648609707,"type":"searchconta
   ct"}
```

异步返回示例

- 非好友示例

代码块

```
1  {"reportId":"50688_2","ticket":"v4_000b708f0b0400000100000000008b2ec50c9b21dc00
   039831085e681000000050ded0b020927e3c97896a09d47e6e9ed138f2ebe69750423a4ccdc649c
   d4a7ab2908a4fa4dc9f6a3231731ac02e1e671b15bb3b265325767976a05f924d7baaa8ac73a6fc
   39291479b732eb89fcd96347c05b2f0f2920c7b74b0d9e11cb009feb39d2dddcf4ab5ecb@strang
   er","timer":1750992942,"type":"SearchContactResponse","v3":"v3_020b3826fd030100
   00000000ae691aa0a9bb44000000501ea9a3dba12f95f6b60a0536a1adb697d4152a75cd018d23b
   2d453498122a602819cb595de72c998dd0f2dee0997b7e6812f931920acbf564378159b68214264
   79e0f10cefadc8fa3aac1a40@stranger"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5 群操作

2.5.1 获取群成员信息

简要描述

- 获取指定群的群成员详细列表，缓存+网络，获取失败时间隔30s后重试

请求字段

- `chatuserinfo`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	请求对象
to	string	要获取群成员的群id

请求示例

代码块

```
{
        "type": "chatuserinfo",
        "data": {
                "to": "24226075324@chatroom"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
list.objarray.showname	string	群成员界面展示的名称
list.objarray.wxid	string	群成员id
reportId	string	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
  "data": {
    "array": [
      "47951908527@chatroom"
    ],
    "flag": 0,
    "to": "47951908527@chatroom"
  },
  "list": [
    {
      "chatroom": "47951908527@chatroom",
      "objarray": [
        {
          "showname": "Session",
          "wxid": "wxid_fbp3b7r6eecy22"
        },
        {
          "showname": "ccc",
          "wxid": "wxid_e2pxyfywifh222"
        },
        {
          "showname": "hex",
          "wxid": "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
        },
        {
          "showname": "third seq。",
          "wxid": "wxid_08t9v884e8dl22"
        },
        {
          "showname": "吕青",
          "wxid": "wxid_xejpntgvautd22"
        }
      ]
    }
  ],
  "reportId": "52768_0",
  "timer": 1756434279,
  "type": "chatuserinfo"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5.2 批量获取群成员信息

简要描述

- 批量获取指定群的群成员详细列表，缓存+网络，获取失败时间隔30s后重试

请求字段

- `chatuserinfolist`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	请求对象
- array	object	批量获取群id数组

请求示例

代码块

```
{
        "type": "chatuserinfolist",
        "data": {
                "array": [
                        "24226075324@chatroom",
                        "6578378207@chatroom",
                        "23009892636@chatroom"
                ]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
list.objarray.showname	string	群成员界面展示的名称
list.objarray.wxid	string	群成员id
reportId	string	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
  "data": {
    "array": [
      "47951908527@chatroom",
      "57526300967@chatroom"
    ],
    "flag": 1
  },
  "list": [
    {
      "chatroom": "47951908527@chatroom",
      "objarray": [
        {
          "showname": "Session",
          "wxid": "wxid_fbp3b7r6eecy22"
        },
        {
          "showname": "ccc",
          "wxid": "wxid_e2pxyfywifh222"
        },
        {
          "showname": "hex",
          "wxid": "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
        },
        {
          "showname": "third seq。",
          "wxid": "wxid_08t9v884e8dl22"
        },
        {
          "showname": "吕青",
          "wxid": "wxid_xejpntgvautd22"
        }
      ]
    },
    {
      "chatroom": "57526300967@chatroom",
      "objarray": [
        {
          "showname": "吕青",
          "wxid": "wxid_xejpntgvautd22"
        },
        {
```

```
43            "showname": "ccc",
44            "wxid": "wxid_e2pxyfywifh222"
45          },
46          {
47            "showname": "hex",
48            "wxid": "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
49          }
50        ]
51      }
52    ],
53    "reportId": "52768_1",
54    "timer": 1756434290,
55    "type": "chatuserinfolist"
56  }
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.5.3 修改群公告：暂未支持~~

简要描述

- 修改群公告

请求字段

- `roomannouncement`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲修改群公告的群ID
content	string	公告
from	string	自身wxid

请求示例

```
代码块
{
        "type": "roomannouncement",
        "data": {
                "to": "24129779373@chatroom",
                "content": "这是一条群公告",
                "from": "wxid_2wokzgnrs0rf22"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲修改群公告的群ID
content	string	公告
from	string	自身wxid
status	int	返回结果

返回示例

```
代码块
{
        "type": "roomannouncement",
        "data": {
                "to": "24129779373@chatroom",
                "content": "这是一条群公告",
                "from": "wxid_2wokzgnrs0rf22"
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 修改指定群公告，当前账号必须是群管理或者群主才有效。

回到目录

2.5.4 修改群名

简要描述

- 修改群名(一天一个群只建议修改3次)

请求字段

- `groupname`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲修改群名的群ID
content	string	群名称

请求示例

代码块

```
{
        "type": "groupname",
        "data": {
                "to": "24129779373@chatroom",
                "content": "我是群名"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲修改群名的群ID
content	string	群名称

status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "groupname",
        "data": {
                "to": "24129779373@chatroom",
                "content": "我是群名"
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5.5 创建群聊

简要描述

- 创建群聊

请求字段

- `pullgroup`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
array	array	成员数组，内容为wxid

请求示例

代码块

```
{
        "type": "pullgroup",
```

```
        "data": {
                "array": [
                        "wxid_8umc4z0agfzt22",
                        "wxid_jhk7m82va72p22",
                        "wxid_tdqurl0c1toq22"
                ]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
array	array	成员数组，内容为wxid
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "pullgroup",
        "status": 0,
        "data": {
                "array": [
                        "wxid_8umc4z0agfzt22",
                        "wxid_jhk7m82va72p22",
                        "wxid_tdqurl0c1toq22"
                ]
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- array：json数组，成员为好友wxid，可多人，最少两人。

回到目录

2.5.6 群拉人（40人内）

简要描述

- 拉人入群(群人数在40人以下会直接入群)

请求字段

- `addsmallchatmenber`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
data	obj	请求数据体
to	string	欲拉人的群聊ID
array	arr	拉入成员的wxid数组，可多人，最少一人

请求示例

代码块

```
{
        "type": "addsmallchatmenber",
        "data": {
                "to": "18341604903@chatroom",
                "array": [
                        "wxid_0phpw25zt6hi22",
                        "wxid_4946559465412",
                        "wxid_9565045648512"
                ]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
data	obj	请求数据体

to	string	欲拉人的群聊ID
array	arr	拉入成员的wxid数组，可多人，最少一人
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "addsmallchatmenber",
        "status": 0,
        "data": {
                "to ": "18341604903@chatroom",
                "array": [
                        "wxid_0phpw25zt6hi22",
                        "wxid_4946559465412",
                        "wxid_9565045648512"
                ]
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 指定好友拉进指定群聊，不用对方同意，支持群成员在40人之内的拉群操作，好友中含有单向好友，设置过拒绝群邀请，账号被封，被冻结会拉群失败。

回到目录

2.5.7 群拉人（40人上）

简要描述

- 发送入群邀请链接

请求字段

- `addgroupcard`

参数

参数	类型	描述

type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲拉人的群聊ID
array	arr	成员wxid数组 可多人，最少一人

请求示例

代码块

```
{
        "type": "addgroupcard",
        "data": {
                "to": "18341604903@chatroom",
                "array": [
                        "wxid_0phpw25zt6hi22",
                        "wxid_4946559465412",
                        "wxid_9565045648512"
                ]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲拉人的群聊ID
array	arr	成员wxid数组 可多人，最少一人
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "addgroupcard",
        "status": 0,
        "data": {
```

```
                "to ": "18341604903@chatroom",
                "array": [
                        "wxid_0phpw25zt6hi22",
                        "wxid_4946559465412",
                        "wxid_9565045648512"
                ]
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 指定好友拉进指定群聊，发送群邀请卡片，支持群成员在40人之上的拉群操作。

回到目录

2.5.8 踢出群成员

简要描述

- 踢出群成员

请求字段

- `delchatmenber`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲踢人的指定群ID
array	arr	json数组，成员为群成员wxid ，可多人，最少一人。

请求示例

代码块

```
{
        "type": "delchatmenber",
        "data": {
                "to": "18341604903@chatroom",
```

```
            "array": [
                    "wxid_0phpw25zt6hi22",
                    "wxid_4946559465412",
                    "wxid_9565045648512"
            ]
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	欲踢人的指定群ID
array	arr	json数组，成员为群成员wxid，可多人，最少一人。
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "delchatmenber",
        "status": 0,
        "data": {
                "to": "18341604903@chatroom",
                "array": [
                        "wxid_0phpw25zt6hi22",
                        "wxid_4946559465412",
                        "wxid_9565045648512"
                ]
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 踢出指定群聊的指定群成员，该操作当前帐号必须为群管理或者群主。

回到目录

2.5.9 退出群聊

简要描述

- 退出指定群聊。

请求字段

- `exitgroup`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	退出群聊对象
to	string	欲退群的群ID

请求示例

代码块

```
{
        "type": "exitgroup",
        "data": {
                "to": "20023380504@chatroom"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	退出群聊对象
to	string	欲退群的群ID
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "exitgroup",
        "status": 0,
        "data": {
                "to": "20023380504@chatroom"
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5.10 通过群邀请

简要描述:

- 同意群名片邀请进群消息：返回参考GetA8KeyResp

请求字段

- `geta8key`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
data	obj	请求数据体
content	string	群邀请的原始url

请求示例

代码块

```
{
        "type": "geta8key",
        "data": {
                "content": "https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/addchatroombyinvite?ticket=AUFzTUoJEZhs6jb4%2Ftd2pA%3D%3D"
```

```
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识符
data	obj	请求数据体
content	string	
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "geta8key",
        "status": 0,
        "data": {
                "content": "https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/addchatroombyinvite?ticket=AUFzTUoJEZhs6jb4%2Ftd2pA%3D%3D"
        }
}
```

异步回调示例

代码块

```
{
  "reportId": "47288_8",
  "timer": 1754294774,
  "type": "GetA8KeyResp",
  "url": "https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/addopenimchatroombyinvite?ticket=d4_23xLXH6JLdqk5&exportkey=n_ChQIAhIQXCjQXElWo81dMgjNV0wu9BKBAgIE97dBBAEAAAAAAM3FMbUfEhoAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0Icvj9j9qje2ezov2EJwd%2F9uDohEsFRyAjujjipk7KgOBbD1Cj5Vea7Nwxpi5aCePOSJ9gPziNOE7D%2BUTR3XdSxSlO49KJwJWvXXrkxZIKFOzSG7nS1vQdc0CEpkUhDLZBh7LuJomGEbjRDcQ%2FgYKJdp8AVOtVWhlqHNv3TL3qO7b4FGY5HmitqhTcDv6h%2BtI2jSYHL0%2BlCFWXhTIpe26rES6VTJh%2F%2FwrF%2Fl7sOQhFjpmbEaOl2jbn7FbTh12DjKf1iYYwJi10Jvf098w%2Bo5%2F7JVe9slWbLBULmfmB&hashuin=3848212334&pass_ticket=cl4XAHstX0
```

```
    tkIs4iXkpcI9ewyRxsHbb19gbAstAZdvT07dSwjgw7qpsfN2zfdxSr5xSr2LU7RKS8YA%2Bmuns59g%
    3D%3D&wechat_real_lang=zh_CN&wx_header=0"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 通过网络解析群邀请中的geta8key加密url,异步访问该url即可入群
- 解析过程为异步网络请求,需要等待异步回调

回到目录

2.5.11 修改群内昵称

简要描述

- 修改自己在群聊中的昵称

请求字段

- `chatremark`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	群聊id
from	string	自己的wxid
content	string	要修改的昵称

请求示例

代码块

```
{
        "type": "chatremark",
        "data": {
                "to": "24226075324@chatroom",
                "from": "wxid_vsqoix8qqkwi22",
                "content": "77tt8899"
```

```
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	群聊id
from	string	自己的wxid
content	string	要修改的昵称
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "chatremark",
        "status": 0,
        "data": {
                "to": "24226075324@chatroom",
                "from": "wxid_vsqoix8qqkwi22",
                "content": "77tt8899"
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5.12 添加群到联系人

简要描述

- 将群添加到联系人列表

请求字段

- `addcontact`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	群聊ID
flag	int	添加群到联系人参数

请求示例

代码块

```
{
        "type": "addcontact",
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	obj	请求数据体
to	string	群聊ID
flag	int	添加群到联系人参数

返回示例

代码块

```
{
        "status": 0,
        "type": "addcontact",
```

```
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.5.13 网络异步获取群成员详情

简要描述

- 网络异步获取群成员详情，此接口仅支持微信群

请求字段

- `chatuserlistex`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	请求对象
to	string	要获取群成员的群id

请求示例

代码块

```
{
        "type": "chatuserlistex",
        "data": {
                "to": "22628573461@chatroom"
        }
}
```

返回参数说明

- 返回内容为 `GetChatroomMemberDetailResponse` 回调信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6 服务器回报消息类

注意：所有的回报消息均有俩条在正常情况下，断网状态下只有第二个数据包，第二个数据包除type变更为各response类型，详细解析数据取消，近用来判断失败与否，第一个数据包详见文档

2.6.1 退出登录上报

简要描述

- 退出登录上报

返回参数说明

参数	类型	描述
reportId	string	无
timer	number	无
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{"reportId":"50524_0","timer":1751011893,"type":"offline"}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.2 创建群聊回报

简要描述

- 创建群聊回报

返回参数说明

返回示例

代码块

```
{
  "id": "45964923264@chatroom",
  "info": "",
  "memberList": [
    "wxid_fbp3b7r6eecy22",
    "25984981875899154@openim"
  ],
  "reportId": "47288_4",
  "timer": 1754295672,
  "type": "CreateChatRoomResponse"
}备注
```

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 回到目录

2.6.3 拉人进群

简要描述

- 拉人进群

返回参数说明

返回示例

代码块

```
{
  "errCode": 0,
  "errType": 0,
  "memberList": [
    "25984983293548713@openim"
  ],
  "reason": "",
  "reportId": "34004_11",
  "roomId": "45363738650@chatroom",
  "timer": 1755771538,
  "type": "AddChatRoomMemberResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.6.4 群公告发送回调：暂未支持~~

简要描述

- 群公告发送回调

返回参数说明

announcement	string	公告
- baseResponse	object	返回对象
- - errMsg	object	错误信息
ret	number	原因
chatroom	string	群id
reportId	string	无
retconst	number	错误原因
status	number	失败标志
timer	number	无
type	string	MM.SetChatRoomAnnouncementResponse

返回示例

代码块

```
{
    "announcement": "1111111112tttt111222222q",
    "baseResponse": {
        "errMsg": [
            null
        ],
        "ret": 0
    },
```

```
    "chatroom": "22210107170@chatroom",
    "reportId": "14936_19",
    "retconst": 0,
    "status": 0,
    "timer": 1609145514,
    "type": "MM.SetChatRoomAnnouncementResponse"
}

{
    "announcement": "1111111112tttt11122222333",
    "chatroom": "22210107170@chatroom",
    "flag": 39,
    "flag1": 1,
    "flag2": 0,
    "reportId": "14936_18",
    "status": 1,
    "timer": 1609145351,
    "type": "SetChatRoomAnnouncementResponse"
}
```

备注

- 创建群聊存在俩条回报，当断网情况下只存在第二个包
- 第二个包与13一致，type变更为SetChatRoomAnnouncementResponse
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.5 获取群成员信息

简要描述

- 获取群成员信息

返回参数说明

- flag 按位与 0x800不为0 = 管理员

返回示例

代码块

```
{
  "ChatRoomMemberInfo": {
    "chatroomData": [
      {
        "flag": 1,
```

```
          "inviterId": "wxid_fbp3b7r6eecy22",
          "memberId": "wxid_e2pxyfywifh222"
        },
        {
          "flag": 2049,
          "inviterId": "wxid_fbp3b7r6eecy22",
          "memberId": "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
        },
        {
          "flag": 1,
          "inviterId": "wxid_xejpntgvautd22",
          "memberId": "wxid_08t9v884e8dl22"
        },
        {
          "flag": 1,
          "inviterId": "wxid_xejpntgvautd22",
          "memberId": "wxid_fbp3b7r6eecy22"
        },
        {
          "flag": 17,
          "inviterId": "wxid_fbp3b7r6eecy22",
          "memberId": "wxid_xejpntgvautd22"
        }
      ],
      "ownerId": "wxid_fbp3b7r6eecy22",
      "roomId": "47951908527@chatroom"
    },
    "reportId": "47288_1",
    "timer": 1754295248,
    "type": "GetChatroomMemberDetailResponse"
  }
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 断网状态下只有第二个包，判断是否获取成功，正常状态下从第一个数据包获取数据

回到目录

2.6.6 发送文本消息返回：见recvmsg

简要描述

- 发送文本消息返回

返回参数说明

- 正常情况下，status = 2是成功

备注

- 断网返回可能有一定的延迟

回到目录

2.6.7 发送文件消息返回 : 见recvmsg

简要描述

- 发送文件返回

返回参数说明

- 正常情况下，会推送三次recvmsg，status两次1一次2是成功

返回示例

代码块

```
{
  "content": "<msg><appmsg appid=\"wx6618f1cfc6c132f8\" sdkver=\"0\">
<title>test.txt</title><des></des><action></action><type>6</type>
<showtype>0</showtype><soundtype>0</soundtype><mediatagname></mediatagname>
<messageext></messageext><messageaction></messageaction><content></content>
<contentattr>0</contentattr><url></url><lowurl></lowurl><dataurl></dataurl>
<lowdataurl></lowdataurl><songalbumurl></songalbumurl><songlyric></songlyric>
<template_id></template_id><appattach><totallen>10</totallen><attachid>
</attachid><emoticonmd5></emoticonmd5><fileext>txt</fileext><aeskey></aeskey>
</appattach><extinfo></extinfo><sourceusername></sourceusername>
<sourcedisplayname></sourcedisplayname><thumburl></thumburl><md5></md5>
<statextstr></statextstr></appmsg>
<fromusername>wxid_weotjom18mzd22</fromusername><appinfo><version>0</version>
<appname></appname><isforceupdate>0</isforceupdate></appinfo></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 49,
  "msgtype2": 6,
  "reportId": "34004_123",
  "source": "<msgsource><alnode><fr>1</fr><cf>3</cf></alnode></msgsource>",
  "status": 1,
  "time": 1755849036,
  "timer": 1755849037,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}

{
```

```
  "content": "<msg><appmsg appid=\"wx6618f1cfc6c132f8\" sdkver=\"0\">
<title>test.txt</title><des></des><action></action><type>6</type>
<showtype>0</showtype><soundtype>0</soundtype><mediatagname></mediatagname>
<messageext></messageext><messageaction></messageaction><content></content>
<contentattr>0</contentattr><url></url><lowurl></lowurl><dataurl></dataurl>
<lowdataurl></lowdataurl><songalbumurl></songalbumurl><songlyric></songlyric>
<template_id></template_id><appattach><totallen>10</totallen><attachid>
</attachid><emoticonmd5></emoticonmd5><fileext>txt</fileext><aeskey></aeskey>
<overwrite_newmsgid>9020073135804088497</overwrite_newmsgid>
<fileuploadtoken>v1_jEVow+RKzx+dfWJpiPyDzvzd4I2ktfi1Uk57nX9ghaZnSpuhRrR8if+Aqv8
hH99EI4oyu28+jdQu+Wh4YXsxMDZFfJtdThAkSGJAIRy1FOLurItDhJDKfxmJlKMBbyK+y1mh//ZYOo
xLxDTylLED0BTua1Eggec/XOTng9m3lHJgJ4vMCu02Jqj4cwo=</fileuploadtoken>
</appattach><extinfo></extinfo><sourceusername></sourceusername>
<sourcedisplayname></sourcedisplayname><thumburl></thumburl>
<md5>68e109f0f40ca72a15e05cc22786f8e6</md5><statextstr></statextstr></appmsg>
<fromusername>wxid_weotjom18mzd22</fromusername><appinfo><version>0</version>
<appname></appname><isforceupdate>0</isforceupdate></appinfo></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 49,
  "msgtype2": 6,
  "reportId": "34004_124",
  "source": "<msgsource><alnode><fr>1</fr><cf>3</cf></alnode></msgsource>",
  "status": 1,
  "time": 1755849036,
  "timer": 1755849037,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}

{
  "content": "<msg><appmsg appid=\"wx6618f1cfc6c132f8\" sdkver=\"0\">
<title>test.txt</title><des></des><action></action><type>6</type>
<showtype>0</showtype><soundtype>0</soundtype><mediatagname></mediatagname>
<messageext></messageext><messageaction></messageaction><content></content>
<contentattr>0</contentattr><url></url><lowurl></lowurl><dataurl></dataurl>
<lowdataurl></lowdataurl><songalbumurl></songalbumurl><songlyric></songlyric>
<template_id></template_id><appattach><totallen>10</totallen>
<attachid>@cdn_3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032df1ba02042849dd3c020468
a8214d0424333836383464656 32d363265302d343261342d383938362d3432626365663935323 96
4640204051800050201000405004c54a200_d34e4ca744f337be517218e3282baae7_1</attachi
d><emoticonmd5></emoticonmd5><fileext>txt</fileext>
<cdnattachurl>3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032df1ba02042849dd3c020468a
8214d0424333836383464656 32d363265302d343261342d383938362d3432626365663935323964
640204051800050201000405004c54a200</cdnattachurl>
<aeskey>d34e4ca744f337be517218e3282baae7</aeskey><encryver>0</encryver>
<overwrite_newmsgid>9020073135804088497</overwrite_newmsgid>
<fileuploadtoken>v1_jEVow+RKzx+dfWJpiPyDzvzd4I2ktfi1Uk57nX9ghaZnSpuhRrR8if+Aqv8
```

```
hH99EI4oyu28+jdQu+Wh4YXsxMDZFfJtdThAkSGJAIRy1FOLurItDhJDKfxmJlKMBbyK+y1mh//ZYOo
xLxDTylLED0BTua1Eggec/XOTng9m3lHJgJ4vMCu02Jqj4cwo=</fileuploadtoken>
</appattach><extinfo></extinfo><sourceusername></sourceusername>
<sourcedisplayname></sourcedisplayname><thumburl></thumburl>
<md5>68e109f0f40ca72a15e05cc22786f8e6</md5><statextstr></statextstr></appmsg>
<fromusername>wxid_weotjom18mzd22</fromusername><appinfo><version>0</version>
<appname></appname><isforceupdate>0</isforceupdate></appinfo></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 49,
  "msgtype2": 6,
  "reportId": "34004_125",
  "source": "
<msgsource>\n\t<alnode>\n\t\t<fr>1</fr>\n\t\t<cf>3</cf>\n\t</alnode>\n\t<sec_ms
g_node>\n\t\t<uuid>972fe0ecc4360b7467bd835c308b036e_</uuid>\n\t\t<risk-file-
flag></risk-file-flag>\n\t\t<risk-file-md5-list></risk-file-md5-
list>\n\t</sec_msg_node>\n</msgsource>\n",
  "status": 2,
  "time": 1755849036,
  "timer": 1755849038,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 断网情况下等待超时无返回

回到目录

2.6.8 发送图片消息回报 : 见recvmsg--

简要描述

- 发送图片消息回报

返回参数说明

- 正常情况下，status = 2是成功

返回示例

代码块


```
{
  "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg><img hdlength=\"0\"
length=\"404495\" hevc_mid_size=\"0\" cdnbigimgurl=\"\"
cdnmidimgurl=\"3057020100044b30490201000204106deba802032f4f560204677ac2dc020468
```

```
    9075fd0424616635373463626 22d633034342d343636392d616537622d383337383936616630323
    530020405141802020100040 5004c550600\"
    aeskey=\"a776ef690aa52d94b4f1835ea790cd1f\"
    cdnthumburl=\"3057020100044b30490201000204106deba802032f4f560204677ac2dc0204689
    075fd0424616635373463626 22d633034342d343636392d616537622d383337383936616630323 5
    30020405141802020100040 5004c550600\" cdnthumblength=\"12476\"
    cdnthumbwidth=\"152\" cdnthumbheight=\"240\"
    cdnthumbaeskey=\"a776ef690aa52d94b4f1835ea790cd1f\" encryver=\"1\"
    md5=\"92e23e13a922612d33c5cfac49aab66d\"/><commenturl/></msg>",
  "from": "wxid_xejpntgvautd22",
  "msgtype1": 3,
  "msgtype2": 0,
  "reportId": "47288_4",
  "source": "
    <msgsource>\n\t<img_file_name>91d1a1146119345aee10131255d21a42(6).jpg</img_file
    _name>\n\t<alnode>\n\t\t<cf>3</cf>\n\t</alnode>\n\t<sec_msg_node>\n\t\t<uuid>6a
    537b471d06b35853433b18695638aa_</uuid>\n\t\t<risk-file-flag></risk-file-
    flag>\n\t\t<risk-file-md5-list></risk-file-md5-
    list>\n\t</sec_msg_node>\n</msgsource>\n",
  "status": 2,
  "time": 1754297853,
  "timer": 1754297847,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.9 发送视频消息回报 :见recvmsg--done

简要描述

- 发送视频消息回报

返回参数说明

- 正常情况下，会推送三次recvmsg，status两次1一次2是成功

返回示例

代码块

```
{
```

```
  "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg><videomsg length=\"827816\" playlength=\"19\" offset=\"0\" fromusername=\"wxid_weotjom18mzd22\" compress=\"3\" cameratype=\"2\" source=\"0\" aeskey=\"\" cdnvideourl=\"\" cdnthumburl=\"\" cdnthumblength=\"0\" cdnthumbwidth=\"1280\" cdnthumbheight=\"872\" cdnthumbaeskey=\"\" encryver=\"1\" rawlength=\"0\" rawmd5=\"\" cdnrawvideourl=\"\" cdnrawvideoaeskey=\"\"/></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 43,
  "msgtype2": 0,
  "reportId": "34004_128",
  "source": "<msgsource><alnode><fr>1</fr><cf>3</cf></alnode></msgsource>",
  "status": 1,
  "time": 1755849156,
  "timer": 1755849156,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}

{
  "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg><videomsg length=\"827816\" playlength=\"19\" offset=\"0\" fromusername=\"wxid_weotjom18mzd22\" compress=\"3\" cameratype=\"2\" source=\"0\" aeskey=\"\" cdnvideourl=\"\" cdnthumburl=\"\" cdnthumblength=\"0\" cdnthumbwidth=\"1280\" cdnthumbheight=\"872\" cdnthumbaeskey=\"\" encryver=\"1\" rawlength=\"0\" rawmd5=\"\" cdnrawvideourl=\"\" cdnrawvideoaeskey=\"\"/></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 43,
  "msgtype2": 0,
  "reportId": "34004_129",
  "source": "<msgsource><alnode><fr>1</fr><cf>3</cf></alnode></msgsource>",
  "status": 1,
  "time": 1755849156,
  "timer": 1755849157,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}

{
  "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg><videomsg length=\"654216\" playlength=\"19\" offset=\"654216\" fromusername=\"wxid_weotjom18mzd22\" compress=\"2\" cameratype=\"2\" source=\"0\" aeskey=\"883b04aaacc4beb8dcee924dbf4768ee\" cdnvideourl=\"3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032df1ba02041447dd3c020468a821c8042430666635633762392d303439392d346166392d613230302d396535323631376561646437020405180804020100040500 4c54a200\" cdnthumburl=\"3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032df1ba02041447dd3c020468a821c8042430666635633762392d303439392d346166392d613230302d396535323631376561646
```

```
37020405180804020100040500 4c54a200\" cdnthumblength=\"8019\" cdnthumbwidth=\"360\" cdnthumbheight=\"246\" cdnthumbaeskey=\"883b04aaacc4beb8dcee924dbf4768ee\" encryver=\"1\" rawlength=\"827796\" rawmd5=\"ed7276fd2ee537fd323c9adb23eaac1c\" cdnrawvideourl=\"3057020100044b30490201000204726 7bdeb02032df1ba02041447dd3c020468a821c50424396236636662653 32d313037362d343232322d613064632d3038363832656261336434340204051800040201000405004c57c200\" cdnrawvideoaeskey=\"5e22218867b4efaeea280cd4464e82e8\"/></msg>",
  "from": "wxid_weotjom18mzd22",
  "msgtype1": 43,
  "msgtype2": 0,
  "reportId": "34004_130",
  "source": "<msgsource>\n\t<alnode>\n\t\t<fr>1</fr>\n\t\t<cf>3</cf>\n\t</alnode>\n\t<sec_msg_node>\n\t\t<uuid>aeb2e7641c9495e671a75ca860e56047_</uuid>\n\t\t<risk-file-flag></risk-file-flag>\n\t\t<risk-file-md5-list></risk-file-md5-list>\n\t</sec_msg_node>\n</msgsource>\n",
  "status": 2,
  "time": 1755849156,
  "timer": 1755849161,
  "to": "filehelper",
  "type": "recvmsg"
}
```


备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.10 发送gif消息回报

简要描述

- 发送gif消息回报

返回参数说明

- 正常情况下，status = 2是成功

返回示例

代码块


```
{
  "content": "<?xml version=\"1.0\"?><msg><emoji md5=\"e05c7a9974ee490c9fe297d73dba0a42\" type=\"2\" len=\"383222\" width=\"161\" height=\"290\"/><gameext type=\"0\" content=\"0\"/></msg>",
```

```
    "from": "wxid_xejpntgvautd22",
    "msgtype1": 47,
    "msgtype2": 0,
    "reportId": "47288_9",
    "source": "<msgsource><alnode><fr>1</fr></alnode></msgsource>",
    "status": 2,
    "time": 1754298007,
    "timer": 1754298001,
    "to": "filehelper",
    "type": "recvmsg"
  }
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.6.11 发送消息本地回调：无对应接口~~

简要描述

- 发送消息本地回调

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.12 添加好友返回

简要描述

- 添加好友返回

返回参数说明

- ~~只有在界面上手动添加的才有AddContactResponse~~
- 代码添加和手动添加都会有AddContactResponse2

返回示例

代码块

```
~~{~~
~~  "reportId": "64300_3",~~
~~  "result": "success",~~
```

```
~~  "timer": 1754361643,~~
~~  "type": "AddContactResponse",~~
~~  "wxid": "wxid_fbp3b7r6eecy22"~~
~~}~~

{
  "reportId": "64300_1",
  "result": "success",
  "timer": 1754362437,
  "type": "AddContactResponse2"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.6.13 GetContact消息返回：不再需要~~

~~2.6.14 oplog类任务执行回报：不再需要~~

回到目录

2.6.15 批量删除好友回报：见HandleDelContact

简要描述

- 批量删除好友任务执行回报（HandleDelContact）：多个好友多次返回

2.6.16 修改用户标签回报

简要描述

- 修改用户标签（ModifyContactLabelListResponse）

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "changes": [
    {
      "newLabelIds": "1,2,14",
      "wxid": "wxid_e2pxyfywifh222"
    }
  ],
  "errCode": 0,
  "errType": 0,
  "labelName": "",
  "reason": "",
  "reportId": "52792_2",
  "timer": 1754362937,
  "type": "ModContactLabelResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.6.17 删除标签回报

简要描述

- 删除标签

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "errCode": 0,
  "errType": 0,
  "labelName": "8",
  "reason": "",
  "reportId": "52792_49",
  "timer": 1754363000,
  "type": "DelContactLabelResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.18 添加标签回报

简要描述

- 添加标签回报

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "errCode": 0,
  "errType": 0,
  "labelId": 16,
  "labelName": "未命名3",
  "reason": "",
  "reportId": "52792_50",
  "timer": 1754363047,
  "type": "AddContactLabelResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.18 发送群邀请消息回报

简要描述

- >40人群发送群邀请

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "errCode": 0,
```

```
  "errType": 0,
  "memberList": [
    "wxid_j3mfm1gxt2zq21"
  ],
  "reason": "",
  "reportId": "52792_54",
  "roomId": "47768570953@chatroom",
  "timer": 1754363152,
  "type": "InviteChatRoomMemberResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.19 获取二维码数据返回包

简要描述

- 调用qrcodeinit后从网络异步返回二维码数据

返回参数说明

- 使用微信扫描url生成的二维码可以登录

返回示例

代码块

```
{
  "reportId": "52792_58",
  "timer": 1754363267,
  "type": "qrcodeinfo",
  "url": "http://weixin.qq.com/x/AfdEzfWobAnzVCAOf49G"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.6.20 群解散

2.6.20.1 自己解散群

- PC没接口，只能手机解散后PC收到通知
- 匹配条件（"type": "recvmsgs"）+（"msgtype1": 10000）+（"content": "你已解散该群聊"）

代码块

```
1  {
2    "msgs": [
3      {
4        "content": "你已解散该群聊",
5        "from": "",
6        "msgtype1": 10000,
7        "msgtype2": 0,
8        "source": "
<msgsource>\n\t<signature>v1_2+H5UbAy</signature>\n\t<tmp_node>\n\t\t<publisher
-id></publisher-id>\n\t</tmp_node>\n</msgsource>\n",
9        "time": 1754363447,
10       "to": "58572479846@chatroom"
11     }
12   ],
13   "reportId": "52792_61",
14   "timer": 1754363440,
15   "type": "recvmsgs"
16 }
```

2.6.20.2 别人解散群

- 匹配条件（"type": "recvmsgs"）+（"msgtype1": 10000）+（"content" ！ = "你已解散该群聊"）

代码块

```
1  {
2    "msgs": [
3      {
4        "content": "群主\"Session\"已解散该群聊",
5        "from": "",
6        "msgtype1": 10000,
7        "msgtype2": 0,
8        "source": "<msgsource>\n\t<tmp_node>\n\t\t<publisher-id></publisher-
id>\n\t</tmp_node>\n</msgsource>\n",
9        "time": 1754363578,
10       "to": "47729118439@chatroom"
11     }
12   ],
13   "reportId": "52792_65",
14   "timer": 1754363572,
15   "type": "recvmsgs"
16 }
```

2.6.21 标签列表异步上报

- "type": "LabelList"

代码块

```
{"labelList":[{"labelId":1,"labelName":"未命名"},{"labelId":2,"labelName":"未命名1"},{"labelId":3,"labelName":"未命名2"},{"labelId":5,"labelName":"未命名4"},{"labelId":6,"labelName":"newlabel"},{"labelId":7,"labelName":"未命名5"},{"labelId":8,"labelName":"未命名6"},{"labelId":9,"labelName":"new"},{"labelId":10,"labelName":"newnew"},{"labelId":14,"labelName":"who are you????1113"},
{"labelId":15,"labelName":"111"}],"reportId":"47288_1","timer":1754292894,"type":"LabelList"}
```

2.6.22 收藏表情列表异步上报

- "type": "emoticonlist"

代码块

```
{
  "customemotion": [
    "f63ec147e38b883de94df52124db6259",
    "e997639d66ab6841503281d107cebdb7",
    "712a563dfe0dbad6b6c52be7aceccc0d",
    "9fbdfb4adecc986b36c9614ef5596970",
    "452e12d35b2613be7e3e284eb8955d5c"
  ],
  "reportId": "34004_75",
  "timer": 1755829503,
  "type": "emoticonlist"
}
```

2.6.23 收到好友申请上报

简要描述

- 收到好友申请上报（recvmsg）

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "content": "你好，我是aaa",
  "reportId": "3376_3",
  "timer": 1762136625,
  "timestamp": 1762136625,
  "nickname":"aaa"
  "wxid": "wxid_87xodhtfi9w123",
  "type": "recvmsg"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.6.24 修改备注上报

简要描述

- 修改用户备注上报（ModContactRemarkResponse），包含通过接口修改及PC端手动修改

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "content": "aaa",
  "reportId": "3376_3",
  "timer": 1762136625,
  "to": "wxid_87xodhtfi9w123",
  "type": "ModContactRemarkResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.6.25 好友信息同步上报

简要描述

- 好友信息同步上报（UserInfoSyncResponse），主要用于手机侧修改备注上报，格式同【2.6.24】

返回参数说明

- 没什么好说明的

返回示例

代码块

```
{
  "content": "aaa",
  "reportId": "3376_3",
  "timer": 1762136625,
  "to": "wxid_87xodhtfi9w123",
  "type": "UserInfoSyncResponse"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述；
- 只要好友信息有变更（PC端/手机侧）就会上报，包括但并不限于：修改备注/修改标签/添加电话/添加描述/设置朋友圈权限等；
- 修改“微信好友”备注时，修改成功会触发两次同步，修改“企微好友”备注只有一次；
- 安卓手机修改“微信好友”备注时，只要点进去“设置备注和标签”页面，尽管什么都没改，就会触发两次同步；

2.7 通用功能

~~2.7.1 解密图片：不需要~~

简要描述

- 解密微信下载的图片。

请求字段

- `decodeimg`

参数

参数	类型	描述

type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
inputpath	string	要解密的文件路径
outputpath	string	解密后的文件路径

请求示例

代码块

```
{
        "type": "decodeimg",
        "data": {
                "inputpath": "C:\\Users\\Administrator\\Documents\\WeChat Files\\m814364818\\FileStorage\\Image\\2020-04\\1fe33c55b294bf8bfd49d7d6b7fb9cf0.dat",
                "outputpath": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\phon.png"
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
inputpath	string	要解密的文件路径
outputpath	string	解密后的文件路径
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "decodeimg",
        "status": 0,
        "data": {
```

```
                "inputpath": "C:\\Users\\Administrator\\Documents\\WeChat Files\\m814364818\\FileStorage\\Image\\2020-04\\1fe33c55b294bf8bfd49d7d6b7fb9cf0.dat",
                "outputpath": "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\phon.png"
        }
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.2 微信窗口置顶

简要描述

- 弹出微信窗口界面并置顶。微信窗口最小化到托盘时不支持。

请求字段

- `windowtop`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
        "type": "windowtop"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "windowtop",
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.3 消息置顶

简要描述

- 将联系人聊天置于消息列表最顶层。

请求字段

- `messagetop`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要置顶的联系人ID
flag	int	0表示取消置顶，1表示置顶

请求示例

代码块

```
{
        "type": "messagetop",
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要置顶的联系人ID
flag	int	参数
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "messagetop",
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.4 消息免打扰

简要描述

- 消息免打扰。

请求字段

- `notifymessage`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要免打扰的联系人ID
flag	int	1表示免打扰，0表示设置消息提醒

请求示例

代码块

```
{
        "type": "notifymessage",
        "data": {
                "to": "488122222036@chatroom",
                "flag": 1
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要免打扰的联系人ID
flag	int	1表示免打扰，0表示设置消息提醒
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "notifymessage",
        "data": {
                "to": "488122222036@chatroom",
                "flag": 1
        },
```

```
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.5 去除未读标记

简要描述

- 去除指定用户未读标记。

请求字段

- `sysunreadmsg`

参秀jin数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要去除的联系人
flag	int	参数

请求示例

代码块

```
{
        "type": "sysunreadmsg",
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
to	string	要去除的联系人ID
flag	int	参数
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "sysunreadmsg",
        "data": {
                "to": "23521583843@chatroom",
                "flag": 1
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.7.6 去除所有未读标记：新版本无此功能~~

简要描述

- 去除所有未读标记。

请求字段

- `sysunreadallmsg`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
        "type": "sysunreadallmsg"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "sysunreadallmsg",
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.7 杀微信进程

简要描述

- 杀当前微信进程。

请求字段

- `killprocess`

参数

参数	类型	描述

type	string	消息唯一标识

请求示例

```
代码块
1  {
2      "type": "killprocess"
3  }
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
status	int	返回结果

返回示例

```
代码块
1  {
2      "type": "killprocess",
3      "status": 0
4  }
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- **请勿滥用,非必须禁止使用**

回到目录

~~2.7.8 自动下载 : 不需要~~

简要描述

- 是否开启自动下载图片与视频。

请求字段

- `autodownload`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
flag	int	0在特定时段需要手动下载 1 特定时段开启自动下载

请求示例

代码块

```
{
        "type": "autodownload",
        "data": {
                "flag": 0
        }
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识
data	object	发送数据结构体
flag	int	0在特定时段需要手动下载 1 特定时段开启自动下载
status	int	返回结果

返回示例

代码块

```
{
        "type": "autodownload",
        "data": {
                "flag": 0
        },
        "status": 0
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.9 心跳

简要描述

- 心跳回报。

请求字段

- `ping`

参数

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

请求示例

代码块

```
{
        "type": "ping"
}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
type	string	消息唯一标识

返回示例

代码块

```
{
  "reportId": "16724_47",
  "timer": 1756197350,
  "type": "pong"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

~~2.7.10 解密gif：不需要~~

简要描述

- 解密gif。

请求字段

- `decodegif`

参数

参数	类型	描述
type	string	无
md5	string	md5
output	string	输出文件路径

请求示例

代码块

```
{"type":"decodegif","md5":"","output":""}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
md5	string	无
output	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无

type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "md5": "96e16ebefd29410959fa2b3b040acd06",
    "output": "D:\\test.gif",
    "reportId": "11664_20",
    "status": 0,
    "timer": 1614650241,
    "type": "decodegif"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.11 获取收藏的表情包

简要描述

- 获取表情包md5 list（异步上报，见 emoticonlist)

请求字段

- `getcustomemotion`

参数

参数	类型	描述
type	string	无

请求示例

代码块

```
{"type":"getcustomemotion"}
```

返回参数说明

参数	类型	描述
- customemotion	object	表情包md5数组
0	string	无
reportId	string	无
status	number	无
timer	number	无
type	string	无

返回示例

代码块

```
{
    "customemotion": [
        "96e16ebefd29410959fa2b3b040acd06",
        "8aeb7d5c0eb381be758465d9da235ca8",
        "79b81c9852b5f00e9dcc97ba3255f1b7",
        "69faa84e9b026a314326b564937d4c85",
        "98f1adf7a875fac2da782836e191eb6c",
        "fa5da9f99aca1dc080082116cbf5859a"
    ],
    "reportId": "10112_81",
    "status": 0,
    "timer": 1614649936,
    "type": "getcustomemotion"
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.7.12 崩溃上报测试

简要描述

- 崩溃上报测试

请求字段

- `die`

参数

参数	类型	描述
type	string	无

请求示例

代码块

```
{"type":"die"}
```

飞书“微信助手模块崩溃报警群”上报

代码块

```
{
  "timeStamp": "2025-08-22 15:59:17",
  "appVersion": "4.0.6.26",
  "pluginVersion": "2.0.0.0",
  "oss_file_0": "http://genshuixue-public.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/cxjs_mrobot/crash/Weixin_2c3634af-9b1c-450c-a9d1-6bf846c9303f.dmp",
  "clickId": "12345",
  "deviceDesc": "pc_wx",
  "remoteId": ""
}
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录

2.100 模板保留

简要描述

- 模板保留

返回参数说明

返回示例

```
代码块
```

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

回到目录