

# mxnet 笔记

徐世桐

## 1 NDArray

```
from mxnet import nd
```

```
x = nd.arange(12) // 创建一个长度为 12 的行向量，类型为 NDArray 12
```

```
x.shape // 返回 (m, n)，代表 x 为 m 行 n 列矩阵。对于向量，行数或列数不存在
```

```
x.size // 返回矩阵中元素个数
```

```
x.reshape((m', n'))
```

更改 x 的 shape，元素按行填写进新张量。如果  $n' * m' < \text{原元素数}$ ，多余元素被舍弃。如果  $n' * m' > \text{原元素数}$ ，报错

当二次 resize，使用与开始定义 x 的 size，而非上一次 resize 后舍弃部分值的 x.size

```
x.reshape((-1, n')) x.reshape((m', -1))
```

当  $m', n' = -1$ ， $m' = \lfloor \frac{x.size}{n'} \rfloor$ ， $n'$  同理

当  $m', n'$  为空，reshape 成向量

```
nd.zeros((v1, v2, v3, ..., vn))
```

创建一个张量，类型仍为 NDArray。有  $v_1$  个子张量，每个子张量分别有  $v_2$  个子张量。最后一层张量有  $v_n$  元素，每一元素都为 0。

张量同样可以 reshape，reshape 结果只能是矩阵或向量

```
nd.ones((v1, v2, v3, ..., vn)) // 所有元素为 1 的张量
```

```
nd.array([...])
```

得到 python list 类型的矩阵，返回 NDArray 类型的矩阵

输入可以是 python 常数，但随后计算会报错

```
nd.random.normal( $\mu, \sigma$ , shape=(v1, v2, v3, ..., vn))
```

随机生成张量，元素值  $\sim N(\mu, \sigma)$

```
X + - * / Y
```

张量 element-wise 操作

当 X Y 维数不同时，广播 broadcast 机制先将 X, Y 按行或列复制成维数一样的张量，随后 element-wise 操作

```
X.exp() // 张量 element-wise 取指数
```

```
X.relu() // 对每一 X 元素使用 relu 激发函数
```

```
nd.dot(X, Y) // 矩阵乘法
```

```
nd.concat(X, Y, dim=n)
```

在第  $n$  纬度将矩阵 concat, 除此纬度其余所有纬度必须完全一样

`X == Y`

elementwise 比较张量元素, 纬度必须相同

`X.sum()` // 所有元素和

`X.sum(axis=n, keepdims=True/False)`

对张量第  $n$  维的数据求和

keepdims 时 shape 转换:  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n, v_{n+1}, \dots \rightarrow v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, 1, v_{n+1}, \dots$

否则, shape 转换:  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n, v_{n+1}, \dots \rightarrow v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_{n+1}, \dots$

例:  $n=0$ , 对列求和  $n=1$ , 对行求和

`X.argmax(axis=n, keepdims=True/False)`

找到给定维度中最大元素的 index, shape 转换同上

算法: 对张量  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n, v_{n+1}, \dots$

结果张量包括一个  $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$  张量

每一元素张量为原张量  $v_n$  维中所有张量的 element wise 比较结果。shape 为  $v_{n+1}, \dots$ , 其中每一元素为一 index, 标记  $v_n$  维中此位置最大元素值所在的张量 index

`X.norm()`

得到仅包含一元素的矩阵, 元素值为 2-norm

可以对张量取 2-norm

`X.asscalar()` // 如果 X 仅包含一元素, 输出此元素值

`X[v1, v2, v3, ..., vn]`

index 取值操作, 同 `X[v1][v2][v3]...[vn]`

当  $v_i$  为  $n:m$  时, 代表范围  $[n, m)$

`X.asnumpy()` // 转换成 python list

`from d2lzh import plt`

`plt.scatter(array_x, array_y, 1)`

描点, `array_x, array_y` 为 python list

`nd.save('FILE_NAME', X)`

存储 NDAarray 数据, 存入 FILE\_NAME 文件中

X 可为 NDAarray, [NDAarray] 数组, KEY: NDAarray, ... 字典

读取: `X = load('FILE_NAME')`。读取 NDAarray 和 [NDAarray] 时返回类型都为 list

## 2 训练

`from mxnet import autograd`

`x.attach_grad()` // 为自变量  $x$  的  $\frac{d}{dx}$  项分配内存

`with autograd.record():`

因变量 = 关于  $x$  的表达式

- 关于  $x$  的表达式可以作为一个自定义 function, 不需要是一个连续的数学函数

- 自定义函数必须将所有使用的变量包括在 def 输入变量中，不可使用全局变量。const 仍可使用全局变量

- 当变量为另一函数的结果，计算另一函数的步骤需放进 with 中，不能在 with scope 外计算完 with 内调取

因变量.backward()

- 定义 x 的表达式，并计算表达式在 x 内每一元素值上的斜率，对应斜率矩阵存在 x.attach\_grad() 分配的内存中

- 当使用多组 sample，因变量为向量。此时 backward 等同于因变量.sum().backward()

x.grad // 调取斜率矩阵

autograd.is\_training() // 在 autograd.record() 内返回 true，否则返回 false

### 3 使用 neural network 模型训练

```
from mxnet.gluon import nn
```

```
from mxnet import init
```

```
from mxnet.gluon import loss as gloss
```

```
net = nn.Dense(2, IN_UNITS, ACTIVATION)
```

创建一个全连接层，包含 2 个节点

IN\_UNITS = in\_units=N 避免延后初始化。定义输入变量数，使得 net 在调用 initialize() 后即有权重矩阵，否则需要一次 forward 后才能访问权重矩阵

ACTIVATION = activation='relu' 定义激发函数

```
net = nn.Sequential() // 创建一个神经网络模型，不包含任何 layer
```

```
net.add(nn.Dense(...), nn.Dropout(PROB), ...)
```

add 中可同时包含多个层

nn.Dropout() 为丢弃法使用的丢弃层。定义前一层的权重有 PROB 几率被清零，1-p 几率被拉伸

```
net.initialize(INIT, FORCE_REINIT)
```

初始化层内的参数，随后调用 net(X) 得到全连接层对输入矩阵 X 的输出

INIT = init.Normal(sigma=0.3) 初始化整个神经网络，对每一层调用 initialize。所有权重  $\sim N(0, 0.3)$ ，所有偏差值 = 0

FORCE\_INIT = force\_init = True 强制初始化参数，不论参数有没有被初始化过

对 nn.Dense() 和 nn.Sequential() 创建的 net 都可调用，用法一样

```
net[i].params
```

访问第 i hidden layer 的权重偏差值。

返回类型为 ParameterDict，可通过 ['KEY'] 分别得到权重和偏差

```
net[i].weight
```

直接访问权重

net[i].weight.data() 得到 NDArray 类型的权重矩阵

```
loss = gloss.L2Loss()
```

定义损失函数为平方损失函数，loss 为一函数

```
trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(NAME), 'sgd', 'learning_rate': 0.03, WD)
```

定义每一步优化函数，使用 sgd 梯度下降

NAME 无定义，则同时训练权重

NAME = '.\*weight', 只训练权重

NAME = '.\*bias', 只训练偏差

WD 无定义，则不使用权重衰减

WD = wd:'wd', 使用权重衰减

```
dataset = gdata.ArrayDataset(features, labels)
```

```
data_iter = gdata.DataLoader(dataset, batch_size, shuffle=True, num_workers)
```

按批量读取数据，num\_workers 代表使用的额外处理器数，0 代表没有额外处理器

```
trainer.step(batch_size)
```

调用优化函数，取 batch\_size 个 sample 做一步训练

```
l = loss(net(features), labels)
```

调用 loss 函数

## 4 自定义 class 形式的 neural network

```
class CLASS_NAME(nn.Block):
```

```
    def __init__(self, **kwargs):
```

```
        super(NySequential, self).__init__(**kwargs)
```

// 初始化 class

```
        self.weight = self.params.get('weight', shape=(., .))
```

// 通过系统定义的 params 生成类型为 parameterDict 的参数矩阵

```
    def add(self, block):
```

```
        self._children[block.KEY] = block
```

// 加入一个 layer，使用 layer 的一个 key 做 index 标注此 layer 存在哪一层

// 例：layer 为 nn.Dense(2, activation='relu')

```
    def forward(self, x):
```

```
        for block in self._children.values():
```

```
            x = block(x)
```

```
        return x
```

// forward 写法，调用 net(X) 等同于调用 net.forward(X)

```
class INIT_NAME(init.Initializer):
```

```
    def _init_weight(self, name, data):
```

(对 data 更改值的函数)

```
net.initialize(INIT_NAME)
```

使用定义的函数初始化权重偏差

## 5 图像分类数据集 fashion-MINST

```
from mxnet.gluon import data as gdata
```

```
mnist_train = gdata.version.FashionMINST(train=True)
```

得到数据集, `train=True` 为训练数据集, 否则为测试训练集

```
features, label = mnist_train[i:j]
```

得到一个或多个 sample

`features` 为  $(j-i, 28, 28, 1)$  的张量, 类型为 `NDArray`

```
from d2lzh import show_fashion_mnist
```

```
show_fashion_mnist(features, ['label1', 'label2'])
```

打印图片, 显示图片仍使用 `plt.show()`

`features` 必须包含多余一个图片矩阵, 否则报错