

machine learning 笔记

徐世桐

1 基础定义

二元分类: 输出分类个数为 2

多元分类: 输出分类个数不限

one - versus - the - rest OvR: 计算属于每一分类的可能性, 取可能性最大的分类为输出分类

one - versus - one OvO: 对所有分类两两使用二元分类, 每一分类器训练只需一部分数据

multilabel 多标签分类: 目标检测, 对一图像中的物体加 label

multioutput 多类分类: 多标签分类, 每一标签可包含多种信息

$$\text{MSE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - y^{(i)})^2$$

learning schedule: 根据迭代次数更新学习率

learning curves: 观察模型是否有 over underfit

x 轴为使用的训练集大小, y 轴为 root MSE。

画出训练集 测试集在使用不同训练集大小后的 root MSE。

形状:

训练集的 root MSE 从 0 开始, 使用的训练集增多后曲线平缓

测试集的 root MSE 从一高值开始, 训练集增多后曲线平缓

分析:

当 2 曲线平缓值差值较大, 测试集平缓值教低, 则过拟合

当 2 曲线平缓值较高, 则欠拟合

2 数学计算

pseudo inverse:

对矩阵 $X = USV^T$, pseudo inverse $X^+ = VS^+U^T$ 。 S^+ 求法:

1. 对所有 S 元素, 接近 0 的值赋为 0
2. 对所有非零元素取倒数
3. 取矩阵转置, 得到 S^+

3 分析结果

confusion matrix 困惑矩阵: 分析二元/多元分类

$$\begin{bmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{bmatrix}$$

一行对应同一期望输出，一列对应同一计算输出

T/F : 此位置的计算输出是否和预计输出一致

P/N : 此位置的预计输出是否为真

$$\mathbf{precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

即 $P(\text{计算结果匹配} \mid \text{计算结果为正})$

$$\mathbf{recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

即 $P(\text{计算结果匹配} \mid \text{预计结果为正})$

$$F_1 = \frac{2}{\frac{1}{\mathbf{precision}} + \frac{1}{\mathbf{recall}}}$$

precision 和 recall 的调和平均值

$$\mathbf{specificity} = \frac{TN}{TN+FN}$$

ROC curve: 分析二元/多元分类

y 轴 recall 值, x 轴 false positive rate $FPR = \frac{FN}{FN+TN} = \frac{FN}{1-\mathbf{specificity}}$

期望的 ROC curve 为 recall 从 0 快速增长到 1。并保持直到 FPR 为 1。

即期望曲线下方面积接近 1